

# Balayeuse

## Type *Eco* 520

### Pour tracteurs agricoles, valets de ferme et chariots-élévateurs

La balayeuse *Eco*, spécialement adaptée à l'usage agricole, a été conçue pour satisfaire tout agriculteur soucieux de qualité et de rentabilité. Grâce à ses 1,50 / 1,80 et 2,30 m de largeur de travail, la *Eco* peut être attelée à l'avant ou à l'arrière d'un tracteur, valet de ferme et petit chariot-élévateur. Equipement de base: Potence à 3 points incl. pied de soutien, roues de soutien et de guidage, réglables en hauteur, orientation latérale mécanique incl. système de sécurité et brosse polypropylène polyvalente résistante.

#### Systèmes d'attelage:

- Attelage à 3-points incl. pied de soutien (HD)
- Attelage pour valets de ferme et chargeurs avants incl. compensateur de niveau (HH)
- Système de transpalettes incl. compensateur de niveau (HG)
- Attelage de triangle incl. compensateur de niveau (HK)

#### Options:

- Bac de ramassage
- Lame racleuse en vulkollan
- Vidage hydraulique
- 3<sup>ème</sup> roue de soutien et de guidage pour un parfait guidage au sol
- Orientation latérale hydraulique
- Roues renforcées



Tracteurs HD



Valets de ferme HH



Chariots-élévateurs HG

Caractéristiques techniques		<i>Eco</i> 150	<i>Eco</i> 180	<i>Eco</i> 230
Largeur de travail	cm	150	180	230
Brosse ø	mm	520	520	520
Largeur hors tout	cm	185	215	260
Pression hydr. (en 160 bar)	l	25	25	30
Poids*	kg	220	245	273

\* Balayeuse simple incl. attelage à 3 points

Données indicatives et non contractuelles!

#### Exemples d'utilisation

