CATALOGUE 2025

CH(FR)

NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE DEPUIS 1926

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes fiers de notre expertise du travail au cœur des forêts et des espaces verts. Nous avons lancé notre première tronçonneuse portable STIHL il y a près d'un siècle. Aujourd'hui, nous proposons une multitude de solutions aux professionnels et aux particuliers. Notre gamme comprend des machines et des équipements pour la sylviculture, mais aussi pour l'entretien des jardins et des espaces paysagers ainsi que pour la construction. Les machines STIHL sont à la pointe de la technologie. Fiables, elles sont simples à manier et permettent de travailler rapidement. Mais, pour nous, l'expertise signifie aussi connaître parfaitement les besoins de nos clients, développer continuellement de nouvelles technologies pour y répondre et garantir une qualité irréprochable.

Nous sommes donc à la fois fabricants et fournisseurs de solutions. Bon nombre de nos produits peuvent se combiner pour multiplier leurs avantages. C'est le cas, par exemple, de la nouvelle débroussailleuse STIHL FSA 400 conçue pour l'aménagement des jardins et espaces paysagers. Grâce au système de ceinture modulable ADVANCE X-Flex, elle peut être portée de manière ergonomique, en cas de travail prolongé. Via STIHL connected, elle peut être intégrée dans le système de gestion de flotte. Par ailleurs, grâce à nos différentes solutions de charge, elle dispose toujours d'une puissance de batterie suffisante pour un travail ininterrompu. Ainsi, nos clients ont toujours une solution complète et adaptée à leurs besoins, qu'il s'agisse d'une machine thermique ou sur batterie.

constitue le noyau de nos activités de conseil, de service après-vente et de maintenance. Comme il est important que nos clients puissent aussi avoir accès à nos informations et conseils en dehors des heures d'ouverture des magasins, nous continuons à déployer nos services STIHL en ligne. Nous proposons par exemple sur notre site internet un aperçu de nos différentes solutions et accessoires correspondants. Sans oublier nos multiples conseils pratiques d'utilisation de nos produits STIHL. Nous restons ainsi fidèles à l'esprit de notre père fondateur. Nous demeurons aux côtés de nos clients pour leur fournir ce qu'ils recherchent tout en continuant à affirmer notre expertise du travail au cœur des forêts et des espaces verts.

La famille Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Président du comité consultatif

Selina Stihl
Vice-président du comité consultatif

Karen Tebar
Vice-président du comité consultatif

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou visitez notre site **stihl.ch.**

ACCUPOWER	Systèmes sur batterie et solutions de charge	À PARTIR DE LA PAGE 6
TRONÇONNAGE ET COUPE	Tronçonneuses, mini-tronçonneuses et scies de jardin, perches élagueuses et dispositifs de coupe	À PARTIR DE LA PAGE 44
	Taille-haies et coupe-haies	À PARTIR DE LA PAGE 96
	CombiSystème et MultiSystème	À PARTIR DE LA PAGE 114
	Tronçonneuses à pierre et découpeuses à disque	À PARTIR DE LA PAGE 126
TONTE ET PLANTATIONS	Robots de tonte, tondeuses poussées, tracteurs de pelouse et scarificateurs	À PARTIR DE LA PAGE 144
	Débroussailleuses et coupe-bordures	À PARTIR DE LA PAGE 188
	Motobineuses	À PARTIR DE LA PAGE 226
	Tarière	À PARTIR DE LA PAGE 230
	Atomiseurs et pulvérisateurs	À PARTIR DE LA PAGE 234
NETTOYER, DÉBLAYER ET BIEN PLUS ENCORE	Souffleurs, aspirateurs souffleurs, balayeuses, nettoyeurs haute pression, aspirateurs eau et poussière et compresseur	À PARTIR DE LA PAGE 244
	Broyeurs de jardin	À PARTIR DE LA PAGE 290
ACCESSOIRES	Solutions intelligentes	À PARTIR DE LA PAGE 298
	Carburants	À PARTIR DE LA PAGE 304
	Équipements de protection individuelle	À PARTIR DE LA PAGE 314
	Transport et stockage	À PARTIR DE LA PAGE 356
	Outillage et accessoires forestiers	À PARTIR DE LA PAGE 358
	Maintenance et entretien	À PARTIR DE LA PAGE 370
TECHNIQUE DE POINTE EN DÉTAIL		À PARTIR DE LA PAGE 376

NOUVEAUTÉS
SOMMAIRE

ACCUPOWER

Solutions de charge innovantes

Support mural CR 6 **27**
Boîtier de charge CB 1 **29**

Systèmes sur batterie

Batteries AP 200 S et AP 300 S **34**
AR L Batteries AR 2000 L et AR 3000 L **34**
Chargeur rapide AL 5 et AL 5-2 **41**
Station électrique portable PS 1 **41**

SCIER ET COUPER

Tronçonneuses, mini-tronçonneuses et scies de jardin, perches élagueuses et dispositifs de coupe

Tronçonneuse sur batterie MSA 80 C-B **47**
Tronçonneuse thermique MS 400 C-M **52**
Tronçonneuse d'élagage sur batterie MSA 190 T **54**
Tronçonneuse d'élagage sur batterie MSA 220 TC-O **55**
Mini-tronçonneuse sur batterie GTA 40 **63**
Étui pour GTA 40 **63**
Chaînes 3/8" P Hexa **80**
Cut Kit 18 pour GTA 40 **83**
Jeu d'outils d'affûtage pour 3/8" P Hexa **92**
Lime hexagonale pour 3/8" P Hexa **92**
Meule pour 3/8" P Hexa **92**

Taille-haies et coupe-haies

Taille-haies sur batterie HSA 140 R **102**
Taille-haies sur batterie HSA 140 T **103**
Déflecteur pour couteaux, longueurs de coupe de 60 cm et 75 cm **112**

CombiSystème et MultiSystème

Moteur CombiSystème sur batterie KMA 200 R **118**
Socle pour KMA 200 R **118**
Débroussailleuse FSS-KM **119**

Tronçonneuses à pierre et découpeuses à disque

Découpeuse à disque thermique TS 710i **133**
Découpeuse à disque thermique TS 910i **133**
Protection anti-usure pour TS 910i **133**
Découpeuse à disque sur batterie TSA 230 **134**
Découpeuse à disque sur batterie TSA 300 **134**
Limiteur de profondeur pour TSA 300 **136**
Chariot de guidage FW 20 avec kit de montage pour TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i **138**
Kit de montage avec système d'attache rapide pour TS 710i, TS 910i **138**
Disque à découper diamanté D-SB90N **141**

TONTE ET PLANTATIONS

Robots de tonte, tondeuses poussées, tracteurs de pelouse et scarificateurs

Tondeuses thermiques RM 248 T / RM 248 **146**
Tondeuses thermiques RM 443 T / RM 443 **147**
Tondeuses thermiques RM 448 V / RM 448 T **147**
Tondeuse sur batterie RMA 243 **153**
Tondeuse sur batterie RMA 248 T **153**
Tondeuse sur batterie RMA 443 PV **154**
Tondeuse sur batterie RMA 448 PV **154**
Tondeuse sur batterie RMA 453 PV **154**
Tondeuse sur batterie RMA 750 V **155**
Tondeuse sur batterie RMA 756 V **155**
Tondeuse sur batterie RMA 7 RV **156**
Tondeuses robot iMOW® 7 PRO **170**
Lames Duro Plus **172**
Upgrade Kit 11 iMOW® **172**
Unité de coupe pour iMOW® 5, 6 et 7 **172**

Débroussailleuses et coupe-bordures

Débroussailleuses sur batterie FSA 400 et FSA 400 K **202**
Upgrade Kits ADVANCE Grip **206**

NETTOYER, DÉBLAYER ET BIEN PLUS ENCORE

Machines de nettoyage

Souffleur sur batterie BGA 30 **248**
Souffleur sur batterie BGA 50 **248**
Souffleur sur batterie BGA 160 **251**
Souffleur sur batterie BGA 250 **252**
Kit Harnais pour BGA 160 et BGA 250 **255**
Embout réglable pour BR 700, BR 800 et BGA 300 **255**
Embout de rallonge pour BGA 160 et BGA 250 **255**
Aspirateur souffleur sur batterie SHA 140 **259**
Housse pour sac de ramassage **261**
Nettoyeur à pression sur batterie RCA 20 **266**
Brosse de lavage rotative pour RCA 20 **266**
Nettoyeur haute pression sur batterie REA 60 PLUS **267**
Nettoyeur haute pression sur batterie REA 100 PLUS **267**
Chariot de transport avec réservoir d'eau pour REA 60 et REA 100 **267**
Flexible d'aspiration pour REA 60 et REA 100 **267**
Kit de nettoyage pour véhicule pour REA 60 - REA 100 **270**
Brosse de lavage rotative pour RE 80 - RE 130 et REA 60 - REA 100 **271**
Aspirateur eau et poussière sur batterie SEA 60 L **281**
Aspirateur eau et poussière sur batterie SEA 100 L **281**
Compresseur sur batterie KOA 20 **288**

ACCESSOIRES

Carburants

Mélange de carburant MotoMix ECO 20 **307**

Équipements de protection individuelle

Vêtements de travail forestier FUNCTION Core **317**
Vêtements de travail forestier DYNAMIC DuroTEC **319**
Veste ADVANCE ShellTEC **322**
Pantalon de travail ADVANCE FlexTEC **322**
Jambières FUNCTION Core 270° **281**
Bottines en cuir FUNCTION ACTIVE **339**

Transport et stockage

Porte-batteries **357**
Sac batterie / huile **357**

Outillage et accessoires forestiers

Sécateur sur batterie ASA 20 **359**
Jeu de lames pour ASA 20 **359**

Maintenance et entretien

Service Kit 53 pour TS 710i, TS 910i **374**

NOUVEAUTÉS
POINTS FORTS

VESTE ADVANCE SHELLTEC ET PANTALON ADVANCE FLEXTEC

PROTECTION CONTRE LES COUPURES ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Légers, respirants et imperméables : découvrez nos nouveaux vêtements de protection. La veste ADVANCE ShellTEC et le pantalon ADVANCE FlexTEC offrent une excellente liberté de mouvement grâce à des matériaux élastiques et robustes.

VOIR **PAGE 322**

SHA 140

LE PROFESSIONNEL DE L'ASPIRATION ET DU BROYAGE

Partout où un nettoyage professionnel est nécessaire, le puissant aspirateur souffleur sur batterie SHA 140 vous aidera à faire place nette. Grâce à sa puissance d'aspiration élevée et constante, il aspire rapidement les feuilles, l'herbe et les coupes de haies avant de les broyer. La puissance d'aspiration est réglable en continu. Les produits hachés atterrissent dans le grand sac collecteur de 55 l, que vous pouvez retirer et vider sans outil.

VOIR **PAGE 259**

REA 100 PLUS

RÉALISEZ VOS TRAVAUX DE NETTOYAGE OÙ QUE VOUS SOYEZ

Le nettoyeur haute pression sur batterie REA 100 PLUS, avec enrouleur de câble intégré, assure un travail flexible. Mobile, il peut être facilement utilisé autour de la maison et au jardin. Pression maximale de 150 bars, pression de travail réglable en continu, embout 3-en-1 avec embout rotatif, embout à jet plat et embout de détergent intégré : tout est réuni pour un nettoyage haute pression puissant et efficace. Un chariot de transport équipé d'un réservoir d'eau de 20 litres est également disponible en option.

VOIR **PAGE 267**

RMA 756 V

LA NOUVELLE TONDEUSE À GAZON À BATTERIE PROFESSIONNELLE 4-EN-1 RMA 756 V : L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL DES PELOUSES RENDU PLUS FACILE.

La STIHL RMA 756 V avec insert mulching, éjection latérale, éjection arrière et bac de ramassage textile de 80 lt. rend la tonte et le mulching des surfaces moyennes plus confortable et plus efficace: De l'entraînement des roues Vario en passant par le guidon rabattable confortable et réglable en hauteur intégrant l'unité de commande intuitive, le moteur EC silencieux et puissant et le réglage de la hauteur de coupe roue par roue. La tondeuse à gazon professionnelle à batterie 4 en 1 impressionne sur les pentes jusqu'à 18° comme sur le plat.

VOIR **PAGE 155**

GTA 40

MINI-TRONÇONNEUSE ERGONOMIQUE SUR BATTERIE POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Légère, compacte et parfaitement équilibrée, la GTA 40 ouvre de nouvelles possibilités, tant pour les travaux d'arboriculture en hauteur que pour l'entretien des espaces forestiers au niveau du sol. Même dans des plantations denses et touffues, elle permet d'effectuer en toute facilité des coupes délicates par le dessus ou le dessous, ainsi que des coupes en mortaise. Les poignées ergonomiques, les anneaux d'accrochage situés sur les deux côtés, la lubrification automatique de la chaîne et le tendeur de chaîne professionnel contribuent également au confort d'utilisation. Les deux batteries AS 2 assurent quant à elles une longue autonomie.

VOIR **PAGE 63**

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME SUR · STIHL.CH/FR/ACTUALITES/CATALOGUE ·

STIHL COLLECTION

Nos produits sont conçus pour découvrir le monde ou simplement pour rester chez soi. Ils sont robustes et simples, allient des coupes modernes à des matériaux de qualité ou séduisent par un mélange décontracté de matières. Aussi diversifiés que soient nos produits, ils ont tous un point commun : ils affirment haut et fort leur engagement envers la marque STIHL.

ARTICLES POUR LES FANS



STIHL TIMBERSPORTS® FÊTE SON 40E ANNIVERSAIRE

En 2025, cela fera exactement 40 ans que la compétitition de sports extrêmes de bûcheronnage a été créé aux États-Unis. Dès 1985, l'ADN unique de TIMBERSPORTS® était clair : afficher les valeurs des métiers forestiers traditionnels à travers des performances sportives de haut niveau et spectaculaires, à grands coups de haches tranchantes comme des rasoirs et de tronçonneuses puissantes.

La série STIHL TIMBERSPORTS® est restée fidèle à cette tradition en continuant à construire sur cette base solide : l'organisation des premiers championnats du monde individuels en 2005, l'introduction du format Trophy en 2011 et la création d'éditions féminines depuis 2013 ne sont que quelques exemples de l'histoire de TIMBERSPORTS® qui se perpétue. À cela s'ajoute une expansion mondiale, de sorte que plus de 20 nations sur quatre continents font aujourd'hui partie de cette fédération sportive.

Cette année, à l'occasion de son anniversaire, TIMBERSPORTS® ajoute à son portefeuille habituel une gamme de produits spéciale et unique.

Scannez le code QR pour en savoir plus sur les 40 ans d'histoire de STIHL TIMBERSPORTS:

GUIDE-CHAÎNES SPÉCIAUX TIMBERSPORTS® EXCLUSIFS

À l'occasion de la saison anniversaire 2025, nos guides-chaînes de série se parent d'un nouveau design. À offrir, conserver en souvenir ou tout simplement pour équiper votre tronçonneuse : avec nos guide-chaînes exclusifs, vous aurez la sensation unique de vivre les TIMBERSPORTS® chez vous ! Disponibles en trois longueur

Longueur du guide	N° réf.
35 cm (Light 01)	**3005 833 3409**①
40 cm (Light 04)	**3005 833 4413**①
50 cm (Rollomatic ES Light)	**3003 833 2021**①

① Chaîne de tronçonneuse non incluse

SAC POUR TRONÇONNEUSE « TIMBERSPORTS® EDITION »

Sac flexible et résistant fabriqué dans un matériau hydrofuge. Design TIMBERSPORTS®. Permet de ranger et transporter facilement tronçonneuse et accessoires. Convient pour des longueurs de guide jusqu'à 50 cm, plaque de fond pour plus de stabilité, poches intérieures pratiques pour les accessoires tels que batteries, chargeur, chaînes, sprays de marquage, etc. Le contenu illustré n'est pas fourni avec le sac.

	N° réf.
	0000 900 4300

PLONGEZ L'AMBIANCE DE LA COMPÉTITION AVEC LE BON ÉQUIPEMENT :

SWEAT À CAPUCHE « LOGO TIMBERSPORTS®» UNISEX

60 % coton, 40 % polyester

Ce sweat à capuche gris TIMBERSPORTS® est destiné à tous les fans de compétitions de bûcheronnage ! Il affiche une coupe Regular Fit et deux petites haches croisées sur la poitrine. Le grand imprimé TIMBERSPORTS® au dos indique clairement qu'il s'agit d'un vêtement pour les inconditionnels.

	Taille	N° réf.
Gris	**XS – 3XL**	**0421 400 29..**②

POLO « TIMBERSPORTS® AXE BLACK » UNISEX

100 % coton

Le polo TIMBERSPORTS® noir à coupe classique convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Cette pièce 100 % coton piqué affiche un logo blanc en relief représentant des haches croisées en contraste sur la poitrine. Les fentes latérales assurent une tenue optimale.

	Taille	N° réf.
Noir	**XS – 3XL**	**0421 301 21..**②

CASQUETTE « WHITE AXE » UNISEX

100 % coton

Cette casquette de baseball classique noire est idéale pour tous les fans de TIMBERSPORTS®. Elle comporte sur le devant les haches croisées caractéristiques brodées en blanc et une étiquette TIMBERSPORTS® au dos. La fermeture snapback permet d'ajuster la taille.

	Taille	N° réf.
Noir	**One size**	**0421 600 0236**

MONTRE « 40 YEARS TIMBERSPORTS® » UNISEX

La montre STIHL TIMBERSPORTS® est l'accessoire rétro parfait. Le boîtier en alliage chromé au revêtement IP argenté et au diamètre de 34mm affiche un look résolument années 80. Le logo anniversaire gravé sur le fond apporte la touche finale. Autres fonctions : réveil, chronographe, jour/date.

	N° réf.
Argent	**0421 600 0256**

② Derniers numéros (..) de la référence : XS = 44, S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64, 3XL = 68



VIVEZ L'EXPÉRIENCE STIHL EN LIGNE

TROUVEZ DES INFORMATIONS ET ACHETEZ SUR STIHL.CH

Il existe de nombreuses bonnes raisons de visiter nos site stihl.ch : vous y trouverez par exemple des informations complètes sur les produits, des promotions, les modes d'emploi de nos machines ainsi que de nombreux guides et conseils pratiques pour vos projets de jardinage. Vous pouvez consulter les produits STIHL, des tronçonneuses aux outils de jardinage sur batterie en passant par les consommables, depuis le confort de votre maison. La recherche de magasins vous permettra de localiser le revendeur qui vous convient et qui pourra vous donner de plus amples informations sur place. À chacun de vos achats, il se tient personnellement à votre disposition pour vous conseiller, vous initier et vous assister.



Pour vous permettre d'explorer facilement le monde de STIHL sur Internet, vous trouverez des codes QR à de nombreux endroits de ce catalogue. Il vous suffit de les scanner avec votre smartphone ou votre tablette pour obtenir des informations utiles sur l'entretien du jardin, trouver le produit qui vous convient grâce à nos guides en ligne et faire vos achats en toute simplicité.

Nous nous réjouissons de votre visite sur notre site **stihl.ch**!



APPLICATION STIHL

Mobile, interactive, moderne : l'application gratuite STIHL est un outil universel très pratique lorsque vous êtes en déplacement. Profitez du précieux savoir-faire et du service après-vente de qualité de STIHL sur tout notre assortiment de produits. L'application compte de nombreux outils pratiques et mobiles destinés à simplifier votre quotidien, comme le calculateur de mélange pour déterminer le rapport de mélange essence-huile idéal pour votre tronçonneuse ou autre machine, ou encore la recherche intuitive d'un revendeur spécialisé.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Scannez un des codes QR et obtenez l'application STIHL !

STIHL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Rejoignez-nous sur **Facebook**

Suivez-nous sur **instagram**

Suivez-nous sur **LinkedIn**

Retrouvez les vidéos sur nos produits, des instructions et des conseils jardin sur notre **chaîne YouTube STIHL**

DURABLES. FIABLES. OPÉRATIONNELLES. LES PIÈCES D'ORIGINE STIHL.

ACHETER STIHL, C'EST INVESTIR DANS UN PRODUIT DURABLE

Performances exceptionnelles, fiabilité maximale et longue durée de vie, même en cas d'utilisation extrême : telles sont les qualités de tous nos produits STIHL. Si l'un de vos produits venait malgré tout à tomber en panne, vous trouverez chez STIHL les pièces de rechange d'origine correspondantes pendant au moins 10 ans, même après la fin de la production de la machine. Les machines STIHL peuvent ainsi être réparées, même lorsqu'elles sont utilisées depuis très longtemps. Cela préserve l'environnement et vous permet de compter durablement sur la sécurité et les performances de votre produit STIHL.

PENDANT TOUTE LA DURÉE D'UTILISATION DE VOTRE MACHINE STIHL, NOUS VOUS PROPOSONS UN LARGE CHOIX DE KITS STIHL ADAPTÉS À VOTRE PRODUIT ET QUI VOUS AIDERONT À GARANTIR LES PERFORMANCES, LA SÉCURITÉ ET LA LONGUE DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL.

INSPECTION ET MAINTENANCE
SERVICE KITS

Les pièces d'entretien sont remplacées à titre préventif afin de préserver les performances de votre machine, de la protéger contre les dommages et la saleté et de prolonger ainsi sa durée de vie.

Page 374

DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE
CUT KITS

Restez pleinement opérationnel à tout moment grâce à ces kits composés de dispositifs de coupe spécifiquement adaptés à votre machine.

Page 83

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
CARE & CLEAN KITS

Produits pour un nettoyage et un entretien efficaces et en douceur de vos machines STIHL.

Page 373

MISES À JOUR
UPGRADE KITS

Produits pour mettre à niveau l'équipement d'origine de votre machine STIHL.

Pages 81, 172

MISE EN SERVICE
INSTALL KIT

Produit pour faciliter la première mise en service de votre machine STIHL.

Page 171

REMISE EN ÉTAT
FIX KIT

Produit pour faciliter les remises en état de votre machine STIHL.

Page 171

Vous trouverez les kits adaptés à vos besoins et à vos appareils STIHL chez votre revendeur STIHL local. À l'avance, vous pouvez jeter un coup d'œil aux options offertes dans le confort de chez vous.

TECHNOLOGIE À BATTERIE

SOLUTIONS DE CHARGE

SYSTÈME AP

SYSTÈME AK

SYSTÈME AS

LA TECHNOLOGIE SUR BATTERIE STIHL : UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES

Applications pratiques 22

Solutions de charge 26

Systèmes sur batterie 30

AP SYSTEM — POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE

Les puissantes machines sur batterie du système AP sont conçues pour une utilisation professionnelle quotidienne dans l'entretien des paysages, des jardins et des arbres. Elles sont conçues pour résister aux intempéries et accomplir toutes les tâches avec des performances à la hauteur des attentes des professionnels.

À PARTIR DE LA PAGE 30

AK SYSTEM — POUR LES PROJETS AMBITIEUX

Le système AK convainc par sa puissance plus élevée et son autonomie. Avec notre offre variée de machines, vous êtes parfaitement équipé pour toutes les tâches du jardin. Les machines compactes sont légères, maniables et ergonomiques.

À PARTIR DE LA PAGE 38

AS SYSTEM — POUR JARDINER CONFORTABLEMENT

Compactes et maniables, les machines du système AS sont parfaitement adaptées à l'entretien occasionnel du jardin. De plus, avec le sécateur ASA 20 et la mini-tronçonneuse GTA 40, le système offre à présent des machines légères pour des applications professionnelles. Fiable, la batterie échangeable AS 2 vous fournit l'énergie nécessaire.

À PARTIR DE LA PAGE 40

RELEVEZ TOUS LES DÉFIS AVEC NOS SOLUTIONS SUR BATTERIE POUR VOS TRAVAUX D'ÉLAGAGE.

VIKTORIA CARSTENS, ARBORISTE,
AVEC LA GTA 40 ET LA MSA 2 20 T.

Les professionnels de l'élagage sont chaque jour confrontés à de nouveaux défis. Chaque arbre est différent et a ses particularités auxquelles il faut s'adapter. « C'est comme si chaque arbre nous racontait sa propre histoire », explique Viktoria Carstens. « On peut la lire pour décider ensuite de ce qu'il faut faire ».

Cette arboriste expérimentée se sent proche de la nature. Elle est pleinement consciente de la responsabilité qui lui incombe. Qu'il s'agisse d'effectuer une taille précise pour assurer une croissance saine de l'arbre, d'éliminer le bois mort, de procéder aux corrections de la couronne ou d'abattre des arbres dangereux, Viktoria traite chaque arbre, chaque branche, avec soin et respect. Elle veille toujours à s'équiper du bon outil pour un travail plus facile et surtout plus sûr. Lorsqu'elle doit travailler efficacement dans des conditions difficiles, Viktoria peut compter sur sa tronçonneuse sur batterie, la STIHL MSA 220 T. Celle-ci offre tout l'équipement nécessaire pour les travaux d'élagage exigeants : moteur EC performant alimenté par une puissante batterie pour des performances de coupe impressionnantes, système de commande intuitif, frein de chaîne mécanique avec voyant LED, griffe en métal résistante ou encore anneau d'accrochage rabattable pratique.

Pour la coupe de rabattage des petites branches et des arbustes, Viktoria ne peut plus se passer des avantages de la mini-tronçonneuse professionnelle STIHL GTA 40. Ultra facile à manier, compacte, légère et dotée d'un double compartiment permettant d'accueillir deux batteries puissantes, la GTA 40 allie à la perfection performances, précision et facilité d'utilisation. L'indicateur LED du niveau de chargement, le réservoir d'huile pour la lubrification de la chaîne et le changement de chaîne sans outil facilitent considérablement le travail quotidien, tout comme la poignée de commande antidérapante qui assure une excellente prise en main.

Faites comme Viktoria Carstens. Découvrez par vous-même comment les innovations de STIHL peuvent vous aider dans tous vos travaux d'élagage.

« TRAVAILLER AVEC UN OUTIL PARFAITEMENT ADAPTÉ FACILITE CONSIDÉRABLEMENT LE QUOTIDIEN. »

Viktoria Carstens, arboriste

DEUX OUTILS PROFESSIONNELS DONT VIKTORIA CARSTENS NE POURRAIT PLUS SE PASSER DANS SON TRAVAIL D'ARBORISTE :

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE MSA 220 TC-O

Puissante tronçonneuse d'élagage professionnelle sur batterie pour l'enlèvement de souches d'arbre, les corrections de la couronne ou l'élimination du bois mort. Utilisation particulièrement pratique grâce au système de commande électronique avec bouton de déverrouillage. Cockpit de commande avec affichage LED à 180°. Avec chaîne ⅜"-PS3 pour des performances de coupe très élevées, tendeur de chaîne latéral, réservoir d'huile avec bouchon ouvrable sans outil et écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne. Possibilité d'ajouter un crochet confort en option. La nouvelle batterie AP 200 S peut être utilisée pour réduire le poids. Réservée aux professionnels formés aux travaux d'élagage.

Retrouvez de plus amples informations sur la MSA 220 TC-O ainsi que sur nos autres modèles de tronçonneuses d'élagage sur batterie à partir de la page 54

MINI-TRONÇONNEUSE GTA 40

Lors d'applications très exigeantes, comme les travaux d'élagage au niveau de la cime des arbres, il est essentiel de faire preuve d'habileté, mais aussi de disposer d'un équipement ergonomique. La mini-tronçonneuse sur batterie STIHL GTA 40 convainc non seulement par sa grande facilité d'utilisation, mais également par son poids réduit et son design compact : trois avantages indispensables grâce auxquels les travaux dans les arbres deviendront un jeu d'enfant. Une puissance de 520 W, une ergonomie optimisée avec une poignée de commande antidérapante et une vitesse de chaîne ajustable sont quelques-unes des autres caractéristiques qui font toute la différence lors de l'utilisation quotidienne – et qui facilitent le travail des professionnels de l'élagage comme Viktoria Carstens

Retrouvez de plus amples informations sur la GTA 40 à partir de la page 63

PROFITEZ TOUJOURS D'UNE BATTERIE PLEINEMENT CHARGÉE

GRÂCE À NOS SOLUTIONS DE CHARGE INNOVANTES POUR PROFESSIONNELS

« CONVAINCU PAR LA TECHNOLOGIE SUR BATTERIE DEPUIS 2018. »

Janes Vitus Farwick, fondé de pouvoir et chef de chantier

Au sein de la société Norbert Farwick GmbH, sise dans la région de Hambourg, l'entretien des espaces verts se fait depuis 2018 au moyen de la technologie sur batterie de STIHL. Cela implique donc une gestion optimisée de l'énergie et de la charge des batteries.

Le matin, lorsque les quelque 60 collaborateurs de la société entament leur journée, il est indispensable qu'ils puissent se mettre directement au travail. Toutes les batteries de la trentaine de machines (taille-haies, souffleurs, débroussailleuses et appareils combinés) doivent donc être chargées et prêtes à l'emploi. Janes Vitus Farwick, fondé de pouvoir et chef de chantier, mise pour ce faire sur une double stratégie : des solutions de charge fixes et mobiles.

L'entreprise est ainsi équipée d'une armoire de charge pour une charge fixe et centralisée des batteries. Les véhicules de service sont munis d'un « bottTainer powered by STIHL, qui permet non seulement aux équipes de ranger et transporter les batteries de manière sûre, propre et ordonnée, mais aussi de les recharger pendant la nuit directement dans le véhicule ou sur le lieu d'utilisation.

Pour Hauke Harland, jardinier paysagiste et responsable de l'entretien des espaces verts, c'est un énorme soulagement : « Je n'ai pas besoin de contrôler matin et soir si tout est bien rangé. Je sais que j'ai tout avec moi dans mon bottTainer. » Il peut ainsi se concentrer pleinement sur son travail en sachant qu'il a toujours des batteries prêtes à l'emploi dans son véhicule. Grâce à ces solutions, chez Farwick, cela fait bien longtemps que les équipes ne doivent plus interrompre leur travail pour aller faire le plein de nouvelles batteries chargées dans l'entreprise.

Toutes et tous apprécient en outre le travail silencieux et sans gaz d'échappement – un autre avantage non négligeable des outils sur batterie. Cela profite non seulement à l'environnement et aux clients, mais aussi à tous les collaborateurs et collaboratrices des équipes d'entretien des espaces verts.

85 %

DE LA FLOTTE EST ALIMENTÉE PAR BATTERIE

Scannez le code QR et retrouvez de plus amples informations.

TRANSITION PAR CONVICTION

LA RÉVOLUTION DES BATTERIES DANS L'HORTICULTURE

»LES BATTERIES, C'EST L'AVENIR. NOUS NE VOUDRIONS SURTOUT PAS REVENIR EN ARRIÈRE.«

Julien Ferraris, gérant de l'entreprise Liléo Jardins

En France, l'entreprise Liléo Jardins mise sur la technologie verte des batteries et fait ainsi passer l'entretien des espaces paysagers à un niveau supérieur.

Dans la région de Chambéry, dans les Alpes françaises, la transition écologique est en marche sous l'impulsion de Julien Ferraris, gérant de Liléo Jardins. Depuis 2019, l'entreprise de jardinage, qui emploie huit personnes, a en effet progressivement abandonné les machines thermiques au profit de la technologie sur batterie. Aujourd'hui, 85 % de la flotte fonctionne déjà sur batterie. Au départ, l'entreprise craignait de devoir faire des concessions en termes de performances et de durabilité, mais ses doutes ont rapidement été dissipés. Julien Ferraris est enthousiaste : « Les machines sur batterie sont beaucoup plus agréables à utiliser. Elles ne vibrent pas, font moins de bruit, n'émettent pas de gaz d'échappement et chauffent moins ».

Dans le cadre de ce changement, l'entreprise s'est équipée d'un local pour le chargement nocturne des différentes batteries. Le matin, chaque équipe emporte trois batteries et un chargeur rapide. Les différents éléments du système AP de STIHL s'imbriquent à la perfection, ce qui permet de garantir un processus de travail sans interruption. Julien Ferraris est convaincu que cet investissement permettra de réaliser des économies à long terme. Liléo Jardins joue dès lors un rôle de précurseur dans l'horticulture et prouve que la technologie moderne des batteries peut parfaitement aller de pair avec des exigences professionnelles élevées.



TRAVAILLEZ SANS INTERRUPTION

GRÂCE À NOS SOLUTIONS DE CHARGE, VOUS NE SEREZ JAMAIS À COURT D'ÉNERGIE

Vous avez besoin d'un système de charge intelligent et capable de s'adapter aux nombreux défis de votre quotidien professionnel ? Ne cherchez plus : STIHL vous propose des solutions qui vous garantiront toute l'énergie dont vous avez besoin pour chaque utilisation. Grande armoire de charge, petit chargeur multiple, bottTainer mobile ou encore station électrique portable – découvrez nos solutions innovantes pour recharger vos batteries en toute facilité.

Nos possibilités de charge intelligentes vous aideront non seulement à optimiser l'alimentation en énergie de vos machines, mais aussi à organiser votre travail quotidien de manière plus efficace. Deux questions fondamentales sont au cœur de cette démarche : quand la charge doit-elle être effectuée, et où ? En fonction de votre réponse à ces questions, nous vous recommandons différents produits sur mesure :

	À L'EXTÉRIEUR	DANS L'ENTREPRISE	DANS UN VÉHICULE
EN JOURNÉE	rapide, fixe **PS 3000**	rapide, fixe **AL 301, AL 501, CR 6, ARMOIRES DE CHARGE**	rapide, mobile **AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3**
DURANT LA NUIT		en douceur, fixe **AL 101, AL 301-4, CR 6, ARMOIRES DE CHARGE**	en douceur, mobile **AL 301-4, CB 1, bottTainer, bott vario3**

SOLUTIONS DE CHARGE FIXES INNOVANTES

CHARGE COMPLÈTE SUR PLACE

NOUVEAU
CR 6

Le support mural permet de ranger les chargeurs standard et rapides STIHL des systèmes AK et AP de manière plus claire et plus ordonnée afin de pouvoir les utiliser facilement dans l'atelier.

- Pour la fixation et l'utilisation professionnelles des chargeurs STIHL
- Permet de fixer jusqu'à 8 chargeurs standard ou 6 chargeurs rapides des systèmes STIHL AK et AP
- Montage et mise en service aisés

	Dimensions	N° réf.
CR 6	**74 × 65 × 10 cm**	**EA08 018 0300**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

ARMOIRE DE CHARGEMENT POUR BATTERIES (ASECOS)

Protection totale : 90 min de résistance au feu de l'extérieur vers l'intérieur et plus de 90 min de résistance au feu de l'intérieur vers l'extérieur.

Taille M

- Charge complète de 16 batteries AP en 12 heures
- Système d'alarme intégré, avec détecteur de fumée et signal sonore

N° réf.
EA08 018 0400

Taille L

- Charge complète de 32 batteries AP en 12 heures
- Système d'alarme et de lutte contre l'incendie à 3 niveaux intégré, avec détecteur de fumée et capteur de température

N° réf.
EA08 018 0401

AL 301-4

Chargeur multiple permettant de charger jusqu'à 4 batteries STIHL AP l'une après l'autre.

- Peut être fixé au mur de votre atelier ou être installé dans votre véhicule de service
- Affichage des niveaux de chargement par simple pression sur un bouton
- Avec adaptateur AP et câble de raccordement, également utilisable pour une batterie dorsale AR
- Empilable et juxtaposable
- Peut également être utilisé dans un véhicule

	N° réf.
AL 301-4	**EA04 430 5500**

Plus d'informations sur le chargeur multiple AL 301-4 à **la page 35**.

SOLUTIONS DE CHARGE MOBILES INNOVANTES

RECHARGEZ VOS BATTERIES, OÙ QUE VOUS SOYEZ

bott POWERED BY STIHL

Ensemble avec notre partenaire bott, nous avons développé deux solutions tout-en-un pour le chargement et le transport mobiles de vos batteries du système STIHL AP. Avec le bottTainer pour les véhicules à plateau et le bott vario3 pour les fourgonnettes, vous êtes rapidement opérationnel à tout moment – les batteries restent dans le véhicule, protégées des intempéries et du vol, et sont chargées de manière fiable pendant la nuit au moyen d'une alimentation externe.

bottTainer

- Système de chargement à l'intérieur d'un coffre de transport pour véhicules à plateau
- Jusqu'à 28 batteries AP ou 4 batteries AR et 12 batteries AP peuvent être rechargées et transportées
- La gestion thermique intelligente permet de charger les batteries, même lorsque les températures extérieures sont très basses ou très élevées
- Sécurité électrique certifiée
- Les batteries s'enlèvent facilement grâce à un tiroir coulissant
- Disponible en différentes variantes d'exécution

bott vario3

- Système de charge à intégrer dans une fourgonnette
- Jusqu'à 56 batteries AP ou 7 batteries AR et 21 batteries AP peuvent être rechargées et transportées
- Peut être combiné avec le système de rayonnage standard bott vario3 pour l'aménagement de véhicules
- Différentes possibilités d'aménagement sur la base d'une planification personnalisée



NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

BOÎTIER DE CHARGE CB 1

IPX4

Boîtier permettant de charger et transporter jusqu'à 8 batteries STIHL AP sur un véhicule. Peut contenir jusqu'à deux chargeurs AL 301-4 (non inclus). Certifié IPX4.

- Peut être monté sous le plancher, sur le véhicule à plateau ou sur une remorque
- La charge s'effectue au moyen d'une alimentation externe ou d'une prise correspondante disponible sur le véhicule, câble de raccordement inclus
- Vous gagnez du temps grâce à la gestion simplifiée des batteries : charge, transport et stockage se font au même endroit
- Boîtier avec protection contre les projections d'eau et ventilation

	N° réf.
Boîtier de charge CB 1	**EA08 018 0212**

PS 3000

IP54

La station électrique portable de STIHL vous permet d'utiliser vos machines électriques puissantes et de recharger vos batteries STIHL sans avoir besoin d'un accès au réseau électrique.

- Une alimentation électrique partout et à tout moment
- Alternative sans émission à un générateur thermique
- Des performances sans compromis dans toutes les situations
- Structure compacte
- Silencieuse
- Protégée contre la poussière et les projections d'eau selon IP54
- Sans gaz d'échappement

	N° réf.
ch 3000	**GA02 011 8003**

	N° réf.	Puissance continue (kW)	Puissance de crête (kW)	Capacité (kWh)	Temps de charge (min.)	Poids (kg)
STATION ÉLECTRIQUE PORTABLE						
PS 3000	**GA02 011 8003**	3,7	18	2,0	180 (100 %) / 144 (80 %)	20

① Explication des symboles, voir page 376

SYSTÈME AP

UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE AU SERVICE DES PROFESSIONNELS ET EFFICACE JOUR APRÈS JOUR.

Le système STIHL AP séduit par une grande puissance, de longues durées de travail, un fonctionnement silencieux et des batteries lithium-ion performantes que vous pouvez utiliser de manière flexible. En bref, le système AP offre tout ce dont vous avez besoin pour venir à bout efficacement et sans émissions de vos travaux d'arboriculture et d'entretien des jardins et espaces paysagers. Qualité STIHL habituelle, nombreux accessoires et gestion intelligente de l'énergie et de la charge sont inclus.



		NOUVEAU AP 200 S	NOUVEAU AP 300 S	AP 500 S	NOUVEAU AR 2000 L	NOUVEAU AR 3000 L
ÉNERGIE DE LA BATTERIE① **(Wh)**		187	281	337	1.080	1.620
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE, CAPACITÉ : 80 % / 100 % (min)						
AL 101		150 / 200	230 / 300	280 / 355	–	–
AL 301		40 / 55	55 / 80	70 / 90	230 / 295	340 / 425
AL 301-4		40 / 55	55 / 80	70 / 90	230 / 295	340 / 425
AL 501		30 / 45	30 / 45	40 / 55	120 / 160	185 / 235
AUTONOMIE DES BATTERIE② **(exemples d'application) ET AUTONOMIE PAR CHARGE**③ **(jusqu'à …)**						
	MSA 160 C-B	42 min 210 coupes	62 min 310 coupes	74 min 370 coupes	–	–
	MSA 161 T	42 min 200 coupes	62 min 300 coupes	74 min 360 coupes	–	–
	MSA 190 T NOUVEAU	48 min 170 coupes	75 min 255 coupes	90 min 306 coupes	–	–
	MSA 200 C-B	42 min 160 coupes	50 min 270 coupes	60 min 320 coupes	–	–
	MSA 220 C-B	32 min 150 coupes	37 min 300 coupes	44 min 350 coupes	–	–
	MSA 220 TC-O NOUVEAU	16 min 150 coupes	29 min 290 coupes	34 min 340 coupes	–	–
	MSA 300 / MSA 300 C-O	21 min 130 coupes⑤	24 min 290 min	20 – 44 min④ 320 coupes	–	–

Jusqu'à … de bois équarri (10 × 10 cm) …

Batterie conseillée
Efficacité réduite de l'appareil
– Non recommandé

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit
② Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériau coupé
③ Les autonomies indiquées par charge de batterie sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation
④ L'autonomie par charge peut varier selon le mode de fonctionnement

QUE SIGNIFIENT DES TEMPS DE CHARGE DE 80 % ET 100 % ?

80 % de la capacité de charge d'une batterie est obtenue assez rapidement par une tension croissante et un courant de charge régulier. Ensuite, celui-ci diminue et la tension n'augmente plus, ce qui permet de préserver les cellules de la batterie. C'est pourquoi les derniers 20 % sont atteints très lentement. Cette technique permet de conserver les performances de la batterie pendant de nombreux cycles de charge et de prolonger ainsi sa durée de vie.

			NOUVEAU AP 200 S	NOUVEAU AP 300 S	AP 500 S	NOUVEAU AR 2000 L	NOUVEAU AR 3000 L
	ÉNERGIE DE LA BATTERIE① (Wh)		187	281	337	1.080	1.620
	AUTONOMIE PAR CHARGE② (jusqu'à ... min)						
	HTA 86		42	68	82	222	318
	HTA 135		36	70	80	277	254
	HTA 150 Version pour la sylviculture / l'entretien		30 / 52	60 / 100	68 / 113	235 / 396	252 / 592
	HTA 160		36	70	80	277	416
	HSA 100		150	225	270	1.205	1.810
	HSA 130 R / HSA 130 T		108 – 84③	167 – 130③	200 – 155③	735 – 600③	1.050 – 850④
	HSA 140 R	NOUVEAU	150 – 100⑤	245 – 175③	290 – 210③	935 – 670③	1.405– 1.005④
	HSA 140 T	NOUVEAU	140 – 90⑤	235 – 150③	280 – 180③	900 – 580③	1.355– 870④
	HLA 66		144	223	268	760	1.110
	HLA 86		144	223	268	760	1.110
	HLA 135 / HLA 135 K		64	95	114	370	555
	KMA 120 R avec FS-KM, tête faucheuse		25 – 15④	45 – 25④	55 – 30④	190 – 110④	290 – 170④
	KMA 120 R avec FS-KM, couteau à herbe		60 – 35④	100 – 55④	120 – 60④	380 – 190④	520 – 270④
	KMA 135 R avec FS-KM, tête faucheuse		28 – 14③	45 – 22③	54 – 26③	170 – 85⑤	213 – 122⑤
	KMA 135 R avec FS-KM, couteau à herbe		50 – 30③	100 – 50③	120 – 60③	325 – 170⑤	450 – 250⑤
	KMA 200 R avec FSS-KM, tête faucheuse	NOUVEAU	20 – 10③	30 – 15⑤	36 – 18⑤	115 – 57③	172 – 86⑤
	KMA 200 R avec FS-KM, couteau à herbe	NOUVEAU	32 – 16③	47 – 23③	56 – 28③	178 – 89③	268 – 134⑤
	TSA 230	!	14	22	26	–	–
	TSA 230	NOUVEAU	18	20	24	–	–
	TSA 300	NOUVEAU	9	16	20	–	–
	FSA 86 R avec tête faucheuse / avec PolyCut		35 / 60	52 / 85	62 / 102	200 / 320	290 / 480
	FSA 120 avec couteau à herbe		60 – 40④	110 – 60④	130 – 70④	400 – 210④	490 – 280④
	FSA 120 R avec tête faucheuse		30 – 20④	50 – 30④	60 – 35④	210 – 130④	320 – 190④
	FSA 135 avec couteau à herbe		50 – 30⑥	100 – 50⑥	120 – 60⑤	330 – 170⑥	458 – 256⑥
	FSA 135 R avec tête faucheuse		28 – 17⑥	45 – 25⑤	54 – 30⑤	170 – 96⑥	234 – 138⑥
	FSA 200 / FSA 200 R avec couteau à herbe		32 – 16⑤	60 – 30⑥	70 – 35⑤	223 – 112⑥	335 – 160⑥
	FSA 200 / FSA 200 R avec tête faucheuse		20 – 10⑤	32 – 16⑤	40 – 20⑤	127 – 64⑥	192 – 96⑥
	FSA 400 avec tête faucheuse	NOUVEAU	–	20 – 12⑤	25 – 15⑤	–	–
	FSA 400 avec PolyCut	NOUVEAU	–	29 – 16⑤	40 – 20⑤	–	–
	FSA 400 K avec scie circulaire	NOUVEAU	–	40 – 20⑤	50 – 25⑤	–	–
	RGA 140		50 – 30③	100 – 50③	120 – 60③	380 – 190③	455 – 255③
	SGA 85		1.000	–	–	–	–
	KGA 770		168	260	312	–	–
	BGA 86		105 – 18⑦	150 – 26⑦	175 – 31⑦	580 – 95⑦	910 – 148⑦
	BGA 100		66, 28, 17, 12⑥	103, 44, 26, 20⑥	123, 52, 31, 24⑥	400, 170, 105, 80⑥	595, 240, 150, 110⑥
	BGA 160	NOUVEAU⑩	75 – 10⑦	110 – 15⑦	130 – 17⑦	430 – 56⑦	670 – 85⑦
	BGA 200		49, 21, 11, 7⑥	95, 38, 20, 14⑥	114, 45, 24, 17⑥	335, 155, 80, 55⑥	535, 235, 125, 90⑥
	BGA 250	NOUVEAU	27, 17, 13, 13⑥	40, 25, 17, 12⑥	48, 30, 21, 14⑥	155, 95, 65, 45⑥	235, 145, 100, 70⑥
	BGA 300		16, 13, 13, 13⑥	25, 18, 14, 10⑥	29, 21, 17, 12⑥	105, 75, 60, 50⑥	150, 110, 90, 65⑥
	SHA 140	NOUVEAU⑩	25 – 39⑧	38 – 60⑧	44 – 71⑧	–	–
	REA 100 PLUS	NOUVEAU	12 – 30⑦	14 – 45⑦	17 – 50⑦	–	–
	SEA 100 L	NOUVEAU	29 – 17⑦	44 – 26⑦	53 – 32⑦	–	–
	RENDEMENTS DE LA BATTERIE② (jusqu'à ... m²)						
	RMA 443 PV	NOUVEAU	360	530	640	–	–
	RMA 448 PV	NOUVEAU	340	510	610	–	–
	RMA 453 PV	NOUVEAU	300	450	540	–	–
	RMA 750 V	NOUVEAU⑩	425	640⑨	765⑨	–	–
	RMA 756 V	NOUVEAU⑩	–	630⑨	750⑨	–	–
	RMA 765 V		–	400⑨	480⑨	2.100	3.130
	RMA 2 RPV		420	630	760	–	–
	RMA 7 RV	NOUVEAU⑩	–	760	910	–	–

■ Batterie conseillée
■ Efficacité réduite de l'appareil
– Non recommandé

! Jusqu'à épuisement du stock !

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit
② Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée.

③ Niveau 1 – niveau 3 / 4
④ Niveau 1 – niveau 2
⑤ Niveau 1 – niveau 3
⑥ Niveau 1 – niveau 3 / boost
⑦ Réglage en continu de la puissance maximale - minimale
⑧ Boost / standard
⑨ Avec deux batteries AP
⑩ Disponible à partir du printemps 2025

SOLUTIONS PRATIQUES POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE

À PARTIR DE LA **PAGE 356**

BATTERIES STIHL AP ET AR L

DES CONCENTRÉS DE PUISSANCE POUR TOUS LES DÉFIS

BATTERIES AP

- Batteries lithium-ion performantes
- Avec fonction Power Boost pour un ajustement automatique de la puissance et une durée de vie maximale des batteries AP 200 S et AP 300 S
- Intégration aisée dans STIHL connected grâce à l'interface Bluetooth® intégrée sur l'AP 200 S, AP 300 S et l'AP 500 S
- Témoin de charge par 4 barres LED vertes
- Poids réduit
- Utilisation possible par temps de pluie

Convient à toutes les machines avec raccord de chargement ainsi qu'aux machines avec prise en association avec la poche pour ceinture AP, y compris le câble de raccordement, la ceinture pour batterie avec harnais ou le système de port AP. Certifié IPX4.

	Énergie de la batterie①	Poids	N° réf.
NOUVEAU **AP 200 S**	187 Wh	1,3 kg	**4850 400 6565**
NOUVEAU **AP 300 S**	281 Wh	1,8 kg	**4850 400 6575**
AP 500 S	337 Wh	2,0 kg	**EA01 400 6500**

NOUVEAU BATTERIES AR L

- Batteries lithium-ion robustes avec une capacité énergétique très élevée pour de longues heures de travail
- Intégration aisée dans STIHL connected grâce à l'interface Bluetooth® intégrée
- Témoin de charge par 6 barres LED vertes
- Utilisation possible par temps de pluie③
- Système de port confortable disponible comme accessoire

Peut être connectée directement au BGA 300 et à la RMA 765 V. Convient en outre pour les machines sur batterie avec prise, en association avec le système de port AR L et le câble de raccordement AR L ainsi que pour les machines avec raccord de chargement en association avec l'adaptateur AP. Certifié IPX4.

Batterie AR L sans câble de raccordement AR L, sans adaptateur AP ni système de port AR L

	Énergie de la batterie①	Poids②	N° réf.
AR 2000 L	1.080 Wh	7,6 kg	**4871 400 6515**
AR 3000 L	1.620 Wh	9,7 kg	**4871 400 6525**

Sets batterie AR L avec câble de raccordement AR L et adaptateur AP (sans système de port AR L)

Set **AR 2000 L**	**4871 200 0008**
Set **AR 3000 L**	**4871 200 0009**

Constant Power

Grâce à l'électronique intelligente, la fonction Constant Power assure une puissance constante, quel que soit l'état de charge de la batterie.

Power Boost

Sur les machines et les batteries équipées de la fonction Power Boost, la batterie fournit toujours la plus grande puissance possible en fonction de la tâche à effectuer.

Certification IPX4

La norme IPX4 confirme la protection des produits contre les projections d'eau de tous côtés, ce qui a déjà été attesté lors des tests internes.

Long Life

Batteries extrêmement durables et résistantes. Conçues pour satisfaire à des exigences particulièrement élevées.

Pour plus d'informations sur les symboles, voir le glossaire à la page 376

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit
② Poids sans système de port

PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS SOLUTIONS DE CHARGE INNOVANTES
VOIR **À PARTIR DE LA PAGE 26**

CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Chargement de nuit possible avec plusieurs chargeurs AL 101 sur un fusible électrique. Avec indicateur de charge (LED). Avec velcro pour enrouler le câble. Peut être fixé au mur.

	N° réf.
AL 101	**4850 430 2520**

CHARGEURS

230 V. Pour des temps de charge plus courts des batteries STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de fixation au mur et enrouleur de câble disponibles dans le fond du carter. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement actif de la batterie.

	N° réf.
AL 301	**EA09 430 5500**

CHARGEUR RAPIDE

Si la batterie AP 300 S est utilisée en association avec notre chargeur AL 501, vous pouvez utiliser l'application STIHL connected et déterminer si vous voulez charger la batterie normalement, rapidement ou en douceur.

AL 501	**EA09 430 5712**

LE CONSEIL PRO

DE LA CHARGE AU STOCKAGE : COMMENT BIEN GÉRER SES BATTERIES

Nos batteries lithium-ion sont très faciles et rapides à charger. Il suffit de respecter quelques règles simples : les batteries doivent, si possible, toujours être chargées à température ambiante. Réchauffer la batterie sur le chauffage est non seulement inutile, mais peut même endommager la batterie. Si vous souhaitez recharger votre batterie à l'extérieur d'un bâtiment, veillez à ne pas l'exposer directement aux rayons du soleil lors de la charge. En outre, il est généralement suffisant de charger votre batterie à environ 80 % de sa capacité. Vous pouvez ainsi gagner beaucoup de temps, surtout si vous en avez besoin rapidement.

Lors du transport et du stockage des batteries, il est également important de veiller à la température. L'idéal est une température modérée (autour des 20° C). Pour le stockage, nous recommandons de charger ou de décharger partiellement la batterie jusqu'à ce que les deux LED soient allumées. Ce niveau de charge s'est avéré idéal pour un stockage qui préserve les capacités de la batterie.

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

CHARGEUR MULTIPLE AL 301-4

230 V. Chargeur multiple permettant de charger jusqu'à 4 batteries AP ou 3 batteries AP et une batterie dorsale AR pendant la nuit. Les batteries sont chargées l'une après l'autre. Peut être fixé au mur et sur une étagère ou être installé dans un véhicule. Énergie fournie au moyen d'une alimentation externe. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement actif de la batterie. Câble de raccordement AR L et adaptateur AP permettant de recharger les batteries dorsales AR non inclus.

	N° réf.
AL 301-4	**EA04 430 5500**

③ Utilisation en cas de pluie, par exemple avec BGA 300 ou d'autres produits homologués pour l'utilisation sous la pluie
④ Avec fonction Power Boost sur les batteries AP 200 S et AP 300 S
⑤ Avec interface Bluetooth® sur les batteries AP 200 S, AP 300 S et AP 500 S

⑥ Explication des symboles, voir page 376

SYSTÈME DE HARNAIS MODULABLE ADVANCE X-FLEX ①

TRAVAIL PROFESSIONNEL AVEC DES MACHINES À BATTERIE

Le système de ceinture modulable ADVANCE X-Flex offre différents modules (une sangle, un guide-câble et une poche) qui vous permettent de transporter confortablement les batteries STIHL. Ce système facilite également le travail, notamment avec les taille-haies ou souffleurs sur batterie alimentés en électricité par un câble de raccordement. Vous pouvez utiliser à cet effet la pochette pour batterie en option avec câble de raccordement ainsi que le guide-câble. Mais le système de ceinture modulable s'avère également utile pour les machines munies d'un raccord de chargement et d'un adaptateur, car il aide à réduire le poids des machines pendant le travail. La batterie est alors accrochée à la ceinture pour un travail plus confortable.

Pour une utilisation avec les coupe-bordures et débroussailleuses sur batterie, nous recommandons le kit FS DVANCE X-Flex à la page 211



Scannez le code QR pour plus d'informations sur le système de ceinture modulable ADVANCE X-Flex.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES POCHES ET PORTE-OUTILS DISPONIBLES POUR LE SYSTÈME DE CEINTURE MODULABLE ADVANCE X-FLEX

À LA **PAGE 368**

KIT POUR BATTERIE ADVANCE X-FLEX

- Contient une sangle abdominale ADVANCE X-Flex, taille M (tour de taille 89 – 143 cm), une sangle d'épaule ADVANCE X-Flex et un guide-câble

N° réf.
0000 007 4803

SYSTÈME DE PORT AP

Système de port confortable et léger, pour deux batteries AP max. Combinaison possible avec une pochette AP avec ligne de raccordement, alternative aux batteries dorsales AR L. Adapté aux appareils avec port et ceux avec logement pour batterie.

N° réf.
4850 490 0400

SYSTÈME DE PORT AR L

Système de port pour la fixation sans outil de AR 2000 L et AR 3000 L. Avec sangles d'épaules réglables sur 3 directions pour un ajustement individuel de la taille et sangle de hanche mobile pour une utilisation ergonomique. Le transfert d'énergie est possible grâce à une utilisation combinée avec la ligne de raccordement et, au choix, avec l'adaptateur AP.

N° réf.
4871 490 0400

① Médaille d'argent au salon demopark – nouveautés 2023
② En cas d'utilisation de batteries AR avec câble de raccordement ou d'une batterie AP dans la poche pour ceinture, la puissance maximale est limitée sur certaines machines. L'autonomie reste identique.

POCHETTE DE CEINTURE AP AVEC LIGNE DE RACCORDEMENT②

Permet le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP et un appareil avec port. Peut être combinée avec le système de port et la ceinture à batterie avec harnais. Non compatible avec le système de harnais modulable ADVANCE X-Flex. Longueur de câble : 120 cm. Avec coupure d'alimentation électronique intégrée en cas de surcharge et signal sonore.

N° réf.
4850 440 5101

LIGNE DE RACCORDEMENT POUR BATTERIES AR L

Pour transmission d'énergie lors de la recharge de la batterie AR L et lors du fonctionnement des machines à batterie. Longueur du câble 180 cm.

N° réf.
4871 440 2000

BOUCHONS

Protègent contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé. Pour les appareils à batterie avec port tels que les FSA 130, FSA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R und HSA 130 T.

N° réf.
4850 432 2301

COUVERCLE DE BAIE POUR SYSTÈME AP

Pour protéger le logement pour batterie des appareils à batterie du système AP de STIHL. Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.

N° réf.
4850 602 0900

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

CEINTURE POUR BATTERIE AVEC HARNAIS

Ceinture ergonomique et robuste avec harnais confortable pour une bonne répartition du poids sur les hanches et les épaules. Poids total réduit en main, car la batterie peut être portée à la ceinture dans la pochette AP avec ligne de raccordement. La transmission d'énergie s'effectue en combinaison avec d'autres accessoires, comme par le biais de la pochette AP avec ligne de raccordement pour appareils avec port et avec adaptateur AP pour appareils disposant d'un emplacement pour batterie. Ne convient pas au système de port confort pour BGA 200.

N° réf.
4850 490 0500

ACCESSOIRE : POCHETTE DE CEINTURE POUR BATTERIE

Pour emporter facilement une batterie AP supplémentaire ou des accessoires tels que des lunettes de soleil, des gants et un vaporisateur de solvant pour résine. Pour la fixation sur la ceinture à batterie ou le système de port AR. Non compatible avec le système de harnais modulable ADVANCE X-Flex.

4850 491 0101

ACCESSOIRE : ADAPTATEUR AP

Pour le transfert d'énergie entre une batterie AP de STIHL en combinaison avec la pochette AP avec ligne de raccordement ou une batterie AR de STIHL et un appareil avec logement de batterie, et pour recharger en combinaison avec AL 301, AL 501 ou AL 301-4.

4850 440 0505

ACCESSOIRE : POIDS ADDITIONNELS POUR ADAPTATEUR AP

À fixer sur l'adaptateur AP pour améliorer l'équilibre des appareils, par exemple pour FSA 120, env. 500 g.

4850 007 1001

SYSTÈME AK

PARÉ POUR TOUS LES DÉFIS

Les puissantes batteries lithium-ion du système AK sont compatibles avec toutes les machines du système. Parmi les trois batteries disponibles, il suffit de choisir celle qui a la capacité dont vous avez besoin. Grâce à l'affichage LED de l'état de la batterie, vous pouvez savoir quand elle doit être rechargée.

			AK 10	AK 20	AK 30 S
ÉNERGIE DE LA BATTERIE①			72 Wh	144 Wh	180 Wh
TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE, CAPACITÉ : 80 % / 100 %					
AL 101			70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301			25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min
RENDEMENTS DE LA BATTERIE② **(exemple d'application) ET TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE**③ **(jusqu'à …)**					
	MSA 60 C-B	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à …	18 min 60 coupes	40 min 160 coupes	55 min 190 coupes
	MSA 70 C-B	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à …	18 min 60 coupes	40 min 160 coupes	45 min 210 coupes
	MSA 80 C-B NOUVEAU	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à …	–	–	35 min⑨ 230 coupes⑨
	HTA 50	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à …	25 min 80 coupes	45 min 170 coupes	60 min 220 coupes
	HSA 50	Jusqu'à … de haie	50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
	HSA 60	Jusqu'à … de haie	70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
	HLA 56	Jusqu'à … de haie	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
	KMA 80 R (avec kit de FS-KM et couteau à herbe)	Jusqu'à … de bordures / jusqu'à … de pelouse	20 – 10 min④ 1.000 m / 200 m²	40 – 20 min④ 2.500 m / 500 m²	50 – 30 min④ 3.000 m / 600 m²
!	**FSA 57**	Jusqu'à … de bordures / jusqu'à … de pelouse	25 min⑤ 625 m / 125 m²	50 min⑤ 1.250 m / 250 m²	60 min⑤ 1.500 m / 300 m²
	FSA 60 R	Jusqu'à … de bordures / jusqu'à … de pelouse	13 min⑤ 500 m / 100 m²	30 min⑤ 1.250 m / 250 m²	38 min⑤ 1.500 m / 300 m²
	FSA 80 R	Jusqu'à … de bordures / jusqu'à … de pelouse	12 – 8 min④ 500 m / 100 m²	25 – 15 min④ 1.250 m / 250 m²	30 – 20 min④ 1.500 m / 300 m²
	FSA 80 (avec couteau à herbe)	Jusqu'à … de bordures / jusqu'à … de pelouse	20 – 10 min④ 1.000 m / 200 m²	50 – 30 min④ 2.500 m / 500 m²	60 – 40 min④ 3.000 m / 600 m²

! Dans la limite des stocks disponibles

Batterie conseillée
Efficacité réduite de l'appareil
– Non recommandé

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit
② Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériau coupé ou aspiré

				AK 10	AK 20	AK 30 S
ÉNERGIE DE LA BATTERIE①				72 Wh	144 Wh	180 Wh
RENDEMENTS DE LA BATTERIE② **(exemple d'application) ET TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE**③ **(jusqu'à …)**						
	BGA 50	NOUVEAU	Pour feuilles mortes sèches sur de l'asphalte jusqu'à …	55 – 10 min⑤ 380 m²	115 – 20 min⑤ 760 m²	140 – 25 min⑤ 900 m²
	BGA 60		Pour feuilles mortes sèches sur de l'asphalte jusqu'à …	50 – 9 min⑤ 380 m²	105 – 13 min⑤ 760 m²	130 – 16 min⑤ 900 m²
	SHA 56		Pour feuilles mortes sèches sur de l'asphalte jusqu'à …	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
	REA 60 PLUS	NOUVEAU	Lors du nettoyage avec l'embout à jet plat ou l'embout rotatif	12 – 10 min⑤	20 – 11 min⑤	25 – 12 min⑤
	SEA 60 L	NOUVEAU⑧	–	8 – 2 min④	26 – 16 min④	30 – 20 min④
	RMA 235		Pour surfaces de pelouse jusqu'à …	150 m²	300 m²	400 m²
	RMA 239 / RMA 239 C		Pour surfaces de pelouse jusqu'à …	120 m²	250 m²	330 m²
	RMA 243⑥	NOUVEAU	Pour surfaces de pelouse jusqu'à …	115 m²	230 m²	300 m²
	RMA 248 T⑥	NOUVEAU	Pour surfaces de pelouse jusqu'à …	130 m²	260 m²	340 m²
	RLA 240		Pour surfaces de pelouse jusqu'à …	96 m²⑦	190 m²⑦	250 m²⑦

BATTERIES AK

Compatibles avec le système AK de STIHL. Batteries lithium-ion légères avec indicateur de charge (quatre LED). Disponibles avec différentes capacités de puissance.

	72 Wh énergie de la batterie①	Poids	N° réf.
AK 10		0,8 kg	**4520 400 6530**
AK 20	144 Wh	1,2 kg	**4520 400 6535**

Avec fonction Power Boost pour un ajustement automatique de la puissance et une durée de vie optimale

AK 30 S⑩	180 Wh	1,3 kg	**4520 400 6545**

COUVERCLE DE BAIE POUR SYSTÈME AK

Pour recouvrir le logement de batterie des appareils du système AK de STIHL (sauf pour RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 et RLA 240). Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.

N° réf. **4520 602 0900**

CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Possibilité de charger plusieurs batteries sur un fusible électrique pendant la nuit. Avec indicateur de charge (LED). Avec velcro pour enrouler le câble. Peut être fixé au mur.

AL 101	N° réf. **4850 430 2520**

CHARGEUR RAPIDE AL 301

230 V. Pour des temps de charge plus courts des batteries STIHL AK, AP et AR L. Dispositif de fixation murale et enrouleur de câble disponibles dans le fond du carter. Avec indicateur de charge (LED) et refroidissement actif de la batterie.

AL 301	N° réf. **EA09 430 5500**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

③ Les autonomies indiquées par charge de batterie et par surface sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation ainsi qu'en fonction du matériau coupé ou aspiré
④ Niveau 1 – niveau 2
⑤ Réglage en continu de la puissance maximale - minimale
⑥ Les performances maximales ne sont atteintes qu'avec AK 30 S
⑦ Lorsque la surface est travaillée dans un seul sens (pas de croix)
⑧ Disponible à partir du printemps 2025
⑨ Utilisation uniquement en association avec AK 30 S
⑩ Performances maximales accrues de la batterie
⑪ Explication des symboles, voir page 376

SYSTÈME AS

EFFECTUEZ FACILEMENT DES TÂCHES DE JARDINAGE POLYVALENTES

Les machines compactes du système AS convainquent par leur énergie et leur endurance. Les batteries lithium-ion rechargeables fournissent même suffisamment de puissance pour effectuer des tâches exigeantes, comme avec la GTA 40. Grâce à leur taille compacte, les machines à batterie du Système AS peuvent être stockées facilement.

			AS 2
	ÉNERGIE DE LA BATTERIE①		28 Wh
	TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE, CAPACITÉ : 80 % / 100 %		
	AL 1		60 min / 80 min
	AL 5	NOUVEAU	30 min / 50 min
	AL 5-2	NOUVEAU	30 min / 50 min
	PS 1	NOUVEAU	60 min / 80 min
	RENDEMENTS de la batterie② **(exemple d'application) et temps de travail par charge de batterie**③ **(jusqu'à ...)**		
	GTA 26	Pour le sciage de branches (Ø 4 cm) jusqu'à ...	80 coupes
	GTA 40 NOUVEAU	Pour le sciage de bois équarri (5 x 5 cm) jusqu'à ...	200 coupes
	HSA 26	En coupe d'entretien jusqu'à ...	30 buissons sphériques 110 min
	HSA 30	Jusqu'à ... de haie	50 m² 50 min
	HSA 40	Jusqu'à ... de haie	40 m² 40 min
	FSA 30	Bordures de pelouse jusqu'à ... / Surface de pelouse jusqu'à ...	200 m / 45 m² 19 min
	BGA 30 NOUVEAU	Pour feuilles mortes sèches sur de l'asphalte jusqu'à ...	150 m² 25 – 8 min④
	RCA 20 NOUVEAU	Lors du nettoyage avec l'embout à jet plat ou l'embout rotatif jusqu'à ...	15 / 7,5 min⑦
	SEA 20	–	14 min
	KOA 20 NOUVEAU	Lors du gonflage de pneus (fonction haute pression) jusqu'à ...	23 min⑤
	ASA 20 NOUVEAU	Lors de la coupe de branches (25 mm Ø) jusqu'à ...	2.000 coupes

① Contenu énergétique selon les spécifications du fabricant. Pour augmenter la durée de vie, le contenu énergétique disponible lors de l'utilisation effective est réduit
② Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du matériau coupé ou aspiré
③ Les autonomies indiquées par charge de batterie et par surface sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'utilisation ainsi qu'en fonction du matériau coupé ou aspiré
④ Réglage en continu de la puissance maximale - minimale

AKKU AS 2

IPX4

Batterie légère, compacte et puissante de 10,8 V. Compatible avec tous les appareils 10,8 V du système AS de STIHL (pas HSA 25). 28 Wh d'énergie de batterie⑥, poids 0,2 kg. Certifiée IPX4.

	N° réf.
AS 2	**EA02 400 6500**

CHARGEUR STANDARD AL 1

230 V. Compatible avec batterie STIHL AS 2. Avec indicateur d'état (LED clignotante). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

	N° réf.
AL 1	**EA03 430 2500**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

PS 1

Trois accessoires en un : chargeur, powerbank et lampe de poche. En association avec la batterie AS 2, la PS 1 offre une réserve d'énergie compacte, légère et polyvalente.

- Chargement des appareils électriques, tels que smartphones et tablettes
- Alimentation électrique pour vêtements chauffants ou haut-parleurs
- Lampe de poche LED intégrée à deux niveaux de puissance
- Facile à utiliser et à transporter

	N° réf.
PS 1 sans batterie	**GA08 011 8000**

NOUVEAU
CHARGEUR RAPIDE AL 5

230 V. Chargeur rapide pour le système AS, avec le double du courant de charge par rapport au AL 1.

	N° réf.
AL 5	**EA03 430 5700**

NOUVEAU
CHARGEUR RAPIDE AL 5-2

Permet de recharger très rapidement et en parallèle deux batteries AS. Limite les interruptions de charge lors du travail avec des machines AS.

	N° réf.
AL 5-2	**EA11 430 5700**

⑤ Peut varier en fonction de la pression réglée et de l'outil connecté
⑥ Explication des symboles, voir page 376
⑦ Mode éco / fonctionnement standard

TRONÇONNAGE ET COUPE

TRONÇONNEUSES

MINI-TRONÇONNEUSES

PERCHES ÉLAGUEUSES

DISPOSITIFS DE COUPE

TAILLE-HAIES

COUPE-HAIES

COMBISYSTÈME

MULTISYSTÈME

TRONÇONNEUSES À PIERRE

DÉCOUPEUSES À DISQUE

MAÎTRISEZ CHAQUE TÂCHE. GRÂCE À NOS PERFORMANCES.

Tronçonneuses pour particuliers	**46**	Accessoires et pièces pour tronçonneuses	**58**
Tronçonneuses pour l'agriculture et l'horticulture	**49**	Mini-tronçonneuses sur batterie	**62**
Tronçonneuses pour la sylviculture	**51**	Perches élagueuses et accessoires	**64**
Tronçonneuses d'élagage	**54**	Chaînes pour tronçonneuses	**78**
Tronçonneuses Carving	**56**	Guide-chaînes	**84**
Tronçonneuse d'intervention	**57**	Outils pour l'entretien des dispositifs de coupe	**93**

DÉTAILS DES TRONÇONNEUSES



TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR AVEC PRÉSÉPARATION
Offre une durée de vie du filtre nettement plus longue que les systèmes de filtration d'air conventionnels.

02 FILTRE HD2
Protège le moteur même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durabilité. Facile à nettoyer par simple lavage.

03 STIHL M-TRONIC
Ne nécessite qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné pour le démarrage à froid. Autorise une utilisation à plein régime directement après le démarrage. Calcule la quantité de carburant requise et la fournit au besoin.

04 POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE
Permet un dosage exact de la quantité d'huile requise selon les besoins.

05 STIHL INJECTION
« i » est synonyme d'un excellent rapport poids / puissance, d'une structure compacte et d'une puissance moteur optimale. Jamais l'utilisation d'une tronçonneuse n'a été aussi simple. Le levier combiné n'est plus nécessaire, il suffit d'appuyer sur « Stop » pour l'arrêter.

CONFORT

06 SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION
Réduit l'énergie nécessaire au lancement du moteur, facilitant ainsi le démarrage de la tronçonneuse.

07 STIHL ELASTOSTART
La poignée spéciale assure un lancement régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance.

08 BOUCHON DU RÉSERVOIR OUVRABLE SANS OUTIL
Permet d'ouvrir et de fermer le réservoir rapidement et simplement sans outil.

09 STIHL ERGOSTART
Assure un démarrage confortable et sans effort, sans devoir s'acharner sur la corde. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

10 TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE STIHL
Grâce au tendeur rapide STIHL, vous pouvez régler la chaîne de coupe en toute simplicité, sans outil et sans entrer en contact avec celle-ci. Il suffit de desserrer le couvercle du pignon de chaîne et de tourner la molette jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 376 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

TRONÇONNEUSES POUR PARTICULIERS

- Pour les particuliers et les artisans
- Convient parfaitement à la coupe du bois de chauffe
- Pour l'entretien des terrains
- Pour l'abattage de petits arbres
- Pour les travaux de construction en bois

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW[1] **• 2,5**[2] **/ 2,9 kg**[3]

Tronçonneuse à batterie légère et confortable à utiliser pour l'entretien occasionnel des terrains ainsi que des activités artisanales simples. Chaîne ¼"-PM3 pour des performances de coupe élevées et une coupe nette, levier de commande ergonomique avec fonction potentiomètre pour un réglage du régime en continu, tendeur de chaîne rapide STIHL permettant de régler la tension de la chaîne sans outil, réservoir d'huile transparent pour un contrôle visuel facile du niveau de remplissage.

MSA 60 C-B sans batterie ni chargeur[4]	Longueur du guide **30 cm**	N° réf. **MA04 011 5800**
Set MSA 60 C-B avec AK 20 et AL 101[4]	**30 cm**	**MA04 011 5806**

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW[1] **• 2,5**[2] **/ 2,9 kg**[3]

Tronçonneuse à batterie légère et pratique, avec 25 % de puissance de coupe en plus par rapport à la MSA 60 C-B. Idéale pour l'entretien occasionnel des terrains, pour le tronçonnage de troncs couchés ainsi que pour des activités artisanales simples. Chaîne ¼"-PM3 pour des performances de coupe élevées et une coupe nette, levier de commande ergonomique avec fonction potentiomètre pour un réglage du régime en continu, tendeur de chaîne rapide STIHL permettant de régler la tension de la chaîne sans outil, réservoir d'huile transparent pour un contrôle visuel facile du niveau de remplissage.

MSA 70 C-B sans batterie ni chargeur[4]	Longueur du guide **30 cm**	N° réf. **MA04 011 5816**
Set MSA 70 C-B avec AK 30 S et AL 101[4]	**30 cm**	**MA04 011 5822**

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort

NOUVEAU

MSA 80 C-B

36 V • 1,5 kW[1] **• 2,9**[2] **/ 3,3 kg**[3]

Puissante tronçonneuse sur batterie, polyvalente et facile d'utilisation. Idéale pour l'entretien des jardins et espaces verts, l'abattage de petits arbres, le travail artisanal du bois ou encore la coupe de bois de construction. Chaîne ¼"-PM3 pour une coupe nette et des performances de coupe élevées. Poignée caoutchoutée avec levier de commande ergonomique et fonction potentiomètre pour un réglage du régime en continu. Frein de chaîne QuickStop Super, tendeur de chaîne rapide STIHL et réservoir d'huile transparent pour un maniement aisé.

MSA 80 C-B sans batterie ni chargeur[4]	Longueur du guide **35 cm**	N° réf. **MA04 011 5843**
Set MSA 80 C-B avec AK 30 S et AL 101[4]	**35 cm**	**MA04 011 5832**

MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 ch **• 4,5 kg**[1]

Modèle d'entrée de gamme pour la coupe du bois de chauffage et pour les petits travaux d'entretien. Avec puissant moteur STIHL 2-MIX, tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL et levier combiné avec bouton d'arrêt pour un redémarrage aisé à chaud après une courte pause. Le levier de commande universel permet de contrôler d'une seule main l'ensemble des fonctions, comme le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt.

	Longueur du guide	N° réf.
MS 162	**30 cm**	**1148 200 0000**

MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 4,5 kg**[1]

Tronçonneuse compacte pour l'entretien des terrains. Équipée d'un puissant moteur STIHL 2-MIX et d'une chaîne ⅜"-PM3 pour une excellente performance de coupe et des coupes précises. Système anti-vibrations STIHL pour un travail peu fatigant, tendeur de chaîne latéral pour retendre la chaîne en toute sécurité, levier combiné avec bouton d'arrêt pour redémarrer facilement la tronçonneuse à chaud après de courtes pauses de travail. Commande confortable à un seul levier pour pouvoir contrôler d'une seule main l'ensemble des fonctions, comme le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt.

	Longueur du guide	N° réf.
MS 172	**30 cm** 35 cm	**1148 200 0015** 1148 200 0017

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 70
② Poids sans batterie, sans guide-chaîne ni chaîne
③ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
④ Avec guide-chaîne et chaîne
⑤ Explication des symboles à la page 376

MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 ch • **4,6 kg**①

Tronçonneuse compacte et polyvalente pour l'entretien des terrains privés ainsi que pour l'utilisation dans la création de jardins, l'aménagement paysager ou l'artisanat. Équipée d'un puissant moteur STIHL 2-MIX pour une excellente performance de coupe, d'un système anti-vibrations STIHL pour un travail sans fatigue, d'un tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne ainsi que d'une griffe rigide pour une coupe précise. Commande pratique à un seul levier pour pouvoir contrôler facilement toutes les fonctions d'une seule main.

	Longueur du guide	N° réf.
MS 182	**35 cm**	**1148 200 0079**
Autre version :		
MS 182 C-BE	**35 cm**	**1148 200 0119**

MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 ch • **4,6 kg**①

Tronçonneuse puissante et polyvalente pour l'entretien des terrains privés, pour la création de jardins et l'aménagement paysager ainsi que pour les constructions en bois et l'abattage de petits arbres. Le moteur STIHL 2-MIX offre une excellente performance de coupe tout en assurant une faible consommation. Avec système anti-vibrations STIHL, tendeur de chaîne latéral, levier combiné avec bouton d'arrêt ainsi que commande à levier unique pour une manipulation simple et confortable de la tronçonneuse. Griffe rigide pour une bonne tenue de la tronçonneuse au niveau du bois et une coupe précise.

	Longueur du guide	N° réf.
	35 cm	**1148 200 0159**
MS 212	40 cm	1148 200 0164



LA PAGE **357**

SAC POUR TRONÇONNEUSE « TIMBERSPORTS® EDITION »

Pour ranger et transporter facilement tronçonneuse et accessoires, le sac flexible et résistant en matériau hydrofuge et au design TIMBERSPORTS® est idéal.

MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **4,8 kg**①

Idéale pour la coupe du bois de chauffe. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne, système de filtre à air avec préséparation pour une longue durée de vie du filtre, bouchons de réservoir ouvrables sans outil pour faire le plein en toute simplicité.

	Longueur du guide	N° réf.
	35 cm	**1143 200 0687**
MS 231	40 cm	1143 200 0684

MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **4,8 kg**①

Convient bien à la coupe du bois de chauffage en forêt. Tendeur de chaîne latéral, dispositif de coupe robuste et durable avec chaîne .325"-RM3 Pro et guide-chaîne Light 04.

	Longueur du guide	N° réf.
MS 251	**40 cm**	**1143 200 0673**

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 70
③ Poids sans batterie, sans guide-chaîne ni chaîne
④ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne

TRONÇONNEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE

- Pour une utilisation dans l'agriculture, l'aménagement paysager et l'artisanat
- Pour la coupe de bois de chauffage et de bois de construction

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW② **• 3,1**③ **/ 3,5 kg**④

IPX4

Tronçonneuse robuste à batterie pour de multiples travaux de bûcheronnage dans des zones sensibles au bruit. Facile et pratique à utiliser. Chaîne ¼"-PM3 pour des performances de coupe élevées et une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec fonction potentiomètre pour un réglage du régime en continu, tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile transparent avec bouchon ouvrable sans outil.

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur⑤	Longueur du guide	N° réf.
	30 cm	**MA03 200 0004**

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW② **• 3,1**③ **/ 3,5 kg**④

IPX4

Puissante tronçonneuse à batterie offrant des performances de coupe augmentées de 20 % par rapport au modèle MSA 160 C-B. Idéale pour une utilisation dans des zones sensibles aux nuisances sonores. Chaîne ¼"-PM3 pour un avancement rapide du travail et une coupe nette, poignée de commande ergonomique avec fonction potentiomètre pour un réglage du régime en continu, tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile transparent avec bouchon ouvrable sans outil. Griffe rigide en métal pour un guidage précis de la machine au niveau du bois.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur⑤	Longueur du guide	N° réf.
	30 cm	MA03 200 0009
	35 cm	**MA03 200 0010**

CARACTÉRISTIQUE DE CONFORT C DANS LES NOMS DES PRODUITS

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. MS 261 C-BM. Le B correspond à la tension rapide de la chaîne STIHL, le M à M-Tronic STIHL.

⑤ Avec guide-chaîne et chaîne
⑥ Explication des symboles à la page 376

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,1**② **/ 3,7 kg**③

Tronçonneuse à batterie robuste et performante pour des applications variées, telles que l'abattage, l'ébranchage, l'élagage, la réalisation de constructions en bois ou encore l'entretien de jeunes plantations. Avec chaîne STIHL 3/8"-PS3 Pro pour une efficacité énergétique accrue et des performances de coupe jusqu'à 20 % supérieures à celles d'une chaîne STIHL 3/8" PS. Maniement aisé et pratique, poignée de commande ergonomique avec fonction potentiomètre pour un réglage du régime en continu, tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile transparent avec bouchon ouvrable sans outil. Griffe rigide en métal fiable pour un guidage précis et sûr de la machine au niveau du bois.

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur④	Longueur du guide **35 cm** 40 cm	N° réf. **MA03 200 0020** MA03 200 0021

MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 ch **• 2,8 kg**③

Tronçonneuse STIHL très légère pour la coupe du bois de chauffage ainsi que pour les travaux d'entretien des arbres et travaux simples d'éclaircissement. Ergonomique et à maniement facile. Démarrage aisé grâce à la pompe à carburant manuelle et à STIHL ErgoStart. Chaîne 1/4"-PM3 facile à diriger pour une coupe très fine. Moteur STIHL 2-MIX pour une puissance de coupe élevée.

MS 151 C-E	Longueur du guide **25 cm** 30 cm	N° réf. **1146 200 0054** 1146 200 0055



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 3,6 kg**③

Tronçonneuse STIHL légère pour les travaux d'entretien des arbres et travaux d'éclaircissement, ainsi que pour la coupe du bois de chauffage. STIHL ErgoStart et la pompe à carburant manuelle assurent un démarrage aisé et moins fatigant. Avec chaîne 3/8"-PM3. Puissance de coupe élevée grâce au moteur STIHL 2-MIX.

MS 194 C-E	Longueur du guide **30 cm**	N° réf. **1137 200 0332**

FORME INNOVANTE DES DENTS, POUR UN TRAVAIL EFFICACE

Grâce à la forme innovante de ses dents et à ses performances de coupe exceptionnelles, la chaîne Rapid Hexa est idéale pour les professionnels actifs dans la sylviculture et la récolte du bois. Elle convainc par sa qualité de coupe à la fois élevée et constante. La forme des dents de coupe et celle de la lime hexagonale Hexa sont parfaitement adaptées l'une à l'autre. Cela permet d'obtenir un résultat d'affûtage parfait, et les dents restent affûtées jusqu'à 15 % plus longtemps④. Réduisez les interruptions de travail grâce à un réaffûtage plus efficace !

Pour adapter facilement votre tronçonneuse STIHL au nouveau système de coupe professionnel, vous trouverez les kits de mise à niveau Hexa à la page 81.

MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch **• 5,6 kg**③

⑦

Pour la coupe de bois de chauffage. Système de filtre à air avec préséparation pour une longue durée de vie du filtre, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité, accès rapide au moteur grâce au capot moulé en une seule pièce. Avec guide-chaîne Light 04 au design innovant et nouvelle chaîne .325"-RM3 Pro pour une coupe plus efficace.

MS 271	Longueur du guide **40 cm** 45 cm	N° réf. **1141 200 0645** 1141 200 0660

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 ch **• 5,6 kg**③

⑦

Convient très bien aux travaux d'abattage de bois de chauffage. Système de filtre à air avec pré séparation pour une longue durée de vie du filtre, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité, chaîne .325"-RM pour une bonne performance de coupe.

MS 291	Longueur du guide **40 cm** 45 cm	N° réf. **1141 200 0698** 1141 200 0336

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
O = Capteur d'huile

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 70
② Poids sans batterie, guide-chaîne ni chaîne
③ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
④ Avec guide-chaîne et chaîne

TRONÇONNEUSES POUR LA SYLVICULTURE

- Puissantes, endurantes, à moteur nerveux
- Prêtes à relever tous les défis pro
- Pour tous les travaux forestiers comme la coupe d'arbres, l'abattage ou l'élagage
- Puissance élevée, faible poids et un très grand confort de travail
- Bon nombre de modèles sont équipés de série avec le système M-Tronic de STIHL



MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW② **• 4,5**③ **/ 5,4 kg**④

La première tronçonneuse à batterie de STIHL réservée à un usage professionnel. Des performances élevées ainsi que trois modes de fonctionnement assurent un travail optimal, quelle que soit la tâche à effectuer. Avec chaîne STIHL .325"-RS Pro et guide-chaîne Light 04 pour des performances de coupe exceptionnelles. Maniement simple et confortable grâce au cockpit de commande et de notification intuitif avec affichage LED ainsi qu'à la poignée de commande avec fonction potentiomètre pour un réglage du régime en continu. Système anti-vibrations STIHL, filtre à air de refroidissement intégré et capteur d'huile de série avec affichage LED en cas de manque d'huile. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A.

MSA 300 C-O sans batterie ni chargeur③	Longueur du guide 35 cm **40 cm**	N° réf. MA02 200 0022 **MA02 200 0025**
Autre version :		
MSA 300 sans batterie ni chargeur③	35 cm **40 cm**	MA02 200 0002 **MA02 200 0005**

REMARQUE

Vous ne pouvez utiliser toutes les fonctions de la MSA 300 qu'avec la batterie AP 500 S de STIHL. En cas de recours à d'autres batteries STIHL, nous ne pouvons garantir que vous puissiez utiliser toutes les fonctions ni obtenir la puissance de coupe maximale.

PAGE **357**

SAC BATTERIE/HUILE

Facilite le transport des équipements et accessoires pour les tronçonneuses sur batterie. Espace permettant de ranger jusqu'à 4 batteries, 1 l d'huile de chaîne adhésive ainsi que divers outils. Le contenu illustré n'est pas fourni avec le sac.

③ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑥ Explication des symboles à la page 376
⑦ Explication des labels de contrôle à la page 387

MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 ch • **4,0 kg**①

La tronçonneuse professionnelle la plus légère de l'assortiment STIHL, idéale pour les travaux d'ébranchage. Puissance moteur optimale, démarrage aisé grâce à une position de démarrage unique. Écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne, chaîne 3/8"-PS pour une excellente qualité de coupe.

	Longueur du guide	N° réf.
	30 cm②	1145 200 0265
MS 201 C-M	**35 cm**②	**1145 200 0266**

NOUVEAU

MS 400 C-M

62.6 cm³ • 3,9 kW / 5,3 ch • **5,5 kg**①

Tronçonneuse professionnelle offrant un excellent rapport poids-puissance. Idéale pour les travaux d'abattage, d'ébranchage et de coupe dans des plantations de taille moyenne. Puissance de coupe élevée grâce à un entraînement puissant et à une accélération exceptionnelle. Démarrage aisé avec STIHL ElastoStart. Dispositif STIHL M-Tronic étendu et étalonnable pour une puissance moteur toujours optimale. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 pour un entretien réduit et une longue durée de vie du filtre. Système anti-vibrations STIHL pour un travail moins fatigant.

	Longueur du guide	N° réf.
	40 cm	**MB01 200 0003**
	45 cm	MB01 200 0000
MS 400 C-M	50 cm	MB01 200 0001
Autre version :		
MS 400 C-M VW	**50 cm**	**MB01 200 0010**

MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 ch • **4,9 kg**①

Idéale pour les travaux dans les plantations de petite et moyenne taille. Démarrage aisé grâce à une position de démarrage unique et à un bouton d'arrêt. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 pour de longs intervalles de nettoyage, écrous imperdables sur le cache du pignon de chaîne. Avec guide-chaîne Light 04 et chaîne .325"-RS Pro pour une puissance de coupe très élevée.

	Longueur du guide	N° réf.
	40 cm	**1141 200 0647**
MS 261 C-M	45 cm	1141 200 0652
Autre version :		
	40 cm	**1141 200 0649**
MS 261 C-BM	45 cm	1141 200 0665
	40 cm	**1141 200 0651**
MS 261 C-M VW	45 cm	1141 200 0664

LE TREUIL À MOTEUR HIT-TRAC AVEC MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT STIHL

Utilisable avec des longueurs de câble au choix. À obtenir auprès de Jakob AG Habegger technologie de traction par câble à Thoune.



HIT-TRAC	**8 B**
HIT-TRAC	**8 A** (fonctionnement à batterie)
HIT-TRAC	**16 B**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
i = STIHL Injection

M = STIHL M-Tronic
V = Chauffage de carburateur électrique
W = Chauffage électrique de la poignée

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Avec guide-chaîne allégé
③ Explication des labels de contrôle à la page 387

MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 ch • **6,0 kg**①

La tronçonneuse haute performance la plus légère des cylindrées de 70 cm³. Parfaitement maniable avec un excellent comportement à l'accélération. Pour l'abattage et l'élagage dans les plantations moyennes et importantes. Équipée de série de STIHL M-Tronic, d'une pompe à huile haute performance à débit réglable pour une excellente puissance de débit et d'un système de filtre à air HD2 très efficace. Les écrous imperdables sur le cache du pignon permettent un changement plus simple de la chaîne, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

	Longueur du guide	N° réf.
	45 cm	1142 200 0012
	50 cm②	**1142 200 0028**
MS 462 C-M	63 cm②	1142 200 0094
Autre version :		
	45 cm	1142 200 0024
	50 cm②	**1142 200 0029**
MS 462 C-M VW	63 cm②	1142 200 0096

MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 ch • **7,4 kg**①

La tronçonneuse de compétition de la série STIHL TIMBERSPORTS®. Tronçonneuse pour gros bois, pour les interventions forestières les plus exigeantes. Le système STIHL M-Tronic garantit une performance toujours optimale du moteur ainsi qu'un démarrage aisé grâce à une position de démarrage unique et au bouton d'arrêt. Pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration.

	Longueur du guide	N° réf.
	50 cm	1144 200 0475
	63 cm②	**1144 200 0322**
MS 661 C-M	71 cm②	1144 200 0319
Autre version :		
	50 cm	1144 200 0477
	63 cm②	**1144 200 0346**
MS 661 C-M W	71 cm②	1144 200 0344

MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • **6,2 kg**①

La première tronçonneuse dotée du système d'injection électronique STIHL. Meilleur rapport poids/puissance sur le marché. Convient parfaitement à l'abattage et au façonnage de gros bois grâce à sa structure légère et à une accélération excellente. Butée à griffes optimisée, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration, écrous imperdables sur le cache du pignon et couvercle de filtre ouvrable sans outil, pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

	Longueur du guide	N° réf.
	50 cm②	**1147 200 0000**
	63 cm②	1147 200 0001
MS 500i	71 cm②	1147 200 0002
Avec chaîne Hexa, lime Hexa et manche de lime en bois		
MS 500i	50 cm②	1147 200 0067
Autre version :		
	50 cm②	**1147 200 0003**
	63 cm②	1147 200 0004
MS 500i W	71 cm②	1147 200 0005

MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 ch • **9,9 kg**①

La tronçonneuse de série la plus puissante du monde ! En raison de sa puissance très élevée, elle est idéale pour l'abattage professionnel et la découpe de grands arbres. Moteur STIHL 2-MIX pour des performances de coupe élevées et une puissance de transmission considérable avec une utilisation efficace du carburant. La fonction de bouton d'arrêt signifie que la tronçonneuse chaude est toujours prête à démarrer, tandis que le filtre HD2 assure une longue durée de vie du filtre. Des écrous captifs sur le couvercle du pignon facilitent le changement de chaîne, et des bouchons de remplissage de carburant sans outil permettent un remplissage facile et sûr du carburant.

	Longueur du guide	N° réf.
	63 cm	**1124 200 0201**
MS 881	75 cm	1124 200 0199

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE **LA PAGE 304**

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

- Tronçonneuses spéciales allégées pour arboristes expérimentés
- Pour la découpe de branchages et les tailles de couronne d'arbres
- Guidage précis
- Ergonomie optimale
- Tronçonneuse à batterie adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW① **• 2,1**② **/ 2,5 kg**③

IPX4

Tronçonneuse d'élagage④ professionnelle à batterie, légère, pour les travaux dans les zones sensibles au bruit. Avec chaîne ¼"-PM3 pour une coupe fine et une puissance de coupe élevée, écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne.

MSA 161 T	Longueur du guide	N° réf.
sans batterie ni chargeur⑤	25 cm	1252 200 0043
	30 cm	**1252 200 0044**

NOUVEAU

MSA 190 T

36 V • 1,5 kW① **• 2,6**② **/3,2 kg**③

IPX4

Tronçonneuse d'élagage professionnelle sur batterie④. Machine polyvalente pour des travaux divers, comme la taille des couronnes, l'élimination de bois mort ou l'élimination des rejetons provenant des troncs et des souches. Chaîne ⅜"-PS3 Pro pour des performances de coupe très élevées. Maniement aisé grâce au levier Ergo et au bouton de verrouillage latéral. Bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil. Possibilité d'ajouter un crochet confort en option. La nouvelle batterie AP 200 S peut être utilisée pour réduire le poids.

MSA 190 T	Longueur du guide	N° réf.
sans batterie ni chargeur⑤	30 cm	MA05 200 0009
	35 cm	**MA05 200 0010**

C = Équipement confort
O = Capteur d'huile
T = Poignée spéciale

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 72
② Poids sans batterie, sans guide-chaîne ni chaîne
③ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
④ Spécialement conçue pour les travaux d'arboriculture. Exclusivement réservée à des utilisateurs formés à l'entretien des arbres
⑤ Avec guide-chaîne et chaîne

NOUVEAU

MSA 220 TC-O

36 V • 1,7 kW① **• 2,7**② **/3,3 kg**③

IPX4

Puissante tronçonneuse d'élagage professionnelle sur batterie④ pour l'enlèvement de souches d'arbre, pour les corrections de la couronne ou l'élimination du bois mort. Utilisation particulièrement pratique grâce au système de commande électronique avec bouton de déverrouillage. Cockpit de commande avec affichage LED à 180°. Chaîne ⅜"-PS3 pour des performances de coupe très élevées, tendeur de chaîne latéral, bouchon du réservoir d'huile ouvrable sans outil et écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne. Possibilité d'ajouter un crochet confort en option. La nouvelle batterie AP 200 S peut être utilisée pour réduire le poids.

MSA 220 TC-O	Longueur du guide	N° réf.
sans batterie ni chargeur⑤	30 cm⑦	MA01 200 0083
	35 cm⑦	**MA01 200 0059**

MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 3,3 kg**⑥

Tronçonneuse d'élagage④ polyvalente. Pour des travaux très divers, comme la taille des couronnes, l'élimination de bois mort ou l'élimination des rejets provenant des troncs et des souches. Avec chaîne ⅜"-PM3 pour une coupe fine. Puissance de coupe élevée grâce au moteur STIHL 2-MIX.

	Longueur du guide	N° réf.
	30 cm	**1137 200 0320**
	30 cm⑦	1137 200 0322
MS 194 T	35 cm⑦	1137 200 0323

MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 ch **• 2,6 kg**⑥

La tronçonneuse d'élagage④ la plus légère de l'assortiment STIHL. Idéale pour tous les travaux d'entretien des arbres, comme l'élimination de bois mort, la taille des couronnes ou l'élimination des rejets provenant des troncs et des souches. La pompe à carburant manuelle et STIHL ErgoStart assurent un démarrage aisé. Équipée de série de la chaîne ¼"-PM3 pour une coupe fine. Moteur STIHL 2-MIX pour une puissance de coupe élevée.

	Longueur du guide	N° réf.
	25 cm	**1146 200 0056**
MS 151 TC-E	30 cm	1146 200 0057

MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 ch **• 3,7 kg**⑥

⑧

La tronçonneuse d'élagage④ la plus puissante de l'assortiment STIHL. Équipée de série du système STIHL M-Tronic avec fonction de calibrage pour une puissance du moteur optimale dès le démarrage. Avec chaîne STIHL ⅜"-PS3 pour une efficacité énergétique optimisée et une performance de coupe élevée. Écrou imperdable sur le cache du pignon de chaîne.

	Longueur du guide	N° réf.
	30 cm	**1145 200 0271**
	30 cm⑦	1145 200 0270
	35 cm	1145 200 0272
MS 201 TC-M	35 cm⑦	1145 200 0267

PAGE **373**

CARE & CLEAN KIT MS

Kit de nettoyage et d'entretien pour tronçonneuses STIHL. Disponible en pack d'essai et pack avantage.

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

⑥ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑦ Avec guide-chaîne allégé
⑧ Explication des symboles à la page 376
⑨ Explication des labels de contrôle à la page 387

TRONÇONNEUSES CARVING

- Tronçonneuses spéciales pour la sculpture sur bois, l'arboriculture et la fruiticulture
- Idéales pour les découpes fines et les contours en filigrane
- Particulièrement légères, maniables et à faibles vibrations
- Tendance au rebond extrêmement faible
- Guide-chaîne Carving avec guide optique

AP SYSTEM AP 300 S

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① **• 3,1**② **/3,3 kg**③

IPX4

Tronçonneuse Carving à batterie, pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit. Chaîne ¼"-PM3 pour des performances de coupe élevées et une coupe nette et précise. Poignée de commande ergonomique avec fonction potentiomètre pour un réglage du régime en continu, tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile transparent avec bouchon ouvrable sans outil.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur④	Longueur du guide **30 cm**	N° réf. **MA03 200 0011**

MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 3,6 kg**⑤

Tronçonneuse Carving maniable. STIHL ErgoStart et la pompe à carburant manuelle assurent un travail aisé et moins fatigant. Avec guide-chaîne Carving STIHL et chaîne ¼"-RMS pour un travail sûr et précis. Puissance de coupe élevée grâce au moteur STIHL 2-MIX.

MS 194 C-E	Longueur du guide **30 cm**	N° réf. **1137 200 0334**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Tronçonneuse d'intervention

TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION

- Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie
- Chaîne spéciale avec blindage en métal renforcé
- Performance exceptionnelle à moyen régime



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 ch **• 6,5 kg**⑤

Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie. Tendeur rapide pour une fixation simplifiée du limiteur de profondeur, STIHL M-Tronic pour une performance optimale du moteur, système de filtre à air à long terme avec filtre HD2 pour un très bon effet filtrant. Grande poignée de lancement ainsi que soupape de décompression pour un démarrage aisé et sûr, chaîne spéciale dotée d'un blindage de plaques de métal renforcées antichocs.

MS 462 C-M R	Longueur du guide **50 cm**	N° réf. **1142 200 0025**

LE CONSEIL PRO

Les tronçonneuses d'intervention sont, à la différence des tronçonneuses courantes, spécialement adaptées aux découpes dites « d'ouverture » ou de « plongée » : la tête du guide-chaîne plonge et s'enfonce dans le matériau à découper. La profondeur de coupe désirée peut être définie avec précision à l'aide du limiteur de profondeur de coupe.

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION (NON ILLUSTRÉS)

Guide-chaîne Rollomatic ES (STIHL Ematic Super), 50 cm (avec tête de guide interchangeable)	N° réf. **3003 002 9421**
Rapid Duro R (chaîne spéciale)	**3944 000 0072**
Limiteur de profondeur de coupe	**3003 650 6503**

PAGE 352

LUNETTES DE PROTECTION ULTRASONIC

Optimales en cas de faible luminosité dans des conditions poussiéreuses, pour les porteurs de lunettes, sans buée permanente.

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les tronçonneuses thermiques à la page 72
② Poids sans batterie, sans guide-chaîne ni chaîne
③ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
④ Avec guide-chaîne et chaîne
⑤ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑥ Explication des symboles à la page 376

ACCESSOIRES ET PIÈCES POUR TRONÇONNEUSES

- Pour l'entretien et la vérification
- Pour faciliter le travail
- Protège-chaînes de différentes tailles, adaptés aux diverses longueurs de guide
- Sacoche de transport et coffre pour tronçonneuse facilitant le transport
- Outils et chevalets

CLÉ MULTIPLE

Pour retendre la chaîne et changer le guide, la chaîne ou la bougie.

	N° réf.
Ouverture de clé 19②	**1119 890 3405**
Ouverture de clé 19 – 13③	**1129 890 3401**
Ouverture de clé 19 – 16④	**0000 890 3400**
Ouverture de clé 16 et 13⑤	**0000 890 3402**

OUTIL MULTIFONCTION

Outillage de qualité, pratique et multifonction dans son boitier robuste en plastique. Tournevis pour vis à tête fendue 3,5 mm (pour le réglage du carburateur et l'entretien des rainures), tournevis Torx® modèle TX 27, sac en nylon avec attache ceinture.

	N° réf.
Ouverture de clé 19 - 13③	**0000 881 5501**
Ouverture de clé 19 – 16④	**0000 881 5502**

SOLUTIONS PRATIQUES POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE

À PARTIR DE **LA PAGE 356**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Support non compris dans la livraison
② À partir de MS 261
③ Pour MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
④ Pour MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
⑤ Pour MS 150, MS 151 et MS 201

LE CONSEIL PRO

En plus de la nervure de visée faisant office de ligne de relèvement via le carter de ventilation, le capot et le cache du pignon de chaîne des tronçonneuses STIHL, le laser projeté sur le sol permet un contrôle de la direction de chute encore plus précis. L'utilisation du laser 2-en-1 peut également représenter un gain de temps conséquent en tant qu'aide à la coupe en longueur du bois de chauffage.

LASER 2-IN-1①

Indicateur du sens d'abattage et aide à la coupe en longueur. Pour la coupe de bois courts sans avoir à prendre de mesures au préalable, ainsi qu'en tant qu'élément de contrôle de la coupe et de la direction de chute lors de l'abattage. Choisissez également le support adapté pour votre tronçonneuse.

N° réf.
0000 400 0200

Support	N° réf.	Adapté pour les tronçonneuses
1130	**1130 791 5400**	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	**1139 791 5400**	MS 171, MS 181, MS 211, toutes les versions
1127	**1127 791 5400**	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	**1143 791 5400**	MS 231, MS 241, MS 251, toutes les versions sauf VW
1121	**1121 791 5400**	MS 026, MS 260, toutes les versions sauf VW
1141	**1141 791 5400**	MS 261, MS 271, MS 291, toutes les versions sauf VW
1144	**1144 791 5400**	MS 661 C-M, toutes les versions

CHEVALET DE SCIAGE EN BOIS

Version légère. Pour scier confortablement le bois de chauffage, charge maximale 70 kg.

Pour notre chevalet de sciage, nous utilisons exclusivement du bois issu d'une exploitation forestière durable et respectueuse de l'environnement.

N° réf.
0000 881 4602

PAGE **374**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à prolonger la durée de vie de votre machine STIHL.

PROTÈGE-CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

S'emboîte au niveau du cache du pignon sans risque de perte, en recouvrant entièrement la butée à griffes métallique.

Pour MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 190 T et MSA 220 T

Longueur du guide	N° réf.
Jusqu'à 35 cm	**0000 792 9160**
Jusqu'à 40 cm	**0000 792 9161**

RALLONGE DE PROTÈGE-CHAÎNE

Longueur 30 cm, pour guide-chaînes jusqu'à 90 cm (0000 792 9179).

N° réf.
0000 792 9140

PROTÈGE-CHAÎNE	Raccordement de guide-chaîne : 3005 ⓘ Mini pour rails de guidage avec rainure de 1,1 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3005 ⓘ pour rails de guidage avec rainure de 1,3 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3003 ⓘ pour rails de guidage avec rainure de 1,6 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3002 ⓘ pour rails de guidage avec rainure de 1,6 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3006 ⓘ pour GS 461
jusqu'à 25 cm	**0000 792 9170** ②				
jusqu'à 35 cm	**0000 792 9171** ②	**0000 792 9172** ③			
jusqu'à 37 cm			**0000 792 9174**		
jusqu'à 45 cm		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
jusqu'à 55 cm			**0000 792 9176** ④		
jusqu'à 63 cm			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
jusqu'à 75 cm			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
jusqu'à 90 cm			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

OUTILS POUR L'ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE COUPE
À PARTIR DE **LA PAGE 93**

① Numéro de référence partiel de la pièce guide-chaîne, pour plus de détails, consulter le tableau récapitulatif à partir de la page 88
② À l'exception du guide-chaîne Light 3005 008 4909 de la MS 162
③ Également pour le guide-chaîne Light 3005 008 4909 de la MS 162
④ Également pour 3005 000 4721 / 50 cm
⑤ Explication des labels de contrôle à la page 387
⑥ Médaille d'argent au salon demopark – nouveautés 2023

SYSTÈME DE HARNAIS MODULABLE ADVANCE X-FLEX

POUR DES TRAVAUX PROFESSIONNELS EN FORÊT

Grâce au vaste choix de poches et porte-outils du système de harnais modulable, vous serez parfaitement équipé pour tous vos travaux en forêt. Pour pouvoir utiliser ces poches et porte-outils, vous aurez besoin de la sangle abdominale ADVANCE X-Flex ou de la ceinture ADVANCE X-Flex. La sangle d'épaule ADVANCE X-Flex complète idéalement le tout, surtout si la charge au niveau de la ceinture est très élevée. Mais vous pouvez bien sûr aussi utiliser l'un des kits forestiers ADVANCE X-Flex préconfigurés. Ceux-ci contiennent des composants fréquemment utilisés du système, que vous pouvez également compléter à tout moment par d'autres modules.

KIT FORESTIER BASIC ADVANCE X-FLEX

- Contient une poche universelle, une poche pour coin d'abattage, un porte-craie et un porte-outils
- Sangle abdominale ou ceinture disponible séparément
- Possibilité d'ajouter une sangle d'épaule

N° réf.
0000 007 4800

KIT FORESTIER PRO ADVANCE X-FLEX

- Contient une sangle d'épaule, un rembourrage ventral, une poche universelle, une poche pour coin d'abattage, un porte-craie et un porte-outils
- Sangle abdominale ou ceinture disponible séparément

N° réf.
0000 007 4801

PAGE **368**
TOUTES LES POCHES ET PORTE-OUTILS DU SYSTÈME DE CEINTURE MODULABLE ADVANCE X-FLEX

MINI-TRONÇONNEUSES

- Pour l'entretien des arbres et bosquets, ainsi que pour la réalisation de constructions en bois
- Puissance de coupe élevée pour un poids réduit
- Utilisation et entretien aisés

HUILE MULTIOIL BIO INCL.

AS SYSTEM AS 2

GTA 26

10,8 V • 1,1 kg①

Scie de jardin sur batterie polyvalente et très compacte. Pour les coupes de rabattage des arbres et buissons, le broyage des déchets verts et les constructions en bois. Équipée d'une chaîne ¼''-PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes puissantes. Coupes fines et nettes pour assurer une repousse saine. Poignée de commande antidérapante pour une excellente ergonomie. Remplacement de la chaîne sans outil, capot de protection flexible, avec affichage du niveau de chargement.

Équipement de base :
1 × GTA 26
1 × guide-chaîne Light, 10 cm
1 × chaîne ¼'' PM3, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × protège-chaîne

GTA 26 sans batterie ni chargeur②	Longueur du guide **10 cm**	N° réf. **GA01 011 6900**

Inclus dans le set :
1 × équipement de base GTA 26
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × sac de transport noir / orange avec œillets pour une fixation murale

Set GTA 26 avec AS 2 et AL 1	**10 cm**	**GA01 011 6910**

ACCESSOIRE : ÉTUI DE CEINTURE

Permet de transporter la GTA 26 à la ceinture afin de toujours l'avoir à portée de main lors du travail. La sangle de fixation permet de fixer l'étui sur la cuisse et assure un plus grand confort de port. Le rabat supplémentaire maintient la GTA 26 dans l'étui.

Pour GTA 26 **GA01 490 1700**

ACCESSOIRE : RALLONGE

Extension de la portée de travail de 150 cm, disposition ergonomique de la poignée et bonne stabilité de guidage de la GTA 26. Avec crochet à branches intégré, se monte sans outil sur la GTA 26, avec tube en aluminium, poids 1,3 kg.

Pour GTA 26 **GA01 820 5000**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Poids sans la batterie et le dispositif de coupe
② Sans sac de transport, avec huile Multioil Bio, 50 ml
③ Explication des symboles, voir page 376

AS SYSTEM AS 2

NOUVEAU GTA 40

21,6 V • 1,4 kg①

IPX4

Mini-tronçonneuse sur batterie performante réservée à un usage professionnel. Facilite l'entretien des arbres et espaces forestiers. Convient également aux travaux d'arboriculture dans les arbres. Équipée d'une chaîne ¼''-PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes fines. Poids réduit et excellent équilibre pour une ergonomie optimale. Tendeur de chaîne latéral avec écrou imperdable, lubrification automatique de la chaîne, bouchon du réservoir ouvrable sans outil, double compartiment batterie permettant d'accueillir 2 batteries AS 2, avec affichage du niveau de chargement. Anneau d'accrochage en acier fixé des deux côtés, anneau de surcharge inclus. Idéal, par exemple, pour installer une protection anti-chute lors de travaux d'élagage en hauteur.

Équipement de base :
1 × GTA 40
1 × guide-chaîne Light, 15 cm
1 × chaîne ¼'' PM3, 15 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × protège-chaîne

GTA 40 sans batterie ni chargeur②	Longueur du guide **15 cm**	N° réf. **GA04 011 6900**

Inclus dans le set :
1 × équipement de base GTA 40
2 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur rapide AL 5-2
1 × étui de transport robuste avec insert

Set GTA 40 avec 2 × AS 2 et AL 5-2	**15 cm**	**GA04 011 6910**

ACCESSOIRE : ÉTUI

Permet de transporter la GTA 40 à la ceinture afin de toujours l'avoir à portée de main lors du travail. Le rembourrage d'appui flexible et la sangle de fixation permettent de fixer l'étui de manière précise sur la cuisse. Fixation automatique grâce à la fonction Autolock. Sécurité de transport supplémentaire par bouton-pression en cas de nonutilisation prolongée.

Pour GTA 40 **GA04 490 1700**



PAGE 83

CUT KITS

Même la meilleure chaîne de tronçonneuse finit par s'émousser avec le temps. Le STIHL Cut Kit 1 pour la GTA 26 et le Cut Kit 18 pour la GTA 40 vous permettent de veiller de manière proactive à ce que les performances de coupe de votre mini-tronçonneuse sur batterie restent à un niveau élevé et constant. Vous restez ainsi opérationnel à tout instant !

LE NOUVEAU SÉCATEUR STIHL ASA 20

POUR DES COUPES NETTEMENT MOINS FATIGANTES

Avec le STIHL ASA 20, l'entretien des arbres, des arbustes et des vignes est un jeu d'enfant. Le sécateur vous aide à couper sans effort des branches jusqu'à un diamètre de 25 mm. De plus, il tient bien en main et convainc par des coupes nettes et rapides. Il offre deux largeurs d'ouverture de lame pour encore plus d'efficacité. Il est également muni d'un écran qui indique clairement l'état de charge de la batterie.

Plus d'informations à la page 359

PERCHES ÉLAGUEUSES, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Disponibles en version thermique ou à batterie
- Pour l'élagage de sous-bois
- Pour la taille des arbres fruitiers
- Portée jusqu'à cinq mètres
- Harnais potence pour des travaux moins fatigants

HTA 50

36 V • 0,8 kW① • 3,6 kg②

AK SYSTEM AK 20

Perche élagueuse légère sur batterie pour les particuliers disposant d'un grand terrain. Convient à des travaux d'élagage de tout type. Avec chaîne ¼"-PM3 pour des coupes nettes et efficaces. Avec crochet à branches pour pouvoir enlever facilement les déchets de coupe des arbres, réservoir d'huile semi-transparent, gaine de poignée caoutchoutée, unité de commande ergonomique et tube démontable pour un transport aisé et un rangement compact. Longueur totale 280 cm.

SUPPORT MURAL INCLUS

ACCESSOIRE : **SOCLE**

Voir page 68

HTA 50		
sans batterie ni chargeur③	Longueur du guide **25 cm**	N° réf. **LA02 011 6400**

HTA 86

36 V • 1,1 kW① • 4,6 kg②

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Puissante perche élagueuse à batterie pour l'entretien des arbres, pour l'arboriculture et pour une utilisation dans les communes. Silencieuse et à faibles vibrations. Pour les travaux d'ébranchage, l'élimination de bois mort ou d'arbres détruits par la tempête ainsi que pour la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, mécanisme de transmission léger et compact avec crochet à branches robuste pour enlever facilement les déchets de coupe des arbres. Manche télescopique professionnel offrant une très bonne rigidité de guidage, avec réglage rapide pour un excellent comportement au rebond et une coupe précise. Longueur totale : 270 – 390 cm.

ACCESSOIRE : **SOCLE**

Voir page 68

HTA 86		
sans batterie ni chargeur③	Longueur du guide **30 cm**	N° réf. **LA03 200 0002**

ACCESSOIRE : RALLONGE D'AXE

Extension simple de la portée de 50 cm. En aluminium léger et robuste, poids 465 g.

Pour HTA 50	LA02 820 5000

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les perches élagueuses thermiques à la page 74
② Poids sans batterie, sans guide-chaîne ni chaîne
③ Avec guide-chaîne et chaîne
④ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑤ Avec guide-chaîne, chaîne et socle
⑥ Explication des symboles à la page 376
⑦ Explication des labels de contrôle à la page 387

HTA 135

36 V • 1,5 kW① • 6,8 kg④

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Puissante perche élagueuse à batterie STIHL. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Réservée aux professionnels actifs dans l'arboriculture et la fruiticulture, ainsi qu'aux ouvriers communaux. Pour les travaux d'ébranchage, l'élimination de bois mort ou d'arbres détruits par la tempête ainsi que pour la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, mécanisme de transmission léger en magnésium avec crochet à branches robuste et moulé pour enlever facilement les déchets de coupe des arbres. Manche télescopique professionnel offrant une très bonne rigidité de guidage, avec réglage rapide pour un excellent comportement au rebond et une coupe précise. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Longueur totale : 285 – 405 cm.

SOCLE INCL.

HTA 135		
sans batterie ni chargeur⑤	Longueur du guide **30 cm**	N° réf. **LA01 200 0044**

PAGE **373**

CARE & CLEAN KIT MS

Kit de nettoyage et d'entretien pour tronçonneuses STIHL. Disponible en pack d'essai avec STIHL VarioClean Eco et pinceau de nettoyage, nettoyant pour rainures incl., ainsi qu'en pack avantage Care & Clean Kit MS Plus contenant en plus un sac de lavage pour le filtre à air.

HTA 150

36 V • 1,8 kW① **• 4,7 kg**②

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Pour l'entretien professionnel des arbres en forêt et dans les communes. Perche élagueuse STIHL à batterie particulièrement puissante pour les travaux d'entretien professionnels. Idéale comme tronçonneuse d'élagage pour l'entretien des jeunes plantations en forêt. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Chaîne ⅜"-PM3, tube court et rigide pour une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED, mécanisme de transmission léger et robuste en magnésium, possibilité de monter un crochet à branches pour faciliter la manipulation des déchets de coupe. Poignée circulaire et bande flexible HT. Disponible en option avec harnais forestier STIHL ADVANCE X-TREEm HT pour un travail encore plus ergonomique et efficace dans les jeunes plantations. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Longueur totale : 196 cm.

SOCLE INCL.

HTA 150		
sans batterie ni chargeur③	Longueur du guide **30 cm**	N° réf. **LA01 200 0036**

Set avec ADVANCE X-TREEm HT + sangle abdominale ADVANCE X-Flex + harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT + bande flexible HT pour version forestière HTA 150

Taille	N° réf.
S	**0000 200 0006**
M	**0000 200 0007**
L	**0000 200 0008**

HTA 160

36 V • 1,8 kW① **• 6,9 kg**②

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

La plus puissante perche élagueuse à batterie de l'assortiment STIHL pour des applications professionnelles dans l'arboriculture, la fruiticulture, l'agriculture et la sylviculture. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Chaîne ¼"-PM3, mécanisme de transmission léger en magnésium avec crochet à branches robuste et moulé pour enlever facilement les déchets de coupe des arbres. Manche télescopique professionnel offrant une très bonne rigidité de guidage, avec réglage rapide pour un excellent comportement au rebond et une coupe précise, poignée de commande ergonomique avec affichage LED. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Longueur totale : 285 – 405 cm.

SOCLE INCL.

HTA 160		
sans batterie ni chargeur③	Longueur du guide **30 cm**	N° réf. **LA01 200 0033**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les perches élagueuses thermiques à la page 74
② Poids sans batterie, sans guide-chaîne ni chaîne, avec socle
③ Avec guide-chaîne, chaîne et socle
④ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑤ Explication des symboles à la page 376
⑥ Explication des labels de contrôle à la page 387

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 7,9 kg**④

Perche élagueuse thermique la plus puissante de l'assortiment STIHL, dotée d'un moteur STIHL 4-MIX® pour les professionnels actifs dans l'arboriculture et la fruiticulture, ainsi que pour les ouvriers communaux. Pour les travaux d'ébranchage, l'élimination de bois mort ou d'arbres détruits par la tempête ainsi que pour la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, mécanisme de transmission léger et compact avec crochet à branches robuste et moulé. Manche télescopique professionnel offrant une très bonne rigidité de guidage, avec réglage rapide pour un excellent comportement au rebond et une coupe précise. Longueur totale 270 – 390 cm.

HT 135		
	Longueur du guide **30 cm**	N° réf. **4182 200 0198**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS
À PARTIR DE **LA PAGE 304**

PAGE **69**
HARNAIS FORESTIER ADVANCE X-TREEm HT
La HTA 150, associée à notre nouveau harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT et à la bande flexible HT, facilite les travaux d'entretien professionnels en forêt.



FIXATION POUR AXE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL

Pour une ergonomie de travail maximale, en association avec une sangle d'épaule ou le harnais potence RTS. Facile et rapide à installer et à démonter. Fournie de série avec les modèles HT 135, HTA 135 et HTA 160.

	N° réf.
Pour HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 et HTA 160	**0000 790 8600**

SOCLES

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol.

	N° réf.
Pour HTA 66, HTA 86, HLA 66 et HLA 86	**4857 007 1001**

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol. Fourni avec le modèle HTA 135, HTA 150 et HTA 160.

Pour HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 et KMA 135 R	**LA01 007 1002**

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol.

Pour HLA 56 et HTA 50	**HA01 007 1000**

HARNAIS POTENCE RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, garantit un travail moins fatigant et plus ergonomique. Ne peut pas être utilisé en combinaison avec HL 94 KC-E.

	N° réf.
Pour perches élagueuses, moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° et coupe-haies.	**0000 790 4400**

ANGLE DE TRANSMISSION 30°

	N° réf.
Pour HTA 160, HT 135 et HTA 135	**4182 640 0200**

Pour HT 56	**4138 640 0201**

PAGE **374**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à prolonger la durée de vie de votre machine STIHL.

SYSTÈME DE HARNAIS POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES FORESTIERS AVEC LA PERCHE ÉLAGUEUSE HTA 150

Pour les travaux avec la perche élagueuse HTA 150, le système de harnais modulable ADVANCE X-Flex peut être complété facilement et rapidement avec le harnais forestier ADVANCE X-TREEm et la bande flexible HT. Vous profitez ainsi des avantages du système de harnais de manière ciblée pour tous les travaux avec des perches élagueuses.

KIT ADVANCE X-TREEM HT

- Avec ADVANCE X-TREEm HT
- Avec sangle abdominale ADVANCE -X-Flex disponible dans les tailles S à L
- Avec une bande flexible HT

Taille	Tour de taille	N° réf.
S	**78 – 127 cm**	**0000 200 0006**
M	**89 – 143 cm**	**0000 200 0007**
L	**98 – 177 cm**	**0000 200 0008**

BANDE FLEXIBLE ADVANCE X-TREEm HT

Peut être accrochée au harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT. Mousqueton pour accrocher facilement la HTA 150. Dispositif de réglage rapide en continu.

HARNAIS FORESTIER ADVANCE X-TREEm HT

Harnais forestier combiné à la bande flexible HT – conception ergonomique idéale pour les travaux d'entretien des espaces forestiers avec la HTA 150. Taille réglable et points d'accrochage flexibles pour la bande flexible HT. Peut être combiné avec les accessoires du système de harnais modulable.

SANGLE ABDOMINALE ADVANCE X-FLEX

Sangle abdominale rembourrée avec anneaux d'accrochage pour la sangle d'épaule et le harnais FS. Avec réglette d'accrochage permettant de fixer les poches et porte-outils en toute facilité au moyen du système de clips STIHL. Boîtier de boucle robuste en aluminium. Rembourrage ventral disponible en option pour un confort encore plus grand.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES POCHES ET PORTE-OUTILS

À **LA PAGE 368**

SYSTÈME DE CLIPS INNOVANT DE STIHL

Le système de clips innovant développé par STIHL permet de fixer facilement et rapidement diverses poches et porte-outils du système de harnais modulable ADVANCE X-Flex à la ceinture au moyen de clips métalliques. Les poches et porte-outils sont déjà munis de clips, mais vous pouvez aussi en acheter séparément pour pouvoir équiper d'autres poches et les accrocher ainsi à un harnais ou à la ceinture.

		N° réf.	Longueur du guide① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore② (dB(A))	Valeur de vibration gauche/ droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur de câble (m)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide-chaîne allégé	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Chauffage électrique de la poignée	Chauffage de carburateur électrique	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Bouchon du réservoir ouvrable sans outil	Protection anti-surcharge	Poignée soft-grip	STIHL Smart Connector 2 A
TRONÇONNEUSES POUR PARTICULIERS																																	
MSA 60 C-B		**MA04 011 5800**	**30**	–	**0,7**⑤ / –	0,9	36	2,5⑥ / 2,9⑦	–	83	91	3,2 / 3,4	Système AK	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
Kit MSA 60 C-B avec AK 20 + AL 101		**MA04 011 5806**	**30**	–	**0,7**⑤ / –	0,9	36	3,7⑧ / 4,1⑨	–	83	91	3,2 / 3,4	Système AK	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
MSA 70 C-B		**MA04 011 5816**	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	2,5⑥ / 2,9⑦	–	83	91	3,2 / 3,4	Système AK	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
Kit MSA 70 C-B avec AK 30 S + AL 101		**MA04 011 5822**	**30**	–	**0,9**⑤ / –	1,1	36	3,8⑧ / 4,2⑨	–	83	91	3,2 / 3,4	Système AK	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
MSA 80 C-B	**NOUVEAU**	**MA04 011 5843**	**35**	–	**1,2**⑤ / –	1,5	36	2,9⑧ / 3,3⑨	–	85	95	4,6 / 3,9	Système AK	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
Kit MSA 80 C-B avec AK 30 S + AL 101	**NOUVEAU**	**MA04 011 5832**	**35**	–	**1,2**⑤ / –	1,5	36	4,2⑧ / 4,6⑨	–	85	95	4,6 / 3,9	Système AK	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MS 162		**1148 200 0000**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,5⑩	3,8	100	113	3,2 / 3,0	2-MIX	–	⅜" P	PM3⑪	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 172		**1148 200 0015** 1148 200 0017	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5⑩	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MS 182		**1148 200 0079**	**35**	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,6⑩	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 182 C-BE		**1148 200 0119**	**35**	35,8	**1,6** / 2,2	–	–	4,9⑩	3,0	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 212		**1148 200 0159** 1148 200 0164	**35** 40	38,6	**1,8** / 2,4	–	–	4,6⑩	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	–	⅜" P	PM3	○	–	●	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 231		**1143 200 0687** 1143 200 0684	**35** 40	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8⑩	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	.325"	RM	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 251		**1143 200 0673**	**40**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8⑩	2,2	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	–	.325"	RM Pro	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–
TRONÇONNEUSES POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE																																	
MSA 160 C-B		**MA03 200 0004**	**30**	–	**1,2**⑤ / –	1,5	36	3,1⑥ / 3,5⑦	–	85	93	4,6 / 3,9	Système AP	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 200 C-B		MA03 200 0009 **MA03 200 0010**	30 **35**	–	**1,4**⑤ / –	1,8	36	3,1⑥ / 3,5⑦	–	85	93	4,6 / 3,9	Système AP	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 220 C-B		**MA03 200 0020** MA03 200 0021	**35** 40	–	**1,7**⑤ / –	2,1	36	3,1⑥ / 3,7⑦	–	91	99	4,8 / 3,6	Système AP	–	⅜" P	PS3 Pro	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MS 151 C-E		**1146 200 0054** 1146 200 0055	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,8⑩	2,5	96	108	4,9 / 4,9	2-MIX	–	¼" P	PM3⑪	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 194 C-E		**1137 200 0332**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6⑩	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	–	⅜" P	PM3⑪	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 271		**1141 200 0645** 1141 200 0660	**40** 45	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6⑩	2,2	103	113	4,5 / 4,5	2-MIX	–	.325"	RM3 Pro	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 291		**1141 200 0698** 1141 200 0336	**40** 45	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6⑩	2,0	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX	–	.325"	RM	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	–	–	–	–	●	–	–	–
TRONÇONNEUSES POUR LA SYLVICULTURE																																	
MSA 300		MA02 200 0002 **MA02 200 0005**	40 **45**	–	**2,5**⑤ / –	3,0	36	4,5⑥ / 5,4⑦	–	93	104	2,6 / 2,8	Système AP	–	.325"	RM Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
MSA 300 C-O		MA02 200 0022 **MA02 200 0025**	40 **45**	–	**2,5**⑤ / –	3,0	36	4,5⑥ / 5,4⑦	–	93	104	2,6 / 2,8	Système AP	–	.325"	RM Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	○
MS 201 C-M		1145 200 0265 **1145 200 0266**	30 **35**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	4,0⑩	2,2	99	110	3,3 / 3,3	2-MIX	–	⅜" P	PS	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 261 C-M		**1141 200 0647** 1141 200 0652	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9⑩	1,6	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 261 C-BM		**1141 200 0649** 1141 200 0665	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1⑩	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RS Pro	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 261 C-M VW		**1141 200 0651** 1141 200 0664	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1⑩	1,7	105	114	3,5 / 3,5	2-MIX	–	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 88
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 78
⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans batterie, sans guide-chaîne ni chaîne
⑦ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
⑧ Poids avec batterie, sans guide-chaîne, chaîne ni chargeur
⑨ Poids avec batterie, guide-chaîne et chaîne, sans chargeur
⑩ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑪ Dispositif de coupe étroit

		N° réf.	Longueur du guide① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore② (dB(A))	Valeur de vibration gauche/ droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Longueur de câble (m)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide-chaîne allégé	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Chauffage électrique de la poignée	Chauffage de carburateur électrique	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Bouchon du réservoir ouvrable sans outil	Protection anti-surcharge	Poignée soft-grip	STIHL Smart Connector 2 A
TRONÇONNEUSES POUR LA SYLVICULTURE																																	
MS 400 C-M	NOUVEAU	MB01 200 0003 **MB01 200 0000** MB01 200 0001	40 **45** 50	62,6	**3,9** / 5,3	–	–	5,5⑥	1,4	107	120	4,5 / 4,4	2-MIX	–	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 400 C-M VW	NOUVEAU	**MB01 200 0010**	**50**	62,6	**3,9** / 5,3	–	–	5,8⑥	1,5	107	120	4,5 / 4,4	2-MIX	–	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 462 C-M		1142 200 0012 **1142 200 0028** 1142 200 0094	45 **50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0⑥	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX		⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 462 C-M VW		1142 200 0024 **1142 200 0029** 1142 200 0096	45 **50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,1⑥	1,4	108	118	4,8 / 3,6	2-MIX	–	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–
MS 500i		**1147 200 0000** 1147 200 0067⑥ 1147 200 0001 1147 200 0002	**50** 50 63 71	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2⑥	1,2	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	–	⅜"	RS RH RS RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–
MS 500i W		**1147 200 0003** 1147 200 0004 1147 200 0005	**50** 63 71	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,3⑥	1,3	106	117	4,2 / 4,0	2-MIX	–	⅜"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–
MS 661 C-M		1144 200 0475 **1144 200 0322** 1144 200 0319	50 **63** 71	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4⑥	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	–	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–
MS 661 C-M W		1144 200 0477 **1144 200 0346** 1144 200 0344	50 **63** 71	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,6⑥	1,4	105	115	6,9 / 5,6	2-MIX	–	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–
MS 881		**1124 200 0201** 1124 200 0199	**63** 75	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9⑥	1,5	106	115	8,9 / 8,9	2-MIX	–	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	●	–	–	–
TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE																																	
MSA 161 T		1252 200 0043 **1252 200 0044**	25 **30**	–	**1,0**⑤ / –	1,25	36	2,1⑥ / 2,5⑦	–	83	94	2,1 / 2,2	Système AP	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MSA 190 T	NOUVEAU	MA05 200 0009 **MA05 200 0010**	30 **35**	–	**1,2**⑤ / –	1,5	36	2,6⑥ / 3,2⑦	–	91	99	3,8 / 3,9	Système AP	–	⅜" P	PS3 Pro	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
MSA 220 TC-O	NOUVEAU	MA01 200 0083 **MA01 200 0059**	30 **35**	–	**1,7**⑤ / –	2,1	36	2,7⑥ / 3,3⑦	–	94	104	3,4 / 3,0	Système AP	–	⅜" P	PS3	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
MS 151 TC-E		**1146 200 0056** 1146 200 0057	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6⑥	2,4	96	107	4,9 / 4,9	2-MIX	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 194 T		**1137 200 0320** 1137 200 0322 1137 200 0323	**30** 30 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3⑥	2,4	100	110	3,6 / 3,6	2-MIX	–	⅜" P	PM3	– ● ●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
MS 201 TC-M		**1145 200 0271** 1145 200 0270 1145 200 0272 1145 200 0267	**30** 30 35 35	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7⑥	2,1	100	111	3,5 / 3,1	2-MIX	–	⅜" P	PS3	– ● – ●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
TRONÇONNEUSES CARVING																																	
MSA 200 C-B		**MA03 200 0011**	**30**	–	**1,4**⑤ / –	1,8	36	3,1⑥ / 3,5⑦	–	85	93	4,6 / 3,9	Système AP	–	¼" P	PM3	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
MS 194 C-E		**1137 200 0334**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,6⑥	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	–	¼"	RMS	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION																																	
MS 462 C-M R		**1142 200 0025**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5⑥	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	–	⅜"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

B = Tendeur de chaîne rapide STIHL
C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
O = Capteur d'huile
T = Poignée spéciale
V = Chauffage de carburateur électrique
W = Chauffage électrique de la poignée

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 88
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 78
⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux tronçonneuses thermiques
⑥ Poids sans batterie, sans guide-chaîne ni chaîne
⑦ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
⑧ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑨ Avec chaîne Hexa, lime et manche de lime Hexa en bois

		N° réf.	Longueur du guide① (cm)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau de pression sonore② (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Tendeur de chaîne latéral	Bouchon du réservoir ouvrable sans outil	Poignée soft-grip
MINI-TRONÇONNEUSES SUR BATTERIE														
GTA 26		**GA01 011 6900**	**10**	10,8	1,1⑤	77	86	2,9 / 2,8	Système AS	¼" P	PM3	●	–	●
Kit GTA 26 avec AS 2 + AL 1		**GA01 011 6910**	**10**	10,8	1,3⑥	77	86	2,9 / 2,8	Système AS	¼" P	PM3	●	–	●
GTA 40	NOUVEAU	**GA04 011 6900**	**15**	21,6	1,4⑤	82	90	4,5 / 4,2	Système AS	¼" P	PM3	●	●	●
Kit GTA 40 avec 2 × AS 2 + AL 5-2	NOUVEAU	**GA04 011 6910**	**15**	21,6	1,8⑥	82	90	4,5 / 4,2	Système AS	¼" P	PM3	●	●	●

	N° réf.	Longueur du guide① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore② (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Système de batterie STIHL	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Longueur totale, dispositif de coupe compris (cm)	Tendeur de chaîne latéral	Pompe à carburant manuelle	STIHL ErgoStart	Système anti-vibrations STIHL	Bouchon du réservoir ouvrable sans outil	Protection anti-surcharge	Poignée soft-grip	Décompression automatique	STIHL Smart Connector 2 A
PERCHE ÉLAGUEUSES																							
HTA 50	**LA02 011 6400**	**25**	–	**0,6**⑦ / –	0,8	36	3,6⑧	78	94	0,5 / 1,0	Système AK	¼" P	PM3	280	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HTA 86	**LA03 200 0002**	**30**	–	**0,85**⑦ / –	1,1	36	4,6⑧	77	93	1,0 / 1,0	Système AP	¼" P	PM3	270 – 390	●	–	–	–	–	●	●	–	–
HTA 135	**LA01 200 0044**	**30**	–	**1,1**⑦ / –	1,5	36	6,8⑨	83	96	4,3 / 5,1	Système AP	¼" P	PM3	285 – 405	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HTA 150	**LA01 200 0036**	**30**	–	**1,4**⑦ / –	1,8	36	4,7⑨	94	100	3,6 / 4,8	Système AP	⅜" P	PM3	196	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HTA 160	**LA01 200 0033**	**30**	–	**1,4**⑦ / –	1,8	36	6,9⑨	85	97	4,3 / 5,1	Système AP	¼" P	PM3	285 – 405	●	–	–	–	●	●	●	–	○
HT 135	**4182 200 0198**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9⑩	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX®	¼" P	PM3	270 – 390	●	●	–	●	●	–	–	●	–

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 88
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 78

⑤ Poids sans la batterie et le dispositif de coupe
⑥ Poids avec batterie et le dispositif de coupe, sans chargeur
⑦ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux perches élagueuses thermiques
⑧ Poids sans batterie, sans guide-chaîne ni chaîne
⑨ Poids sans batterie, sans guide-chaîne ni chaîne, avec socle
⑩ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne



CHAÎNES ET GUIDE-CHAÎNES STIHL

POUR DES COUPES PUISSANTES, UNE PRÉCISION REMARQUABLE ET UNE LONGUE DURÉE DE VIE

L'ensemble des chaînes et guide-chaînes développés par STIHL ont été spécialement conçus par l'entreprise de façon à répondre aux exigences de qualité les plus strictes. Nous pouvons ainsi garantir que le dispositif de coupe et l'unité moteur sont parfaitement compatibles l'un avec l'autre afin de vous permettre d'obtenir les meilleures performances au travail.

FORME SPÉCIFIQUE DE LA DENT DE COUPE
La forme particulière de la dent de coupe est déterminante pour les avantages dont bénéficie le client ou la cliente lors de l'utilisation, par exemple la performance de coupe, la longévité ou le comportement d'affûtage de la chaîne. Ainsi, chaque utilisateur et chaque utilisatrice peut trouver la chaîne qui lui convient. Plus d'informations sur les formes des dents de nos chaînes à partir de la page 78.

MARQUES D'USURE
Pour faciliter le maniement et l'orientation, les dents de coupe des chaînes STIHL sont munies de marques à la base des dents qui indiquent dans quelle mesure une dent peut être réaffûtée ou usée.

COUCHE DE CHROME DUR
Pour augmenter la résistance à l'usure des dents de coupe, les platines supérieures sont chromées par électrolyse au moment de la fabrication.



GUIDE-CHAÎNES STIHL EMATIC
Les guide-chaînes Ematic assurent une alimentation optimale et à faible perte en huile de chaîne adhésive via la rampe Ematic vers la chaîne Oilomatic.

CHAMP DE SERVICE
Ici, vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin pour choisir la bonne chaîne de tronçonneuse.

POIDS ET STABILITÉ DE LA STRUCTURE AMÉLIORÉS
Les guide-chaînes STIHL portant la désignation « light » sont composés de trois plaques métalliques soudées à l'arc, la plaque centrale étant évidée sur une grande surface. Cela assure une grande stabilité tout en réduisant le poids et permet de travailler en ménageant ses forces. Les guide-chaînes allégés spéciaux, dont le poids est encore plus faible, sont en outre caractérisés par un « P » dans leur nom.

SURFACE DE CONTACT DURCIE DE LA CHAÎNE
Pour une longue durée de vie du guide-chaîne, la surface de contact de la chaîne est durcie par induction électromagnétique, ce qui la rend particulièrement résistante.

PIGNON DE RENVOI AVEC ROULEMENTS FERMÉS
Cette conception fermée, avec une réserve de lubrifiant prévue pour toute la durée de vie du guide-chaîne, empêche la pénétration de saletés favorisant la corrosion. Le guide-chaîne nécessite peu d'entretien et a une longue durée de vie.

SYSTÈME STIHL EMATIC

Le système STIHL Ematic permet d'obtenir une lubrification suffisante de la chaîne tout en réduisant la consommation d'huile adhésive jusqu'à 50 % selon le dispositif de coupe et l'essence de bois par rapport aux dispositifs de coupe classiques sans Ematic. Le système se compose d'un guide-chaîne STIHL Ematic, d'une chaîne Oilomatic et d'une pompe à huile à débit réglable ou réduit.

CHAÎNES STIHL OILOMATIC
La chaîne et le guide-chaîne sont lubrifiés de manière régulière et constante grâce à un canal d'huile fin et à des cavités dans chaque maillon d'entraînement. Cela permet de réduire l'usure et d'augmenter la durée de vie par rapport aux chaînes conventionnelles.

ÉTIRAGE
Les chaînes STIHL sont allongées à la fin du cycle de production sous une charge de traction élevée et constante. Cela permet de minimiser le risque d'extension de la chaîne lors de la première utilisation et d'augmenter la durée d'utilisation de la chaîne de scie avant de devoir la retendre.

CHAÎNES STIHL

TRAVAIL DE PRÉCISION SUISSE

Les chaînes de tronçonneuses STIHL sont fabriquées depuis des décennies dans notre propre usine à Wil en Suisse, sur des machines spéciales développées par nos soins. Nous nous concentrons de manière absolue sur ce produit, ce qui fait toute la différence : STIHL propose aujourd'hui des chaînes pour toute utilisation, essence, épaisseur et classe de puissance, mais aussi compatibles avec de nombreuses marques de tronçonneuses. Ce que toutes nos chaînes ont en commun : elles fournissent des performances de coupe exceptionnelles, durent longtemps et sont extrêmement silencieuses.

MICRO

FIABILITÉ ET CONFORT

Les chaînes Micro sont particulièrement fiables et confortables. La chaîne à dents semi-douces offre une qualité de coupe élevée et réduit les vibrations lors de la coupe. Elle assure également une grande tolérance aux erreurs lors de l'affûtage. De plus, les dents arrondies permettent un affûtage facile, ce qui rend la chaîne très appréciée, tant pour les usages occasionnels que pour une utilisation professionnelle.

CHAÎNES MICRO

- COUPE DOUCE
- FAIBLE TENDANCE AU BROUTAGE
- HAUTE TOLÉRANCE AUX ERREURS LORS DE L'AFFÛTAGE

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

CHAÎNES MICRO 3

- FAIBLES VIBRATIONS ET FAIBLE TENDANCE AU REBOND GRÂCE AU MAILLON D'ATTACHE MÂLE (3)
- FAIBLE TENDANCE AU BROUTAGE
- HAUTE TOLÉRANCE AUX ERREURS LORS DE L'AFFÛTAGE

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

① Chaînes pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe étroit (Pro)

SUPER

PUISSANTE ET COUPE EFFICACE

Les chaînes Super sont idéales pour des travaux sylvicoles professionnels et pour la récolte du bois. Entièrement à dents douces, elles garantissent une faible résistance de coupe et offrent dès lors des performances de coupe exceptionnelles.

CHAÎNES SUPER

- PERFORMANCES DE COUPE ET DE MORTAISAGE MAXIMALE
- QUALITÉ DE COUPE ÉLEVÉE
- FAIBLE TENDANCE AU BROUTAGE

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

CHAÎNES SUPER 3

- FAIBLES VIBRATIONS ET FAIBLE TENDANCE AU REBOND GRÂCE AU MAILLON D'ATTACHE MÂLE (3)
- FAIBLE TENDANCE AU BROUTAGE
- PERFORMANCES DE COUPE ET DE MORTAISAGE MAXIMALES

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

LE DUO DE PUISSANCE : ⅜" PS3 PRO ET LIGHT 04

La chaîne ⅜" PS3 Pro associée au guide-chaîne Light 04 avec une largeur de rainure de 1,1 mm constitue le système de coupe idéal pour les tronçonneuses à batterie et tronçonneuses thermiques de la classe de puissance 1,6 kW – 2,0 kW. Grâce à la forme étroite de la dent de coupe et du guide-chaîne, on obtient des performances de coupe jusqu'à 20 % supérieures à celles d'une chaîne ⅜" PS classique avec une épaisseur de maillon de 1,3 mm. L'efficacité du dispositif de coupe n'est pas la seule à convaincre : sa facilité d'utilisation est un autre argument de poids. Même si l'on exerce un peu plus de pression pendant le processus de coupe, la chaîne glisse presque sans effort dans le bois. Résultat : une coupe nette et précise en un rien de temps.

AFFÛTAGE DE LA TRONÇONNEUSE

Scannez le code QR et découvrez comment affûter votre chaîne

HEXA

COUPER PLUS LONGTEMPS. AFFÛTER MOINS SOUVENT.

Nos chaînes Hexa brevetées se caractérisent par un affûtage spécifique des dents et restent affûtées jusqu'à 50 % plus longtemps③. Grâce à la durée de vie nettement plus longue des dents, la chaîne Hexa offre un net avantage de coupe sur toute la durée de vie. Hexa combine ainsi les avantages d'une chaîne à biseau complet et d'une chaîne à demi-biseau : une usure nettement plus lente avec une performance de coupe extrêmement élevée. La lime Hexa correspondante est exclusivement adaptée à la forme en V de la chaîne Hexa, de sorte que l'affûtage est intuitif. La géométrie spéciale de la dent et de la lime permet même aux utilisateurs inexpérimentés d'obtenir un affûtage optimal.

LE CONSEIL PRO
STIHL 3/8» RAPID HEXA

Amélioration significative des performances en faisant des encoches et rainures④.



CHAÎNES HEXA

- PERFORMANCES DE COUPE ET DE MORTAISAGE EXTRÊMES
- CONSERVENT LEUR TRANCHANT 50% PLUS LONGTEMPS③
- FONCTIONNEMENT NETTEMENT PLUS FLUIDE

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

CHAÎNES HEXA 3

- FAIBLES VIBRATIONS ET FAIBLE TENDANCE AU REBOND GRÂCE AUX MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT À BOSSE (3)
- PERFORMANCES DE COUPE ET DE MORTAISAGE EXTRÊMES
- CONSERVENT LEUR TRANCHANT 50% PLUS LONGTEMPS③
- FONCTIONNEMENT NETTEMENT PLUS FLUIDE

	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	–	–	3138	–	–	–
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

NOUVEAU

① Chaînes pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe étroit (Pro)
③ Par exemple, mesuré avec 3/8" PH3 comparé à 3/8" PS3 Pro
④ 3/8" RH comparé à 3/8" RS en coupe diagonale

KITS DE MISE À NIVEAU HEXA

Pour équiper facilement votre tronçonneuse STIHL du nouveau système de coupe professionnel Hexa.

Chaque kit contient :
2 × chaînes Hexa
1 × lime Hexa (5,2 × 200 mm)
1 × manche en bois pour lime Hexa

	N° réf.	Utilisation pour	Longueur du guide (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons (mm)	2 × Chaîne
KITS DE MISE À NIVEAU HEXA						
KIT DE MISE À NIVEAU 2	**3132 007 4700**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
KIT DE MISE À NIVEAU 3	**3132 007 4701**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
KIT DE MISE À NIVEAU 4	**3132 007 4702**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
KIT DE MISE À NIVEAU 5	**3132 007 4703**	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

DURO

POUR DES APPLICATIONS TRÈS EXIGEANTES

Les chaînes Duro sont idéales pour les applications exigeantes, par exemple pour la coupe de bois encrassé. Grâce au blindage spécial en métal renforcé, les chaînes sont particulièrement robustes et résistantes à l'usure. Elles conservent leur tranchant jusqu'à dix fois plus longtemps sans réaffûtage et ont donc une durée de vie nettement plus longue que les chaînes classiques.

CHAÎNES DURO 3

- FAIBLES VIBRATIONS ET FAIBLE TENDANCE AU REBOND GRÂCE AU MAILLON D'ATTACHE MÂLE (3)
- POUR DES APPLICATIONS TRÈS EXIGEANTES
- INTERVALLES D'AFFÛTAGE JUSQU'À DIX FOIS PLUS LONGS QUE SUR LES CHAÎNES ORDINAIRES



	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	–	3682	–
1,6 mm	–	–	–	–	3683	–

CHAÎNES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

Pour les usages spéciaux et particulièrement exigeants, nous proposons des chaînes de tronçonneuse parfaitement adaptées à chaque application. Les guide-chaînes adaptés sont également disponibles chez STIHL, voir page 84.

CARVING

Chaîne spéciale pour sculptures sur bois. Niveau de vibrations réduit, excellente performance de coupe. Grâce à une platine supérieure raccourcie, il n'est plus nécessaire d'appuyer lors de l'exécution d'une coupe en plongée, atteint une vitesse de coupe nettement plus élevée que les chaînes ¼" ordinaires.

SAUVETAGE (RDR)

Chaîne spécialement conçue pour supporter les interventions les plus rudes des pompiers, services de secours et services de secours techniques (par ex. tronçonnage de bois avec clous, matériau composite ou verre blindé). Les dents de coupe sont dotées d'un blindage intégral en carbure antichocs.

	Pas de chaîne pour chaîne standard	Pas de chaîne pour applications spéciales	Chaîne pour applications spéciales	Guide-chaîne pour applications spéciales
CARVING				
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	¼" P	¼" P	**3670 000 0064**	**3005 000 3105**
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	⅜"	¼"①	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	⅜"	¼"②	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**
SAUVETAGE (RDR)				
MS 462 C-M R	⅜"	⅜"	**3944 000 0072**	**3005 002 9421**

TRONÇONNAGE ABATTEUSE/COMBINÉ SCIEUR-FENDEUR AUTOMATIQUE (RMHS, RMH)

Chaîne robuste et durable pouvant être utilisée sur des machines spéciales pour la récolte mécanique du bois ou la coupe de bois de chauffage. Les tensions réduites permettent de limiter la formation de fissures, réduisent l'usure et augmentent dès lors la durée de vie de la chaîne. **Ne peut être utilisée sur des tronçonneuses à main.**
Retrouvez de plus amples informations auprès de votre revendeur spécialisé STIHL.

COUPE LONGITUDINALE (RMX, PMX)

Chaîne de sciage en long spécialement conçue pour être utilisée sur des appareils à coupe longitudinale et des petites scieries mobiles. Chaîne à gouge semi-carrée à haute qualité de coupe pour un faible niveau de vibrations et une coupe douce. Retrouvez de plus amples informations auprès de votre revendeur spécialisé STIHL.

① Pour les applications Carving, il est indispensable d'utiliser le pignon de chaîne et la cloche d'embrayage ¼" Rapid (numéro de référence du set : 1148 007 1002)
② Pour les applications Carving, il est indispensable d'utiliser le pignon de chaîne ¼" Rapid (numéro de référence : 1123 640 2007)

KITS DE COUPE

Même la meilleure chaîne de tronçonneuse finit par s'émousser avec le temps. S'il ne vous est pas possible d'affûter votre chaîne pendant le travail ou si le dispositif de coupe doit être remplacé, les kits de coupe STIHL sont la solution qu'il vous faut. Ils sont composés de deux chaînes et d'un guide-chaîne compatibles avec votre machine, le tout dans un pack avantageux. Ainsi, vous avez toujours à portée de main le dispositif de coupe parfaitement adapté à votre tronçonneuse ou à votre GTA 26, où que vous soyez. Vous restez dès lors opérationnel à tout instant !

Chaque kit contient :
2 × chaînes
1 × guide-chaîne

	N° réf.	Utilisation pour	Longueur du guide (cm)	Pas de chaîne	Épaisseur des maillons (mm)	Type de chaîne STIHL Oilomatic®	2 × chaînes	1 × guide-chaîne
KITS DE COUPE								
KIT DE COUPE 1	**3007 000 9900**	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
KIT DE COUPE 2	**3005 000 9900**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172	30	⅜" P	1,1	PM3④	3610 000 0044	3005 000 3905
KIT DE COUPE 3	**3005 000 9901**	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3④	3610 000 0050	3005 008 3909
KIT DE COUPE 4	**3005 000 9902**	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
KIT DE COUPE 5	**3005 000 9903**	MS 182, MS 211, MS 212	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
KIT DE COUPE 6	**3005 000 9904**	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
KIT DE COUPE 7	**3005 000 9905**	MSA 80, MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
KIT DE COUPE 8	**3005 000 9906**	MSA 220	35	⅜" P	1,3	PM3	3616 000 0050	3005 000 4809
KIT DE COUPE 9	**3005 000 9908**	MS 251	40	.325"	1,3	RM3	3695 000 0062	3005 000 7013
KIT DE COUPE 10	**3003 000 9901**	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
KIT DE COUPE 11	**3003 000 9902**	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313
NOUVEAU KIT DE COUPE 18	**3008 000 9900**	GTA 40	15	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0038	3008 000 0202

③ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 78
④ Dispositif de coupe étroit

GUIDE-CHAÎNES STIHL

RELEVEZ TOUS LES DÉFIS

Vous trouverez toujours dans l'assortiment STIHL le guide-chaîne adapté à vos besoins. Une recherche poussée, des matériaux de haute qualité ainsi que des procédés de fabrication innovants garantissent la qualité STIHL de chaque guide-chaîne.

GUIDE-CHAÎNES EN TROIS PARTIES

Les guide-chaînes universels en trois parties sont à la fois légers et robustes. Ils sont composés de trois plaques en métal soudées à l'arc, la plaque du milieu étant évidée sur une grande surface. Cela permet de réduire le poids tout en assurant une grande stabilité. De plus, grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi, les guide-chaînes ne nécessitent aucun entretien, ce qui les rend faciles à manipuler et polyvalents.

LIGHT 01
(auparavant : Rollomatic E Mini)

- Pour les petites tronçonneuses et les perches élagueuses
- Pour les chaînes avec un pas de chaîne de ¼" P et ⅜" P
- Épaisseur des rainures 1,1 mm et 1,3 mm
- Faible tendance au rebond, sans entretien
- Un rivet (01) au niveau du pignon de renvoi pour une meilleure durabilité du pignon en étoile

LIGHT 04
(auparavant : Rollomatic E)

- Pour les tronçonneuses de petite et moyenne puissance
- Pour les chaînes avec un pas de chaîne de ⅜" P .325" et ⅜"
- Épaisseur des rainures 1,1 mm, 1,3 mm et 1,6 mm
- Faible tendance au rebond, sans entretien
- Quatre rivets (04) au niveau du pignon de renvoi pour une stabilité élevée

LIGHT 06
(auparavant : Rollomatic E)

- Pour les tronçonneuses puissantes et les applications très exigeantes
- Pour les chaînes avec un pas de chaîne de ⅜"
- Épaisseur des rainures 1,3 mm et 1,6 mm
- Construction robuste en métal, identifiable par six rivets (06) au niveau du pignon de renvoi

GUIDE-CHAÎNES ALLÉGÉS

Grâce à leur procédé de fabrication spécial, le poids des guide-chaînes allégés de STIHL est réduit par rapport aux guide-chaînes classiques. Cela facilite non seulement le travail avec la tronçonneuse, mais réduit également la charge qui pèse sur l'utilisateur, en particulier lors d'utilisations professionnelles dans l'arboriculture et en forêt. Les guide-chaînes allégés sont disponibles tant pour les petites tronçonneuses légères que pour les puissantes tronçonneuses d'abattage.

LIGHT P01
(auparavant : Rollomatic E Mini Light)

- Pour les petites tronçonneuses et les perches élagueuses
- En polyamide renforcé de fibres de verre (P) pour un poids allégé jusqu'à 25 % par rapport aux guide-chaînes classiques
- Pour les chaînes avec un pas de chaîne de ⅜" P
- Épaisseur des rainures 1,1 mm

LIGHT P04
(auparavant : Rollomatic E Light)

- Pour les tronçonneuses de petite et moyenne puissance
- En polyamide renforcé de fibres de verre (P) pour un poids allégé jusqu'à 30 % par rapport aux guide-chaînes classiques
- Pour les chaînes avec un pas de chaîne de ⅜" P
- Épaisseur des rainures 1,3 mm

ROLLOMATIC ES LIGHT

- Pour les tronçonneuses puissantes et les applications professionnelles en forêt
- En acier spécial résistant à l'usure, avec des évidements pour une réduction de poids allant jusqu'à 30 % par rapport aux guide-chaînes classiques
- Avec tête de guide-chaîne interchangeable et roulements du pignon de renvoi sans entretien
- Pour les chaînes avec un pas de chaîne de ⅜"
- Épaisseur des rainures 1,3 mm et 1,6 mm

GUIDE-CHAÎNES PLEINS

Guide-chaînes avec corps en acier massif. L'acier spécial trempé assure une grande stabilité et une grande résistance. Pour une utilisation avec des tronçonneuses de moyenne à forte puissance. Le classique bien connu – fiable et durable.

ROLLOMATIC ES

- Pour une utilisation professionnelle avec des tronçonneuses puissantes
- Guide-chaîne en acier massif particulièrement stable et durable
- Avec tête de guide-chaîne interchangeable
- Aucun entretien nécessaire
- Pour les chaînes avec un pas de chaîne de ⅜" et .404"
- Épaisseur des rainures 1,3 mm et 1,6 mm

DUROMATIC E

- Pour des applications très exigeantes en forêt avec des tronçonneuses puissantes
- Guide-chaîne plein particulièrement stable et durable avec blindage de protection en métal renforcé (stellite) au niveau de la tête du guide-chaîne
- Pour les chaînes avec un pas de chaîne de ⅜" et .404"
- Épaisseur des rainures 1,3 mm et 1,6 mm

GUIDE-CHAÎNE : NOUVEAU DESIGN

STIHL procède actuellement à quelques modifications dans la production de ses guide-chaînes. Pour des raisons logistiques, il se peut dès lors que vous receviez en ce moment un produit avec un nom et un design différents si vous commandez ce guide-chaîne. Les produits sont toutefois techniquement identiques, seuls le design et le nom du produit diffèrent. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

GUIDE-CHAÎNES SPÉCIAUX

CARVING
(auparavant : Carving E)

- Guide-chaînes spéciaux pour sculpture sur bois
- Pour les chaînes avec un pas de chaîne de ¼" P et ¼"
- Épaisseur des rainures 1,1 mm et 1,3 mm
- Avec blindage de protection en métal renforcé (stellite) au niveau de la tête du guide-chaîne
- Très faible tendance au rebond, léger, avec guide optique

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

TIMBERSPORTS® EDITION

Un must pour les fans - des guides spéciaux au design TIMBERSPORTS®. Construction identique à nos guide-chaînes de série Light 01 (35 cm, 1,1 mm) pour chaînes du pas de chaîne ¼" P, Light 04 (40 cm, 1,1 mm) pour chaînes du pas de chaîne ⅜" P et Rollomatic ES Light (50 cm, 1,6 mm) pour chaînes du pas de chaîne ⅜".

Longueur du guide	N° réf.
35 cm (Light 01)	**3005 833 3409**
40 cm (Light 04)	**3005 833 4413**
50 cm (Rollomatic ES Light)	**3003 833 2021**

LE NOUVEAU DESIGN DES GUIDE-CHAÎNES EN DÉTAIL

Le nouveau design permet de trouver encore plus facilement le guide-chaîne qui convient le mieux à votre tronçonneuse et à vos besoins (la fonction, le matériau et les caractéristiques techniques des guide-chaînes n'ont pas changé). Les informations suivantes sur les guide-chaînes vous aideront à y parvenir.

Sur la plaque descriptive de chaque guide-chaîne STIHL, vous trouverez toutes les indications dont vous avez besoin pour choisir la chaîne appropriée.

Alors que le nom « Light » désigne des guide-chaînes optimisés en termes de poids, le complément « P » signifie polyamide renforcé de fibres de verre et fait donc référence à nos guide-chaînes allégés spéciaux.

Les codes 01, 04 et 06 indiquent le nombre de rivets au niveau du pignon de renvoi.

Les caractéristiques de nos guide-chaînes sont signalées par des icônes, ainsi que par un code couleur à l'extrémité du guide-chaîne :

- faible tendance au rebond
- classique
- Ematic
- version allégée
- 6 rivets
- tête de guide-chaîne
- renforcement en stellite

COMMENT BIEN CHOISIR SON DISPOSITIF DE COUPE

Pour pouvoir travailler efficacement avec votre tronçonneuse, celle-ci doit être parfaitement compatible avec le guide-chaîne et la chaîne utilisés. Nous vous montrons comment choisir le bon dispositif de coupe.

CHOIX DU GUIDE-CHAÎNE

Choisissez le guide-chaîne approprié sur la base de la **longueur de guide-chaîne** souhaitée ainsi que de la **largeur de rainure** de votre **modèle de tronçonneuse**.



MODÈLE DE TRONÇONNEUSE
Vous trouverez le numéro du modèle de votre tronçonneuse sur la plaque signalétique située sur le côté de votre machine ou sur la face intérieure du frein de chaîne.



LONGUEUR DE COUPE
La longueur nécessaire dépend de l'utilisation que vous souhaitez en faire.

ÉPAISSEUR DES MAILLONS / ÉPAISSEUR DES RAINURES
Les maillons d'entraînement permettent de guider la chaîne dans le guide-chaîne. L'épaisseur des rainures du guide-chaîne et l'épaisseur des maillons de la chaîne doivent donc concorder.

= NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU GUIDE-CHAÎNE

À LA **PAGE 88**

CHOIX DE LA CHAÎNE

Une fois que vous avez sélectionné le guide-chaîne approprié, vous pouvez déterminer le **numéro de commande à 11 chiffres** de la chaîne correspondante à l'aide des informations techniques (pas de chaîne et largeur de rainure) figurant sur la **plaque descriptive du guide-chaîne**.

TYPE DE CHAÎNE
Le type de chaîne est déterminé par la forme de la dent de coupe. Le type de chaîne approprié doit être choisi en fonction des caractéristiques souhaitées pour la chaîne.

NOMBRE DE MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT
Le nombre de maillons d'entraînement détermine la longueur de la chaîne. Cette valeur ne concerne que les maillons d'entraînement, et non les dents de la chaîne. Le nombre correct de maillons d'entraînement correspondant à la longueur du guide-chaîne est indiqué sur la plaque descriptive du guide-chaîne.

= NUMÉRO DE RÉFÉRENCE À 11 CHIFFRES DE LA CHAÎNE

À LA **PAGE 88**

APERÇU DES DISPOSITIFS DE COUPE

LE DUO DE PUISSANCE : 3/8" PS3 PRO ET LIGHT 04

Le dispositif de coupe composé de la chaîne 3/8" PS3 Pro et du guide-chaîne Light 04 avec une largeur de rainure de 1,1 mm convient parfaitement pour les tronçonneuses de la classe de puissance 1,6 – 2,0 kW. Grâce à sa forme étroite, il obtient des performances de coupe jusqu'à 20 % supérieures à celles d'une chaîne 3/8" PS classique avec une épaisseur de maillon de 1,3 mm. Le dispositif de coupe se caractérise par une faible sensibilité à la pression et glisse presque sans effort à travers le bois grâce à sa puissance de coupe élevée. Résultat : coupe nette et précise en un rien de temps.

	Longueur du guide① (cm)	Pas de chaîne (pouces)	Épaisseur des maillons / épaisseur des rainures	Nombre de maillons d'entraînement	**Micro** N° réf.	**Micro 3** N° réf.	**Super** N° réf.	**Super 3** N° réf.	**Hexa** N° réf.	**Hexa 3** N° réf.	**Duro 3** N° réf.	**Light P01, Light P04** N° réf.	**Light** N° réf.	**Light 01** N° réf.	**Light 04** N° réf.	Nombre de dents du pignon de renvoi
MINI-TRONÇONNEUSES					**CHAÎNES**							**GUIDE-CHAÎNES**				
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	–	3670 000 0028	–	–	–	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–
GTA 40	15	1/4" P	1,1	38	–	3670 000 0038	–	–	–	–	–	–	–	3008 000 0202	–	6
TRONÇONNEUSES					**CHAÎNES**							**GUIDE-CHAÎNES**				
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	1/4" P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	–	3670 000 0072	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	–	8
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	–	3670 000 0057	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	8
	30	1/4" P	1,1	65	–	3670 000 0065	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	8
MS 162, MS 170, MS 171, MS 180②, MS 181, MSE 170, MSA 190 T	30	3/8" P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	–	–	–	3138 000 0044	–	3005 000 7605	3005 008 4905④	3005 000 3905	–	7
	35	3/8" P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–	3005 000 7609	–	3005 000 3909	–	7
	40	3/8" P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–	–	–	3005 008 3913	–	7
MS 180, MS 172, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 210③, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	3613 000 0044	–	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–	–	–	–	3005 000 4405	9
	30	3/8" P	1,3	44	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,1	50	3613 000 0050	–	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–	–	–	–	3005 000 4409	9
	35	3/8" P	1,3	50	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,1	55	3613 000 0055	–	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–	–	–	–	3005 000 4413	9
	40	3/8" P	1,3	55	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044	3005 000 7405	–	–	3005 000 4805	9
	35	3/8" P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050	3005 000 7409	–	–	3005 000 4809	9
	40	3/8" P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055	3005 000 7413	–	–	3005 000 4813	9

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

NOUVEAU

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée
② À partir de l'année de fabrication 2014
③ Un maillon supplémentaire doit être utilisé pour la MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) et pour la MSE 170, MSE 190 et MSE 210 avec tendeur de chaîne rapide et roue dentée à sept dents
④ Seulement pour MS 162

Chaînes pour applications spéciales à la page 82

	Longueur du guide① (cm)	Pas de chaîne (pouces)	Épaisseur des maillons / épaisseur des rainures	Nombre de maillons d'entraînement	**Micro** N° réf.	**Micro 3** N° réf.	**Super** N° réf.	**Super 3** N° réf.	**Hexa** N° réf.	**Hexa 3** N° réf.	**Duro 3** N° réf.	**Light P01, Light P04** N° réf.	**Rollomatic ES Light** N° réf.	**Light 01** N° réf.	**Light 04** N° réf.	**Light 06** N° réf.	**Rollomatic ES** N° réf.	Nombre de dents du pignon de renvoi	**Duromatic E** N° réf.
TRONÇONNEUSES					**CHAÎNES**							**GUIDE-CHAÎNES**							
MS 231, MS 251②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	–	–	3696 000 0056	–	–	–	3005 000 7009	–	–	11	–
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	–	–	3696 000 0062	–	–	–	3005 000 7013	–	–	11	–
MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	–	–	–	–	–	–	3003 000 5306	–	–	11	–
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	3694 000 0060	–	–	3696 000 0060	–	–	–	3003 000 3309	–	–	10	–
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	–	–	–	–	–	–	3003 008 6811	–	–	11	–
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	–	–	3696 000 0067	–	–	–	3003 000 3313	–	–	10	–
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	–	–	–	–	–	–	–	3003 008 6813	–	–	11	3003 000 9213
	45	.325	1,3	74	3693 000 0074	3695 000 0074	3690 000 0074	3694 000 0074	–	–	3696 000 0074	–	–	–	3003 008 3317	–	–	10	–
	45	.325	1,6	74	3686 000 0074	3689 000 0074	3639 000 0074	–	–	–	3667 000 0074	–	–	–	3003 008 6817	–	–	11	3003 000 9217
MS 362, MS 391	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	–	–	3681 000 0060	–	–	–	3003 008 8913	–	–	10	–
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	3003 000 7713	–	–	10	–
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	–	–	3681 000 0066	–	–	–	3003 008 8917	–	–	10	–
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	3003 008 7717	–	–	10	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060	–	–	–	–	3003 000 5213	–	11	3003 000 9213
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066	–	–	–	–	3003 000 5217	–	11	3003 000 9217
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	3134 000 0072	3683 000 0072	–	3003 000 2021	–	–	3003 000 5221	–	11	3003 000 9221
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	3134 000 0084	3683 000 0084	–	3003 000 2031	–	–	3003 000 5231	–	11	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	3134 000 0091	3683 000 0091	–	3003 000 2038	–	–	–	3003 000 6038	11	–
	80	⅜	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	3134 000 0105	3683 000 0105	–	3003 000 2046	–	–	–	3003 000 6046	11	–
MS 661	90	⅜	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	3134 000 0114	3683 000 0114	–	3003 000 2053	–	–	–	3003 000 6053	11	3003 000 8453
MS 881③	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	–	3946 000 0068	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 001 9223
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	–	3946 000 0080	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	–	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	–	3946 000 0091	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	–	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	–	3946 000 0104	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 002 8052
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	–	3946 000 0108	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	–	–
PERCHES ÉLAGUEUSES					**CHAÎNES**							**GUIDE-CHAÎNES**							
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 160	25	¼" P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	8	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	–	8	–
HTA 150	30	⅜" P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	–	–	3005 000 7605	–	3005 000 3905	–	–	–	7	–

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée
② Un maillon supplémentaire doit être utilisé pour la (longueur de guide de 35 et 40 cm) avec tendeur de chaîne rapide et roue dentée à sept dents

③ Valable pour une roue dentée à sept dents. Pour une roue dentée à huit dents, il faut utiliser un maillon supplémentaire

Chaînes pour applications spéciales à la page 82

ACCESSOIRES POUR HEXA

RÉAFFÛTAGE AISÉ DE LA CHAÎNE PROFESSIONNELLE

KIT D'AFFÛTAGE

Composé d'un porte-lime avec lime Hexa, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide.

Pas de chaîne	N° réf.
3/8" Hexa	**5607 007 1000**
NOUVEAU 3/8" P Hexa	**5607 007 1001**

HEXA LIMES HEXAGONALES

Lime hexagonale pour chaîne Hexa (sans manche de lime).

Pas de chaîne	Ø	N° réf.
3/8" Hexa	**5,2 × 200 mm**	**5607 773 5201**
NOUVEAU 3/8" P Hexa	**4,2 × 200 mm**	**5607 773 4201**

MEULE

Pour l'affûteuse universelle STIHL.

Pas de chaîne	N° réf.
3/8" Hexa	**5203 750 7018**
NOUVEAU 3/8" P Hexa	**5203 750 7020**

Retrouvez l'affûteuse universelle STIHL à la page 95.

GABARIT D'AFFÛTAGE FL4

Pour l'utilisation manuelle du limiteur de profondeur en acier trempé avec revêtement spécial. Deux réglages pour le bois dur et le bois tendre. La rainure et le trou de graissage du guide-chaîne peuvent être nettoyés grâce au crochet.

Pas de chaîne	N° réf.
3/8" P Hexa	**0000 893 4007**
3/8" Hexa	**0000 893 4009**

Pour le contrôle de l'angle de front et d'affûtage, de la longueur des dents et de l'écart des limiteurs ainsi que pour le nettoyage de la rainure et du trou de graissage du guide-chaîne.

3/8" Hexa	**1110 893 4000**

Scannez le code QR pour regarder un guide vidéo sur l'affûtage de la chaîne Hexa :

LE CONSEIL PRO

Dans le système de coupe Hexa exclusif de STIHL, la lime hexagonale est parfaitement adaptée à la forme des dents de la chaîne. Cela permet d'obtenir intuitivement l'angle d'affûtage idéal à chaque affûtage. Le résultat est une chaîne Hexa parfaitement affûtée. Elle reste aiguisée jusqu'à 50 % plus longtemps① que les autres chaînes, nécessite un réaffûtage moins fréquent et affiche donc des performances de coupe particulièrement élevées pendant toute sa durée de vie. De cette manière, vous pouvez travailler avec la chaîne plus efficacement.

ACCESSOIRES POUR CHAÎNES DE TRONÇONNEUSE À AFFUTÂGE CIRCULAIRE

PORTE-LIME 2-EN-1

Accessoire pratique pour l'affûtage rapide des dents et des limiteurs de profondeur en une seule opération. Idéal pour les utilisateurs occasionnels. Pour les chaînes ¼" P, 3/8" P, .325", 3/8" et .404", tolérance d'affûtage intégrée (uniquement chez STIHL).

Pas de chaîne	Ø	N° réf.
¼" P	**3,2 mm**	**5605 750 4306**
¼" et 3/8" P	**4,0 mm**	**5605 750 4303**
.325"	**4,8 mm**	**5605 750 4304**
3/8"②	**5,2 mm**	**5605 750 4305**
.404"	**5,5 mm**	**0000 750 4300**

ACCESSOIRE : LIME RONDE DE RECHANGE POUR CHAÎNE ¼'' P

Pour affûter les chaînes ¼"-P, non utilisable pour limage à la main, Ø 3,2 × 200 mm.

Pour porte-lime 2-en-1	**0000 893 6401**

ACCESSOIRE : LIME PLATE DE RECHANGE POUR LIMITEUR DE PROFONDEUR

Permet également d'affûter les limiteurs de profondeur.

Pour porte-lime 2-en-1	**0814 252 3001**

KITS D'AFFÛTAGE

Composé d'un porte-lime avec lime ronde, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide.

Pas de chaîne	N° réf.
¼" P	**5605 007 1000**
¼" et 3/8" P	**5605 007 1027**
.325"	**5605 007 1028**
3/8"	**5605 007 1029**
.404"	**5605 007 1030**

LIMES RONDES DE RECHANGE (LOT DE 2)

Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL (sans manche de lime, emballage pratique par deux, disponibles à l'unité). Idéal pour une utilisation avec le porte-lime 2-en-1.

Pas de chaîne	Ø	N° réf.
¼" et 3/8" P	**4,0 × 200 mm**	**5605 772 4002**
.325"	**4,8 × 200 mm**	**5605 772 4802**
3/8"	**5,2 × 200 mm**	**5605 772 5202**

① Par exemple, mesuré avec 3/8'' PH3 comparé à 3/8'' PS3 Pro
② Pas compatible avec la chaîne 3/8'' Hexa

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE

Pas de chaîne	Ø	N° réf.
¼" P	**3,2 mm**	**5605 750 4300**
¼" et 3/8" P	**4,0 mm**	**5605 750 4327**
.325"	**4,8 mm**	**5605 750 4328**
3/8"	**5,2 mm**	**5605 750 4329**
.404"	**5,5 mm**	**5605 750 4330**
Pour lames de scies circulaires à dents pointues (non illustré)		**5605 750 4343**

LIMES RONDES POUR CHAÎNES

Pour kits d'affûtage et porte-limes.

Pas de chaîne	Ø	N° réf.
¼" et 3/8" P	**4,0 × 200 mm**	**5605 773 4012**
.325"	**4,8 × 200 mm**	**5605 773 4812**
3/8"	**5,2 × 200 mm**	**5605 773 5212**
.404"	**5,5 × 200 mm**	**5605 773 5512**
	3,5 × 200 mm	**5605 773 3512**
	4,5 × 200 mm	**5605 773 4512**
¼'' P (pas compatible avec le porte-lime 2-en-1)	**3,2 × 150 mm**	**5605 771 3206**

LIME D'AFFÛTAGE TRIANGULAIRE

Pour FG 2 et FG 3 pour intervenir sur le limiteur de profondeur et pour les lames de scie circulaire à dents pointues.

	N° réf.
150 mm	**0814 252 3356**
Chisel bit simple (non illustré)	**7004 871 0395**
Chisel bit double (non illustré)	**7010 871 0006**

LIME PLATE

Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec précision.

GUIDES D'AFFÛTAGE FF 1

Guide porte-lime exclusif de STIHL. Pour un maniement précis et simple de la lime et un affûtage de chaîne dans les règles de l'art. Complément optimal des kits d'affûtage STIHL, efforts réduits, lime non fournie.

Pas de chaîne	Ø	N° réf.
¼" P	**3,2 mm**	**5614 000 7504**
¼", ⅜" P①	**4,0 mm**	**5614 000 7503**
⅜" P②	**4,8 mm**	**5614 000 7502**
.325"	**4,0 mm**	**5614 000 7501**
⅜"	**5,2 mm**	**5614 000 7500**
.404"	**5,5 mm**	**5614 000 7505**

AFFÛTEUSE FG 2③④

Affûteuse à commande manuelle en métal. Fixation sur table, sans manche de lime ni lime.

N° réf.
5604 000 7501

ACCESSOIRE : PINCE À VIS

Fixation sur table.
À utiliser par paire.

5604 890 5800

AFFÛTEUSE FG 3④

Affûteuse à commande manuelle en métal. Pour fixation sur le guide-chaîne, sans manche de lime ni lime.

N° réf.
5610 000 7500

AFFÛTEUSE À ROULEAUX FG 4

L'affûteuse à rouleaux, une exclusivité STIHL. Idéale pour les affûtages de précision hebdomadaires. Compacte, effort réduit, avec des plaquettes d'affûtage pour réglage correct de l'espacement des limiteurs de profondeur, lime non fournie.

Pas de chaîne	Ø	N° réf.
¼", ⅜" P①	**4,0 mm**	**5612 000 7503**
⅜" P②	**4,0 mm**	**5612 000 7502**
.325"	**4,8 mm**	**5612 000 7501**
⅜"	**5,2 mm**	**5612 000 7500**

GABARITS D'AFFÛTAGE

Pour arrondir manuellement le limiteur de profondeur en acier durci avec revêtement spécial. Deux positions pour le bois dur et le bois tendre. Le crochet permet de nettoyer la rainure du guide ainsi que le trou d'admission d'huile du guide.

	Pas de chaîne	N° réf.
FL1	**¼" P**	**0000 893 4006**
FL2	**⅜" P**②	**0000 893 4007**
FL3	**.325"**	**0000 893 4008**
FL4	**⅜"**	**0000 893 4009**
FL5	**.404"**	**0000 893 4010**

Pour contrôler les angles de front et d'affûtage, la longueur de dent et le retrait de limiteur de profondeur, pour nettoyer la rainure et le trou d'admission d'huile du guide.

¼" P	**0000 893 4005**
.404"	**1106 893 4000**
¼", ⅜" P, .325" et ⅜"	**1110 893 4000**

MANCHES DE LIME

Manche en plastique.

	N° réf.
Pour limes rondes et limes Hexa de 3,2 à 5,5 mm, ainsi que pour toutes les limes plates	**0000 881 4504**

PEFC ⑥

Manche en bois..

Pour limes triangulaires, plates, rondes et Hexa de 3,2 mm	**0811 490 7862**
Pour limes triangulaires, plates, rondes et Hexa de 4,0 à 5,5 mm	**0811 490 7860**

Manche en plastique avec angles d'affûtage.

Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm	**0000 881 4500**

FH 3
Poignée caoutchoutée.

Pour limes plates jusqu'à 150 mm	**0000 881 4503**

FH 1
Poignée caoutchoutée avec angles d'affûtage.

Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm	**0000 881 4502**

① Rainure 1,1 mm
② Rainure 1,3 mm
③ Les illustrations représentent des équipements spéciaux
④ Ne convient pas pour la chaîne PM3 ¼"
⑤ Avec meule façonnée
⑥ Explication des sigles de conformité à la page 387

RECTIFIEUR DE GUIDE

Outil pour l'ébarbage de guide-chaînes. Support plastique ergonomique doté d'une lime plate (100 × 22 mm) en acier trempé.

N° réf.
5605 773 4400

ACCESSOIRE : LIME PLATE

5605 773 4200

GABARITS DE CONTRÔLE

Pour mesurer le pas de la chaîne et du pignon de chaîne, l'épaisseur des maillons d'entraînement et la largeur de rainure du guide.



N° réf.
0000 893 4105

Pour déterminer l'état d'usure des pignons de chaîne. Un contrôle régulier ainsi qu'un remplacement proactif réduisent l'usure du dispositif de coupe.

0000 893 4101

KIT D'ENTRETIEN POUR DISPOSITIFS DE COUPE

Contient : gabarits de contrôle 0000 893 4105 / 4101 et gabarit d'affûtage 1110 893 4000.



N° réf.
0000 007 1016

PLAQUE D'AFFÛTAGE

Outil pour affûtage des chaînes. Lignes d'angle (25° / 30°) pour orientation de la lime, deux aimants de fixation.

N° réf.
0000 750 9900

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

APPAREIL DE BASE STIHL USG

Affûteuse universelle, pour toutes les chaînes STIHL, les lames de scies circulaires des débroussailleuses FS et les couteaux de taille-haies. Avec support orientable pour toutes les chaînes Oilomatic STIHL et deux meules façonnées. Convient également pour l'affûtage des chaînes STIHL Duro.

N° réf.
5203 200 0008

ACCESSOIRE POUR USG (NON ILL.)

	N° réf.
Support orientable pour chaînes à dents pointues⑤	**5203 750 1405**
Support orientable pour couteaux de taille-haies⑤	**5203 750 1400**
Support orientable pour lames de scies circulaires⑤	**5203 750 2800**
Dispositif de commande au pied	**5203 007 1003**
Dispositif de nettoyage de meule diamantée	**5203 890 4400**
Meule diamantée pour ⅜" PD3, .325"RD3 et ⅜" RD3	**5203 757 0906**
Meule diamantée pour ⅜" RDR	**5203 757 0901**
Meule ordinaire pour ⅜" Hexa	**5203 750 7018**
NOUVEAU Meule ordinaire pour ⅜" P Hexa	**5203 750 7020**

CHEVALETS D'AFFÛTAGE

S 260
Modèle léger et pratique. Fixation aise dans le bois et fixation facile du guide, avec pochette pratique à porter à la ceinture.

N° réf.
0000 881 0402

L 700
Modèle solide grand format. Fixation aise dans le bois.

0000 881 0403

BOÎTE DE RANGEMENT POUR CHAÎNES

Boîte en plastique légère et robuste. Deux compartiments de rangement.

Dimensions
18 × 12 × 4 cm

N° réf.
0000 882 5900

DÉTAILS DES TAILLE-HAIES



TECHNIQUE

01 ÉLECTRONIQUE EC STIHL
Dans le système AP, la commande électronique détecte les charges pendant la coupe et régule automatiquement le moteur EC en conséquence. Ceci assure une cadence toujours constante, même dans des conditions difficiles, afin de garantir une performance optimale.

02 MOTEUR ÉLECTRIQUE STIHL (EC)
Outre des performances de travail impressionnantes, les taille-haies professionnels du système AP sont également dotés d'un moteur électrique avec inversion automatique du sens de rotation. Cela permet de dégager le dispositif de coupe si nécessaire.

03 STIHL CONNECTED
Une fois le STIHL Smart Connector 2 A inséré à l'endroit prévu dans le carter de la machine, cette dernière peut être intégrée dans STIHL connected.

CONFORT

04 POIGNÉE ROTATIVE MULTIFONCTIONS
S'ajuste très facilement dans la position la plus adaptée, que ce soit pour une coupe latérale ou une coupe du faîte.

05 GÉOMÉTRIE SOPHISTIQUÉE DES LAMES
La forme des lames bien conçue et le mécanisme spécialement adapté pour les coupes de rabattage et les coupes de mise en forme assurent des performances remarquables.

06 POIGNÉE EN ÉTRIER AVEC COMMUTATEUR INTÉGRÉ
Tient bien en main et assure une utilisation moins fatigante, surtout lors de longues périodes de travail.

07 PROTÈGE-GUIDE VISSÉ
Protège la pointe du taille-haie contre l'usure et simplifie la coupe près des murs et du sol.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

TAILLE APRÈS TAILLE JUSQU'À LA FORME PARFAITE

Taille-haies thermiques **98**
Taille-buis et taille-haies sur batterie **99**
Accessoires pour taille-haies **104**
Coupe-haies et accessoires **109**

TAILLE-HAIES THERMIQUES

- Machines puissantes d'un poids léger avec des performances élevées
- Pour l'utilisation sur des terrains étendus
- Pour l'entretien des parcs et des espaces verts
- Pour des résultats de coupe optimaux



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch **• 4,7 kg**ⓘ

Taille-haie d'entrée de gamme pour l'entretien de jardins de particuliers. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ElastoStart, couteaux avec dents à simple tranchant, protection anti-coupures intégrée.

	Longueur de coupe	N° réf.
HS 45	**45 cm**	**4228 011 2937**

HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch **• à partir de 5,3 kg**ⓘ

Machine professionnelle avec vitesse de lame réduite pour une coupe puissante. Processus de démarrage simplifié pour un lancement aisé. Système anti-vibrations STIHL, couteaux avec dents à double tranchant, version pour le rabattage, poignée tournante multifonctions, protège-guide et protection anti-coupures vissés, bouton d'arrêt.

	Longueur de coupe	N° réf.
	60 cm	**4237 011 2977**
HS 82 R	**75 cm**	**4237 011 2978**

HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch **• 5,1 kg**ⓘ

Machine professionnelle avec vitesse de lame élevée pour une coupe fine. Processus de démarrage simplifié pour un lancement aisé. Système anti-vibrations STIHL, couteaux avec dents à double tranchant, version pour la taille de mise en forme, poignée tournante multifonctions, protège-guide et protection anti-coupures vissés, bouton d'arrêt.

	Longueur de coupe	N° réf.
HS 82 T	**60 cm**	**4237 011 2985**

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

TAILLE-BUIS ET TAILLE-HAIES SUR BATTERIE

- Conviennent à un usage privé et professionnel
- Conviennent pour les travaux dans les endroits sensibles aux nuisances sonores tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles
- Manipulation facile et agréable
- Excellente performance de coupe



LAME POUR BUISSON ET COUTEAU À HERBE INCL.

AS SYSTEM AS 2

HSA 26

10,8 V • 0,8 kgⓘ

Cisaille à gazon et taille-buis sur batterie combinés et compacts. Avec lame pour la coupe et l'entretien de haies de petite taille à feuilles persistantes et d'arbustes d'ornement à petites feuilles. Lame pour la coupe de buissons avec géométrie des lames STIHL optimisée pour une coupe impeccable. Avec couteau à herbe pour la coupe des bords de pelouse. Poignée de commande antidérapante pour une ergonomie idéale, changement d'outil de coupe rapide et sans outil, avec indicateur de charge permettant de toujours garder un oeil sur le niveau restant de la batterie. La batterie AS 2 est exclusivement compatible avec les machines du système AS et n'est pas compatible avec le HSA 25. Le HSA 26 est disponible seul ou en set.

Équipement de base :
1 × HSA 26
1 × lame pour buisson, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lame
1 × couteau à herbe, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lame

	Longueur de coupe	N° réf.
HSA 26 sans batterie ni chargeur②	**20 cm**	**HA03 011 3500**

Inclus dans le set :
1 × équipement de base HSA 26
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1
1 × sac de transport noir / orange avec œillets pour une fixation murale

Set HSA 26 avec AS 2 et AL 1	**20 cm**	**HA03 011 3506**

ACCESSOIRE : MANCHE TÉLESCOPIQUE

Il permet un travail ergonomique avec le HSA 26 en position verticale. Raccordement simple et rapide avec le HSA 26 et échange confortable de la batterie AS 2 dans la poignée. Partie télescopique continue de 95 – 110 cm, angle de travail réglable sur 125°, avec roulettes qui tournent avec fluidité et poignée caoutchoutée. Le manche télescopique convient uniquement au HSA 26 et n'est pas compatible avec la GTA 26 ou le HSA 25.

Pour HSA 26	**HA03 710 7100**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Poids complet, réservoir vide
① Poids sans la batterie, avec lame pour buisson
② Sans sac de transport, avec lame pour buisson et couteau à herbe
Ⓢ Explication des symboles, voir page 376

HSA 30

10,8 V • 2,0 kg①

Taille-haie sur batterie ultra léger et ergonomique offrant une excellente puissance de coupe pour l'entretien des arbustes et des haies autour de la maison. Longueur de coupe de 45 cm. Lames découpées au laser et affûtées au diamant, avec un écartement des dents de 22 mm, protection anti-coupure intégrée, protège-guide vissé, batterie lithium-ion interchangeable AS 2 avec indicateur de charge.

HSA 30 sans batterie ni chargeur, avec lame pour buisson	Longueur de coupe **45 cm**	N° réf. **HA08 011 3500**
Set HSA 30 avec AS 2 et AL 1	**45 cm**	**HA08 011 3506**

HSA 40

10,8 V • 2,1 kg①

Taille-haie sur batterie ultra léger et ergonomique offrant une excellente puissance de coupe pour l'entretien des arbustes et des haies autour de la maison. Longueur de coupe de 50 cm. Lames découpées au laser et affûtées au diamant, avec un écartement des dents de 24 mm, protection anti-coupure intégrée, protège-guide vissé, batterie lithium-ion interchangeable AS 2 avec indicateur de charge.

HSA 40 sans batterie ni chargeur, avec lame pour buisson	Longueur de coupe **50 cm**	N° réf. **HA08 011 3520**
Set HSA 40 avec 2 × AS 2 et AL 1	**50 cm**	**HA08 011 3526**

PAGE 373

CARE & CLEAN KIT HS

Pour un nettoyage et un entretien optimaux des taille-haies et taille-haies sur perche.

① Poids sans la batterie
② Explication des symboles, voir page 376



HSA 50

36 V • 2,9 kg①

Taille-haie sur batterie léger et silencieux pour tailler les buissons, les arbustes et les haies de taille moyenne. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, géométrie des lames en forme de gouttes pour des coupes parfaites et une haie saine. Travail confortable et moins fatigant grâce à l'équilibre optimal de la machine, à la poignée de commande ergonomique, à la poignée en étrier avec commutateur intégré et au poids réduit. Protège-guide vissé pour un fonctionnement à faible usure près du sol ou le long des murs.

HSA 50 sans batterie ni chargeur	Longueur de coupe **50 cm**	N° réf. **4521 011 3560**
Set HSA 50 avec AK 10 et AL 101	**50 cm**	**4521 011 3570**

HSA 60

36 V • 3,5 kg①

Taille-haie sur batterie offrant une puissance de coupe particulièrement élevée pour les utilisations exigeantes, par ex. pour tailler des buissons et des haies hautes. Lames découpées au laser, affûtées au diamant et trempées, géométrie des lames en forme de gouttes pour des coupes parfaites et une haie saine. Travail ergonomique et moins fatigant grâce à l'équilibre optimal de la machine, à la poignée rotative multifonctions, à la poignée en étrier avec commutateur intégré et au système anti-vibrations STIHL. Système anti-blocage pour changer le sens de rotation des lames en toute facilité en cas de blocage. Moteur EC pour une puissance constante et une longue durée de vie. Protège-guide vissé pour un fonctionnement à faible usure près du sol ou le long des murs.

HSA 60 sans batterie ni chargeur	Longueur de coupe **60 cm**	N° réf. **HA06 011 3530**
Set HSA 60 avec AK 10 et AL 101	**60 cm**	**HA06 011 3540**

HSA 100

36 V • 3,7 kg ①

IPX4 ②

Puissant taille-haie universel pour les travaux dans des zones sensibles au bruit. Lames à double tranchant aiguisées durablement, avec un écartement des dents de 34 mm pour des performances de coupe optimales et un avancement rapide du travail. Travail ergonomique et moins fatigant, même lors d'utilisations prolongées, grâce à l'équilibre optimal de la machine, à la poignée rotative multifonctions, à la poignée en étrier avec commutateur intégré et au système anti-vibrations STIHL. Système anti-blocage pour changer le sens de rotation des lames en toute facilité en cas de blocage. Moteur EC pour une puissance constante et une longue durée de vie. Protection anti-coupure vissée, protège-guide pour un fonctionnement à faible usure près du sol ou le long des murs.

	Longueur de coupe	N° réf.
HSA 100 sans batterie ni chargeur	**60 cm**	**HA07 011 3530**

HSA 130 T

36 V • à partir de 3,9 kg ①

IPX4 ②

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant et robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de mise en forme. Vitesse de lame élevée pour un résultat de coupe précis et impeccable. Moteur EC pour une puissance constante et une longue durée de vie. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur intégré, lames à frottement réduit, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement et d'un système de port ou d'une batterie dorsale AR.

	Longueur de coupe	N° réf.
HSA 130 T sans batterie ni chargeur	**60 cm**	**4869 011 3566**
	75 cm	**4869 011 3567**

HSA 130 R

36 V • à partir de 4,1 kg ①

IPX4 ②

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant et robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de rabattage. Vitesse de lame réduite pour une coupe puissante. Moteur EC pour une puissance constante et une longue durée de vie. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, poignée en étrier ergonomique avec commutateur intégré, lames à frottement réduit, protège-guide et protection anti-coupures vissés. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement et d'un système de port ou d'une batterie dorsale AR.

	Longueur de coupe	N° réf.
HSA 130 R sans batterie ni chargeur	**60 cm**	**4869 011 3560**
	75 cm	**4869 011 3561**

NOUVEAU

HSA 140 R

36 V • à partir de 4,3 kg ①

IPX4 ②

Taille-haie sur batterie extrêmement puissant, robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de rabattage. Vitesse de lame réduite pour une coupe puissante. Moteur EC pour une puissance constante et une longue durée de vie. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, lames à faible frottement ainsi que protège-guide et protection anti-coupures vissés. Niveau de vibrations et niveau sonore réduits. Fonctionne avec une batterie AP enfichable. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A.

	Longueur de coupe	N° réf.
HSA 140 R sans batterie ni chargeur	**60 cm**	**HA02 011 3500**
	75 cm	**HA02 011 3505**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Poids sans la batterie
② Explication des symboles, voir page 376

NOUVEAU

HSA 140 T

36 V • à partir de 4,2 kg ①

IPX4 ②

Taille-haie professionnel sur batterie extrêmement puissant, robuste, doté de lames à double tranchant en version pour la taille de mise en forme. Vitesse de lame élevée pour des coupes nettes. Moteur EC pour une puissance constante et une longue durée de vie. Poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, lames à faible frottement ainsi que protège-guide et protection anti-coupures vissés. Niveau de vibrations et niveau sonore réduits. Fonctionne avec une batterie STIHL AP enfichable. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A.

	Longueur de coupe	N° réf.
HSA 140 T sans batterie ni chargeur	**60 cm**	**HA02 011 3510**
	75 cm	**HA02 011 3515**

TRAVAIL ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE - GRÂCE À LA POIGNÉE ROTATIVE MULTIFONCTIONS.

La poignée rotative multifonctions assure un travail précis et surtout confortable pour les coupes latérales et coupes du faîte. Selon vos besoins, vous pouvez la faire pivoter de 90° vers la droite ou vers la gauche. Lors de chaque coupe, vous profitez ainsi d'une position de travail parfaitement ergonomique. En plus de nos taille-haies professionnels sur batterie HSA 100, HSA 130 R, HSA 130 T HSA 140 R et HSA 140 T, le HSA 60 est le premier modèle du système de batterie STIHL AK à être muni d'une poignée rotative multifonctions. Associée à son poids réduit, à un équilibre optimal et au système anti-vibrations de STIHL, elle assure également un travail moins fatigant. N'attendez plus pour vous laisser convaincre !

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

- Outils pour simplifier le travail
- Protège-guides et déflecteurs
- Kits de transformation «jeu de couteaux réglable»

DÉFLECTEUR POUR LAME DE COUPE

Pour récupérer et transporter les déchets de coupe. Peut être monté des deux côtés sans outil.

Pour HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles HSE, HLA 56, HLA 66 et HLA 86

Longueur de coupe	N° réf.
50 cm	**4859 740 3300**

Pour HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 et HL 94

NOUVEAUⓘ **60 cm**	**HA02 740 3300**

Pour HSA 130, HSA 140 et HS 82

NOUVEAUⓘ **75 cm**	**HA02 740 3302**

PAGE **374**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à prolonger la durée de vie de votre machine STIHL.

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

ⓘ Disponible à partir du printemps 2025

PROTÈGE-GUIDES

Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

	N° réf.
Pour HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130	**4237 792 9006**
Pour HS 82 R, HSA 130 R	**4237 790 9802**

KITS DE TRANSFORMATION «JEU DE COUTEAUX RÉGLABLE»

Set pour réglage du jeu de couteaux en cas d'usure des couteaux.

	Longueur de coupe	N° réf.
Pour HS 82 R, HSA 130 R, HSA 140 R	**60 cm**	**4237 007 1008**
	75 cm	**4237 007 1009**
Pour HS 82 T, HSA 130 T, HSA 140 T	**60 cm**	**4237 007 1001**
	75 cm	**4237 007 1002**

	N° réf.		Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore① (dB(A))	Niveau de puissance sonore① (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / système de batterie STIHL	Longueur totale (cm)	Cadence (min⁻¹)	Pas de denture (mm)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Poignée tournante	STIHL Smart Connector 2 A
TAILLE-HAIES THERMIQUES																		
HS 45	**4228 011 2937**		45	27,2	**0,75** / 1,0	–	4,7③	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4.000	30	●	●	–	–
HS 82 R	**4237 011 2977**		60	22,7	**0,7** / 1,0	–	5,3③	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	–	●	–
HS 82 R	**4237 011 2978**		75	22,7	**0,7** / 1,0	–	5,6③	94	106	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3.200	38	●	–	●	–
HS 82 T	**4237 011 2985**		60	22,7	**0,7** / 1,0	–	5,1③	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	–	●	–
TAILLE-HAIES SUR BATTERIE																		
HSA 26	**HA03 011 3500**		20	–	–	10,8	0,8④	67	80	– / 1,0⑧	Système AS	50	2.200	19	–	–	–	–
Set HSA 26 avec AS 2 + AL 1	**HA03 011 3506**		20	–	–	10,8	1,0⑤	67	80	– / 1,0⑧	Système AS	50	2.200	19	–	–	–	–
HSA 30	**HA08 011 3500**		45	–	–	10,8	2,0⑥	82	90	1,9 / 1,4	Système AS	89	2.800	22	–	–	–	–
Set HSA 30 avec AS 2 + AL 1	**HA08 011 3506**		45	–	–	10,8	2,2⑦	82	90	1,9 / 1,4	Système AS	89	2.800	22	–	–	–	–
HSA 40	**HA08 011 3520**		50	–	–	10,8	2,1⑥	82	90	1,9 / 1,4	Système AS	94	2.800	24	–	–	–	–
Set HSA 40 avec 2× AS 2 + AL 1	**HA08 011 3526**		50	–	–	10,8	2,3⑦	82	90	1,9 / 1,4	Système AS	94	2.800	24	–	–	–	–
HSA 50	**4521 011 3560**		50	–	–	36	2,9⑥	78	89	2,0 / 1,6	Système AK	101	2.800	30	–	–	–	–
Set HSA 50 avec AK 10 + AL 101	**4521 011 3570**		50	–	–	36	3,7⑦	78	89	2,0 / 1,6	Système AK	101	2.800	30	–	–	–	–
HSA 60	**HA06 011 3530**		60	–	–	36	3,5⑧	77	85	1,5 / 1,0	Système AK	117	3.000	34	●	–	●	–
Set HSA 60 avec AK 10 + AL 101	**HA06 011 3540**		60	–	–	36	4,3⑦	77	85	1,5 / 1,0	Système AK	117	3.000	34	●	–	●	–
HSA 100	**HA07 011 3530**		60	–	–	36	3,7⑧	76	84	1,0 / 0,8	Système AP	116	3.000	34	●	–	●	–
HSA 130 R	**4869 011 3560**		60	–	–	36	4,1⑧	83	94	3,5 / 2,7	Système AP	117	2.800 / 3.000 / 3.200⑨	38	–	–	●	○
HSA 130 R	**4869 011 3561**		75	–	–	36	4,4⑧	84	95	3,6 / 2,8	Système AP	132	2.800 / 3.000 / 3.200⑨	38	–	–	●	○
HSA 130 T	**4869 011 3566**		60	–	–	36	3,9⑧	84	95	3,0 / 2,8	Système AP	118	4.400 / 4.700 / 5.000⑨	30	–	–	●	○
HSA 130 T	**4869 011 3567**		75	–	–	36	4,1⑧	85	96	2,5 / 2,9	Système AP	130	4.400 / 4.700 / 5.000⑨	30	–	–	●	○
HSA 140 R	**HA02 011 3500**	**NOUVEAU**	60	–	–	36	4,3⑧	84	92	3,5 / 3,5	Système AP	125	2.600 / 3.000 / 3.400⑨	38	●	–	●	○
HSA 140 R	**HA02 011 3505**	**NOUVEAU**	75	–	–	36	4,6⑧	84	92	3,6 / 3,6	Système AP	137	2.600 / 3.000 / 3.400⑨	38	●	–	●	○
HSA 140 T	**HA02 011 3510**	**NOUVEAU**	60	–	–	36	4,2⑧	84	92	3,0 / 3,0	Système AP	125	3.900 / 4.500 / 5.000⑨	30	●	–	●	○
HSA 140 T	**HA02 011 3515**	**NOUVEAU**	75	–	–	36	4,3⑧	84	92	2,9 / 2,9	Système AP	137	3.900 / 4.500 / 5.000⑨	30	●	–	●	○



Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

● De série
○ Optionnel (accessoire)

R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Poids complet, réservoir vide
④ Poids sans la batterie, avec lame pour buisson
⑤ Poids avec batterie et lame pour buissons, sans chargeur
⑥ Poids sans la batterie
⑦ Poids avec batterie, sans chargeur
⑧ Avec lame pour buissons / avec lame à herbe
⑨ Niveau 1 / niveau 2 / niveau 3

DÉTAILS DES COUPE-HAIES



TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE COUPE
Des lames universelles fluides et à frottement réduit augmentent l'autonomie de la batterie de plus de 20 % par rapport aux lames classiques et, en association avec le fonctionnement sur batterie, assurent de très bonnes performances de coupe, tant pour les coupes de rabattage que pour les coupes de mise en forme.

02 FILTRE À AIR AVEC TOILE MÉTALLIQUE
Le filtre à air avec toile métallique, facile à nettoyer de l'extérieur, assure un refroidissement optimal du moteur, protège durablement l'intérieur du carter moteur de la saleté et permet ainsi une longue durée de vie.

03 STIHL CONNECTED
Une fois le STIHL Smart Connector 2 A inséré à l'endroit prévu dans le carter de la machine, cette dernière peut être intégrée dans STIHL connected.

CONFORT

04 MÉCANISME DE TRANSMISSION EN MAGNÉSIUM
Le mécanisme de transmission léger en magnésium avec barre de coupe peut être orienté sans outil de 145 degrés pour les coupes du faîte, coupes latérales et coupes au ras du sol.

05 POIGNÉE DE COMMANDE AVEC RÉGLAGE DU RÉGIME
La poignée de commande intuitive, avec réglage du régime sur trois niveaux et affichage LED, offre une excellente ergonomie.

06 LOGEMENT POUR BATTERIE
Les batteries STIHL AP peuvent être fixées directement dans le carter moteur. Cela rend le travail encore plus mobile, et l'utilisateur profite d'un meilleur équilibre pour son taille-haie ainsi que d'une liberté de travail maximale.

07 LES MACHINES SUR BATTERIE STIHL ESTAMPILLÉES
IPX4
Les machines sur batterie STIHL accompagnées de ce symbole ont passé des tests approfondis basés sur la norme IPX4 et peuvent donc être utilisées sans restriction même sous la pluie.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

COUPE-HAIES ET ACCESSOIRES

- Modèles thermiques et sur batterie pour les utilisateurs professionnels actifs dans l'entretien des espaces paysagers ainsi que pour les utilisateurs particuliers exigeants
- Modèles avec axe long ou court
- Pour les haies particulièrement larges, hautes ou longues et les buissons autour de la maison

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch **• 6,2 kg**ⓘ

Pour la taille professionnelle de haies de taille élevée et pour une utilisation au ras du sol. Mécanisme de transmission particulièrement léger, avec STIHL ECOSPEED permettant de réguler la vitesse pour des travaux de longue durée dans des endroits sensibles aux nuisances sonores, STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable de 145°, longueur totale de 242 cm.



	Longueur de coupe	N° réf.
HL 94 C-E	**60 cm**	**4243 200 0024**
Autre version :		
HL 94 KC-E (sans poignée circulaire)	**60 cm**	**4243 200 0016**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS
À PARTIR DE LA **PAGE 304**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
K = Axe court

ⓘ Poids avec réservoir vide, complet

HLA 56

36 V • 3,8 kgⓘ

AK SYSTEM AK 20

Léger taille-haie sur perche sur batterie pour la taille de haies et d'arbustes de grande hauteur dans des jardins privés. Lames à tranchant unilatéral, barre de coupe orientable par paliers de - 45° à + 90°, axe démontable pour un transport aisé. Longueur de transport 115 cm, longueur totale de 210 cm.

SUPPORT MURAL INCLUS

ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 113

CEINTURE

Voir page 210

HLA 56 sans batterie ni chargeur	Longueur de coupe **45 cm**	N° réf. **HA01 011 2910**

ACCESSOIRE : RALLONGE D'AXE HLA

Augmentation simple de la portée de 50 cm.
En aluminium, poids 500 g.

Pour HLA 56	**HA01 820 5000**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

PAGE 300

SMART CONNECTOR 2 A

Pour l'intégration du HLA 135 dans le système STIHL connected. Plus d'informations sur STIHL connected à partir de la page 299.

K = Axe court

HLA 66

36 V • 3,8 kgⓘ

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Taille-haie sur perche sur batterie, léger, pour le rabattage de haies et d'arbustes ainsi que de plantes au ras du sol. Barre de coupe réglable sans outil sur 115° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette. Régime constant et avancement du travail sous charge. Poignée circulaire, contrôle continu de la vitesse et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 125 cm, longueur totale 205 cm.

ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 113

HLA 66 sans batterie ni chargeur	Longueur de coupe **50 cm**	N° réf. **4859 011 2910**

HLA 86

36 V • 4,8 kgⓘ

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Taille-haie sur perche sur batterie offrant une portée de travail étendue. Réservé à un usage professionnel. Particulièrement adapté pour la coupe de rabattage des haies et arbustes de grande hauteur, ainsi que pour la taille de la végétation au ras du sol. Travail ergonomique grâce au manche télescopique carré qui assure une grande stabilité. Longueur du tube et barre de coupe réglables sans outil. La barre de coupe peut être orientée de 115° pour les coupes du faîte, coupes latérales et coupes au ras du sol. Lames à double tranchant pour des résultats de coupe impeccables, réglage du régime en continu et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 180 cm, longueur totale 260 – 330 cm.

ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 113

HLA 86 sans batterie ni chargeur	Longueur de coupe **50 cm**	N° réf. **4859 011 2930**

HLA 135

36 V • 5,4 kgⓘ

IPX4

AP SYSTEM AP 200 S

Taille-haie sur perche sur batterie puissant de l'assortiment STIHL pour une utilisation professionnelle dans des environnements sensibles au bruit. Pour tous les travaux de coupe d'arbustes et de buissons ainsi que de plantes au ras du sol, de la taille de mise en forme jusqu'au rabattage. Barre de coupe réglable sans outil sur 145° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette. Poignée de commande intuitive avec indicateur LED. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Longueur totale 249 cm.

ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 113

HLA 135 sans batterie ni chargeur	Longueur de coupe **60 cm**	N° réf. **HA04 200 0016**

Autre version :

HLA 135 K (sans poignée circulaire), sans batterie ni chargeur	**60 cm**	**HA04 200 0018**

POUR UNE UTILISATION AVEC LES TAILLE-HAIES SUR BATTERIE, NOUS RECOMMANDONS LE SYSTÈME DE CEINTURE MODULABLE ADVANCE X-FLEX.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, **VOIR PAGE 368**

ⓘ Poids sans la batterie

② Explication des symboles, voir page 376

HARNAIS DORSAL RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, garantit un travail moins fatigant et plus ergonomique. Ne peut être utilisé avec HL 94 KC-E.

	N° réf.
Pour perches élagueuses, moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies.	**0000 790 4400**

FIXATION POUR AXE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL

Pour une ergonomie de travail maximale, en association avec une sangle d'épaule ou le harnais potence RTS. Facile et rapide à installer et à démonter. Fournie de série avec les modèles HT 135, HTA 135 et HTA 60

	N° réf.
Pour HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 et HTA 160	**0000 790 8600**

DÉFLECTEUR POUR LAME DE COUPE

Pour récupérer et transporter les déchets de coupe. Peut être monté des deux côtés sans outil.

Pour HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, tous les modèles HSE, HLA 56, HLA 66 et HLA 86

Longueur de coupe	N° réf.
50 cm	**4859 740 3300**

Pour HSA 100, HSA 130, HSA 140, HS 56, HS 82, HLA 135, HL-KM 145°, HL 91, HL 92 et HL 94

NOUVEAU⑥ 60 cm	**HA02 740 3300**

Pour HSA 130, HSA 140 et HS 82

NOUVEAU⑥ 75 cm	**HA02 740 3302**

SOLUTIONS PRATIQUES POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE
À PARTIR DE LA **PAGE 356**

SOCLE

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol.

	N° réf.
Pour HTA 66, HTA 86, HLA 66 et HLA 86	**4857 007 1001**

Déjà inclus avec HTA 135, HTA 150 et HTA 160.

Pour HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 et KMA 135 R	**LA01 007 1002**

Pour HLA 56 et HTA 50	**HA01 007 1000**

PROTÈGE-GUIDES

Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

	N° réf.
Pour HL 91, HL 94	**4237 792 9006**

	N° réf.	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore① (dB(A))	Niveau de puissance sonore① (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / système de batterie STIHL	Longueur totale③ (cm)	Cadence (min⁻¹)	Pas de denture (mm)	STIHL ErgoStart	Poignée circulaire	STIHL Smart Connector 2 A
TAILLE-HAIES SUR PERCHE THERMIQUES																
HL 94 KC-E (145°)	**4243 200 0016**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	5,7④	92	108	6,4 / 6,4	2-MIX	199	4.000	34	●	–	–
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0024**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	6,2④	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	4.000	34	●	●	–
TAILLE-HAIES SUR PERCHE SUR BATTERIE																
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2910**	45	–	–	36	3,8⑤	80	88	1,5 / 1,5	Système AK	210	2.800	30	–	●	–
HLA 66 (115°)	**4859 011 2910**	50	–	–	36	3,8⑤	80	91	2,3 / 1,8	Système AP	205	3.000	33	–	●	–
HLA 86 (115°)	**4859 011 2930**	50	–	–	36	4,8⑤	80	91	2,3 / 1,6	Système AP	260 – 330	3.000	33	–	–	–
HLA 135 K (145°)	**HA04 200 0018**	60	–	–	36	5,2⑤	85	96	2,3 / 2,7	Système AP	219	4.000	34	–	–	○
HLA 135 (145°)	**HA04 200 0016**	60	–	–	36	5,4⑤	85	96	2,5 / 3,3	Système AP	249	4.000	34	–	●	○

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
K = Axe court

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / CE = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / CE = 2 m/s²
③ Avec dispositif de coupe

④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids sans la batterie
⑥ Disponible à partir du printemps 2025

PAGE **374**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à prolonger la durée de vie de votre machine STIHL.

DÉTAILS DU COMBISYSTÈME

01 SÉLECTIONNEZ L'UN DES 6 MOTEURS COMBISYSTÈME PERFORMANTS

02 COMBINEZ UN DES NOMBREUX OUTILS COMBISYSTÈME ET C'EST PARTI

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

① Le KMA 200 R ne peut être utilisé qu'avec la débroussailleuse FSS-KM et ne peut pas être utilisé avec la débroussailleuse FS-KM avec tête faucheuse

UN MOTEUR UNIQUE POUR VENIR À BOUT DES TÂCHES LES PLUS DIVERSES

Moteurs et outils CombiSystème et accessoires **116**

Moteur et outils MultiSystème et accessoires **124**

MOTEURS ET OUTILS COMBISYSTÈME ET ACCESSOIRES

- Pour les travaux d'entretien autour de la maison et au jardin ou sur les grands terrains
- Moteurs CombiSystème performants
- Outils CombiSystème pratiques pour venir à bout de nombreuses tâches
- Changement des outils en un tournemain
- Nombreux accessoires disponibles

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch • **4,0 kg**①

Pour une utilisation au jardin, autour de la maison et à la ferme. STIHL ErgoStart, poignée circulaire avec limiteur de course, harnais, moteur STIHL 2-MIX.

	N° réf.
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **4,4 kg**①

Pour les utilisateurs professionnels ayant des exigences élevées en termes de performance. Procédure de démarrage simplifiée pour un lancement aisé, bouton d'arrêt, grand réservoir pour une plus longue durée de fonctionnement, filtre à air en papier, poignée circulaire avec capot de protection, moteur STIHL 4-MIX®.

	N° réf.
KM 131 R	**4180 200 0589**

PAGE **374**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à prolonger la durée de vie de votre machine STIHL.

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Poids avec réservoir vide, sans outil CombiSystème
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les moteurs CombiSystème thermiques dans le tableau à la page 118

③ Poids sans la batterie et CombiSystème
④ Avec le souffleur BG-KM, il est nécessaire de porter une protection auditive
⑤ Explication des symboles, voir page 376

ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 122

AK SYSTEM
AK 30

KMA 80 R

36 V • 1,0 kW② **• 3,4 kg**③

Moteur CombiSystème sur batterie. Léger, couple élevé pour un travail silencieux et économe en énergie. Outil polyvalent compatible avec une large sélection d'outils CombiSystème STIHL. Logement pour batterie AK dans l'appareil, moteur EC sans balais, régulation du régime avec deux niveaux de puissance (éco et max), poignée circulaire avec réglage du guidon sans outil, limiteur de course très facile à monter et démonter. Blocage latéral de la gâchette de commande, anneau d'accrochage pivotant.

	N° réf.
KMA 80 R sans batterie ni chargeur	**FA08 011 6800**

ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 122

AP SYSTEM
AP 300 S

KMA 120 R

36 V • 1,0 kW② **• 3,5 kg**③

IPX4

Moteur CombiSystème sur batterie léger et puissant. Couple élevé pour un travail silencieux et économe en énergie. Outil polyvalent compatible avec une large sélection d'outils CombiSystème STIHL. Logement pour batterie AP dans l'appareil, moteur EC sans balais, régulation du régime avec deux niveaux de puissance (éco et max), poignée circulaire avec réglage sans outil, limiteur de course très facile à monter et démonter. Blocage latéral de la gâchette de commande, anneau d'accrochage pivotant.

	N° réf.
KMA 120 R sans batterie ni chargeur	**FA08 011 6820**

ACCESSOIRE :
SOCLE

Voir page 122

KMA 135 R

36 V • 1,2 kW① • 3,4 kg②

Moteur CombiSystème sur batterie robuste et puissant, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour des travaux dans des environnements sensibles au bruit. Utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'outils CombiSystème STIHL. Poignée multifonctions à une main avec réglage du régime et indicateur LED, poignée circulaire avec limiteur de course, filtre à air pour une durée de vie prolongée. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A.

	N° réf.
KMA 135 R sans batterie ni chargeur	**FA02 011 6810**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

NOUVEAU
KMA 200 R

36 V • 1,8 kW① • 3,9 kg②

Le moteur combi sur batterie le plus puissant de la gamme STIHL. Couple élevé pour un travail efficace et silencieux. Polyvalent et compatible avec une large gamme d'outils combinés STIHL. Avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine, moteur EC sans balais, poignée de commande ergonomique avec interrupteurs séparés pour le démarrage et la sélection de la vitesse avec affichage LED, poignée de support avec fixation rapide, montage sans outil et en fonction de l'utilisateur, filtre à air à longue durée de vie. Carter déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A.

	N° réf.
KMA 200 R sans batterie ni chargeur	**FA03 011 6800**

ACCESSOIRE : SOCLE

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol.

Pour KMA 200 R	**FA03 007 1001**

	N° réf.	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore③ (dB(A))④	Niveau de puissance sonore③ (dB(A))④	Valeur de vibrations gauche / droite⑤ (m/s²)④	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX® / système de batterie STIHL	Combinaison avec BG-KM : force de soufflage (N)⑥	Combinaison avec BG-KM : vitesse de l'air max. (m/s)	Combinaison avec BG-KM : débit d'air (m³/h) avec embout rond⑦	Longueur jusqu'au manchon d'accouplement (cm)	STIHL ErgoStart	Décompression automatique	Poignée circulaire	Ceinture	STIHL Smart Connector 2 A
MOTEURS COMBISYSTÈME THERMIQUES																			
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	4,0⑧	95	106	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●	–
KM 131 R	**4180 200 0589**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	4,4⑧	101	108	6,5 / 5,6	4-MIX®	21	81	965	94	–	●	●	●	–
MOTEURS COMBISYSTÈME SUR BATTERIE																			
KMA 80 R	**FA08 011 6800**	–	**0,8**⑨ / –	1,0	36	3,4②	90	102	5,0 / 3,2	Système AK	15	57	815	92	–	–	●	●	–
KMA 120 R	**FA08 011 6820**	–	**0,8**⑨ / –	1,0	36	3,5②	90	102	5,0 / 3,1	Système AP	15	57	815	96	–	–	●	●	–
KMA 135 R	**FA02 011 6810**	–	**1,0**⑨ / –	1,2	36	3,4②	91	104	5,0 / 3,7	Système AP	15	57	812	96	–	–	●	●	○
KMA 200 R NOUVEAU	**FA03 011 6800**	–	**1,5**⑨ / –	1,8	36	3,9②	95	103	6,5 / 4,4	Système AP	19	66	945	96	–	–	●	●	○

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les moteurs CombiSystème thermiques dans le tableau ci-dessous
② Poids sans la batterie et CombiSystème
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valeurs maximales des outils CombiSystème appropriés
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑥ Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
⑦ En mode souffleur
⑧ Poids avec réservoir vide, sans outil CombiSystème
⑨ Puissance mécanique comme valeur comparative par rapport aux moteurs CombiSystème thermiques
⑩ Avec le souffleur BG-KM, il est nécessaire de porter une protection auditive
⑪ Explication des symboles, voir page 376

NOUVEAU
DÉBROUSSAILLEUSE FSS-KM

Idéale pour les prairies, permet d'enlever les herbes le long des murs, clôtures, haies et bords de route. Avec tête faucheuse AutoCut 27-2.

	N° réf.
Pour KMA 200 R et KMA 131 R	**FA03 200 0019**

DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM

Idéale pour couper l'herbe le long des murs, clôtures, haies et bordures. Tête faucheuse-AutoCut 27-2.

	N° réf.
Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème	**4180 200 0474**

DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM

Convient parfaitement pour les prairies aux herbes tenaces ou ligneuses. Couteau à herbe GrassCut 230-2.

	N° réf.
Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème	**4180 200 0475**

DRESSE-BORDURES FCB-KM

Pour une coupe précise des bordures le long des allées, accès et plates-bandes.

	N° réf.
Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire (R)	**4180 740 5002**

ACCESSOIRE : COUTEAU DE RECHANGE POUR DRESSE-BORDURES

	Longueur	N° réf.
Pour FCB-KM	**20 cm**	**4133 713 4101**

SARCLEUSE BF-KM

Aide à aérer et cultiver les sols.

	N° réf.
Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème	**4601 740 5000**

PERCHE ÉLAGUEUSE HT-KM

Coupe avec précision les branches situées en hauteur. Structure compacte, avec baguette de visée intégrée, chaîne ¼" PM3.

	N° réf.
Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire (R)	**4182 200 0212**

SOUFFLEUR BG-KM

Débarrasse chemins et surfaces des feuilles mortes et de l'herbe coupée. Puissance de soufflage élevée.

	N° réf.
Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème	**4606 740 5000**

ACCESSOIRE : BUSE, EMBOUT PLAT COUDÉ

	N° réf.
Pour BG-KM	**4606 701 8301**



BALAI RACLEUR KW-KM

Idéal pour l'entretien des allées et des routes. Lamelles en caoutchouc.

Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire (R)

N° réf.
4601 740 4904

BROSSE DE BALAYAGE KB-KM

Élimine toutes les saletés, même celles incrustées dans des rainures et sillons profonds. Brosses fermes, mouvement rétro-rotatif de la brosse.

Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire (R)

N° réf.
4601 740 4905

FAUCHEUSE FH-KM 145°

Pour la taille à proximité du sol et pour les travaux de fauchage sur les surfaces réduites, ainsi que dans des zones à proximité d'axes de circulation. Réducteur flexible, position de transport compacte.

Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème

N° réf.
4243 740 5006

TAILLE-HAIES SUR PERCHE HL-KM 145°



Pour la taille exigeante de haies hautes et pour une utilisation près du sol. Réducteur ajustable progressivement, position de transport compacte.

Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire (R)	Longueur de coupe
	50 cm
	60 cm

N° réf.
4243 740 5003
4243 740 5008

TAILLE-HAIES SUR PERCHE HL-KM 0°

Convient parfaitement à la taille de haies décoratives hautes et larges.

Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire (R)

N° réf.
4243 740 5000

RÉCIPROCATEUR RG-KM

Élimination efficace et à faible projection des mauvaises herbes et des herbes sur différents types de sol, comme les graviers, l'asphalte ou les surfaces pavées.

Pour KM 94 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R et KMA 200 R

N° réf.
4180 740 5006

① Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème
② Autorisé pour tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire
③ Sans outil de coupe et protection
④ Poids protection comprise
⑤ Sans guide-chaîne et chaîne
⑥ Avec guide-chaîne et chaîne

	N° réf.	Poids (kg)	Longueur totale sans outil (cm)	Largeur de travail tête (mm)	Rayon de coupe (mm)	Puissance de soufflage® (N)	Vitesse de l'air max. (m/s) avec buse ronde	Débit d'air (m³/h) avec buse ronde	Longueur des lames (cm)	Pas de denture (mm)	Angle d'inclinaison (°)	Longueur de coupe⑦ (cm)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic®	Vitesse de rotation à vide Valeur nominale (1/min)
OUTILS COMBISYSTÈME															
FSS-KM NOUVEAU	**FA03 200 0019**	1,3③	94	–	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FS-KM①	**4180 200 0474**	1,2③	94	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FS-KM①	**4180 200 0475**	1,2③	94	–	230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FCB-KM②	**4180 740 5002**	2,3	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BF-KM①	**4601 740 5000**	4,1④	100	220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
HT-KM②	**4182 200 0212**	1,6⑤	126⑥	–	–	–	–	–	–	–	–	30	¼"	PM3	–
BG-KM①	**4606 740 5000**	1,8	89	154	–	16	59	845	–	–	–	–	–	–	–
KW-KM②	**4601 740 4904**	7,4④	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
KB-KM②	**4601 740 4905**	6,4④	125	600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.800
FH-KM (145°)①	**4243 740 5006**	2,2	126	–	–	–	–	–	25	–	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	**4243 740 5003**	2,3	148	–	–	–	–	–	50	34	145	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	**4243 740 5008**	2,4	148	–	–	–	–	–	60	34	145	–	–	–	–
HL-KM (0°)②	**4243 740 5000**	1,7	107	–	–	–	–	–	50	34	0	–	–	–	–
RG-KM②	**4180 740 5006**	2,5	94	–	–	–	–	–	–	26	–	–	–	–	–

⑦ La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée
⑧ Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
⑨ Pour plus de détails sur les types de chaînes STIHL, voir à partir de la page 78

SOCLE

Pour protéger la machine et la batterie du contact direct avec le sol.

N° réf.
FA08 007 1001

Pour KMA 80 R et KMA 120 R

Déja inclus avec HTA 135, HTA 150 et HTA 160.

N° réf.
LA01 007 1002

Pour HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 et KMA 135 R

PROTÈGE-GUIDES

Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

N° réf.
4230 007 1005

RENVOI D'ANGLE 30°

Pour outils CombiSystème HT-KM et HL-KM (version 0°).

N° réf.
4138 640 0201

SOLUTIONS PRATIQUES POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE

À PARTIR DE LA **PAGE 356**

RALLONGES D'AXE

En aluminium. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée 50 cm, poids 0,6 kg.

N° réf.
0000 710 7100

En acier. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée de 1 cm, poids 1,4 kg.

N° réf.
4140 710 7131

En carbone. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée de 1 m, arbre creux en aluminium, extra-léger, poids 0,9 kg.

N° réf.
0000 710 7102

HARNAIS DORSAL RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, garantit un travail moins fatigant et plus ergonomique. Ne peut être utilisé avec HL 94 KC-E.

Pour perches élagueuses, moteurs CombiSystème avec HT-KM ou HL-KM 145° et taille-haies

N° réf.
0000 790 4400

DÉTAILS DU MULTISYSTÈME

TECHNIQUE

01 MOTEUR AVEC FILTRE À AIR EN PAPIER
Pour faciliter le démarrage, le carburateur est équipé d'une pompe à carburant manuelle. Le système accélérateur garantit un régime élevé rapide. Le filtre à air en papier protège efficacement le moteur contre la poussière et les saletés.

02 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés dans la poignée. L'utilisation est dès lors simple et fiable.

CONFORT

03 POIGNÉE DE TRANSPORT
La poignée de transport permet de transporter le MultiSystème STIHL très facilement.

04 CADRE RABATTABLE
Permet de replier facilement et rapidement le MultiSystème STIHL avec l'outil monté, ce qui facilite son transport et son rangement.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

MOTEUR ET OUTILS MULTISYSTÈME ET ACCESSOIRES

- Pour des tâches diverses, telles que l'entretien des gazons et des terrains et le nettoyage de surfaces
- Moteur MultiSystème puissant
- Cadre rabattable pour un transport aisé
- Outils MultiSystème pratiques pour venir à bout des tâches les plus diverses
- Changement des outils en un tournemain

MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 ch **• 8,3 kg**①

Pour les tâches les plus diverses : entretien des gazons et des terrains et nettoyage de surfaces. Large choix d'outils MultiSystème STIHL, cadre rabattable pour un transport aisé, processus de démarrage simplifié pour un lancement en toute simplicité, bouton d'arrêt, filtre à air en papier.

	N° réf.
MM 56	**4604 011 5401**

SARCLEUSE BF-MM

Permet de biner sans peine les sols, même lourds et argileux. Idéale pour remettre un terrain en culture et l'ameublir.

N° réf. **4601 740 4605**

CULTIVATEUR BK-MM

Idéal pour les travaux de précision. Égalise les sols sableux fins et émiette la terre grossière.

N° réf. **4601 740 4606**

DRESSE-BORDURE FC-MM②

Taille les bordures avec précision grâce à la section des racines en profondeur.

N° réf. **4601 740 4603**

AÉRATEUR RL-MM②

Pour améliorer la croissance des racines. Permet de perforer les pelouses en surface, assurant une aération et un approvisionnement en éléments nutritifs optimaux.

N° réf. **4601 740 4600**

ÉMOUSSEUR MF-MM③

Élimine la mousse et les couches enchevêtrées à la surface du gazon, capot protecteur élargi et tablier inclus.

N° réf. **4601 740 4601**

BALAI RACLEUR KW-MM③

Idéal pour l'entretien des allées et routes. Permet d'éliminer soigneusement salissures, sable, gravillons et feuilles mortes. Sans capot protecteur élargi.

N° réf. **4601 740 4604**

BALAI-BROSSE KB-MM③

Élimine en profondeur les salissures et les taches sur les surfaces en pierre, même inégales ou jointoyées, capot protecteur élargi inclus.

N° réf. **4601 740 4602**

MASSE D'ALOURDISSEMENT

Le complément idéal pour sarcler et émietter. Accroît la pression sur l'outil et permet de pénétrer plus profondément dans le sol.

	N° réf.
Pour BF-MM et BK-MM	**4601 730 4500**

ÉPERON

Permet de modifier la profondeur et la vitesse de pénétration pendant le travail en soulevant légèrement ou en enfonçant plus profondément l'outil dans le sol.

N° réf. **4601 740 4800**

ROUES D'APPUI

Permet de soulever légèrement l'outil et de réduire ainsi la résistance due au frottement pendant l'émoussage, le brossage et le balayage. Excellente manœuvrabilité.

	N° réf.
Pour FC-MM②, RL-MM②, MF-MM③, KW-MM③ et KB-MM③	**4601 007 1008**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

	N° réf.	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Poids (kg)	Largeur de travail (cm)	Niveau de pression sonore④ (dB(A))	Niveau de puissance sonore④ (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite⑤ (m/s²)
MOTEUR MULTISYSTÈME								
MM 56	**4604 011 5401**	27,2	**0,85** / 1,2	8,3①	–	94	102	4,1 / 5,1
OUTILS MULTISYSTÈME (utilisation avec MM 56)								
BF-MM	**4601 740 4605**	–	–	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	**4601 740 4606**	–	–	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM②	**4601 740 4603**	–	–	0,8	–	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM②	**4601 740 4600**	–	–	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM③	**4601 740 4601**	–	–	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM③	**4601 740 4604**	–	–	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM③	**4601 740 4602**	–	–	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Poids avec réservoir vide, sans outil MultiSystème
② Roues d'appui recommandées
③ Roues d'appui obligatoires
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DÉTAILS DE LA TRONÇONNEUSE À PIERRE

TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE
Le système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 et filtre supplémentaire protège le moteur, même contre les particules de poussière les plus fines, assurant une grande longévité. Grâce à son matériau spécial, le filtre peut être nettoyé par simple rinçage à l'eau, par ex. avec STIHL VarioClean et de l'eau chaude.

02 MOTEUR STIHL 2-MIX
À la fois puissant et économique. Les gaz d'échappement sont séparés de l'arrivée de l'air, ce qui réduit les pertes de liquides et permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la consommation.

03 CHAÎNES À DÉCOUPER DIAMANTÉES
Vous trouverez toujours dans notre assortiment une chaîne à découper diamantée adaptée à vos besoins, pour un travail silencieux et sans vibrations. Les chaînes 36 GBE et 36 GBM sont munies de segments en diamant pré-affûtés et dotées de la technologie LowStrech pour la coupe humide des briques et du béton. La chaîne 36 GGM possède quant à elle des segments en acier diamantés pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile.

04 GUIDE-CHAÎNES AVEC CONDUITE D'EAU
Les guide-chaînes sont dotés d'un système d'arrosage interne. Ce système permet d'humidifier et de refroidir la chaîne, la rainure du guide-chaîne et le pignon de renvoi. Cela garantit une longue durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne, ainsi qu'un faible niveau d'empoussièrement pour l'utilisateur.

CONFORT

05 TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL
Permet de tendre la chaîne rapidement et facilement.

06 PRISE D'EAU AVEC DOSEUR
Grâce au raccord rapide, la machine peut facilement être reliée à l'alimentation d'eau. Le robinet doseur vous permet de régler confortablement la quantité d'eau pour l'agglomération des poussières ainsi que pour le refroidissement et l'arrosage de la chaîne.

Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

DE VRAIS CONCENTRÉS DE PUISSANCE POUR DES APPLICATIONS TRÈS EXIGEANTES

Tronçonneuse à pierre et à béton et accessoires **128**
Découpeuses à disque thermiques **132**
Découpeuses à disque sur batterie **134**
Accessoires pour découpeuses **136**

TRONÇONNEUSE À PIERRE ET À BÉTON ET ACCESSOIRES

- Pour une utilisation professionnelle sur chantier
- Pour le découpage humide du béton, de la pierre naturelle et de la pierre de taille
- Pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile
- Pour la découpe d'angles en cas de percées et d'ouvertures de murs
- Le complément idéal des découpeuses à disque

GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 ch • **7,6 kg**①

Combine les avantages d'une tronçonneuse à ceux d'une découpeuse à disque. Tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL, prise d'eau, soupape de décompression, STIHL ElastoStart, cordon de lancement résistant à l'usure, filtre HD2, réservoir de carburant pour remplissage vertical avec bouchon ouvrable sans outil.

GS 461 Pour la coupe humide de béton et de roche dure

Longueur du guide	N° réf.
40 cm②	**4252 200 0047**

GS 461 Pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile

45 cm②	**4252 200 0034**

ACCESSOIRE : CROCHET DE GUIDAGE

Barre de guidage et d'appui pour la découpe du béton et des murs. En acier zingué durci, pour GS 461.

	N° réf.
Pour GS 461	**4252 660 0900**

DÉCOUPAGE HUMIDE

Ce symbole indique un découpage humide et donc l'utilisation d'eau. L'eau lie la poussière et sert au refroidissement et à la lubrification de l'outil.

TECHNOLOGIE LOWSTRETCH

Ce symbole correspond à la technologie LowStretch. Un revêtement dur spécifique protège les rivets et les maillons d'entraînement de l'usure, permettant de réduire l'allongement de la chaîne.

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne diamantée
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

LE CONSEIL PRO

La tronçonneuse à pierre GS 461 vient parfaitement compléter les découpeuses à disque classiques. Idéale lorsque vous avez, par exemple, besoin de coupes de coin précises sans surcoupe. Les coins sont d'abord pré-usinés (percés) à l'aide de la tronçonneuse à pierre, puis les coupes droites, plus longues, sont effectuées avec la découpeuse à disque. L'association des deux machines permet également de découper des ouvertures encore plus grandes avec précision et efficacité. Selon le dispositif de coupe choisi, la GS 461 peut être utilisée pour différentes applications ainsi que pour la découpe de divers matériaux. La chaîne diamantée 36 GGM est par exemple constituée de segments en acier diamantés et convient donc parfaitement pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile dans le cadre de la construction d'égouts et de la pose de canalisations. La chaîne diamantée 36 GGM se distingue par des performances de coupe élevées lors de coupes en mortaise et transversales. Elle permet en outre d'utiliser la tronçonneuse à pierre dans des endroits exigus et difficilement accessibles.

Remarque : Les éclats générés lors des travaux effectués avec une tronçonneuse à pierre et une découpeuse à disque peuvent être lourds. Il est donc conseillé d'en tenir compte préalablement et de les découper en plusieurs morceaux si nécessaire.

	N° réf.	Longueur du guide② (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Poids① (kg)	Niveau de pression sonore③ (dB(A))	Niveau d'émission sonore③ (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite④ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Pas de chaîne	Chaîne diamantée STIHL	Tendeur de chaîne latéral	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Filtre HD2	Bouchon du réservoir ouvrable sans outil	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure
TRONÇONNEUSE À PIERRE																			
GS 461	**4252 200 0047**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	**4252 200 0034**	45	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•

• De série

③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

CHAÎNES DIAMANTÉES

36 GBE[1]

Chaîne d'entrée de gamme idéale pour le découpage humide rapide, calme et avec peu de vibrations. Convient particulièrement aux matériaux de chantier abrasifs tels que la brique et le grès calcaire, segments diamantés pré-affûtés, avec la technologie LowStretch.

36 GBM[1]

Pour le découpage humide rapide, calme et avec peu de vibrations du béton et de la pierre dure, convient sous réserve à la brique, segments diamantés pré-affûtés, avec technologie LowStretch.

36 GGM[1]

Idéale pour la coupe humide silencieuse, précise et à faibles vibrations de tuyaux en fonte ductile dans le cadre de la construction d'égouts et la pose de canalisations. Permet des découpes dans des positions difficiles ainsi que dans des endroits peu accessibles. Les segments en acier diamantés offrent des performances de coupe élevées lors de coupes en mortaise et transversales.

GUIDE-CHAÎNE

ROLLOMATIC G

Spécialement conçu pour la GS 461. Avec lavage à l'eau dans le guide-chaîne et pignon de renvoi, emplacement pour le tendeur de chaîne ainsi que voie de roulement droite et durcie. Disponible en différentes versions, compatible avec la chaîne diamantée.

CHAÎNE À DÉCOUPER DIAMANTÉE[1]	N° réf.	Longueur du guide[2] (cm)	GUIDE-CHAÎNE ROLLOMATIC G N° réf.
36 GBE	**3214 000 0064**	40	**3006 000 1513**
36 GBM	**3213 000 0064**	40	**3006 000 1513**
36 GGM	**3212 000 0070**	45	**3006 000 1417**

Scannez le code QR et obtenez des instructions vidéo sur le remplacement de la chaîne et du guide-chaîne de votre tronçonneuse !

① Les chaînes diamantées pour la coupe de béton et de pierre sont livrées pignon compris
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée

DÉTAILS DES DÉCOUPEUSES À DISQUE

TECHNIQUE

01 STIHL INJECTION
Le système d'injection à commande électronique garantit à tout moment un fonctionnement parfait et une consommation réduite de carburant par rapport aux machines non équipées de cette technologie d'injection.

02 DISTRIBUTION DE L'EAU ÉLECTRONIQUE
Le raccordement à l'eau est automatiquement mis en marche / éteint. La commande et le dosage des quantités d'eau se font en toute facilité à l'aide des boutons.

03 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE AVEC PRÉFILTRATION CYCLONIQUE
La durée de vie du filtre atteint jusqu'à un an (selon les conditions d'utilisation) et il n'est plus nécessaire de le nettoyer de manière régulière.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Des amortisseurs spéciaux réduisent la transmission des vibrations du moteur vers les mains et les bras. Cela permet une utilisation confortable.

05 PRISE D'EAU
Le raccord rapide est facile à embrancher. Pour la coupe humide, l'eau est conduite jusqu'au disque à découper pour l'arrosage et l'agglomération de la poussière.

06 FERMETURE DU RÉSERVOIR D'HUILE SANS OUTIL
Fermeture spéciale pour ouvrir et fermer le réservoir sans outil, rapidement et simplement.

07 PROTECTION EN MAGNÉSIUM
La protection du disque à découper en fonte de magnésium est particulièrement légère. Le réglage de la protection et de la conduite d'eau ont un design ergonomique.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

DÉCOUPEUSES À DISQUE THERMIQUES

- Machines portatives
- Pour le bâtiment, le génie civil et la construction de routes, pour les entreprises de location de machines de chantier ainsi que pour les jardiniers et paysagistes
- Machines thermiques pour découper le béton, la pierre, l'asphalte, l'acier de construction et les tuyaux

TS 420①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 ch • **9,7 kg**②

Découpeuse à disque universelle pour le bâtiment et le génie civil. Avec disque à découper de 350 mm pour une profondeur de coupe atteignant jusqu'à 125 mm. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée pour une longévité prolongée, démarrage facilité par une soupape de décompression.

	N° réf.
TS 420①	**4238 011 2810**

TS 500i①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 ch • **10,2 kg**②

Découpeuse à disque universelle avec STIHL Injection. Pour l'utilisation de disques à découper de 350 mm. L'injection électronique garantit un fonctionnement optimal et un couple élevé. Grâce à sa position de démarrage unique, le démarrage de la machine est particulièrement aisé. Commande électronique de l'alimentation en eau pour un dosage simplifié. Le système anti-vibrations STIHL, offrant un très faible niveau de vibrations, permet de guider très précisément la machine pendant la coupe. Le STIHL ElastoStart et la soupape de décompression facilitent sensiblement le démarrage.

	N° réf.
TS 500i①	**4250 011 2810**

NOUVEAU

TS 710i①

91,6 cm³ • 5,2 kW / 7,0 ch • **12,2 kg**②

Compacte, équipée du dispositif STIHL Injection. Pour l'utilisation de disques à découper de 350 mm. Convient parfaitement à l'emploi sur le chariot FW 20 avec une profondeur de coupe maximale (jusqu'à 125 mm). Système de filtre à air longue durée avec préséparation cyclonique et nombreux équipements pratiques. Démarrage aisé en deux étapes seulement : purger, tirer, et c'est parti ! Diagnostic aisé avec contrôle de l'état du filtre grâce au système de diagnostic de STIHL.

	N° réf.
TS 710i①	**TB01 011 2800**

NOUVEAU

TS 910i①

PERFORMANCES OPTIMALES EN TERMES DE COUPE ET DE PRÉCISION

La plus puissante découpeuse à disque thermique de l'assortiment STIHL. Puissance de 6,2 kW. Pour l'utilisation de disques à découper de 400 mm. Profondeur de coupe maximale de 145 mm. L'injection électronique garantit un fonctionnement optimal et un couple élevé. La poignée de commande, avec gâchette de commande et blocage de cette dernière, ainsi que la poignée circulaire garantissent un travail particulièrement efficace. Longs intervalles de maintenance grâce au système de filtre à air longue durée avec préséparation cyclonique. Prise d'eau avec robinet pour les coupes humides. Adaptateur requis pour être compatible avec STIHL FW 20. Démarrage aisé en deux étapes seulement – purger, tirer, et c'est parti – grâce à STIHL ElastoStart, avec cordon résistant à l'usure, ainsi qu'à la soupape de décompression.

102,1 cm³ • 6,2 kW / 8,4 ch • **12,8 kg**②

	N° réf.
TS 910i①	**TB01 011 2820**

NOUVEAU **ACCESSOIRE : PROTECTION ANTI-USURE**

Réduit l'usure au niveau du protège-courroie et prolonge ainsi la durée de vie. Agit dans toutes les directions, spécialement pour les coupes avec une profondeur maximale. Inserts en acier inoxydable.

	N° réf.
Pour TS 910i	**TB01 700 8107**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

i = STIHL Injection

① Avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
② Poids avec réservoir vide, sans disque à découper

DÉCOUPEUSES À DISQUE SUR BATTERIE

- Machines compactes
- Machines sur batterie pour découper les plaques de pose, la brique, les pierres de taille et les treillis soudés
- Convient particulièrement pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

TSA 230[1]

36 V • 2,1 kW[2] • 3,9 kg[3]

Découpeuse à disque maniable sur batterie, pour l'utilisation de disques à découper de 230 mm. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, profondeur de coupe jusqu'à 70 mm, frein de ralentissement, prise d'eau avec robinet et tuyau de raccordement pour les coupes humides, blocage de broche, transmission par courroie sans entretien.

	N° réf.
TSA 230[1] sans batterie ni chargeur	**4864 011 6620**

NOUVEAU

TSA 300[1]

36 V • 3,0 kW[2] • 6,3 kg[3]

IPX4

Découpeuse à disque compacte sur batterie, pour l'utilisation de disques à découper de 300 mm. Profondeur de coupe jusqu'à 110 mm pour des coupes précises. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Poids réduit grâce à la protection en magnésium. Équilibre optimal et facilité d'utilisation. Moteur EC puissant et très résistant à l'usure. Fonctions STIHL Power Boost et Constant Power pour des performances élevées et une longue autonomie de la batterie. Compatible avec STIHL Smart Connector 2 A. Convient également pour des applications spéciales, comme les opérations de sauvetage et les interventions des pompiers.

	N° réf.
TSA 300[1] sans batterie ni chargeur	**TA02 011 6600**

LE CONSEIL PRO

L'association idéale : la découpeuse à disque silencieuse sur batterie STIHL TSA 300 et le disque à découper diamanté Premium D-SB90 N au niveau sonore réduit. Cette association garantit un faible bruit de fonctionnement et est donc idéale lors de travaux dans des zones sensibles au bruit ou à l'intérieur. Ainsi, le bruit généré lors des travaux de coupe est particulièrement faible et de courte durée. La puissance de coupe élevée du D-SB90 N assure en effet un avancement rapide du travail, même sur des matériaux de construction minéraux durs.

i = STIHL Injection

① Avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les découpeuses thermiques à la page 136
③ Poids sans batterie ni disque à découper
④ Explication des symboles, voir page 376

ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE

- Pour élargir la palette d'applications et faciliter l'utilisation des découpeuses
- Chariot de guidage pour une coupe précise et une plus grande longueur de coupe
- Montage et démontage faciles et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage

BUTÉE DE PROFONDEUR

La butée de profondeur avec raccord d'aspiration permet la coupe à sec sans poussière de matériaux de construction minéraux sur des surfaces planes. Réglage précis et continu de la profondeur de coupe possible.

	N° réf.
Pour TSA 230	**4864 690 0801**
NOUVEAU Pour TSA 300	**TA02 690 0800**

CHEMISE D'ARBRE

Adaptateur pour disques à découper diamantés. Alésage 1" en laiton, pour toutes les découpeuses avec arbre de 20 mm.

	N° réf.
	0000 708 4200

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION

10 l. Pour l'approvisionnement mobile en eau des découpeuses à disque sur les chantiers sans prise d'eau. N'est pas recommandé pour la tronçonneuse à pierre et à béton GS 461.

	N° réf.
	0000 670 6000

JEU DE ROUES

Kit de montage pour socle avant. La découpeuse à disque peut être étayée sur des surfaces planes, des roues à roulement souple simplifient le guidage.

	N° réf.
Pour TS 420, TS 500i, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	**4224 007 1014**

PAGE 374

SERVICE KITS

Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à prolonger la durée de vie de votre machine STIHL.

		N° réf.	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore① (dB(A))	Niveau de puissance sonore① (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / système de batterie STIHL	Longueur totale (cm)	Disque à découper (mm)	Profondeur de coupe max. (mm)	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure	Protection en magnésium	Commande électronique de l'alimentation en eau	Frein de disque QuickStop	Préfiltration cyclonique	STIHL Injection
DÉCOUPEUSES À DISQUE THERMIQUES⑤																								
TS 420		**4238 011 2810**	66,7	**3,2** / 4,4	–	–	9,7④	98⑦	109⑦	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 500i		**4250 011 2810**	72,2	**3,9** / 5,3	–	–	10,2④	98⑦	112⑦	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 710i	NOUVEAU	**TB01 011 2800**	91,6	**5,2** / 7,0	–	–	12,2④	105⑦	117⑦	4,4/ 3,9	2-MIX	81,8	350	125	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
TS 910i	NOUVEAU	**TB01 011 2820**	102,1	**6,2** / 8,4	–	–	12,8④	108⑦	120⑦	5,9/ 4,4	2-MIX	86,7	400	145	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
DÉCOUPEUSES À DISQUE SUR BATTERIE⑤																								
TSA 230	!	**4864 011 6600**	–	**1,15⑤** / –	1,6	36	3,9⑥	103⑧	114⑧	3,5 / 3,5	Système AP	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
TSA 230	NOUVEAU	**4864 011 6620**	–	**1,6⑤** / –	2,1	36	3,9⑥	103⑧	116⑧	4,5 / 4,5	Système AP	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–
TSA 300	NOUVEAU	**TA02 011 6600**	–	**2,5⑤** / –	3,0	36	6,3⑥	105⑧	116⑧	3,0 / 2,3	Système AP	74,2	300	110	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

! Jusqu'à épuisement du stock !

● De série
○ Optionnel (accessoire)

i = STIHL Injection

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Avec disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et l'acier inoxydable
④ Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
⑤ Puissance mécanique comme valeur comparative pour les découpeuses à disque thermiques
⑥ Poids sans la batterie et disque à découper
⑦ Mesure conforme à la norme ISO 19432
⑧ Mesure en coupe avec disque de coupe selon la norme EN 60745-2-22

CHARIOT FW 20 AVEC KIT DE MONTAGE

Pour des coupes précises avec une profondeur de coupe réglée au millimètre sur de longues distances. Convient à toutes les découpeuses à disque STIHL portatives, kit de montage avec système d'attache rapide compris dans le volume de livraison.

	N° réf.
Pour TS 420, TS 500i	**4224 200 0043**
NOUVEAU Pour TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i	**4224 200 0033**

ACCESSOIRE : RÉSERVOIR D'EAU

13 l. Avec manchon d'accouplement.

Pour chariot FW 20	**4224 007 1018**

ACCESSOIRE : ROULETTE DE GUIDAGE

Pour chariot FW 20	**4205 007 1009**

KIT DE MONTAGE AVEC SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE

Avec tendeur rapide et centrage, pour un montage aisé de la découpeuse à disque sur le FW 20.

	N° réf.
Pour TS 420, TS 500i	**4250 790 0702**
Pour TS 700, TS 800	**4224 790 0705**
NOUVEAU Pour TS 710i, TS 910i	**TB01 790 0702**

LE CONSEIL PRO

Le chariot FW 20 est facilement rabattable et prend très peu de place. Une seule personne peut le transporter sans problème. Les avantages du dispositif d'attache rapide sont indéniables et font de la découpeuse à disque un véritable multitalent. Vous profitez ainsi de deux machines en une : la découpeuse à disque et la découpeuse à disque compacte sur chariot.

DISQUES À DÉCOUPER

- Disques en résine synthétique et disques diamantés pour le découpage de la pierre naturelle, de l'asphalte, de l'acier et du béton
- Parfaitement adaptés aux découpeuses à disque STIHL
- Longue durée d'utilisation et haute performance de coupe

DISQUES EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE

ACIER DE CONSTRUCTION — K-ME

Pour couper l'acier de construction et les profilés en métal sur les chantiers, ainsi que pour une utilisation dans les entreprises de traitement des métaux.

ASPHALTE/FONTE DUCTILE — K-DG

Disque à découper pour les travaux publics et les canalisations. Spécialement conçu pour découper la fonte ductile.

PIERRE — K-BA

Disque pour découper les briques, ainsi que pour une utilisation générale dans le bâtiment.

N° réf.		Diamètre (mm)	Asphalte	Brique, béton	Fonte ductile	Acier de construction	Acier inoxydable
DISQUES EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE			**RECOMMANDATION D'UTILISATION ①**				
K-ME							
0835 012 7000		230	–	–	–	●	●
0835 012 7003	**NOUVEAU**	230	–	–	–	●	●
0835 010 7000		300					
0835 010 7001		350					
0835 012 7001 ②		350	–	–	–	●	–
0835 010 7006		400					
K-DG							
0835 030 7000		300					
0835 030 7001		350	●	–	●	–	–
0835 030 7002		400					
K-BA							
0835 020 7000		300					
0835 020 7001		350	–	●	–	–	–
0835 020 7002		400					

● Convient
– Non recommandé

① Lors de l'emploi de disques à découper, il est important de tenir compte des caractéristiques de la découpeuse utilisée sur place
② Convient pour TS 440

DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS

Les disques à découper diamantés de STIHL satisfont à des normes de qualité très strictes et sont polyvalents pour la coupe de matériaux très divers. Ils font notamment toute la différence dans le cas d'utilisations manuelles de la découpeuse sur la pierre naturelle, le béton et l'asphalte. Dans notre large gamme, vous trouverez toujours un disque à découper adapté à vos besoins et à vos conditions de travail. Les disques à découper sont spécifiquement adaptés à nos découpeuses. Ils sont conçus pour permettre à vos machines de déployer toutes leurs capacités.

STABLES ET DURABLES

RAPIDES ET PRÉCIS

POLYVALENTS ET FIABLES

POUR UNE UTILISATION GÉNÉRALE DANS LA CONSTRUCTION

Notre disque de coupe diamanté D-B10 est le classique qui vous permet de couper différents matériaux sur chantier. Fiable et durable.

D-B10

POUR UNE UTILISATION UNIVERSELLE

Notre disque diamanté D-BA90 est un véritable multitalent. Il convient pour travailler sur une large gamme de matériaux tels que l'asphalte, la maçonnerie, la brique, le béton ou le béton armé et dur.

D-BA90

POUR DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET DES APPLICATIONS SPÉCIALES

Le disque diamant premium D-SB90 offre une performance de coupe convaincante, en particulier lorsqu'il s'agit de matériaux de construction durs tels que le granit ou le béton armé. Le disque à découper diamanté spécial D-G80 séduit par sa longue durée de vie et ses performances de coupe élevées sur les tuyaux en fonte ductile dans les travaux de pose de canalisations.

D-SB90 | D-G80

POUR L'UTILISATION AVEC DES DÉCOUPEUSES À DISQUE SUR BATTERIE

Outre des émissions sonores nettement réduites par rapport à l'assortiment STIHL existant (réduites environ de moitié), le disque à découper diamanté Premium D-SB90 N séduit par ses performances de coupe très élevées sur des matériaux de construction minéraux durs, comme le béton fortement armé et le granit. Autres avantages du D-SB90 N au niveau sonore réduit : il offre une longue durée de vie ainsi que des performances de travail élevées par charge de batterie.

D-SB90N

DISQUES À DÉCOUPER DIAMANTÉS	N° réf.	Diamètre (mm)	Asphalte	Béton frais	Grès	Brique	Béton	Béton armé	Béton fortement armé, béton ancien	Acier de construction	Granite, pierre naturelle dure	Tuyaux en fonte ductile, tuyaux basse pression extensibles (PE, PP, PVC)	Niveau sonore réduit
POUR UNE UTILISATION GÉNÉRALE DANS LA CONSTRUCTION													
D-B10	**0835 090 7050**	230											
Durée de vie	**0835 090 7051**	300											
Performance de coupe	**0835 090 7052**	350	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–
	0835 090 7053	400											
POUR UNE UTILISATION UNIVERSELLE													
D-BA90	**0835 094 7012**	300											
Durée de vie	**0835 094 7013**	350	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Performance de coupe	**0835 094 7014**	400											
POUR DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET DES APPLICATIONS SPÉCIALES													
NOUVEAU D-SB80													
Durée de vie	**0835 096 7007**	230	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–
Performance de coupe													
D-SB90	**0835 096 7004**	300											
Durée de vie	**0835 096 7005**	350	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–
Performance de coupe	**0835 096 7006**	400											
D-G80													
Durée de vie	**0835 070 7000**	350	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–
Performance de coupe													
POUR L'UTILISATION AVEC DES DÉCOUPEUSES À DISQUE SUR BATTERIE													
NOUVEAU D-SB90N													
Durée de vie	**0835 097 7001**	300	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	●
Performance de coupe													

● Convient
– Non recommandé

ⓘ Lors de l'emploi de disques à découper, il est important de tenir compte des caractéristiques de la découpeuse utilisée sur place

Remarque : toutes les découpeuses à disque STIHL sont livrées avec un disque à découper en résine synthétique pour la coupe de l'acier de construction et de l'acier inoxydable.

TONTE ET PLANTATIONS

TONDEUSES POUSSÉES

ROBOTS DE TONTE

TRACTEURS DE PELOUSE

SCARIFICATEURS

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

MOTOBINEUSES

TARIÈRE

ATOMISEURS

PULVÉRISATEURS

DÉTAILS DE LA TONDEUSE À GAZON

TECHNIQUE

01 FONCTION 4-EN-1
Quatre applications en une seule tondeuse : ramassage aisé de l'herbe coupée dans le bac de ramassage, éjection arrière avec clapet fermé, éjection latérale avec rallonge d'éjection latérale, mulching avec obturateur mulching intégré (série 2) ou trappe de mulching intégrée (série 4).

02 LAME DE CONCEPTION OPTIMISÉE
La résistance minimale permet d'allonger la durée de la batterie. Un point de flexion intégré protège le vilebrequin des dommages.

03 RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE
Le réglage centralisé de la hauteur de coupe est facile à actionner grâce à son système à ressorts et peut se régler à la hauteur de coupe souhaitée sur plusieurs niveaux. Une échelle indique la hauteur enclenchée.

CONFORT

04 GUIDON CONFORTABLE
Le guidon confortable rabattable permet de tondre la pelouse et de retirer le bac de ramassage en toute simplicité. De plus, la tondeuse peut être transportée et rangée de manière peu encombrante. Le guidon est réglable sans outil en fonction de la taille de l'utilisateur.

05 BAC DE RAMASSAGE RABATTABLE AVEC INDICATEUR DU NIVEAU DE REMPLISSAGE
S'ouvre et se vide particulièrement facilement grâce à son mécanisme de pliage. Le flux d'air lors de la tonte dirige l'herbe coupée vers le bac de ramassage et assure un remplissage étanche. Grâce aux lamelles présentes au niveau du bac, l'air est évacué latéralement vers le sol. L'utilisateur et la tondeuse sont ainsi protégés contre les poussières qui virevoltent. L'indicateur du niveau de remplissage indique à quel moment le bac doit être vidé.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

VOUS AVEZ LE CHOIX. NOUS AVONS L'APPAREIL QU'IL VOUS FAUT.

Tondeuses poussées thermiques	**146**	Accessoires pour robots de tonte	**171**
Tondeuses poussées à batterie	**152**	Tracteurs de pelouse	**177**
Accessoires pour tondeuses poussées	**157**	Accessoires pour tracteurs de pelouse	**180**
Robots de tonte	**162**	Scarificateurs et accessoires	**185**

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 2

- Pour une utilisation dans le jardin familial
- Pour les pelouses de taille moyenne
- Carter robuste en tôle d'acier recouverte d'un revêtement par poudrage
- Moteurs efficaces

NOUVEAU

RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,5 ch • **32,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique offrant une largeur de coupe de 46 cm. Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable et entraînement à 1 vitesse pour un travail confortable. Avec bac de ramassage d'une capacité de 55 litres.

	N° réf.
RM 248 T	**WB21 011 3410**
Autre version :	
RM 248	**WB21 011 3400**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 4

- Pour les travaux de tonte plus exigeants dans le jardin familial
- Pour les pelouses de taille moyenne à grande
- Carter en polymère durable
- Moteurs performants

NOUVEAU

RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • **30,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique compacte avec une largeur de coupe de 41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, poignée caoutchoutée ergonomique, tendeurs rapides QuickFix, roues faciles à manœuvrer et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

	N° réf.
RM 443 T	**WB40 011 3410**
Autre version :	
RM 443	**WB40 011 3400**

NOUVEAU

RM 448 V

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **32,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique robuste offrant une largeur de coupe de 46 cm, fonction 4-en-1, éjection latérale, trappe de mulching et lame multifonctions pour l'entretien de pelouses de taille moyenne. Carter en plastique muni de renforts en plastique, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable rabattable et réglable en hauteur sur 2 niveaux et entraînement Vario pour un travail confortable. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 52 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RM 448 V	**WB41 011 3410**
Autre version :	
RM 448 T	**WB41 011 3400**

ⓘ Poids net, sans carburant

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6

- Pour les travaux de tonte exigeants sur des terrains privés et dans l'agriculture
- Pour les pelouses de grande superficie
- Carter en aluminium durable
- Avec fonction 3 en 1 pour la coupe, le mulchage et le ramassage
- Moteurs performants

RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **45,0 kg** ①

Tondeuse thermique puissante offant une largeur de coupe de 48 cm, pour les grandes superficies. Lame multifonction pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable avec poignée ergonomique caoutchoutée, tendeurs rapides QuickFix et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage breveté de 70 litres avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RM 650 T	**6364 011 3441**

RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **46,0 kg** ①

Puissante tondeuse thermique, offrant une largeur de coupe de 48 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Lame multifonction pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 70 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RM 650 V	**6364 011 3401**
Autre version :	
RM 650 VE	**6364 011 3453**
RM 650 VS	**6364 011 3411**

E = Démarrage électrique
S = Embrayage/frein de lame

T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique

RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **50,0 kg** ①

Puissante tondeuse thermique, offrant une largeur de coupe de 53 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Lame multifonctions pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage / frein de lame, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 70 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RM 655 VS	**6374 011 3412**
Autre version :	
RM 655 V	**6374 011 3401**

RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **56,0 kg** ①

Puissante tondeuse thermique, offrant une largeur de coupe de 53 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Lame multifonctions pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage / frein de lame, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon confortable avec poignée souple en caoutchouc et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 70 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RM 655 YS	**6374 011 3441**

① Poids net, sans carburant

PAGE 311

MOTO4PLUS

Le Moto4Plus de STIHL est une essence spécialement développée pour les petits moteurs STIHL à 4 temps. Il est exempt d'éthanol et ne contient pratiquement pas d'oléfines ni de combinaisons aromatiques. Grâce à ses faibles émissions, il est particulièrement convivial et, grâce à une durée de stockage pouvant atteindre cinq ans, le carburant garantit des performances optimales sur le long terme.

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7

- Pour les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Pour tondre les surfaces étendues
- Conception robuste d'une longévité extrême, pour les contraintes élevées
- Moteurs particulièrement puissants
- Carter particulièrement stable en magnésium avec insert en polymère remplaçable

RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch **• 61,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante, offrant une largeur de coupe de 54 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Embrayage / frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe par roue, guidon confortable avec poignée soft-grip Super et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 80 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RM 756 YC	**6378 011 3421**
Autre version :	
RM 756 YS	**6378 011 3401**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

ⓘ Poids net, sans carburant

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE R

- Pour les travaux de tonte exigeants sur des terrains privés et pour les paysagistes
- Tondeuses spéciales pour les usages très spécifiques
- Idéale pour le mulching et la tonte avec éjection latérale

RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch **• 29,0 kg** ⓘ

Tondeuse mulching thermique maniable et efficace avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe séparé pour chaque essieu, poignée soft-grip Super et traction avant pour un plus grand confort pendant la tonte. Transport facile grâce aux tendeurs rapides QuickFix et au repliage facile du guidon.

	N° réf.
RM 2 RT	**6357 011 3415**

RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch **• 31,0 kg** ⓘ

Tondeuse multifonctionsTM à éjection latérale avec une largeur de coupe de 48 cm, particulièrement maniable et puissante, pour les grandes superficies. Conception à trois roues avec roue avant pivotante. Réglage de la hauteur de coupe à l'avant (par roue) et à l'arrière (par axe). La poignée soft-grip Super et l'entraînement des roues à 1 vitesse permettent une utilisation confortable.

	N° réf.
RM 3 RT	**6361 011 3416**

ACCESSOIRE : ADC 048

Disque Disk-Cut à 4 lames oscillantes (48 cm de diamètre).

Pour RM 3 RT	**6909 700 5107**

C = Équipement confort
R = Tondeuse mulching
S = Embrayage/frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse
Y = Entraînement hydrostatique

RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **44,0 kg**①

Tondeuse mulching thermique, professionnelle, puissante et robuste, offrant une largeur de coupe de 53 cm. Idéale pour la tonte de jardins de grande superficie. Moteur puissant. Carter robuste en aluminium, protection du vilebrequin, réglage centralisé de la hauteur de coupe, poignée souple en caoutchouc et entraînement des roues à 1 vitesse pour un travail confortable. Transport facile grâce au guidon rabattable.

	N° réf.
RM 4 RTP	**6383 011 3422**

TONDEUSES SUR BATTERIE

- Pour une utilisation dans le jardin familial ainsi que pour des applications professionnelles dans l'entretien du gazon
- Pour une tonte silencieuse, sans rejet de gaz d'échappement, grâce aux batteries lithium-ion STIHL
- Particulièrement maniables et faciles à manœuvrer
- Tonte flexible et sans câble

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

AK SYSTEM AK 20

RMA 235

36 V • 13,0 kg②

Tondeuse sur batterie légère et maniable, offrant une largeur de coupe de 33 cm. Idéale pour la tonte de petites superficies. Avec lame optimisée, réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon rabattable réglable en hauteur sur deux niveaux. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 30 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RMA 235 sans batterie ni chargeur	**6311 011 1415**
Set RMA 235 avec AK 20 et AL 101	**6311 200 0045**

AK SYSTEM AK 30 S

RMA 239 C

36 V • 15,0 kg②

Tondeuse sur batterie légère et maniable, offrant une largeur de coupe de 37 cm. Idéale pour la tonte de jardins de petite et moyenne superficie. Avec lame optimisée, réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable rabattable et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 40 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RMA 239 C sans batterie ni chargeur	**6320 011 1435**
Set RMA 239 C avec AK 30 S et AL 101	**6320 011 1463**
Autres versions :	
RMA 239 sans batterie ni chargeur	**6320 011 1430**
Set RMA 239 avec AK 30 S et AL 101	**6320 011 1461**

AK SYSTEM AK 20

NOUVEAU

RMA 243

36 V • 26,0 kg②

Tondeuse compacte sur batterie offrant une largeur de coupe de 41 cm, fonction 4-en-1, éjection latérale, obturateur mulching et lame multifonctions pour l'entretien de pelouses de taille moyenne dans un environnement sensible au bruit. Carter en tôle d'acier avec moteur EC, logement pour le transport d'une batterie supplémentaire, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable rabattable et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 52 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RMA 243 sans batterie ni chargeur	**WA20 011 1400**
Set RMA 243 avec AK 20 et AL 101	**WA20 011 1410**

AK SYSTEM AK 30 S

NOUVEAU

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg②

Tondeuse sur batterie offrant une largeur de coupe de 46 cm, fonction 4-en-1, éjection latérale, obturateur mulching et lame multifonctions pour l'entretien de pelouses de taille moyenne dans un environnement sensible au bruit. Carter en tôle d'acier avec moteur EC, logement pour le transport d'une batterie supplémentaire et entraînement à 1 vitesse pour un travail confortable. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable rabattable et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 52 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RMA 248 T sans batterie ni chargeur	**WA21 011 1410**
Set RMA 248 T avec AK 30 S et AL 101	**WA21 011 1430**

C = Équipement confort
P = Performance

R = Tondeuse mulching
T = Entraînement à 1 vitesse

① Poids net, sans carburant
② Poids sans la batterie
③ Explication des symboles, voir page 376

NOUVEAU
RMA 443 PV

36 V · 27,0 kg ①

Tondeuse compacte sur batterie offrant une largeur de coupe de 41 cm, fonction 4-en-1, éjection latérale, trappe de mulching et lame multifonctions pour l'entretien de pelouses de taille moyenne. Carter en plastique muni de renforts en plastique, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable rabattable et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Lame optimisée et régulation automatique du régime pour une plus longue autonomie de la machine. Entraînement Vario électrique et interface IHM numérique pour un travail particulièrement confortable. Deux compartiments batterie actifs permettent d'utiliser deux batteries l'une après l'autre. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 52 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RMA 443 PV sans batterie ni chargeur	**WA40 011 1410**
Set RMA 443 PV avec AP 300 S et AL 301	**WA40 200 0004**

NOUVEAU
RMA 453 PV

36 V · 29,0 kg ①

Large et puissante tondeuse sur batterie offrant une largeur de coupe de 51 cm, fonction 4-en-1, éjection latérale, trappe de mulching et lame multifonctions pour l'entretien de pelouses de taille moyenne. Carter en plastique muni de renforts en plastique, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable rabattable et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Lame optimisée et régulation automatique du régime pour une plus longue autonomie de la machine. Entraînement Vario électrique et interface IHM numérique pour un travail particulièrement confortable. Deux compartiments batterie actifs permettent d'utiliser deux batteries l'une après l'autre. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 55 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RMA 453 PV sans batterie ni chargeur	**WA42 011 1400**
Set RMA 453 PV avec AP 300 S et AL 301	**WA42 200 0002**

NOUVEAU
RMA 448 PV

36 V · 28,0 kg ①

Puissante tondeuse sur batterie offrant une largeur de coupe de 46 cm, fonction 4-en-1, éjection latérale, trappe de mulching et lame multifonctions pour l'entretien de pelouses de taille moyenne. Carter en plastique muni de renforts en plastique, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confortable rabattable et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Lame optimisée et régulation automatique du régime pour une plus longue autonomie de la machine. Entraînement Vario électrique et interface IHM numérique pour un travail particulièrement confortable. Deux compartiments batterie actifs permettent d'utiliser deux batteries l'une après l'autre. Bac de ramassage rabattable d'une capacité de 52 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RMA 448 PV sans batterie ni chargeur	**WA41 011 1420**
Set RMA 448 PV avec AP 300 S et AL 301	**WA41 200 0002**

PAGE **373**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

Pour un entretien et un nettoyage efficaces de votre tondeuse robot iMOW® ou de votre tondeuse classique. Disponible en deux versions : comme kit standard avec STIHL MultiClean, une brosse de nettoyage et un chiffon en microfibres ou comme kit avantage Plus avec un chiffon en microfibres supplémentaire et un sac de transport.

P = Performance
V = Entraînement Vario

① Poids sans la batterie
② Explication des symboles, voir page 376

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025
RMA 750 V

2 × 36 V · 49,2 kg ①

Tondeuse professionnelle sur batterie offrant une largeur de coupe de 48 cm. Fonction 4-en-1, éjection arrière et latérale, obturateur mulching et lame multifonctions à flux d'air optimisé. Idéale pour les pelouses de taille moyenne. Entraînement Vario, vitesse réglable entre 0 et 6 km/h. Guidon confortable rabattable et réglable en hauteur, interface IHM numérique avec fonction STIHL connected intégrée. Mode ECO, mode standard et mode Auto-Boost. Carter durable en aluminium avec intérieur en plastique, réglage de la hauteur de coupe par roue sur 6 niveaux. Bac de ramassage d'une capacité de 80 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RMA 750 V sans batterie ni chargeur	**WA70 011 1400**

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025
RMA 756 V

2 × 36 V · 52,0 kg ①

Tondeuse professionnelle sur batterie offrant une largeur de coupe de 54 cm. Pour les pelouses de taille moyenne. Idéale pour les travaux de tonte dans des environnements sensibles au bruit. Lame multifonctions à flux d'air optimisé, fonction 4-en-1, éjection arrière et latérale, obturateur mulching. Réglage de la hauteur de coupe par roue sur 6 niveaux. Guidon confortable rabattable et réglable en hauteur avec interface IHM numérique et fonction STIHL connected intégrée. Mode ECO, mode standard et mode Auto-Boost. Entraînement Vario, vitesse réglable entre 0 et 6 km/h. Carter durable en aluminium avec intérieur en plastique. Bac de ramassage d'une capacité de 80 litres, avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RMA 756 V sans batterie ni chargeur	**WA71 011 1400**

RMA 765 V

36 V · 44,0 kg①

Tondeuse professionnelle sur batterie pour l'entretien régulier des pelouses dans des environnements particulièrement sensibles au bruit, tels que les zones résidentielles, les écoles ou les jardins d'hôpitaux. Largeur de coupe de 63 cm, plateau de coupe à 2 lames optimisées, réglage centralisé de la hauteur de coupe par roue, entraînement Vario électrique et guidon confortable réglable en hauteur et rabattable. Sac de ramassage de 80 litres avec indicateur du niveau de remplissage.

	N° réf.
RMA 765 V sans batterie ni chargeur	**6392 011 1400**

ACCESSOIRE : ADA 1000

1,9 kg①

Adaptateur double raccord de chargement permettant d'utiliser deux batteries AP. Utilisation automatique de la deuxième batterie dès que la première est vide. Batteries AP non incluses.

Pour RMA 765 V	**6909 400 4300**

RMA 2 RPV

36 V · 23,0 kg①

Tondeuse mulching sur batterie, légère et maniable, offrant une largeur de coupe de 46 cm. Idéale pour la tonte de jardins de moyenne superficie. Réglage de la hauteur de coupe par essieu, tendeur rapide QuickFix et guidon rabattable. Entraînement Vario électrique pour un travail plus confortable. La vitesse de travail maximale peut être adaptée selon les besoins au moyen du levier présent sur le guidon. Avec deux compartiments batterie actifs pour une décharge séquentielle.

	N° réf.
RMA 2 RPV sans batterie ni chargeur	**6357 011 1415**
Autres versions :	
RMA 2 RV sans batterie ni chargeur	**6357 011 1410**

NOUVEAU
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

RMA 7 RV

2 × 36 V · 45,6 kg①

Tondeuse mulching professionnelle sur batterie offrant une largeur de coupe de 51 cm. Lame multifonctions à flux d'air optimisé, fonction mulching et éjection latérale. Pour les pelouses de taille moyenne. Idéale pour les travaux de tonte dans des environnements sensibles au bruit. Entraînement Vario électrique, vitesse réglable entre 0 et 6 km/h. Guidon confortable rabattable et réglable en hauteur avec interface IHM numérique et Smart Connector intégré pour connecter la tondeuse en réseau via STIHL connected. Mode ECO, mode standard et mode Auto-Boost. Carter durable en aluminium avec intérieur en plastique, réglage de la hauteur de coupe par roue sur 6 niveaux.

	N° réf.
RMA 7 RV sans batterie ni chargeur	**WA72 011 1400**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

P = Performance
R = Tondeuse mulching
V = Entraînement Vario

① Poids sans la batterie
② Explication des symboles, voir page 376

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES

- Kits pour le mulching et le ramassage
- Équipement approprié pour faciliter le travail
- Dispositifs de protection

KIT MULCHING

Avec lame biplan et obturateur mulching. Pour trouver le kit mulching adapté à votre tondeuse, veuillez vous reporter aux indications figurant dans les notes de bas de page.

	N° réf.
AMK 039 pour RMA 239, RMA 239 C	**6909 007 1081**
AMK 056 pour les modèles thermiques de la série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm	**6909 007 1024**
AMK 065 pour RMA 765 V	**6909 007 1063**

AGS 700

Protection pour le boîtier du filtre à air.

	N° réf.
Pour tous les modèles de la série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm ainsi que pour le modèle RM 655 YS	**6909 700 8101**

LAME SOUFFLANTE

Capacités de ramassage améliorées lorsque les conditions de travail sont difficiles sur le terrain.

	N° réf.
ACK 050 pour les modèles de la série 6 avec une largeur de coupe de 48 cm	**6909 007 1036**
ACK 055 pour les modèles de la série 6 avec une largeur de coupe de 53 cm	**6909 007 1037**

		N° réf.	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)	Type de moteur / système de batterie STIHL	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (kW / ch)	Régime de service (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore ① (dB(A))	Niveau de vibrations (m/s²)	Incertitude sur le niveau de vibrations ① (m/s²)	Guidon confort	Bac de ramassage rabattable	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Lame multifonctions	Lame optimisée	Embrayage / frein de lame	Poignée caoutchoutée ergonomique
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 2																									
RM 248	NOUVEAU	**WB21 011 3400**	1.200	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	–	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,5	2.800	30,0②	96	82	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
RM 248 T	NOUVEAU	**WB21 011 3410**	1.200	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	**1,8** / 2,5	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 4																									
RM 443	NOUVEAU	**WB40 011 3400**	1.200	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	–	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0②	93	79	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
RM 443 T	NOUVEAU	**WB40 011 3410**	1.200	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2.800	30,0②	93	79	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
RM 448 T	NOUVEAU	**WB41 011 3400**	1.200	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
RM 448 V	NOUVEAU	**WB41 011 3410**	1.200	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,4 – 4,2	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	32,0②	96	82	2	4,4	2,2	●	●	●	●	–	–	–
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6																									
RM 650 T		**6364 011 3441**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	T / 3,5	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	45,0②	96	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	–	–	●
RM 650 V		**6364 011 3401**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0②	96	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	–	–	●
RM 650 VS		**6364 011 3411**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0②	96	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	–	●	●
RM 650 VE		**6364 011 3453**	2.000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2.800	43,0②	96	82	2	3,0	1,5	●	●	●	●	–	–	●
RM 655 V		**6374 011 3401**	2.500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	46,0②	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	–	–	●
RM 655 VS		**6374 011 3412**	2.500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0②	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	–	●	●
RM 655 YS		**6374 011 3441**	2.500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	Y / 0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	56,0②	98	84	2	3,0	1,5	●	●	●	●	–	●	●
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7																									
RM 756 YS		**6378 011 3401**	3.000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	60,0②	98	86	2	2,4	1,2	–	–	–	–	–	●	●
RM 756 YC		**6378 011 3421**	3.000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y / 0,5 – 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2.800	61,0②	98	86	2	2,4	1,2	●	–	–	–	–	●	●
TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE R																									
RM 2 RT		**6357 011 3415**	1.500	46	28 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	T / 3,5	Kohler Serie HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	29,0②	93	79	2	4,4	2,2	–	–	–	–	–	–	●
RM 3 RT		**6361 011 3416**	2.000	48	25 – 80 (5 niveaux, par axe, roue individuelle)	●	–	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2.800	31,0②	96	82	2	5,5	2,2	–	–	–	–	–	–	●
RM 4 RTP		**6383 011 3422**	2.500	53	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	●	–	T / 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	44,0②	93	79	2	2,4	1,2	–	–	●	–	–	–	●
TONDEUSES À GAZON À BATTERIE																									
RMA 235		**6311 011 1415**	–	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–	Système AK	–	–	3.400	13,0③	90	76	3	1,8	0,9	–	●	●	–	●	–	–
Set RMA 235 avec AK 20 + AL 101		**6311 200 0045**	300⑤	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–	Système AK	–	–	3.400	14,2④	90	76	3	1,8	0,9	–	●	●	–	●	–	–
RMA 239		**6320 011 1430**	–	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–	Système AK	–	–	3.350	14,0③	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	–	●	–	–
Set RMA 239 avec AK 30 S + AL 101		**6320 011 1461**	330⑤	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–	Système AK	–	–	3.350	15,2④	91	76	2	1,4	0,7	–	●	●	–	●	–	–
RMA 239 C		**6320 011 1435**	–	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–	Système AK	–	–	3.350	15,0③	91	76	2	1,4	0,7	●	●	●	–	●	–	–
Set RMA 239 C avec AK 30 S + AL 101		**6320 011 1463**	330⑤	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	○	40	–	Système AK	–	–	3.350	16,2④	91	76	2	1,4	0,7	●	●	●	–	●	–	–

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

● De série
○ Optionnel (accessoire)

Types de moteurs
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

C = Équipement confort
E = Démarrage électrique
P = Performance
R = Tondeuse mulching

S = Embrayage/frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique

① Incertitudes selon la directive européenne 2006 / 42 / EG
② Poids net, sans carburant
③ Poids sans la batterie
④ Poids avec batterie, sans chargeur

⑤ Performances de surface par charge de la batterie dans des conditions optimales. Outre le type de batterie utilisé, d'autres facteurs influent sur les performances réellement réalisables de surface, par ex. la nature du terrain (obstacles, géométrie), la hauteur et l'humidité de l'herbe, la cadence de travail, le mulching, etc. Il est possible d'augmenter ces performances en rechargeant la batterie ou en utilisant plusieurs batteries.

		N° réf.	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)	Type de moteur / système de batterie STIHL	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (kW / ch)	Régime de service (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore ① (dB(A))	Niveau de vibrations (m/s²)	Incertitude sur le niveau de vibrations ① (m/s²)	Guidon confort	Bac de ramassage rabattable	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Lame multifonctions	Lame optimisée	Embrayage / frein de lame	Poignée caoutchoutée ergonomique
TONDEUSES SUR BATTERIE																									
RMA 243	NOUVEAU	WA20 011 1400	–	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	–	Système AK	–	–	3.000	26,0②	90	76	2	1,4	0,9	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 243 avec AK 20 + AL 101	NOUVEAU	WA20 011 1410	230④	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	–	Système AK	–	–	3.000	27,2②	90	76	2	1,4	0,9	●	●	●	●	●	–	–
RMA 248 T	NOUVEAU	WA21 011 1410	–	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T / 3,5	Système AK	–	–	3.000	29,0②	95	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 248 T avec AK 30 S + AL 101	NOUVEAU	WA21 011 1430	340④	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	T / 3,5	Système AK	–	–	3.000	30,3③	95	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
RMA 443 PV	NOUVEAU	WA40 011 1410	–	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,0 – 4,5	Système AP	–	–	3.000	27,0②	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 443 PV avec AP 300 S + AL 301	NOUVEAU	WA40 200 0004	530④	41	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,0 – 4,5	Système AP	–	–	3.000	28,3③	90	75	2	1,4	0,7	●	●	●	●	●	–	–
RMA 448 PV	NOUVEAU	WA41 011 1420	–	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,0 – 4,5	Système AP	–	–	3.000	28,0②	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 448 PV avec AP 300 S + AL 301	NOUVEAU	WA41 200 0002	510④	46	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	52	V / 2,0 – 4,5	Système AP	–	–	3.000	29,8③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
RMA 453 PV	NOUVEAU	WA42 011 1400	–	51	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	V / 2,0 – 4,5	Système AP	–	–	2.700	29,0②	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
Set RMA 453 PV avec AP 300 S + AL 301	NOUVEAU	WA42 200 0002	450④	51	20 – 100 (7 niveaux, centralisé)	●	55	V / 2,0 – 4,5	Système AP	–	–	2.700	30,8③	94	79	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	–	–
RMA 750 V	NOUVEAU⑤	WA70 011 1400	–	48	25 – 100 (6 niveaux, roue individuelle)	●	80	V / 0 – 6,0	Système AP	–	–	2.800	49,2②	93	84	3	1,4	0,8	●	–	●	●	●	–	●
RMA 756 V	NOUVEAU⑤	WA71 011 1400	–	54	25 – 100 (6 niveaux, roue individuelle)	●	80	V / 0 – 6,0	Système AP	–	–	2.600	52,0②	93	84	3	1,4	0,8	●	–	●	●	●	–	●
RMA 765 V		6392 011 1400	–	63	25 – 100 (8-niveaux, roue individuelle)	○	80	V / 0 – 5,5	Système AP	–	–	3.300	44,0②	93	84	3	1,4	0,7	●	–	–	–	●	–	●
RMA 2 RV		6357 011 1410	–	46	25 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	V / 2,0 – 4,5	Système AP	–	–	3.150	23,0②	88	74	2	1,4	0,7	–	–	–	–	–	–	●
RMA 2 RPV		6357 011 1415	–	46	25 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	V / 2,0 – 4,5	Système AP	–	–	3.150	23,0②	88	74	2	1,4	0,7	–	–	–	–	–	–	●
RMA 7 RV	NOUVEAU⑤	WA72 011 1400	–	51	25 – 100 (6 niveaux, roue individuelle)	●	–	V / 0 – 6,0	Système AP	–	–	2600	45,6②	93	84	3	1,4	0,8	●	–	●	●	●	–	●

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Équipement confort
P = Performance
R = Tondeuse mulching

T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario

① Incertitudes selon la directive européenne 2006 / 42 / EG
② Poids sans la batterie
③ Poids avec batterie, sans chargeur

④ Performances en termes de surface par charge de la batterie dans des conditions optimales. Outre le type de batterie utilisé, d'autres facteurs influent sur les performances réellement réalisables en termes de surface, comme la nature du terrain (obstacles, géométrie), la hauteur et l'humidité de l'herbe, la cadence de travail, le mulching, etc. Il est possible d'augmenter ces performances en rechargeant la batterie ou en utilisant plusieurs batteries.

⑤ Disponible à partir du printemps 2025

UNE TONTE PARFAITE ET INTELLIGENTE

TONDEUSES ROBOTS STIHL iMOW®

SYSTÈME DE TONTE PERFORMANT
Avec trois lames mobiles et réglage électrique de la hauteur de coupe.

FORTES PENTES
L'iMOW® peut travailler sur des pentes allant jusqu'à 40 %.

GUIDAGE ADAPTÉ À LA SITUATION
Pour une coupe parfaite, l'iMOW® adapte sa vitesse de déplacement en fonction de la situation.

CAPTEUR DE PLUIE
Selon le réglage de la sensibilité du capteur de pluie, l'iMOW® s'arrête en cas de précipitations afin de ne pas endommager le gazon mouillé.

UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE
Au moyen de l'application MY iMOW®, du panneau de commande avec synthèse vocale et des bandes LED.

CONNECTIVITÉ - WLAN & BLUETOOTH®
Permet un contrôle pratique et flexible de la tondeuse robot iMOW®.

TEMPS D'ACTIVITÉ RÉDUIT
Grâce à des temps de charge et de tonte réduits, vous profitez de plus de temps libre sur votre pelouse.

HORAIRES DE TONTE PROGRAMMABLES
Vous décidez quand l'iMOW® doit tondre.

GESTION DES ZONES DE TONTE
Si nécessaire, la pelouse peut être divisée en différentes zones qui peuvent être tondues à des moments différents.

SONORITÉ SILENCIEUSE ET AGRÉABLE
La conception optimisée du système de tonte de la tondeuse robot iMOW® assure une sonorité silencieuse et agréable.

CONCEPTION ROBUSTE
Nos tondeuses robots sont fabriquées selon la qualité 100 % STIHL – pour une fiabilité à 100 %.

CHANGEMENT FACILE DES LAMES
Vous pouvez remplacer les lames facilement et sans outils.

DESIGN MODERNE
Pour un aspect attrayant dans le jardin.

LUMIÈRE AMBIANTE①
Bandes LED réglables individuellement.

ALARME iMOW®
Protège l'iMOW® – dissuade par exemple d'emporter la tondeuse robot.

CAPTEURS À ULTRASONS
Permettent d'aborder les obstacles en douceur.

LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES
Pour une utilisation optimale de la tondeuse robot iMOW®.

EN EXCLUSIVITÉ SUR L'iMOW® EVO

FORTES PENTES
L'iMOW® EVO peut travailler sur des pentes allant jusqu'à 45 %. Les Upgrade Kits disponibles en option permettent même de leur faire emprunter des pentes allant jusqu'à 55 %.

CONNECTIVITÉ - WLAN & BLUETOOTH® & TÉLÉPHONIE MOBILE
Permet un contrôle flexible de la tondeuse robot iMOW® EVO, même en dehors du réseau WLAN domestique.

MATRICE LED②
Pour une communication encore plus conviviale.

① Disponibles pour iMOW 5 / 5 EVO / 6 / 6 EVO / 7 / 7 EVO
② Disponibles pour iMOW 5 EVO / 6 EVO / 7 EVO



POUR UNE TONTE PARFAITE ET SANS EFFORT

VOTRE GAZON ATTIRERA TOUS LES REGARDS

La coupe idéale pour une pelouse parfaite
Grâce à leur vitesse de rotation élevée, les trois lames mobiles du système de tonte iMOW® assurent une coupe impeccable. Le changement régulier du sens de rotation prolonge en outre la durée de vie des lames. La hauteur de coupe de la tondeuse peut être réglée facilement entre 20 et 60 mm directement sur la machine ou via l'application MY iMOW®.

Si besoin, vous pouvez faire remplacer les lames par un revendeur spécialisé STIHL agréé. Mais il est aussi tout à fait possible de le faire vous-même, sans aucun outil supplémentaire. Vous n'aurez besoin que des lames de rechange disponibles en option.



UN GAZON SAIN ET RÉGULIER SANS ENGRAIS SUPPLÉMENTAIRE

L'iMOW® fertilise automatiquement votre pelouse avec l'herbe coupée. Ce processus est connu sous le nom de mulching. L'herbe coupée est un engrais riche en azote, similaire, voire meilleur, que n'importe quel autre engrais que vous pouvez acheter. Pour profiter pleinement des avantages du mulching, votre iMOW® doit tondre la pelouse régulièrement.

S'adapte à tous les jardins
Grâce à un guidage précis, l'iMOW® tond même les pelouses les plus exigeantes et peut venir à bout de grandes pentes sans problème – avec un résultat de tonte optimal. Alors que l'iMOW® gère des pentes allant jusqu'à 40 %, l'iMOW® EVO peut s'aventurer sur des pentes jusqu'à 45 %.

Grâce à l'Upgrade Kit disponible en option, la capacité de l'iMOW® EVO de tondre sur des terrains inclinés peut même être augmentée jusqu'à des pentes de 55 %. Retrouvez de plus amples informations sur les Upgrade Kits pour l'iMOW® à la page 172.

Guidage intelligent
Les nombreuses caractéristiques de la tondeuse robot iMOW® contribuent également à un résultat de tonte parfait. Ainsi, la tondeuse robot est capable d'adapter elle-même sa vitesse de déplacement en fonction de la situation, de manière à obtenir une coupe continue et régulière. Elle évite en outre les traces de pneu en se déplaçant en décalé et en effectuant des manœuvres intelligentes. Un capteur peut être activé selon les besoins pour permettre à l'iMOW® de détecter la pluie et d'interrompre ainsi la tonte pour protéger le gazon mouillé.

INTELLIGENTE. CONNECTÉE. INTUITIVE.

GÉREZ VOTRE iMOW® CONFORTABLEMENT ET EN TOUTE FACILITÉ

Application MY iMOW®
L'application MY iMOW® facilite la gestion de votre tondeuse robot. L'application est intuitive et vous permet de configurer et de contrôler entièrement votre tondeuse robot en quelques clics seulement. Le tableau de bord constitue véritablement le cœur de l'application. Il vous permet de consulter d'un seul coup d'œil les données essentielles. Vous y trouverez des informations sur le statut de la tonte, le niveau de charge de la batterie ainsi que la prochaine tonte prévue. Vous pouvez envoyer des ordres à votre iMOW® en fonction du statut de la tonte et accéder à toutes les autres fonctions de l'application à partir du tableau de bord.

L'application MY iMOW® est disponible pour iOS ou Android, ainsi que sous forme d'application web.

Aperçu des fonctions de l'application MY iMOW® :
- Créer et modifier les plans de tonte
- Définir des zones de tonte
- Régler la hauteur de coupe du système de tonte
- Paramétrer la sensibilité du capteur de pluie



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Disponible dans l'App Store et dans le Google Play Store.

UNE FLEXIBILITÉ IMPRESSIONNANTE

PROFITEZ DE PLUS DE TEMPS LIBRE SUR VOTRE PELOUSE

Temps d'activité réduits pour profiter de davantage de temps libre au jardin
La grande largeur de coupe et la vitesse de déplacement élevée, le guidage intelligent ainsi que la gestion efficace de la charge de la tondeuse robot iMOW® permettent des temps d'activité particulièrement courts tout en donnant un excellent résultat de tonte. Vous pouvez ainsi passer de plus de temps libre sur votre pelouse.

Entretien de la pelouse selon votre plan de tonte
L'application MY iMOW® vous permet de personnaliser les horaires de tonte sous forme de sessions individuelles ou en série, ainsi que de plans hebdomadaires. L'assistant de planification de la tonte vous aide à créer votre plan de tonte et vous donne des recommandations, par exemple combien de temps il faut tondre par semaine. L'iMOW® effectue son travail en toute autonomie dans le cadre des plages horaires prédéfinies et en fonction de la surface à tondre.





Plus grande flexibilité grâce à la connectivité
Que ce soit par le biais d'une application ou d'une connexion Smart Home, tous les modèles de la nouvelle génération iMOW® peuvent être facilement contrôlés dans l'environnement domestique via une connexion WLAN ou Bluetooth®. L'iMOW® EVO peut également être connecté au réseau de téléphonie mobile. Vous pouvez donc le contrôler à distance, même si aucune connexion WLAN ou Bluetooth® n'est disponible.

Unité de commande intuitive avec synthèse vocale
L'unité de commande intuitive permet de commander directement sur l'appareil les fonctions de base telles que l'arrêt, le déverrouillage, le démarrage de la tonte et le retour à la station de base. Il vous suffit pour ce faire d'appuyer sur une touche. La tondeuse robot confirme qu'elle a bien reçu l'information de deux manières : de manière visuelle, via les bandes LED lumineuses dans l'unité de commande, et de manière sonore, par synthèse vocale.

Communication visuelle
Les bandes LED à l'avant et à l'arrière s'allument en cas d'interaction active avec la tondeuse robot ou en cas d'erreur. L'iMOW® EVO est en outre munie d'une matrice LED qui rend l'interaction avec la tondeuse robot encore plus simple et confortable grâce à des symboles animés.

Gestion des zones sur mesure
La gestion des zones vous permet de diviser votre pelouse en différentes zones de tonte. Ainsi, vous pouvez déjà utiliser une partie de la pelouse pendant que l'iMOW® continue à tondre ailleurs.

iMOW®

La tondeuse robot entièrement automatique convient pour les pelouses de grande superficie. En tant que tondeuse mulching, elle coupe, hache et fertilise l'herbe d'une seule traite. Résultat de coupe impeccable grâce aux trois lames mobiles, réglage électrique de la hauteur de coupe et vitesse de déplacement adaptée à chaque situation. Peut gravir des pentes jusqu'à 40 %. Largeur de coupe : 28 cm. Utilisation intuitive. Accès par l'application MY iMOW® avec Bluetooth® et WLAN.

	Pour des pelouses …	N° réf.
iMOW® 5	**jusqu'à 1.500 m²**	**IA01 011 1402**
iMOW® 6	**jusqu'à 3.000 m²**	**IA01 011 1432**
iMOW® 7	**jusqu'à 5.000 m²**	**IA01 011 1462**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

RMI 422

Le robot de tonte entièrement automatique coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Largeur de coupe : 20 cm. Contenu de la livraison : robot de tonte RMI 422, station de base ADO 401, module petits terrains AKM 100, 4 fixations, iMOW® Ruler.

	Pour des pelouses …	N° réf.
RMI 422	**jusqu'à 800 m²**	**6301 012 1401**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

RMI 422 P

Le robot de tonte entièrement automatique coupe, hache et fertilise l'herbe, en tant que tondeuse mulching, d'une seule traite. Largeur de coupe : 20 cm. Contenu de la livraison : robot de tonte RMI 422 P, station de base ADO 401, module petits terrains AKM 100, 4 fixations, iMOW® Ruler.

	Pour des pelouses …	N° réf.
RMI 422 P	**jusqu'à 1.500 m²**	**6301 012 1405**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

iMOW® EVO

Tondeuse robot entièrement automatique aux fonctionnalités étendues par rapport aux modèles iMOW® 5, 6 et 7. Le contrôle de l'application via la téléphonie mobile, quel que soit le lieu, ainsi que la matrice LED supplémentaire pour l'affichage visuel du statut de tonte permettent une utilisation encore plus conviviale et intuitive. La vitesse de déplacement plus élevée (jusqu'à 0,5 m/s) réduit le temps d'activité de la tondeuse robot. Vous pouvez ainsi profiter davantage de votre jardin en toute flexibilité. L'iMOW® EVO peut gravir des pentes jusqu'à 45 %. L'Upgrade Kit 10 iMOW® disponible en option permet même d'augmenter cette capacité jusqu'à des pentes de max. 55 %.

	Pour des pelouses …	N° réf.
iMOW® 5 EVO	**jusqu'à 1.500 m²**	**IA01 011 1412**
iMOW® 6 EVO	**jusqu'à 3.000 m²**	**IA01 011 1442**
iMOW® 7 EVO	**jusqu'à 5.000 m²**	**IA01 011 1472**

DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS POUR UNE PELOUSE PARFAITE

MOINS D'EFFORTS ET DE TRAVAIL,
PLUS DE TEMPS POUR VOUS

NOUVEAU
iMOW® 7 PRO

Performante, fiable, efficace : la tondeuse robot STIHL réservée à un usage professionnel. Pour la tonte fiable et entièrement automatique de terrains de sport, de zones commerciales, de grands jardins privés jusqu'à une superficie de 5 000 m² et de parcs. Pour des terrains jusqu'à 8 000 m², il est aussi possible de faire travailler les tondeuses robots par équipe de deux ou trois. Gestion efficace de la flotte avec STIHL connected. Batterie lithium-ion performante, système Disc-Cut avec trois lames mobiles, vitesse de lame élevée. Avancement rapide du travail, coupe nette. Tonte et mulching en un seul passage. Peut gravir des pentes jusqu'à 45 %, et même jusqu'à 55 % avec l'Upgrade-Kit disponible en option. Vitesse de déplacement élevée de 0,5 m/s, capteurs d'inclinaison permettant d'adapter la vitesse en fonction du terrain, détection des obstacles sans contact et manœuvres intelligentes pour une tonte efficace dans des endroits exigus, capteur de pluie, fonction de localisation, code PIN personnel. Utilisation simple et intuitive avec synthèse vocale. Contrôle également possible via l'application MY iMOW®, Bluetooth®, WLAN ou la téléphonie mobile. Inclus dans la livraison : tondeuse robot iMOW® 7 PRO, station de base, 4 fixations, 9 lames de rechange, iMOW® Ruler.

	Pour des pelouses ...	N° réf.
iMOW® 7 PRO	**jusqu'à 5.000 m²**	**IA01 011 1482**

① Selon EN 13432 dans les conditions d'essai conformément à ISO 14855, c.-à-d. le compostage industriel (environnement aérobie et températures élevées > 58 °C)

② Ces valeurs peuvent différer en raison d'autres conditions dans la zone d'application

INSTALLATION

KITS D'INSTALLATION

Kits complets permettant de délimiter la surface de pelouse à traiter par la tondeuse robot.

	N° réf.
Install Kit 1 iMOW® Contenu : fil de délimitation 150 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 3 connecteurs de fil, 250 piquets de fixation, marquages de câble	**IA00 007 1004**
Install Kit 2 Plus iMOW® Contenu : fil de délimitation 400 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 7 connecteurs de fil, 500 piquets de fixation, marquages de câble	**IA00 007 1005**
Install Kit 3 Bio iMOW® Contenu : fil de délimitation 300 m (rouleau), Ø 3,4 mm, 5 connecteurs de fil, 400 piquets de fixation bio, marquages de câble	**IA00 007 1006**

FIL DE DÉLIMITATION

Pour délimiter la surface de pelouse à traiter par la tondeuse robot. Fil de délimitation déjà inclus dans les kits d'installation.

	N° réf.
150 m (rouleau), Ø 3,4 mm	**IA00 400 8600**
500 m (rouleau), Ø 3,4 mm	**IA00 400 8601**
300 m (rouleau), Ø 5,5 mm	**IA00 400 8610**

CONNECTEUR DE FIL

Pour connecter de manière sûre le fil de délimitation et le fil de guidage. Les connecteurs de fils sont déjà inclus dans les kits d'installation.

	N° réf.
10 pièces	**IA00 007 1002**

FIX KIT 1 iMOW®

Pour réparer facilement le fil de délimitation en cas de petits dommages ou de ruptures.

	N° réf.
Contenu : fil de délimitation 5 m, Ø 3,4 mm, 6 connecteurs de fil, 10 piquets de fixation	**IA00 007 1007**

PIQUETS DE FIXATION

Pour ancrer le fil de délimitation dans la pelouse. Les piquets de fixation sont déjà inclus dans les Install Kits 1 iMOW® et 2 Plus iMOW®.

	N° réf.
75 pièces	**IA00 007 1000**

PIQUETS DE FIXATION BIO

Piquets de fixation bio en matières biodégradables① pour l'ancrage du fil de délimitation dans la pelouse. Les piquets de fixation bio sont inclus dans l'Install Kit 3 Bio iMOW®.

	N° réf.
100 pièces	**IA00 007 1001**

FABRIQUÉ À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES 100 % BIODÉGRADABLES

Ces piquets de fixation bio sont aussi stables et robustes que les piquets de fixation ordinaires, mais ils sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables et biodégradables①. Selon la norme ISO 17556, elles atteignent un degré de biodégradabilité dans le sol de > 50 % à 25 °C après 5 ans②. Après cette période, il n'est plus nécessaire de fixer le fil de délimitation, car il est solidement ancré dans le sol. Nos piquets de fixation BIO sont donc l'alternative idéale pour les piquets de fixation traditionnels.

TONTE ET DÉPLACEMENT

LAMES BASIC iMOW®

Lames de rechange. Le remplacement des lames est facile et ne nécessite aucun outil. Changer régulièrement les lames contribue à une qualité de tonte optimale.

		N° réf.
Pour iMOW, iMOW EVO et iMOW Pro (tous les modèles 3 – 7)	**9 pièces**	**IA00 007 4201**
	18 pièces	**IA00 007 4202**

NOUVEAU
LAMES DURO PLUS

Lames de rechange avec arêtes de coupe trempées. Durée de vie trois fois plus longue pour des résultats de coupe identiques à ceux de la lame STIHL BASIC iMOW®. Le remplacement des lames est facile et ne nécessite aucun outil.

		N° réf.
Pour iMOW®, iMOW® EVO et iMOW® Pro (tous les modèles 3 – 7)	**9 pièces**	**IA00 007 4206**
	18 pièces	**IA00 007 4207**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !
ROUES DE TRACTION ART 220

Roues motrices pour une meilleure capacité tout-terrain. Contenu : 2 pièces.

	N° réf.
Pour la série RMI 4	**6909 700 0425**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !
JEU DE LESTES POUR ROUES AVS 101

Poids supplémentaires à fixer sur les roues avant du robot de tonte. Pour venir à bout d'un terrain particulièrement vallonné.

	N° réf.
Pour la série RMI 4①	**6909 710 0800**

UPGRADE KITS iMOW®

Roues motrices permettant d'améliorer les performances tout-terrain sur les pelouses irrégulières et de gravir des pentes jusqu'à 55 %.

Ce kit contient :
2 × roues de traction
2 × jeux de lestes

		N° réf.
Upgrade Kit 10 iMOW®	**Pour iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO et 7 PRO**	**IA01 007 4710**

Ce kit contient :
2 × roues de traction
2 × jeux de lestes

NOUVEAU Upgrade Kit 11 iMOW®	**Pour iMOW® 5 EVO, 6 EVO, 7 EVO et 7 PRO**	**IA01 007 4701**

NOUVEAU
UNITÉ DE COUPE

Unité de coupe avec 28 cm largeur de coupe. Remplacement aisé sans outils.

	Largeur de coupe	N° réf.
Pour iMOW® 5, 6 et 7	**28 cm**	**IA01 730 4404**

! Jusqu'à épuisement du stock !

① Utilisable avec les générations .1 et .2 (numéro d'évolution) de la série RMI 4. Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque signalétique de la machine.

CHARGEMENT ET PROTÉCTION

STATIONS DE BASE

Station de base supplémentaire pour recharger la tondeuse robot iMOW® dans une surface de tonte supplémentaire.

	N° réf.
Pour iMOW® 5, 6 et 7	**IA01 430 9631**

Pour iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO et 7 / 7 EVO et 7 PRO	**IA01 430 9621**

PROTECTIONS SOLAIRES

Protection disponible en option pour protéger la tondeuse robot contre les rayons intenses du soleil, les intempéries et les salissures.

	N° réf.
Protection solaire, couleur gris clair pour iMOW® 5, 6 et 7 (Basis et EVO)	**IA01 780 4300**
Protection solaire, couleur gris foncé pour iMOW® 5, 6 et 7 (Basis et Evo)	**IA01 780 4301**

! AIP 602 pour la série RMI 4	**6909 780 5401**

RANGEMENT

SUPPORT MURAL

Pour un rangement pratique et peu encombrant de la tondeuse robot, de la station de base et du chargeur. Matériel de montage pour fixer le support au mur inclus dans la livraison.

	N° réf.
Pour iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO et 7 / 7 EVO et 7 PRO	**IA00 500 2300**

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

Kit d'entretien et de nettoyage pour iMOW® et tondeuses. Pour le nettoyage complet du carter, du plateau de coupe et de la station de base iMOW®.

	N° réf.
Kit standard 1 × Multiclean, 500 ml 1 × brosse de nettoyage avec grattoir 1 × chiffon en microfibres (gris)	**0782 516 8600**
Kit avantage 1 × MultiClean, 500 ml 1 × brosse de nettoyage avec grattoir 2 × chiffons en microfibres (gris, orange) 1 × sac de transport	**0782 516 8605**

RANGEMENT PRATIQUE ET GAIN DE PLACE

Pour que votre iMOW® soit à nouveau pleinement opérationnelle après l'hiver, il est conseillé de la conserver au sec et à l'abri pendant la saison froide. Notre support mural est une solution peu encombrante. Que ce soit dans le garage, la cave ou l'atelier, une fois fixé au mur, vous pouvez facilement y accrocher la tondeuse robot, la station de base ainsi que le chargeur. Ainsi, rien ne traîne et votre iMOW® est parfaitement protégée contre la saleté et les dommages.

		N° réf.	Surface maximale① (m²)	Pente maximale (%)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Temps actif③ (h/semaine)	Temps de tonte par charge de batterie 80 % / 100 % (min)	Temps de charge 80 % / 100 % (min)	Capacité de la batterie (Wh)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore④ (dB(A))	Niveau de puissance sonore④ (dB(A))	Fils de guidage (pièces)	Plateau de coupe mulching	Capteur de pluie	Gestion via application	Ambient light à l'avant et à l'arrière / matrice LED	Bluetooth® + WLAN / téléphonie mobile	Détecteurs à ultrasons
TONDEUSES ROBOTS																				
RMI 422	!	**6301 012 1401**	800	35	20	20 – 60 (manuel)	40	30 / 40	80	42	9,0	52	62	–	●	●	–	–/–	–/–	–
RMI 422 P	!	**6301 012 1405**	1.500	40	20	20 – 60 (manuel)	80	60 / 80	100	104	10,0	52	62	–	●	●	–	–/–	–/–	–
iMOW® 5		**IA01 011 1402**	1.500	40	28	20 – 60 (électrique)	75	55 / 65	50	83	14,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 5 EVO		**IA01 011 1412**	1.500	45 (55)②	28	20 – 60 (électrique)	60	55 / 65	50	83	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 6		**IA01 011 1432**	3.000	40	28	20 – 60 (électrique)	110	135 / 150	75	180	15,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 6 EVO		**IA01 011 1442**	3.000	45 (55)②	28	20 – 60 (électrique)	90	135 / 150	75	180	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 7		**IA01 011 1462**	5.000	40	28	20 – 60 (électrique)	160	220 / 240	80	259	15,0	48	61	2	●	●	●	●/–	●/–	●
iMOW® 7 EVO		**IA01 011 1472**	5.000	45 (55)②	28	20 – 60 (électrique)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
iMOW® 7 PRO	NOUVEAU	**IA01 011 1482**	5.000	45 (55)②	28	20 – 60 (électrique)	125	220 / 240	80	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/–	●/●	●

● De série P = Performance

! Jusqu'à épuisement du stock !

① Dans des conditions optimales (sans obstacle, géométrie simple et pentes faibles dans le jardin, croissance du gazon modérée)
② Sur les modèles iMOW® EVO et PRO, il est possible d'augmenter la pente maximale jusqu'à 55 % au moyen des Upgrade Kits iMOW® (voir page 172)

③ Dans des conditions optimales (peu d'obstacles, géométrie simple et pentes faibles dans le jardin, croissance du gazon modérée), en fonction de la surface maximale indiquée
④ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

DÉTAILS DU TRACTEUR DE PELOUSE

TECHNIQUE

01 PLATEAU DE COUPE SYNCHRONISÉ
Les deux lames du plateau de coupe synchrone sont décalées de 90 degrés. Leur synchronisation leur permet de s'emboîter l'une dans l'autre sans contact. Il en résulte une qualité de coupe constante ainsi qu'un transport optimal de l'herbe vers le canal d'éjection.

02 EMBRAYAGE DE LAME ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver aisément les lames du plateau de coupe.

03 SYSTÈME DE RAMASSAGE
Saisit aussi l'herbe sur les bords et l'achemine vers les lames. Cela permet de couper les bords avec une très grande précision.

CONFORT

04 SIÈGE À SUSPENSION RÉGLABLE
Le siège peut être réglé sans outil pour s'adapter à quasiment toutes les tailles. Sa surface est antidérapante.

05 ENTRAÎNEMENT À UNE PÉDALE SPÉCIFIQUE À STIHL
Le sens de la marche (avant ou arrière) peut être sélectionné à l'aide du levier de sélection situé sur la colonne de direction et la vitesse peut être réglée en continu, de l'arrêt à la vitesse maximale, à l'aide de la pédale d'accélérateur. Les pédales d'accélérateur et de frein sont disposées comme dans une voiture à transmission automatique.

06 VIDAGE DU BAC DE RAMASSAGE FACILE
Le bac de ramassage en plastique en forme de godet de pelleteuse se vide en tout confort depuis le siège et se nettoie facilement grâce à son design intelligent.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

TRACTEURS TONDEUSES SÉRIE T4

- Pour les travaux de tonte exigeants sur des terrains privés et pour les paysagistes
- Grande maniabilité
- Performances de tonte élevées grâce aux grandes largeurs de coupe

RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 ch **• 204,0 kg** ①

Tracteur tondeuse maniable et compact offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien des grandes pelouses aux nombreux recoins. Avec entraînement à une pédale spécifique à STIHL.

	N° réf.
RT 4082	**6140 200 0005**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Poids net, sans carburant

TRACTEURS TONDEUSES SÉRIE T5

- Pour les travaux de tonte exigeants sur des terrains privés et pour les paysagistes
- Performances de tonte très élevées grâce aux grandes largeurs de coupe
- À moteur monocylindre ou bicylindre
- Bac de ramassage jusqu'à 350 litres

RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 ch • **237,0 kg** ⓘ

Puissant tracteur tondeuse offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à une pédale spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

	N° réf.
RT 5097 Z	**6160 200 0024**

Autre version :

RT 5097	**6160 200 0023**

RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 ch • **258,0 kg** ⓘ

Puissant tracteur tondeuse offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à une pédale spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

	N° réf.
RT 5112 Z	**6160 200 0025**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

L = Equipement de luxe (par ex. régulateur de vitesse)
Z = Moteur 2 cylindres STIHL EVC

TRACTEURS TONDEUSES SÉRIE T6

- Pour les travaux de tonte exigeants sur des terrains privés et pour les paysagistes
- Performances de tonte les plus élevées grâce aux très grandes largeurs de coupe
- Régulateur de vitesse
- Plateau de coupe synchronisé

RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 ch • **268,0 kg** ⓘ

Puissant tracteur tondeuse offrant un très grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à une pédale spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

	N° réf.
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**

RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 ch • **281,0 kg** ⓘ

Tracteur tondeuse le plus puissant de l'assortiment offrant un très grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien des superficies particulièrement grandes. Avec entraînement hydrostatique à une pédale spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

	N° réf.
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**

ⓘ Poids net, sans carburant

ACCESSOIRES POUR TRACTEURS DE PELOUSE

- Pour s'équiper pour tondre la pelouse
- Pour un usage hivernal
- Pour se protéger contre les intempéries

KIT MULCHING

Kits en option pour le mulching.

	N° réf.
AMK 082 Lame multifonctions et insert de mulching pour une largeur de coupe de 80 cm pour le modèle RT 4082	**6907 007 1024**
AMK 097 Insert de mulching pour une largeur de coupe de 95 cm pour des modèles définis de la série T5	**6907 007 1029**
AMK 127 Insert de mulching pour une largeur de coupe de 110 cm + 125 cm pour des modèles définis de la série T5 et tous les modèles de la série T6	**6907 007 1032**

CHAÎNES À NEIGE

Pour avancer sur la neige de manière sûre.

	N° réf.
ASK 016 pour RT 4082	**6907 730 3445**
ASK 018 pour RT 5097, RT 5097 Z et RT 5112 Z	**6907 730 3432**
ASK 020 pour RT 6112 ZL et RT 6127 ZL	**6907 730 3437**

CHARGEUR POUR DIAGNOSTIC ADL 012

Afin de recharger et de réactiver les batteries de 12 V de manière optimale.

	N° réf.
Pour tous les tracteurs de pelouse	**6907 430 2520**

APPAREIL DE CHARGE/DE MAINTIEN ACB 010

Pour prolonger la durée de vie de toutes les batteries de tracteurs de pelouse STIHL.

	N° réf.
Pour toutes les batteries de tracteurs de pelouse.	**6907 430 2520**

HOUSSE DE PROTECTION

Pour le stockage et comme protection contre la poussière et les intempéries.

	N° réf.
AAH 200 pour la série T4	**6907 900 3506**
AAH 300 pour la séries T5 et T6	**6907 700 2101**

DÉFLECTEUR

Pour la projection arrière de la matière coupée.

	N° réf.
ADF 400 pour RT 4082	**6907 760 6926**
ADF 500 pour les séries T5 et T6	**6907 760 6931**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 304**

ROULEAU DE JARDIN AGW 098

98 cm de largeur, pour tous les modèles de tracteurs de pelouse.

	N° réf.
Pour tous les tracteurs de pelouse	**6907 760 3601**

	N° réf.	Gazons jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Transmission	Volume du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Machine L × l × h (cm)	Poids① (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de vibrations③ (m/s²)	Incertitude sur les niveaux de vibrations②③ (m/s²)	Entraînement à pédale unique	Plateau de coupe synchrone	Embrayage de lame électromagnétique	Système de ramassage	Siège réglable à suspension	Ejection latérale	Vidage aisé du bac de ramassage	Régulateur de vitesse
TRACTEURS TONDEUSES																											
RT 4082	**6140 200 0005**	4.000	80	35 – 90	○	250	hydrostatique	6	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	204,0	100	86	2	0,6 / 3,0	0,3 / 1,5	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5097	**6160 200 0023**	6.000	95	30 – 100	○	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,6	0,49 / 1,3	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	6.000	95	30 – 100	○	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,2	0,49 / 1,1	●	–	●	●	●	–	●	–
RT 5112 Z	**6160 200 0025**	8.000	110	30 – 100	○	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 116	258,0	100	86	2	0,98 / 4,4	0,49 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	–
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	8.000	110	30 – 110	○	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 7000	635	**12,2** / 16,6	2.700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	10.000	125	30 – 110	○	350	hydrostatique	9	STIHL EVC 8000	764	**15,6** / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,5 / 4,4	0,25 / 2,2	●	●	●	●	●	–	●	●

● De série
○ Optionnel (accessoire)

L = Equipement de luxe (par ex. régulateur de vitesse)
Z = Moteur 2 cylindres STIHL EVC

① Poids net, sans carburant
② Incertitudes selon la directive européenne 2006 / 42 / EG
③ Ces valeurs se réfèrent respectivement au siège / volant

DÉTAILS DU SCARIFICATEUR

05 LAMES RÉGLABLES FACILEMENT

03 SILENCIEUX ET AGILE

02 DÉMARRAGE FACILE

06 ADAPTATION SIMPLE AU SOL

07 TRAVAIL ERGONOMIQUE

04 ENTRETIEN PERSONNALISÉ DU GAZON①

08 FACILE À UTILISER

01 ROBUSTE ET DURABLE

TECHNIQUE

01 CARTER EN POLYMÈRE
Fabriqué à partir d'un matériau high-tech, le carter en polymère allie légèreté, haute résistance et robustesse.

02 MOTEUR AVEC SYSTÈME DE DÉMARRAGE FACILE
Grâce à la technologie SmartChoke, le moteur démarre quelle que soit la température et avec un minimum d'effort.

03 TECHNOLOGIE DE BATTERIE LITHIUM-ION STIHL
Le fonctionnement avec des batteries AK permet un travail confortable et silencieux.

04 UNITÉ DE SCARIFICATION / UNITÉ D'AÉRATION①
Les lames fixes de l'unité de scarification assurent une aération efficace de la pelouse. Les lames aiguisées et robustes garantissent des résultats efficaces à long terme. Grâce à ses ressorts en queue d'aronde, le rouleau de scarification élimine la mousse et les végétaux morts sans pour autant entailler le gazon.

CONFORT

05 EMBRAYAGE DE LAME FACILE
Passe facilement de la position de transport à la position de travail.

06 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL
Sur le modèle RL 540, la profondeur de travail des lames peut être ajustée au terrain sur six niveaux grâce à une poignée tournante ergonomique située sur le guidon. Sur le modèle RLA 240, la profondeur de travail peut être ajustée en continu grâce à un commutateur rotatif ergonomique situé sur le carter. Il est ainsi possible d'ajuster l'unité de scarification et le rouleau de scarification au terrain.

07 GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR
Sur le modèle RLA 240, le guidon est réglable sur quatre hauteurs différentes de manière confortable. Il est en outre rabattable sur trois niveaux, pour un transport facilité et un stockage peu encombrant.

08 BAC DE RAMASSAGE
Le bac de ramassage de 50 litres est en tissu résistant aux déchirures. Le cadre en acier avec poignée de transport assure une grande stabilité et permet un transport agréable.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

① Concerne RLA 240

SCARIFICATEURS ET ACCESSOIRES

- Pour une utilisation dans le domaine privé
- Pour débarrasser la pelouse du feutre du gazon et de la mousse
- Pour améliorer la qualité du gazon
- Grande maniabilité

RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch **• 34,0 kg**②

Scarificateur thermique puissant pour la scarification de grandes superficies. Largeur de travail de 38 cm. Équipé de 7 doubles lames.

	N° réf.
RL 540	**6290 011 3105**

RLA 240

36 V • 15,0 kg③

Scarificateur sur batterie compact pour scarifier ou aérer de petites surfaces. Réglage centralisé de la profondeur de travail par commutateur rotatif situé sur le carter, guidon réglable en hauteur sur 4 niveaux, largeur de travail de 34 cm, disposant de 16 lames. Avec rouleau d'aération et bac de ramassage de 50 litres.

	N° réf.
RLA 240 sans batterie ni chargeur	**6291 011 6600**
NOUVEAU Set RLA 240 avec AK 30 S et AL 101	**6291 200 0013**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

② Poids net, sans carburant
③ Poids sans la batterie
④ Explication des symboles, voir page 376

AFK 050

Sac de ramassage avec une capacité de 50 litres.

Pour RL 540

N° réf. **6910 700 9601**

		N° réf.	Gazons jusqu'à ... (m²)	Largeur de travail (cm)	Plage de profondeur de travail (mm)	Bac de ramassage	Type de moteur / système de batterie STIHL	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale/régime nominal (**kW** / ch)	Puissance nominale (W)/ régime nominal (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore① (dB(A))	Niveau de vibrations (m/s²)	Incertitude sur le niveau de vibrations① (m/s²)	Réglage de la profondeur de travail au guidon / carter	Rouleau de démoussage
SCARIFICATEUR THERMIQUE																		
RL 540		**6290 011 3105**	2.000	38	25, réglable sur 6 niveaux	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	34,0②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
SCARIFICATEURS SUR BATTERIE																		
RLA 240		**6291 011 6600**	–	34	-7,5 jusqu'a +7,5 centralisé, en continu	●	Système AK	–	–	900 / 3.650	15,0③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
Set RLA 240 avec AK 30 S + AL 101	NOUVEAU	**6291 200 0013**	250	34	-7,5 jusqu'a +7,5 centralisé, en continu	●	Système AK	–	–	900 / 3.650	16,3④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●

● De série
○ Optionnel (accessoire)

Types de moteurs
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

① Incertitudes selon la directive européenne 2006 / 42 / EG
② Poids net, sans carburant
③ Poids sans la batterie
④ Poids avec batterie, sans chargeur

DÉTAILS DES DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

TECHNIQUE

01 MOTEUR STIHL 2-MIX
Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. Les gaz d'échappement sont séparés de l'arrivée de l'air, ce qui réduit les pertes de liquides et permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la consommation.

02 STIHL M-TRONIC
Pour le démarrage à froid, le système STIHL M-Tronic ne nécessite plus qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné. Après le démarrage, vous pouvez directement passer à la puissance maximale. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et injectée en fonction des besoins. Ensuite, le démarrage s'effectue comme d'habitude dans la position I.

CONFORT

03 STIHL ERGOSTART
Assure un démarrage confortable et moins fatigant. Il n'est plus nécessaire de tirer sur le câble. Un ressort placé entre le lanceur et le vilebrequin permet d'atténuer les à-coups lors du démarrage.

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Assure un travail plus confortable : des ressorts et éléments tampons réduisent la transmission des vibrations du moteur. Disponible en système à un point et, à partir du modèle FS 311, également en système à 4 points.

05 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Rend l'utilisation simple et fiable : tous les éléments de commande du moteur, même la fonction de charge partielle ECOSPEED, sont intégrés dans la poignée.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

DOMPTEZ LA VÉGÉTATION SAUVAGE DE MAIN DE MAÎTRE.

Débroussailleuses et coupe-bordures **190**
Coupe-herbes à batterie **199**
Débroussailleuses à dos thermiques **204**
Accessoires pour coupe-bordures et débroussailleuses **224**
Outils de coupe et fils de coupe **216**
Accessoires pour outils de coupe **224**

COUPE-BORDURES THERMIQUES POUR L'ENTRETIEN DES PELOUSES

- Machines d'entrée de gamme performantes réservées à un usage privé
- Pour le fauchage de petites surfaces
- Pour la coupe des bordures de pelouse
- Faciles à démarrer
- Avec tube coudé ou droit

FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 ch • **4,2 kg** ⓘ

Coupe-bordures le plus léger de la gamme STIHL, idéal pour l'entretien de l'herbe au niveau des bordures. Poignée multifonctions à une main, poignée en étrier, moteur STIHL 2-MIX, possibilité d'équipement supplémentaire avec le système STIHL ElastoStart.

	N° réf.
FS 38	**4140 012 2353**

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • **4,4 kg** ⓘ

Pour un travail confortable dans des espaces exigus. Poignée multifonctions à une main, poignée arrondie avec régulateur de pas, moteur STIHL 2-MIX, sangle de transport.

	N° réf.
FS 55 R	**4140 200 0531**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

R = Poignée circulaire

ⓘ Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot de protection



PAGE **373**

CARE & CLEAN KIT FS

Pour un entretien et un nettoyage efficaces des coupe-bordures et débroussailleuses STIHL. Disponible en pack d'essai et en pack avantage.

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR PARCS ET DOMAINES

- Très robustes, puissantes et présentant une bonne force d'entraînement
- Fauchage de grandes pelouses
- Élimination des mauvaises herbes
- Taille arboricole
- Convient également pour les taillis et les broussailles très denses

FS 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch **• 4,6 kg**①

La débroussailleuse la plus légère de ce segment. Système anti-vibrations STIHL 1 point, STIHL ErgoStart, poignée circulaire, poignée de commande à fonction de charge partielle STIHL ECOSPEED, moteur STIHL 2-MIX, tube droit, harnais simple.

	N° réf.
FS 94 RC-E	**4149 200 0082**

CARACTÉRISTIQUE DE CONFORT C DANS LES NOMS DES PRODUITS

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. FS 94 RC-E. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart, le R à poignée circulaire.

FS 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 5,5 kg**①

Débroussailleuse particulièrement puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, poignée circulaire, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur STIHL 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de travail, arbre d'entraînement rigide, harnais simple.

	N° réf.
FS 131 R	**4180 200 0574**

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
R = Poignée circulaire

NOS SOLUTIONS POUR UNE ÉLIMINATION EFFICACE DES MAUVAISES HERBES

Nous vous proposons plusieurs solutions pour vous permettre d'éliminer efficacement et quasiment sans projection les mauvaises herbes et les herbes sur différents types de sol. Vous pouvez ainsi choisir entre la tête outil de désherbage RG pour débroussailleuses ou l'outil de désherbage à batterie RGA 140 du système AP de STIHL. L'outil de désherbage RG-KM est de plus fourni avec une tête adaptée pour votre moteur CombiSystème thermique ou à batterie.

- **Outil de désherbage RG-KM pour moteurs CombiSystème à la page 120**
- **Outil de désherbage à batterie RGA 140 à la page 203**
- **Outil de désherbage RG pour débroussailleuses à la page 209**

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 5,8 kg**①

Débroussailleuse particulièrement puissante pour le fauchage desurfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, poignée multifonctions à une main, double poignée ergonomique (guidon de tonte), moteur STIHL 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue durée de travail, arbre d'entraînement rigide, harnais double.

	N° réf.
FS 131	**4180 200 0572**

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot de protection
② Explication des sigles de conformité à la page 387

PAGE **211**

SYSTÈME DE HARNAIS MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Grâce à la sangle abdominale et au harnais FS, le nouveau système de harnais modulable ADVANCE X-Flex facilite le travail des professionnels lors des travaux avec les coupe-bordures et débroussailleuses.

FS 240 R

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch **• 6,6 kg**①

Outil idéal pour le secteur agricole et l'horticulture. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions à une main, poignée arrondie avec régulateur de pas, tube droit, arbre d'entraînement rigide, harnais simple.

FS 240 R — N° réf. **4147 200 0385**

FS 260 R

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch **• 6,6 kg**①

Pour les travaux exigeants de fauchage et sur les surfaces étendues. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions à une main, poignée arrondie avec régulateur de pas, moteur STIHL 2-MIX, harnais universel ADVANCE.

FS 260 R — N° réf. **4147 200 0497**

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch **• 6,9 kg**①

L'outil idéal pour l'horticulture et l'aménagement paysager. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions à une main, double poignée ergonomique (guidon de tonte), réglage de la poignée sans outil, moteur STIHL 2-MIX, tube droit, arbre d'entraînement rigide, harnais double.

FS 240 — N° réf. **4147 200 0428**

FS 261

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch **• 7,8 kg**①

Pour les travaux de coupe et d'entretien exigeants sur de grandes surfaces. Diamètre de coupe de 300 mm avec couteau à taillis, augmentation du diamètre de coupe à max. 520 mm avec tête faucheuse à fil, système anti-vibrations STIHL à 1 point. Guidon ergonomique à deux poignées avec nouvelle poignée multifonctions à une main ADVANCE Grip particulièrement ergonomique, dotée d'une surface de préhension confortable et d'un repose-pouce pour un travail flexible et moins fatigant. Réglage du guidon sans outil. Moteur STIHL 2-MIX. Avec harnais double.

FS 261 — N° réf. **4147 200 0581**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Poignée circulaire
① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot de protection
② Explication des sigles de conformité à la page 387

DÉBROUSSAILLEUSES

- Pour l'entretien des espaces paysagers et la sylviculture
- Outils professionnels puissants, confortables et durables
- Pour l'élimination des broussailles et de la végétation sauvage
- Pour les travaux de broyage et de coupe en forêt
- Pour les travaux d'entretien sur de grandes surfaces

FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch **• 8,7 kg**①

Pour des travaux de fauchage sur de grandes étendues d'herbes drues. Diamètre de coupe de 300 mm avec couteau à taillis, augmentation du diamètre de coupe à max. 520 mm avec tête faucheuse à fil, système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart. Guidon ergonomique à deux poignées avec nouvelle poignée multifonctions à une main ADVANCE Grip particulièrement ergonomique, dotée d'une surface de préhension confortable et d'un repose-pouce pour un travail flexible et moins fatigant. Réglage du guidon sans outil. Moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Avec harnais universel ADVANCE PLUS.

FS 411 C-EM — N° réf. **4147 200 0615**

UN LARGE DIAMÈTRE DE COUPE POUR UN TRAVAIL PLUS EFFICACE

Équipés d'un fil de coupe, nos débroussailleuses professionnelles FS 361 C-EM, FS 411 C-EM et FS 461 C-EM se distinguent par un diamètre de coupe particulièrement large qui peut aller jusqu'à 520 mm. Les utilisateurs profitent ainsi d'un avancement rapide du travail et d'une grande efficacité, en particulier pour les travaux d'entretien et de nettoyage de grandes surfaces.

HARNAIS HIGH-TECH OFFRANT UN EXCELLENT CONFORT POUR LES TRAVAUX FORESTIERS EXIGEANTS

Pour les travaux longs et extrêmement exigeants avec nos coupe-bordures professionnels, le harnais forestier ADVANCE X-TREEm est l'accessoire idéal pour vous. Sa partie dorsale, dont la longueur peut être réglée en continu, vous permet de répartir la charge de manière optimale entre les épaules et les hanches afin de ménager efficacement vos muscles et vos articulations. Accrochez le coupe-bordure au crochet confort du harnais et profitez d'une liberté de mouvement maximale afin de guider l'appareil en toute sécurité. Les matériaux respirants et les grandes surfaces d'aération assurent un excellent confort.

Plus d'informations sur le harnais forestier ADVANCE X-TREEm à partir de la page 211

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch **• 8,7 kg**①

Pour entretenir de grandes étendues d'herbes drues. Diamètre de coupe de 300 mm avec couteau à taillis, augmentation du diamètre de coupe à max. 520 mm avec tête faucheuse à fil, système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart. Guidon ergonomique à deux poignées avec nouvelle poignée multifonctions à une main ADVANCE Grip particulièrement ergonomique, dotée d'une surface de préhension confortable et d'un repose-pouce pour un travail flexible et moins fatigant. Réglage du guidon sans outil. Moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Avec harnais universel ADVANCE PLUS.

	N° réf.
FS 461 C-EM	**4147 200 0633**

SERVICE KITS POUR DES ENTRETIENS STANDARD SIMPLES

Pour soutenir de manière proactive la fiabilité et la longue durée de vie de votre débroussailleuse, vous pouvez effectuer vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux Service Kits de STIHL. Les Service Kits sont disponibles auprès des revendeurs spécialisés STIHL. À l'avance, vous pouvez jeter un coup d'œil aux options offertes dans le confort de chez vous..

Retrouvez nos Service Kits à partir de la page 374

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot de protection
② Explication des sigles de conformité à la page 387

GÉREZ VOTRE FLOTTE DE MACHINES NUMÉRIQUEMENT EN TOUTE FACILITÉ GRÂCE À STIHL CONNECTED

Plus vous avez de machines et d'équipes, plus il est difficile de garder une vue d'ensemble claire. Facilitez votre travail quotidien et gérez votre flotte de machines et vos interventions de manière simple et efficace avec STIHL connected.

SMART CONNECTOR

Vos avantages :

- Vous connaissez la durée de fonctionnement quotidienne ainsi que la durée de fonctionnement totale de chaque machine③
- Vous visualisez la dernière position géographique connue de chaque machine
- Grâce à la fonction pratique Near-by, vous n'oublierez plus aucune machine sur un lieu d'intervention
- Vous recevez des informations sur les entretiens à effectuer et pouvez envoyer des demandes d'entretien à votre revendeur STIHL directement via STIHL connected
- Sur le STIHL connected Portal, vous pouvez organiser le travail d'équipe de vos collaborateurs et de vos machines et planifier efficacement les interventions

SMART CONNECTOR 2 A

Vos avantages :

- Installation et mise en service aisées, ainsi qu'appairage facilité sans scanner
- Statut de la machine accessible directement sur la machine : par pression sur un bouton et par affichage LED
- Enregistrement précis de la durée d'utilisation et de la vitesse
- Meilleure qualité des données et données supplémentaires sur la machine
- Identification manuelle des machines par pression sur un bouton et documentation des erreurs
- Affichage des messages d'erreur de l'unité de commande

Plus d'informations sur STIHL connected à partir de la page 299

③ Nécessite une synchronisation le matin et le soir via l'application STIHL connected ou la STIHL connected Box

FS 561 C-EM : LE PLUS GRAND DIAMÈTRE DE COUPE DE SA CATÉGORIE

Lors de travaux quotidiens exigeants, que ce soit dans l'entretien professionnel des espaces paysagers, la sylviculture, les travaux communaux ou encore l'entretien des routes, il est primordial de pouvoir disposer de machines fiables, confortables et, surtout, puissantes, assurant une grande efficacité. C'est précisément tout ce que vous offrent nos modèles de débroussailleuses haut de gamme. Équipée d'un fil de coupe, la FS 491 affiche un diamètre de coupe de 520 mm. La FS 561, s'offre même le luxe d'un impressionnant diamètre de coupe de 560 mm, le plus large de sa catégorie parmi les machines actuellement disponibles sur le marché. La FS 561 garantit ainsi un avancement extrêmement rapide des travaux d'entretien et permet à l'utilisateur d'améliorer son rendement de 17 % par rapport à un diamètre de coupe de 480 mm.

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 ch **• 9,3 kg**①

Puissante débroussailleuse STIHL. Diamètre de coupe de 300 mm avec couteau à taillis, augmentation du diamètre de coupe à max. 520 mm avec tête faucheuse à fil, système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart. Guidon ergonomique à deux poignées avec nouvelle poignée multifonctions à une main ADVANCE Grip particulièrement ergonomique, dotée d'une surface de préhension confortable et d'un repose-pouce pour un travail flexible et moins fatigant. Réglage du guidon sans outil. Moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, système de démarrage simplifié, bouton d'arrêt. Avec harnais universel ADVANCE PLUS.

	N° réf.
FS 491 C-EM	**4148 200 0195**

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 ch **• 10,2 kg**①

La débroussailleuse la plus puissante de l'assortiment STIHL. Diamètre de coupe de 350 mm avec couteau à taillis, augmentation du diamètre de coupe à max. 560 mm avec tête faucheuse à fil, système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart. Guidon ergonomique à deux poignées avec nouvelle poignée multifonctions à une main ADVANCE Grip particulièrement ergonomique, dotée d'une surface de préhension confortable et d'un repose-pouce pour un travail flexible et moins fatigant. Réglage du guidon sans outil. Moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, système de démarrage simplifié, bouton d'arrêt. Avec harnais universel ADVANCE PLUS.

	N° réf.
FS 561 C-EM	**4148 200 0216**

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot de protection
② Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les coupe-bordures thermiques à la page 214
③ Poids sans la batterie, avec outil de coupe et protection

COUPE-BORDURES À BATTERIE

- Pour une utilisation dans un jardin privé ainsi que pour l'entretien des espaces paysagers
- Légers et rapidement opérationnels
- Maniement aisé grâce à la batterie lithium-ion
- Conviennent pour les travaux dans les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles

FSA 30

10,8 V • 0,24 kW② **• 2,1 kg**③ ④

AS SYSTEM

Premier coupe-bordure à batterie du système AS pour des travaux d'entretien et de nettoyage simples autour de la maison. Structure compacte, batterie lithium-ion interchangeable AS 2 (28 Wh) avec indicateur de charge, manche télescopique et poignée en étrier réglable sans outil. Étrier d'écartement rabattable, angle de travail de l'unité de fauchage réglable, tête faucheuse orientable jusqu'à 90° pour une coupe verticale des bordures. Passage facile du couteau PolyCut 3-2 à la tête faucheuse à fil disponible en option, possibilité d'emporter jusqu'à 6 couteaux de rechange directement sur la machine.

	N° réf.
FSA 30 sans batterie ni chargeur	**FA10 011 5700**
Set FSA 30 avec AS 2 et AL 1	**FA10 011 5710**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

FSA 57

36 V • 0,4 kW② **• 2,7 kg**③ ④

AK SYSTEM AK 10

Coupe-bordure à batterie très léger et facile à manier pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse autour de la maison. Diamètre de coupe de 280 mm, longueur de l'axe réglable par simple pression sur un bouton, réglage sans outil de la poignée. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Poignée caoutchoutée pour une manipulation optimisée. Tête faucheuse AutoCut C 3-2 à chargement de fil sans outil depuis l'extérieur. La tête faucheuse PolyCut 3-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire.

	N° réf.
FSA 57 sans batterie ni chargeur	**4522 011 5730**
Set FSA 57 avec AK 10 et AL 101	**4522 011 5740**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

④ Explication des symboles, voir page 376
⑤ Explication des sigles de conformité à la page 387

FSA 60 R

36 V • 0,65 kW① • 3,1 kg②

AK SYSTEM AK 20

Coupe-bordure à batterie de conception moderne pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée circulaire, manche en aluminium résistant. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire.

ACCESSOIRES : **CEINTURE**

Voir page 210

	N° réf.
FSA 60 R sans batterie ni chargeur	**FA04 011 5700**
Set FSA 60 R avec AK 20 et AL 101	**FA04 011 5740**

FSA 86 R

36 V • 0,65 kW① • 3,2 kg②

AP SYSTEM AP 200 S

Puissant coupe-bordure à batterie au design moderne pour les travaux de tonte le long d'obstacles tels que le long des arbres et arbustes. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée ronde, tige en aluminium robuste, étrier d'écartement. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire.

ACCESSOIRES : **CEINTURE**

Voir page 210

	N° réf.
FSA 86 R sans batterie ni chargeur	**FA05 011 5700**

FSA 120

36 V • 1,0 kW① • 5,2 kg②

IPX4

AP SYSTEM AP 300 S

Puissante débroussailleuse sur batterie offrant d'excellentes performances de coupe pour la taille des herbes grasses. Moteur EC sans balais, régulation du régime avec deux niveaux de puissance (éco et max), équilibre optimal, reconnaissance de l'outil, guidon ergonomique à deux poignées réglable en hauteur sans outil. Avec couteau à herbe GSB 230-2. Large choix d'outils de coupe disponibles en option.

	N° réf.
FSA 120 sans batterie ni chargeur	**FA08 200 0000**
Autre version :	
FSA 120 R sans batterie ni chargeur	**FA08 200 0005**

LE CONSEIL PRO

MOUILLER LES COUTEAUX POLYCUT

Saviez-vous que les couteaux en plastique PolyCut durent plus longtemps s'ils sont stockés dans l'eau ? Les lames absorbent une partie de l'humidité et deviennent ainsi moins fragiles, ce qui réduit l'usure au contact des piquets de clôture ou des bordures rigides. Il en va évidemment de même pour nos fils de coupe. Pour augmenter davantage encore la durabilité des couteaux PolyCut, il suffit de les retourner dès qu'un côté est usé et la tonte se poursuit ensuite avec le côté non usé.

LES TÊTES FAUCHEUSES POLYCUT ADAPTÉES

À PARTIR DE LA **PAGE 201**

FSA 80

36 V • 1,0 kW① • 4,9 kg②

AK SYSTEM AK 30 S

Le plus puissant des coupe-bordures à batterie du système STIHL AK. Il offre d'excellentes performances de coupe pour la taille des herbes et l'entretien des bordures dans des jardins privés. Moteur EC sans balais, régulation du régime avec deux niveaux de puissance (éco et max), guidon à deux poignées, réglage du guidon sans outil, reconnaissance de l'outil, harnais pour un travail moins fatigant grâce à un meilleur équilibre. Avec couteau à herbe GSB 230-2. Large choix d'outils de coupe disponibles en option.

	N° réf.
FSA 80 sans batterie ni chargeur	**FA08 011 5700**
Set FSA 80 avec AK 30 S et AL 101	**FA08 011 5710**
Autres versions :	
FSA 80 R sans batterie ni chargeur	**FA08 011 5720**
Set FSA 80 R avec AK 30 S et AL 101	**FA08 011 5730**



PAGE **211**

NOUVEAUSYSTÈME DE HARNAIS MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Grâce à la sangle abdominale et au harnais FS, le nouveau système de harnais modulable ADVANCE X-Flex facilite le travail des professionnels lors des travaux avec les coupe-bordures et débroussailleuses.

R = Poignée circulaire

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les coupe-bordures thermiques à la page 214
② Poids sans la batterie, avec outil de coupe et protection
③ Explication des symboles, voir page 376

FSA 135 R

36 V • 1,2 kW① • 4,9 kg②

IPX4

Débroussailleuse à batterie robuste et puissante, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour la tonte de pelouse et de taillis dans des environnements sensibles au bruit. Diamètre de coupe 420 mm avec outil à fil. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED, ainsi que régulation continue du régime, poignée circulaire, harnais double matelassé, filtre à air pour une longue durée de vie. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils de coupe STIHL. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter.

	N° réf.
FSA 135 R sans batterie ni chargeur	**FA01 200 0029**

Autre version :

FSA 135 sans batterie ni chargeur	**FA01 200 0027**

FSA 200 R

36 V • 2,0 kW① • 4,8 kg②

IPX4

La débroussailleuse à batterie la plus puissante de STIHL pour un usage professionnel dans les zones sensibles au bruit. Pour faucher l'herbe et les broussailles. Cercle de coupe élargi jusqu'à 450 mm (outil à fil). Poignée multifonctions à une main avec réglage de la vitesse, affichage LED, poignée circulaire réglable en hauteur sans outil, ceinture, filtre à air métallique pour une longue durée de vie. Avec tête faucheuse AutoCut C 26-2. Grand choix d'outils de coupe disponibles en tant qu'accessoires. Connexion pour STIHL Smart Connector 2 A intégrée dans le boîtier de l'appareil.



	N° réf.
FSA 200 R sans batterie ni chargeur	**FA03 200 0007**

Autre version :

FSA 200 sans batterie ni chargeur	**FA03 200 0003**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

FSA 400 ET FSA 400 K

LES DÉBROUSSAILLEUSES SUR BATTERIE LES PLUS PUISSANTES DE L'ASSORTIMENT STIHL

FSA 400

36 V • 2,5 kW① • 7,1 kg②

IPX4

Débroussailleuses sur batterie robustes, silencieuses et ultra performantes réservées aux professionnels actifs dans l'entretien des jardins et espaces paysagers, les entreprises communales et les exploitations forestières. Large choix de fils de coupe et d'outils de coupe en métal. Diamètre de coupe avec fil de coupe de 520 mm. Guidon ergonomique à deux poignées réglable sans outil, poignée multifonctions à une main avec réglage du régime et indicateur LED. Système anti-vibrations STIHL. Déjà compatible avec STIHL Smart Connector 2 A.

	N° réf.
FSA 400 sans batterie ni chargeur	**FA09 200 0003**

Autre version :

FSA 400 K sans batterie ni chargeur	**FA09 200 0004**

R = Poignée circulaire

① Retrouvez d'autres valeurs comparatives pour les débroussailleuses thermiques à la page 214
② Poids sans la batterie, outil de coupe et protection
③ Poids sans la batterie, avec avec lames et protection





GARDEZ À TOUT INSTANT UNE VUE D'ENSEMBLE CLAIRE DE VOS MACHINES - GRÂCE AU SMART CONNECTOR 2 A ET À STIHL CONNECTED

Le STIHL Smart Connector 2 A vous permet d'intégrer facilement la FSA 135, FSA 200, FSA 400 et le RGA 140 dans le système STIHL connected. Une fois installé dans le carter de la machine, il enregistre les principales données, comme le numéro de série, la durée d'utilisation ou encore le régime de vitesse. Les données sont ensuite transférées dans le STIHL cloud via la STIHL connected App ou la STIHL connected Box et sont ainsi disponibles pour une analyse détaillée et une utilisation ultérieure, aussi bien dans l'application que sur le STIHL connected Portal.

Pour en savoir plus sur la gestion numérique des machines avec STIHL connected, rendez-vous à partir de page 299

Retrouvez le STIHL Smart Connector 2 A à la page 300

RGA 140

36 V • 1,2 kW① • 6,4 kg③

IPX4

Réciprocateur performant sur batterie pour l'élimination mécanique professionnelle des mauvaises herbes. Logement pour batterie AP intégré, poignée de commande ergonomique avec présélection de la vitesse sur trois niveaux et affichage LED, régulation continue du régime, guidon ergonomique à deux mains, harnais double, filtre à air pour une longue durée de vie. Le réciprocateur robuste permet une élimination efficace et quasiment sans projection des mauvaises herbes et des herbes sur différents types de sol, comme les graviers ou les surfaces dures. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter.

	N° réf.
RGA 140 sans batterie ni chargeur	**FA02 200 0006**

④ Explication des symboles, voir page 376
⑤ Explication des sigles de conformité à la page 387

DÉBROUSSAIL-LEUSES À DOS THERMIQUES

- Pour un fauchage efficace et une grande liberté de mouvement sur les talus à forte pente
- Particulièrement adaptées aux vignes, vergers et pâturages de montagne
- Système de port confortable
- Tube flexible



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **10,7 kg**②

Pour les travaux de fauchage sur des terrains difficilement accessibles. STIHL ErgoStart, système anti-vibrations STIHL, poignée multifonctions à une main, poignée arrondie avec régulateur de pas, moteur STIHL 2-MIX, bouton d'arrêt, pochette à outils.

	N° réf.
FR 410 C-E	**4147 200 0362**

FR 460 TC-E

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **10,9 kg**①

Pour les travaux de fauchage mobile sur des terrains étendus difficilement accessibles. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions à une main, poignée arrondie avec régulateur de pas, moteur STIHL 2-MIX, bouton d'arrêt, pochette à outils, tube démontable.

	N° réf.
FR 460 TC-E	**4147 200 0374**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Démarrage électrique
M = STIHL M-Tronic
T = Tube démontable

FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **10,9 kg**①

Pour les travaux de fauchage mobile sur des terrains étendus difficilement accessibles. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions à une main, poignée arrondie avec régulateur de pas, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, bouton d'arrêt, pochette à outils, tube démontable.

	N° réf.
FR 460 TC-EM	**4147 200 0364**

DÉMARRAGE PAR PRESSION SUR UN BOUTON

FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **11,6 kg**①

Équipée de série avec le dispositif de démarrage électronique STIHL pour redémarrer aisément l'appareil sur le dos en appuyant sur un bouton. Démarrage supplémentaire en tirant sur un câble avec STIHL ErgoStart en cas de températures inférieures à 0 °C, système anti-vibrations STIHL, poignée multifonctions à une main, poignée arrondie avec régulateur de pas, moteur STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, bouton d'arrêt, pochette à outils, tube démontable.

	N° réf.
FR 460 TC-EFM	**4147 200 0372**

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot de protection



ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAIL-LEUSES

- Accessoires pour faciliter le travail et pour optimiser votre protection
- Harnais, systèmes porteurs, protège-main, outil à rapporter, capot de protection

NOUVEAU
POIGNÉE DE COMMANDE UPGRADE KIT ADVANCE GRIP

Poignée de commande particulièrement ergonomique pour un travail flexible avec les débroussailleuses STIHL. Différentes positions de la main possibles, pour un travail moins fatigant lors des différentes applications. Avec repose-pouce confortable. Mélange de matériaux durs et souples avec des surfaces de préhension confortables pour un toucher agréable, une utilisation simple et une bonne prise en main.

Upgrade Kit ADVANCE Grip		N° réf.
1	p. ex. pour FS 261 ⓘ	**4147 007 4701**
2	p. ex. pour FS 361, FS 461, FS 411 ⓘ	**4147 007 4702**
3	p. ex. pour FS 461 ⓘ	**4147 007 4703**
4	p. ex. pour FS 561 ⓘ	**4148 007 4704**
5	p. ex. pour FS 561 ⓘ	**4148 007 4705**
6	p. ex. pour FS 491 ⓘ	**4148 007 4706**

PROTÈGE-MAINS POUR TRAVAUX DE BROYAGE

Protège-mains pratique.
Ne convient pas aux modèles K et ADVANCE Grip.

	N° réf.
Pour FS 260, FS 261, FS 311, FS 461, FS 491, et FS 561	**4147 790 9102**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

ⓘ Pour plus d'informations, contactez votre revendeur le plus proche

SAC À DOS ADVANCE

Pour un transport aisé des outils.
Avec deux compartiments.

	N° réf.
Pour tous les harnais universels et forestiers de la série ADVANCE. Ne peut pas être utilisé avec le harnais forestier ADVANCE X-TREEm HT	**4147 881 5700**

KIT SUPPORT CROCHET

Support crochet avec adaptateur de ceinture permettant de fixer le support crochet à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de port AP ou au système de port AR L. Ne peut être combiné avec le système de harnais modulable.

	N° réf.
Pour BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140	**0000 007 1045**

JEU DE COUSSINETS AVEC MOUSQUETON CONFORT

Pour équiper tous les harnais FS de la série ADVANCE sans crochet confort.

	N° réf.
	4147 740 2502

ACCESSOIRE : JEU DE SANGLES À CLIPS RAPIDES POUR RACCORD AR

Adaptateur pour attacher les rembourrages de confort supplémentaire, pour FSA et BGA avec système de port de la batterie AR. Grâce à ses fermetures à clips rapides, le passage d'un rembourrage de confort supplémentaire à un autre se fait en toute simplicité.

Pour jeu de coussinets	**4866 007 1000**

OUTIL DE DÉSHERBAGE RG

Pour éliminer efficacement l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier ou les surfaces imperméabilisées. Permet un fauchage avec de faibles projections, par exemple le long des rues ou d'îlots de circulation. Fonctionnement complet dans le système. Taille puissante, très faible tendance à l'obturation avec des déchets de coupe, changement de lame facile et rapide.

	N° réf.
Pour FS 94 RC-E, FS 131, FSA 135, FSA 135 R et FSA 200	**4180 740 5101**

PERCHE ÉLAGUEUSE HT

Pour des coupes précises sur des branches hautes. Structure compacte avec repère de visée intégré. Poids 0,7 kg.

	N° réf.
Pour FS 131 R	**4182 200 0215**

COUPE-HAIES HL 145° RÉGLABLE

Pour des travaux exigeants sur des haies hautes et l'utilisation à proximité du sol. Variateur ajustable par palier, position de transport permettant un gain de place. Pour FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R et FS 131. Poids 1,3 kg.

	Longueur de coupe	N° réf.
Pour FS 131 R	**50 cm**	**4243 740 5101**
FS 131	**60 cm**	**4243 740 5113**

SARCLEUSE BF

Sarcleuse à monter. Largeur de travail 22 cm, poids 3,6 kg.

	Largeur de coupe	N° réf.
Pour FS 130 R et FS 130	**22 cm**	**4601 710 1504**

COUPE-HAIES HL 0° - NON RÉGLABLE

Idéal pour la mise en forme de haies hautes et larges. Longueur de coupe 50 cm, poids 1,3 kg.

	Longueur de coupe	N° réf.
Pour FS 131 R	**50 cm**	**4243 740 5100**

ANGLE DE TRANSMISSION

Facilite la coupe de haies et d'arbres car les outils de coupe peuvent être utilisés depuis le haut pour la coupe.

	N° réf.
Accessoires pour HT et HL 0°	**4138 640 0201**

PAGE **374**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à prolonger la durée de vie de votre machine STIHL.

TUBE ACCESSOIRE (NON ILLUSTRÉ)

Pour un changement rapide de l'outil de coupe. Composé des éléments suivants : partie avant du tube, transmission, poignée circulaire et protection universelle. L'outil de coupe n'est pas compris dans la livraison.

		N° réf.
Pour FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM et FR 460 TC-EFM	**0000**	**4147 740 8310**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

CEINTURE SIMPLE

Équipement de série de la plupart des coupes-bordures STIHL. Pour un travail ménageant vos forces, en toute sécurité.

	N° réf.
Pour FS 38, HL et HT	**4130 710 9000**

SANGLE DE POITRINE

Permet de maintenir les bretelles bien en place.

	N° réf.
Pour tous les harnais universels de la série ADVANCE	**0000 790 7700**

CEINTURES

Idéales pour un travail confortable.

Œillet de fixation rabattable inclus,

	N° réf.
Pour FSA 60 R, FSA 86 R, HLA 56 et HLA 66	**4852 007 1000**

Sans oeillet de fixation

Pour tout FS et FSA avec crochet d'accrochage	**4119 710 9012**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

SYSTÈME DE CEINTURE MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Silbermedaille 2023 ①

TRAVAIL CONFORTABLE AVEC LES DÉBROUSSAILLEUSES

La sangle abdominale associée au harnais FS dans le cadre du système de ceinture modulable ADVANCE X-Flex apporte aux professionnels de nombreux avantages lors de travaux avec des débroussailleuses : plaque dorsale élastique qui s'adapte aux mouvements, support crochet confort, rembourrage latéral pour équilibrer le poids de la débroussailleuse, fermeture réglable en hauteur au niveau de la poitrine, rembourrages au niveau des zones les plus sollicitées, bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité. De plus, il est possible de fixer divers poches et porte-outils aussi bien sur la sangle abdominale que sur le harnais FS afin de ranger l'équipement nécessaire en toute sécurité et à portée de main.

Retrouvez l'ensemble de la gamme de poches et porte-outils du système de ceinture modulable ADVANCE X-Flex à la page 368

HARNAIS

	HARNAIS DOUBLE	HARNAIS UNIVERSELS				
		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS ORANGE FLUORESCENT	
		Pour des travaux de tonte et de broyage moins fatigants. Ergonomiques, confortables, légers, peuvent être complétés par une sangle de poitrine et un sac à dos.				
Caractéristiques et équipement	Avec des rembourrages souples	Taille standard	Version XXL pour les utilisateurs > 1,80 m	Avec crochet confort	Avec proportion élevée de couleur orange de signalisation, bandes réfléchissantes et crochet confort	
Tour de poitrine (cm)	99 – 145	99 – 140	99 – 150	99 – 140	99 – 140	
Tour de taille (cm)	–	95 – 144	95 – 155	95 – 144	95 – 144	
Longueur du dos (cm)	–	56	63	56	56	
Adapté aux appareils	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	FS 55 – FS 561, FSA 135, RGA 140	
N° réf.	**4119 710 9001**	**4147 710 9002**	**4147 710 9004**	**4147 710 9014**	**0000 710 9000**	

	HARNAIS FORESTIERS				SYSTÈME DE CEINTURE MODULABLE
	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREEm	FS SET ADVANCE X-FLEX
	Permet une grande liberté de mouvement grâce au coussin de protection complètement désolidarisé de la ceinture. Ergonomique lors des travaux forestiers avec les scies circulaires, très léger, le sac à dos peut y être accroché.				Pour un travail ergonomique grâce aux sangles de hanches et d'épaules rembourrées auxquelles peuvent être attachés des poches et porte-outils avec un système de clips.
	Taille standard	Version XXL pour les utilisateurs > 1,80 m	Avec crochet confort	Partie dorsale réglable② en longueur pour une meilleure répartition du poids entre les hanches et les épaules	Kit composé d'une sangle abdominale ADVANCE X-Flex (taille M) et d'un harnais FS ADVANCE X-Flex (taille M-L).
	99 – 144	99 – 155	99 – 144	99 – 155	99 – 144
	90 – 135	100 – 150	90 – 135	95 – 160	89 – 143 cm
	56	61	56	52 – 64	52 – 64
	FS 94 – FS 561	FS 94 – FS 561	FS 94 – FS 561	FS 89 – FS 561, FSA 135 – FSA 400	FS 94 – FS 561, tous les FSA, RGA 140
	4147 710 9003	**4147 710 9009**	**4147 710 9015**	**0000 710 9001**	**0000 007 4802**

① Médaille d'argent au salon demopark – nouveautés 2023

② La partie dorsale de l'ADVANCE X-TREEm est compatible avec la sangle abdominale ADVANCE X-Flex, voir page 368

	N° réf.	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique① (dB(A))	Niveau d'émission sonore① (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / système de batterie STIHL	Longueur totale sans outil de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)	Outil de coupe standard	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Décompression automatique	Poignée multifonctions à une main	Poignée circulaire / double poignée ergonomique (guidon de tonte) / poignée en étrier	Poignée de commande ADVANCE Grip	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage / broyage / sciage	HARNAIS Ceinture simple	Ceinture	Harnais double matelassé	Harnais universel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange fluorescent	Harnais forestier ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Système de port
COUPE-BORDURES THERMIQUES POUR L'ENTRETIEN DES PELOUSES																										HARNAIS				
FS 38	**4140 012 2353**	27,2	**0,65** / 0,9	–	–	4,2③	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	AutoCut C 6-2	flexible	–	○	–	–	–	–	●	–/–/●	–	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–/–	–
FS 55 R	**4140 200 0531**	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,4③	96	106	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420	AutoCut 27-2	flexible	–	○	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–/–	–
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR PARCS ET DOMAINES																										HARNAIS				
FS 94 RC-E	**4149 200 0082**	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	4,6③	93	105	5,5 / 5,5	2-MIX	178	420	AutoCut 27-2	rigide	1-point	●	–	–	–	–	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○	–
FS 131 R	**4180 200 0574**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	5,5③	98	109	6,2 / 6,2	4-MIX®	180	420	AutoCut 27-2	rigide	1-point	–	–	–	–	●	●	●/–/–	–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 131	**4180 200 0572**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	5,8③	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230	GrassCut 230-2	rigide	1-point	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 240 R	**4147 200 0385**	37,7	**1,7** / 2,3	–	–	6,6③	99	110	5,3 / 6,3	2-MIX	180	420	AutoCut 27-2	rigide	1-point	–	–	–	–	●	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○/○	–
FS 240	**4147 200 0428**	37,7	**1,7** / 2,3	–	–	6,9③	99	110	4,4 / 4,3	2-MIX	180	250	BrushCut 250-3	rigide	1-point	–	–	–	–	●	●	–/●/–	–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○/○	–
FS 260 R	**4147 200 0497**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	6,6③	99	111	6,5 / 7,0	2-MIX	168	420	AutoCut 36-2	rigide	1-point	–	–	–	–	●	●	●/–/–	–	–	●/–/–	–	–	○	●/○/○	○/○/○	–
FS 261	**4147 200 0581**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	7,8③	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300	BrushCut 300-3	rigide	1-point	–	–	–	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○/○	–
DÉBROUSSAILLEUSES																										HARNAIS				
FS 411 C-EM	**4147 200 0615**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	8,7③	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	rigide	4-points	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 461 C-EM	**4147 200 0633**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	8,7③	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300	BrushCut 300-3	rigide	4-points	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 491 C-EM	**4148 200 0195**	51,6	**2,4** / 3,3	–	–	9,3③	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	180	300	BrushCut 300-3	rigide	4-points	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–
FS 561 C-EM	**4148 200 0216**	57,1	**2,8** / 3,8	–	–	10,2③	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	BrushCut 350-3	rigide	4-points	●	–	●	–	–	●	–/●/–	●	●	●/○/○	–	–	○	○/●/○	○/○/○	–

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Poignée circulaire

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) avec outil standard
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s² avec outil standard
③ Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot de protection

		N° réf.	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Puissance à l'arbre (kW)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique Ⓛ (dB(A))	Niveau d'émission sonore Ⓛ (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite Ⓒ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / système de batterie STIHL	Longueur totale sans outil de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)	Outil de coupe standard	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2 A	Décompression automatique	Poignée multifonctions à une main	Poignée circulaire / double poignée ergonomique (guidon de tonte) / poignée en étrier	Poignée de commande ADVANCE Grip	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage / broyage / sciage	HARNAIS Ceinture simple	Ceinture	Harnais double matelassé	Harnais universel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange fluorescent	Harnais forestier ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Système de port
COUPE-HERBES À BATTERIE																												HARNAIS				
FSA 30 ③		**FA10 011 5700**	–	**0,13** Ⓢ / –	0,24	10,8	2,1 Ⓚ	76	89	1,5 / 1,9	Système AS	116	230	PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 30 ③ avec AS 2 + AL 1		**FA10 011 5710**	–	**0,13** Ⓢ / –	0,24	10,8	2,3 Ⓖ	76	89	1,5 / 1,9	Système AS	116	230	PolyCut 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 57 ③	!	**4522 011 5730**	–	**0,28** Ⓢ / –	0,4	36	2,7 Ⓚ	74	89	4,0 / 4,0	Système AK	149	280	AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 57 ③ avec AK 10 + AL 101	!	**4522 011 5740**	–	**0,28** Ⓢ / –	0,4	36	3,5 Ⓖ	74	89	4,0 / 4,0	Système AK	149	280	AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 60 R ④		**FA04 011 5700**	–	**0,50** Ⓢ / –	0,65	36	3,1 Ⓚ	77	91	3,7 / 2,0	Système AK	168	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 60 R ④ avec AK 20 + AL 101		**FA04 011 5740**	–	**0,50** Ⓢ / –	0,65	36	4,3 Ⓖ	77	91	3,7 / 2,0	Système AK	168	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 80 R ④		**FA08 011 5720**	–	**0,8** Ⓢ / –	1,0	36	4,8 Ⓚ	81	94	5,2 / 2,9	Système AK	178	380	AutoCut 27-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 80 R ④ avec AK 30 S + AL 101		**FA08 011 5730**	–	**0,8** Ⓢ / –	1,0	36	6,1 Ⓖ	81	94	5,2 / 2,9	Système AK	178	380	AutoCut 27-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 80 ④		**FA08 011 5700**	–	**0,8** Ⓢ / –	1,0	36	4,9 Ⓚ	81	94	2,4 / 1,4	Système AK	178	230	GrassCut 230-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
Set FSA 80 ④ avec AK 30 S + AL 101		**FA08 011 5710**	–	**0,8** Ⓢ / –	1,0	36	6,2 Ⓖ	81	94	2,4 / 1,4	Système AK	178	230	GrassCut 230-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
FSA 86 R ④		**FA05 011 5700**	–	**0,50** Ⓢ / –	0,65	36	3,2 Ⓚ	77	91	3,7 / 2,0	Système AP	173	350	AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 120 R ④		**FA08 200 0005**	–	**0,8** Ⓢ / –	1,0	36	5,0 Ⓚ	81	94	5,8 / 2,8	Système AP	179	230	AutoCut 27-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 120 ④		**FA08 200 0000**	–	**0,8** Ⓢ / –	1,0	36	5,2 Ⓚ	81	94	3,3 / 2,1	Système AP	179	230	GrassCut 230-2	rigide	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	-/-/-	-/-/-	–
FSA 135 R ④		**FA01 200 0029**	–	**1,0** Ⓢ / –	1,2	36	4,3 Ⓚ	80	92	3,7 / 1,8	Système AP	183	420	AutoCut C 26-2	rigide	–	–	–	–	o	–	–	●/-/-	–	–	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 135 ④		**FA01 200 0027**	–	**1,0** Ⓢ / –	1,2	36	4,9 Ⓚ	81	94	2,1 / 1,8	Système AP	183	260	GrassCut 260-2	rigide	–	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/-/●	–	–	●	o/o/o	-/-/o	–
FSA 200 R ④		**FA03 200 0007**	–	**1,6** Ⓢ / –	2,0	36	4,8 Ⓚ	80	94	3,8 / 3,0	Système AP	181	450	AutoCut 26-2	rigide	–	–	–	–	o	–	–	●/-/-	–	●	●/-/-	●	–	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 200 ④		**FA03 200 0003**	–	**1,6** Ⓢ / –	2,0	36	5,7 Ⓚ	85	106	2,2 / 1,8	Système AP	181	250	GrassCut 250-3	rigide	4-points	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/-/●	–	–	●	o/o/o	-/-/o	–
FSA 400 ④ Tondre	NOUVEAU	**FA09 200 0003**	–	**2,0** Ⓢ / –	2,5	36	7,1	83	96	2,4 / 1,6	Système AP	179	300	BrushCut 300-3	rigide	4-points	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/●/●	–	–	–	o/o/o	-/-/●	–
FSA 400 K ④ Tronçonner	NOUVEAU	**FA09 200 0004**	–	**2,0** Ⓢ / –	2,5	36	6,9	92	110	1,3 / 1,5	Système AP	168	200	WoodCut 200-22	rigide	4-points	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	o/-/●	–	–	–	o/o/o	o/o/●	–
RGA 140 ④		**FA02 200 0006**	–	**1,0** Ⓢ / –	1,2	36	6,4 Ⓚ	81	93	2,3 / 2,4	Système AP	183	230	Outil de désherbage RG	rigide	–	–	–	–	o	–	–	-/●/-	–	●	●/-/-	–	–	●	o/o/o	-/-/o	–
DÉBROUSSAILLEUSES À DOS THERMIQUES																												HARNAIS				
FR 410 C-E		**4147 200 0362**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	10,7 Ⓜ	100	108	3,7 / 3,7	2-MIX	280	420	AutoCut 27-2	rigide	●	●	–	–	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-E		**4147 200 0374**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9 Ⓜ	100	109	2,7 / 2,5	2-MIX	280	420	AutoCut 36-2	rigide	●	●	–	–	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EM		**4147 200 0364**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9 Ⓜ	100	109	3,6 / 3,3	2-MIX	280	420	AutoCut 36-2	rigide	●	●	–	●	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EFM		**4147 200 0372**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	11,6 Ⓜ	99	109	3,6 / 3,5	2-MIX	280	420	AutoCut 36-2	rigide	●	●	●	●	–	–	●	●/-/-	–	●	●/-/-	–	–	–	-/-/-	-/-/-	●

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

● De série
○ Optionnel (accessoire)

! Jusqu'à épuisement du stock !

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Démarrage électrique
M = STIHL M-Tronic
R = Poignée circulaire
T = Tube démontable

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) avec outillage standard
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s² avec outillage standard
③ Régime fixe
④ Régime réglable en continu

Ⓢ Performances mécaniques comparées à celles des débroussailleuses thermiques
Ⓖ Poids sans la batterie, avec outil de coupe et protection
Ⓒ Poids avec batterie, sans chargeur

Ⓚ Poids sans la batterie, outil de coupe ni protection
Ⓘ Poids sans la batterie, avec lames et protection
Ⓜ Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot de protection

OUTILS DE COUPE ET FILS DE COUPE

- Outils de coupe et fils de coupe très variés pour différents types d'utilisation
- Pour des travaux allant du simple fauchage au défrichage
- Fils de coupe fabriqués dans un matériau résistant à l'abrasion et d'une élasticité longue durée
- Fils de coupe de diamètres, sections et formes différents

HERBE ET VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE

VÉGÉTATION DENSE

ROSEAUX ET BROUSSAILLES

TAILLIS ET ARBUSTES

Lame de broyage ShredCut
À deux dents coudées, en acier, pour éclaircir et hacher des taillis épais et des haies d'épineux.

Scie circulaire WoodCut, à dents pointues
Outil en acier, conçu spécialement pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses et troncs d'arbre fins.

Scie circulaire WoodCut, à dents douces
Outil en acier, conçu spécialement pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses, arbustes, accessoires de sciage et de défrichage.

Scie circulaire WoodCut, carbure de tungstène
Outil très robuste, conçu spécialement pour les régions sableuses et sèches autant que pour la coupe à proximité du sol.

Tête faucheuse TrimCut
Deux fils, pour couper et tondre l'herbe. Recharge de fil possible de l'extérieur ou en retirant la tête. Réglage manuel du fil.

Tête faucheuse AutoCut
À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique du fil dès lors que la tête faucheuse entre en contact avec le sol.

Tête faucheuse SuperCut
À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil pour une optimisation du travail.

Tête faucheuse PolyCut①
Outil de coupe universel pour des travaux de nettoyage et de fauchage de grandes surfaces. Dotée de deux ou trois couteaux mobiles en plastique.

Tête faucheuse DuroCut
À deux ou quatre fils, pour les travaux de fauchage et d'entretien, même dans des herbes ligneuses. Faible hauteur de coupe. Fil de coupe constitué d'un matériau durable, particulièrement résistant à l'abrasion.

Couteau à herbe GrassCut
En acier. Modèles avec un nombre différent de lames et de dents pour des travaux de fauchage dans l'herbe résistante et sèche et les roseaux.

Couteau à taillis BrushCut
À deux ou trois branches, en acier, réversible. Pour l'élagage et la coupe de végétation enchevêtrée et ligneuse, de broussailles épaisses et de haies épineuses.

① Spécialement recommandée pour les coupe-bordures à batterie, pour une plus longue autonomie par charge de batterie

TÊTES FAUCHEUSES①

	N° réf.	Diamètre du fil de coupe② (mm)	Recharge de fil de coupe recommandée (m)	Forme des fils de coupe	FS 38, FS 40, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 70 RC-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E	FS 131	FS 240	FS 261	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
TÊTES FAUCHEUSES TRIMCUT																							
TRIMCUT C 32-2	**4002 710 2198**	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●
TRIMCUT C 42-2	**4003 710 2122**	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TRIMCUT C 52-2	**4005 710 2117**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTES FAUCHEUSES AUTOCUT																							
FADENSPULE pour Autocut 2-2	**4008 710 4300**	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE pour Autocut 2-2	**4008 710 4301**	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
FADENSPULE pour Autocut C 3-2	**4009 710 4305**	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑧	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	**4008 710 2100**	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	**4008 710 2103**	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2100**	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●⑧	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	**4009 710 2106**	**2,0**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑧	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2126**	**2,0**	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	
AUTOCUT C 6-2	**4006 710 2140**	**2,4**	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	
AUTOCUT C 26-2	**4002 710 2169**	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	
AUTOCUT 27-2	**4002 820 2302**	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	
AUTOCUT 36-2	**4002 710 2170**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	
AUTOCUT 46-2	**4003 710 2115**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	**4005 710 2107**	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTES FAUCHEUSES SUPERCUT																							
SUPERCUT 20-2	**4002 710 2162**	**2,4**	2 × 3	○□◔	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	
SUPERCUT 40-2	**4003 710 2140**	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTES FAUCHEUSES POLYCUT																							
POLYCUT 2-2③	**4008 710 2102**	**230**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2③	**4009 710 2104**	**230**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2③	**4006 710 2137**	**300**	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
POLYCUT 18-2③	**4002 820 2320**	**330**	–	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
POLYCUT 28-2③	**4002 820 2300**	**365**	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
POLYCUT 48-2③	**4003 710 2126**	**365**	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTES FAUCHEUSES DUROCUT																							
DUROCUT 5-2④	**4006 710 2131**	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	○	–	
DUROCUT 20-2⑤	**4002 710 2182**	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	
DUROCUT 40-4⑥	**4005 710 2114**	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● Recommandé
○ Combinable
– Proscrit

① Autorisées uniquement avec capot de protection
② Les chiffres en gras vous indiquent quel diamètre de fil compose l'équipement de base de la tête faucheuse
③ Équipement également disponible avec des fils de coupe sectionnés sur la longueur
④ 6 fils L compris
⑤ 12 fils XL compris
⑥ 12 fils XXL compris
⑦ Seulement FSE 52 jusqu'au numéro de série 995732153
⑧ Pour FSE 52 à partir du numéro de série 995732153

○ Fil de coupe rond
□ Fil de coupe cruciforme High Tech CF3 Pro
◔ Fil de coupe rond et silencieux
□ Fil de coupe carré
⬠ Fil de coupe pentagonal

BOBINES AUTOCUT

Bobines (disponibles en option) avec protection métallique au niveau de la zone d'usure principale pour une plus longue durée de vie par rapport aux bobines standard des têtes faucheuses AutoCut.

	N° réf.
Pour AutoCut 25-2 et 27-2	**4002 710 4321**
Pour AutoCut 36-2, 46-2 et 56-2	**4003 710 4310**



FILS DE COUPE

APERÇU DES COULEURS, DES AVANTAGES ET DE L'UTILISATION DES FILS DE COUPE	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
FILS DE COUPE RONDS Utilisation universelle pour les travaux de fauchage et d'entretien	●	●	●	●	●	●	●	●
FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX Utilisation sur des débroussailleuses et coupe-bordures électriques et à batterie avec réduction du niveau sonore	–	●	●	●	●	–	–	●
FILS DE COUPE CARRÉS Pour une coupe efficace des herbes épaisses et ligneuses et des mauvaises herbes	–	–	–	■	■	■	■	–
FILS DE COUPE PENTAGONAUX Utilisation universelle, avec grande capacité de coupe	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
FILS DE COUPE HIGH TECH CF3 PRO En trois matières plastiques différentes pour flexibilité, résistance et grande capacité de coupe	–	–	■	■	■	■	■	–

FILS DE COUPE RONDS①

N° réf.	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2284	1,4	16,0
0000 930 2334	1,6	19,0
0000 930 3638	1,6	100,0
0000 930 2335	2,0	14,0
0000 930 2337	2,0	119,0
0000 930 2338	2,4	14,0
0000 930 2339	2,4	41,0
0000 930 2340	2,4	83,0
0000 930 2246	2,4	253,0
0000 930 2247	2,4	420,0
0000 930 2341	2,7	9,0
0000 930 2343	2,7	65,0
0000 930 2227	2,7	208,0
0000 930 2542	3,0	162,0
0000 930 2543	3,0	271,0
0000 930 2569	3,3	573,0
0000 930 3603	4,0	87,0②

FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX①

N° réf.	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2415	1,6	19,0
0000 930 2416	2,0	14,0
0000 930 2418	2,0	60,0
0000 930 2419	2,4	14,0
0000 930 2421	2,4	83,0
0000 930 2535	2,4	253,0
0000 930 2422	2,7	9,0
0000 930 2423	2,7	65,0
0000 930 2414	2,7	208,0
0000 930 3708	4,0	28,0②

FILS DE COUPE CARRÉS①

N° réf.	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2622	3,3	137,0

① Rouleaux
② Pour DuroCut

JEUX DE COUTEAUX EN PLASTIQUE

Huit couteaux en plastique.

	Longueur totale des couteaux	N° réf.
Pour PolyCut 2-2 et 3-2	**90 mm**	**4008 007 1000**

Douze couteaux en plastique.

Pour PolyCut 6-2 et 18-2	**130 mm**	**4002 007 1020**

Pour PolyCut 12-2, 28-2 et 48-2	**145 mm**	**4002 007 1000**

Pour PolyCut 6-3, 7-3, 20-3 et 41-3	**105 mm**	**4111 007 1001**

FILS

48 fils par emballage.

	N° réf.
Pour DuroCut 5-2 et 20-2 Taille L, 2 mm, dentés	**0000 930 3503**
Pour DuroCut 20-2 et 40-4 Taille XL, 3 mm, dentés	**0000 930 3504**
Pour DuroCut 40-4 Taille XXL, 4 mm, dentés	**0000 930 3505**
Pour DuroCut 40-4 Taille XXL, 4 mm, ronds (non illustré)	**0000 930 3605**

FILS DE COUPE PENTAGONAUX①

N° réf.	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 3340	2,4	48,0
0000 930 3341	2,4	97,0
0000 930 3339	2,4	291,0
0000 930 3343	2,7	77,0
0000 930 3303	2,7	215,0
0000 930 3344	3,0	58,0
0000 930 3305	3,0	203,0
0000 930 3306	3,0	339,0

FILS DE COUPE HIGH TECH CF3 PRO CRUCIFORMES①

N° réf.	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 4318	2,0	45,0
0000 930 4319	2,0	91,0
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4313	2,4	212,0
0000 930 4320	2,4	345,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4314	2,7	172,0
0000 930 4321	2,7	280,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4315	3,0	134,0
0000 930 4322	3,0	215,0
0000 930 4311	3,3	34,0
0000 930 4316	3,3	113,0
0000 930 4323	3,3	180,0

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

OUTILS DE COUPE EN MÉTAL

	N° réf.	Diamètre de raccord (mm)	FS 55 R, FS 56 R, FS 70 RC-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FFS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240	FS 261	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 400	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW, FSA 400 K	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
COUTEAUX À HERBE GRASSCUT①														
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	25,4	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–
250 mm (32 Z)②	**4001 713 3813**	25,4	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●
250 mm (32 Z)②	**4000 713 3812**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–
250 mm (40 Z)③	**4001 713 3806**	25,4	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	●
250 mm (40 Z)③	**4000 713 3806**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–
COUTEAUX À TAILLIS BRUSHCUT①														
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	25,4	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	●
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–
305 mm „Spezial" (2 F)③	**4000 713 4103**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
350 mm „Spezial" (3 F)③	**4000 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
LAMES DE BROYAGE SHREDCUT④⑥														
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
SCIES CIRCULAIRES WOODCUT, À DENTS POINTUES⑤⑥														
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–
SCIES CIRCULAIRES WOODCUT, À DENTS DOUCES⑤⑥														
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	25,4	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4001 713 4203**	25,4	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4203**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
225 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4202**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–
250 mm (26 Z)	**4000 713 4204**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●⑨	●	–
SCIES CIRCULAIRES WOODCUT, EN MÉTAL RENFORCÉ⑤⑥														
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–

● Recommandé
– Proscrit

F = Tranchants
Z = Dents

① Autorisées uniquement avec capot de protection
② Peu de projections
③ Hautement résistant, longue durée de vie
④ Autorisées uniquement avec protection de broyage
⑤ Autorisées uniquement pour les débroussailleuses FS à double poignée
⑥ Autorisées uniquement avec butée, voir page 225
⑦ HP = High-Performance (20 % de puissance de coupe en plus)
⑧ Explication des sigles de conformité à la page 387
⑨ Convient uniquement pour FS 491 C-EM



ACCESSOIRES POUR OUTILS DE COUPE

- Limes et capots de protection
- Pour différents types d'usage

LIMES PLATE

Limes plates pour couteau à taillis et scie circulaire à dents pointues.

	N° réf.
200 mm	**0814 212 3310**

LIME PLATE

Pour lame de scie circulaire à dents pointues.

	N° réf.
150 mm	**0814 252 3356**

LIME D'AFFÛTAGE TRIANGULAIRE

Pour lame de scie circulaire à dents pointues.

	N° réf.
	0811 421 8971

MANCHES DE LIME

PEFC ④

Manche en bois pour toutes les limes triangulaires, plates, rondes et Hexa.

	N° réf.
Pour limes de 3,2 mm	**0811 490 7862**
Pour limes de 4,0 à 5,5 mm	**0811 490 7860**

FH 3
Manche soft-grip.

Pour limes plates jusqu'à 150 mm	**0000 881 4503**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE

Pour lame de scie circulaire à dents douces.

	N° réf.
	5605 750 4343

GABARIT D'AFFÛTAGE

Pour couteau à taillis.

	N° réf.
Couteau à taillis à deux dents coudées	**4020 890 5501**
Couteau à taillis à trois dents coudées	**4020 890 5500**

OUTIL D'AVOYAGE

Pour lame de scie circulaire à dents douces.

	N° réf.
	4020 893 5000

PROTECTION CONTRE L'USURE

À visser dans la zone d'usure principale pour une plus longue durée de vie de la tête faucheuse. Inclut les vis nécessaires.

	N° réf.
Pour DuroCut 20-2	**4005 007 1002**

Pour PolyCut 28-2 et 48-2	**4003 007 1001**

N° réf.	Diamètre de coupe max. (fil / métal) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 135, FR 410, FR 460 TC-EM, FR 460 TC-EFM, FS-KM	FS 94 RC-E	FS 490 C-EM K	FS 490 C-EM K, FSA 400 K	FS 261, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FSA 400, FSA 400 K	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120	FSA 200 R, FSA 200
CAPOTS DE PROTECTION UNIVERSELS POUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET OUTILS EN MÉTAL											
4180 007 1028	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
4119 007 1027	420 / 260	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR OUTILS EN MÉTAL											
4144 710 8116	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–
4148 710 8101	– / 350	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4147 007 1017 ①	– / 305	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
4148 710 8105	– / 350	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
4148 710 8106	– / 250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
CAPOTS DE PROTECTION POUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET POLYCUT											
4144 710 8117	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4180 007 1030	420 / –	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
FA05 710 8100	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
FA05 710 8101 ②	350 / –	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
4147 710 8112	520 / –	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4144 710 8127	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
FA03 710 8100	450 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
KITS DE DÉMARRAGE DE BROYAGE (COUTEAUX DE BROYAGE, CAPOT DE PROTECTION DE BROYAGE ET ÉLÉMENTS DE FIXATION)											
4147 007 1011	– / 270	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
4148 007 1012	– / 320	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR SCIE CIRCULAIRE (BUTÉE ET CAPOT DE PROTECTION POUR LAMES DE SCIE CIRCULAIRE) ③											
4180 710 8201	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●
4147 710 8210	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4147 710 8211	– / 225	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
4148 710 8202	– / 225	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●
4148 710 8203	– / 250	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–

① La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection 4128 717 2704
② Protection spéciale 135° pour un plus grand effet protecteur, pour FSA 60 R / FSA 86 R
③ Autorisés uniquement pour les débroussailleuses FS à double poignée
④ Explication des sigles de conformité à la page 387

DÉTAILS DES MOTOBINEUSES

TECHNIQUE

01 LAMES DE BINAGE
Présentent une forme développée tout spécialement pour le binage, bêchent le sol très efficacement en effectuant une série de mouvements optimisés.

02 RÉGLAGE CENTRAL DU GUIDON
Permet au moyen d'un levier de réglage rapide d'ajuster sur le côté et en hauteur la barre du guidon et de le rabattre pour transporter et stocker la motobineuse.

03 ÉPERON DE FREINAGE ORIENTABLE À 180°
Permet de déterminer la profondeur du binage ainsi que la vitesse à laquelle la motobineuse avance. Simplifie le binage dans des passages étroits et des virages serrés. Facilement accessible, réglage en hauteur aisé et parfaitement fixé.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS
Intégré dans le dispositif de fixation de la barre du guidon, il réduit les vibrations sur la barre, ce qui diminue également les efforts pour guider l'appareil sur une période prolongée.

05 UTILISATION SIMPLIFIÉE DE L'ACCÉLÉRATEUR
Assure une utilisation efficace de l'appareil : toutes les motobineuses se manœuvrent avec les deux poignées. L'accélérateur se trouve à portée de main et permet d'utiliser avec le pouce le variateur de régime pendant la conduite. Vous pouvez ainsi parfaitement doser la puissance pendant le binage.

06 POSITION DE NETTOYAGE
Permet de nettoyer ainsi que de monter et démonter très facilement les lames de binage.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

UN SOL AMEUBLI, UN TRAVAIL ALLÉGÉ.

Motobineuses et accessoires **228**

MOTOBINEUSES ET ACCESSOIRES

- Pour une utilisation dans l'agriculture, l'aménagement paysager et les pépinières
- Pour retourner plus facilement la terre des sols et parterres
- Grand confort d'utilisation
- Performantes et à faibles vibrations

MH 445 R

139 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **37,0 kg**①

Motobineuse puissante et très maniable, permettant la marche arrière pour travailler dans des espaces très exigus. Grand confort de travail pour bêcher avec peu d'efforts. Peu de vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Avec des roues d'appui intégrées pour un transport aisé.

	N° réf.
MH 445 R	**6241 011 3914**

MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 ch • **44,0 kg**①

Motobineuse performante pour des utilisations diverses dans les parterres ou les champs. Grand confort de travail pour bêcher avec peu d'efforts. Peu de vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Avec des roues d'appui intégrées pour un transport aisé.

	N° réf.
MH 585	**6241 011 3922**

JEU DE FRAISES ADDITIONNELLES AHV 600

Permet d'étendre la largeur de travail de la motobineuse à 60 cm. Renforts de protection latéraux inclus.

	N° réf.
Pour MH 445 et MH 445 R	**6906 710 0311**

SET DE ROUES MÉTALLIQUES AMR 031

Roues métalliques particulièrement robustes pour un travail plus facile et plus efficace sur les sols difficiles.

	N° réf.
Pour MH 585	**6906 710 0917**

PROTECTION POUR LE LOGEMENT DU CARTER DE TRANSMISSION AGS 100

Cage pour protéger le logement du carter de transmission en toute sécurité.

	N° réf.
Pour toutes les motobineuses STIHL	**6906 820 1305**

POIDS SUPPLÉMENTAIRES AZG 030

Pour un travail plus efficace et moins fatigant sur des sols difficiles. Contenu de la livraison : 2 × 9,0 kg.

	N° réf.
Pour MH 585	**6906 820 0111**

CHARRUE-BUTTOIR

Charrue-buttoir pour tracer des sillons pour la culture maraîchère.

	N° réf.
AHK 701 réglable, pour MH 585	**6906 710 1132**
AHK 702 fixe, pour MH 585	**6906 710 1137**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

	N° réf.	Largeur de travail (cm)	Jeu de fraises (Ø en cm)	Entraînement	Volume du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Poids① (kg)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore② (dB(A))	Niveau de vibrations (m/s²)	Incertitude sur le niveau de vibrations② (m/s²)	Système anti-vibrations	Réglage centralisé du guidon	Position de nettoyage	Vis sans fin
MOTOBINEUSES																			
MH 445 R	**6241 011 3914**	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,2** / 3,0	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 585	**6241 011 3922**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,1	2.900	44,0	93	79	2	5,0	2,5	•	•	•	•

• De série

Types de moteurs
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

R = Marche arrière
V = Marche avant

① Poids net, sans le carburant
② Incertitudes selon la directive européenne 2006 / 42 / EG

DÉTAILS DE LA TARIÈRE



TECHNIQUE

01 MOTEUR STIHL 4-MIX®
Allie les avantages d'un moteur à 2 temps et ceux d'un moteur à 4 temps. Faible consommation, réduction des gaz d'échappement, aucune vidange d'huile nécessaire. Niveau sonore agréable. Excellente capacité d'entraînement et couple de rotation élevé.

CONFORT

02 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Limite la transmission des vibrations du moteur aux poignées et, donc, au corps de l'utilisateur. Pour un travail plus agréable et moins fatigant.

03 POIGNÉE MULTIFONCTIONS À UNE MAIN
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée gauche. Il suffit de presser les éléments de commande pour piloter l'appareil.

04 LARGE REMBOURRAGE D'APPUI
Pendant le forage, il repose sur le corps ou la jambe, offrant ainsi un confort élevé et un guidage stable et exact de la tarière.

SÉCURITÉ

05 FREIN DE MÈCHE QUICKSTOP
Le frein de mèche QuickStop avec levier de déclenchement stoppe la transmission lorsque la tarière se bloque dans le sol. Le dispositif de freinage sert également à dévisser les mèches coincées dans le sol.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 376 ou notre site Internet **stihl.ch**.

DES CONCENTRÉS DE PUISSANCE QUI TRAVAILLENT EN PROFONDEUR, MÊME DANS LES SOLS DURS.

Tarière et accessoires **232**

TARIÈRE, ACCESSOIRES ET PIÈCES

- Utilisation polyvalente, par exemple dans la création de jardin et l'aménagement paysager, l'agriculture, la sylviculture ou encore la construction
- Permet de creuser des trous dans le sol pour des poteaux de clôture, d'effectuer des travaux de plantation ou de prélever des échantillons dans le sol
- Différents modèles de mèches, rallonges de tube, supports crochet et mandrins sont disponibles comme accessoires

BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **10,0 kg**①

Tarière puissante avec frein de mèche QuickStop, moteur STIHL 4-MIX®, système anti-vibrations STIHL, poignée multifonctions à une main, filtre à air à longue durée de vie et large rembourrage d'appui. Outil de forage non inclus dans la livraison.

	N° réf.
BT 131	**4313 011 2120** ②

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

	N° réf.	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Convient pour tarières	Applications
ACCESSOIRES POUR TARIÈRES					
TARIÈRES	**4404 680 2004**	40	695	BT 121, BT 130, BT 131	Pour tous types de sols.
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
TARIÈRE PLANTOIR HÉLICOÏDAL	**4311 680 2515**	150	525	BT 121, BT 130, BT 131	Mèches spéciales pour le forage de trous pour plantes. Forme cylindrique.
TARIÈRE PLANTOIR « EN CŒUR »	**4404 680 1900**	260	660	BT 121, BT 130, BT 131	Mèche spéciale servant à ameublir le sol et à planter.
RALLONGES DE TUBE	**4313 680 2300**	–	250	BT 121, BT 130, BT 131	Pour rallonger la tarière en cas de trous d'alésage profonds.
	4311 680 2350	–	450		

	N° réf.	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Poids① (kg)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore② (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Vitesse de rotation de la broche (min⁻¹)	Soupape de décompression automatique	Filtre à air à longue durée de vie	Frein de mèche QuickStop	Blocage de démarrage / blocage de rotation en retour
TARIÈRE④													
BT 131⑤	**4313 011 2120**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•

• De série

① Poids avec réservoir vide, sans outil de forage
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Outil de forage non inclus dans la livraison
⑤ Avec large rembourrage d'appui

DÉTAILS DES ATOMISEURS

TECHNIQUE

01 MOTEUR STIHL 2-MIX
Le moteur STIHL 2-MIX est non seulement ultra-puissant et fiable, mais il réduit également les émissions de gaz d'échappement et la consommation, contribuant dès lors à limiter les coûts de fonctionnement.

02 MÉCANISME DE TRANSFORMATION 2-EN-1
Polyvalent, l'appareil SR 450 passe du mode pulvérisation au mode pollinisation en un tournemain. Sans kit de montage séparé et sans manipulation technique particulière.

CONFORT

03 RÉSERVOIR AVEC LARGE ORIFICE DE REMPLISSAGE
Ce grand orifice permet de remplir le réservoir rapidement et proprement. Il est facilement accessible et donc facile à nettoyer.

04 SYSTÈME DE DOSAGE AVEC LEVIER PRATIQUE
Le levier de dosage de grande taille sur le modèle SR 450, permettant de saupoudrer ou d'épandre des granulés, se trouve juste en dessous de la poignée de commande. Vous pouvez non seulement actionner et couper l'écoulement de poudre, mais aussi obtenir le volume souhaité à l'aide de positions intermédiaires précises.

05 POIGNÉE MULTIFONCTIONS POUR UNE UTILISATION À UNE MAIN
Les éléments de commande du moteur et la soupape pour l'alimentation du produit de traitement se situent sur la poignée de commande. En plus de la commande de moteur, vous pouvez actionner et couper rapidement d'une seule main l'alimentation du produit de traitement.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

ENTRETIEN EFFICACE DES ESPACES VERTS SUR TOUS TYPES DE TERRAINS.

Atomiseurs et accessoires **236**
Pulvérisateurs et accessoires **238**

ATOMISEURS ET ACCESSOIRES

- Pour une utilisation dans la fruiticulture, les cultures maraîchères et la viticulture
- Pour l'épandage de liquides, granulés et semences
- Ergonomique et épargnant les forces
- Optimal pour l'emploi en cultures verticales

SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kgⓘ

Atomiseur performant à la portée importante. Avec système de démarrage simplifié, bretelles confortables et poignée multifonctions à une main. De série avec grilles de dérivation double, simple et conique.

	N° réf.
SR 430	**4244 011 2600**

SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kgⓘ

Modèle identique au SR 430 avec en plus un dispositif poudre et granulés grâce au mécanisme de transformation 2-en-1. Dosage de poudre confortable et précis.

	N° réf.
SR 450	**4244 011 2641**

PAGE **374**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à prolonger la durée de vie de votre machine STIHL.

PLUS INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 304**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

KIT DE MONTAGE POMPE DE REFOULEMENT

Augmente la quantité d'épandage lors de la pulvérisation verticale. Idéal pour une pulvérisation efficace des arbres moyennement hauts à hauts. Mélange également le liquide dans le réservoir.

	N° réf.
Pour SR 430, SR 450	**4244 007 1004**

JEU DE BUSES ULV

Pour l'épandage de très petites quantités de liquide.

	N° réf.
Pour SR 430, SR 450	**4244 007 1022**

RALLONGE

Pour rallonger le tuyau de pulvérisation de 33 cm. Utilisation avec pompe de refoulement recommandée.

	N° réf.
Pour SR 430 et SR 450	**4244 770 0300**

SANGLE ABDOMINALE

Répartit le poids entre hanches et épaules et assure ainsi un confort de port optimal.

	N° réf.
Pour SR 430 et SR 450	**4203 710 9102**

LE CONSEIL PRO

Les cultures de surface, telles que les semis et les jeunes plants, les plants de légumes et les plantes ornementales, les arbustes et les petits arbres, se traitent idéalement par pulvérisation. Cela permet de procéder à un épandage précis, sans impact sur les plantes voisines. Les cultures de grandes surfaces telles que les grands plants de légumes, les vignes, les arbustes et les arbres sont traitées avec un atomiseur. Le moteur thermique met en mouvement la roue soufflante et génère un courant d'air qui fait tourbillonner les feuilles. Le liquide est alors injecté dans le flux d'air. Voici comment le produit atteint également le dessous des feuilles.

	N° réf.	Cylindrée (cm³)	Volume du réservoir (l)	Poids① (kg)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore2 (dB(A))	Niveau de vibrations③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Débit d'air max.④ (m³/h)	Portée horizontale max. (m)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Système de filtre à air longue durée	Fonction de pollinisation	Poignée simple multifonctions
ATOMISEURS⑤															
SR 430	**4244 011 2600**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●

● De série

① Poids complet, réservoir vide
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Sans système de soufflage
⑤ Veillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale.

PULVÉRISATEURS ET ACCESSOIRES

- Pulvérisateurs manuels pour une utilisation autour de la maison et du jardin ainsi que sur des surfaces cultivées, de taille moyenne
- Pulvérisateur à batterie pour une utilisation dans le domaine de l'horticulture et de l'aménagement paysager, mais aussi de la fruiticulture et des cultures maraîchères
- Pour soigner individuellement vos plantes et épandre précisément produits phytosanitaires et engrais liquides
- Optimal pour l'utilisation sur des cultures de grandes surfaces

SG 11

1,5 l · 0,46 kg①

Pulvérisateur manuel ergonomique pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides. Pompe facile à manœuvrer pour un travail confortable. De série avec buse à cône creux.

	N° réf.
SG 11	**4255 019 4910**

SG 21

3,0 l · 1,2 kg①

Pulvérisateur manuel particulièrement maniable. Pour une utilisation sur le balcon et dans le jardin. Transport confortable grâce au harnais. De série avec embout à cône creux.

	N° réf.
SG 21	**4255 019 4921**

SG 31

5,0 l · 1,8 kg①

Pulvérisateur manuel pour les particuliers. Maniement aisé grâce à la grande ouverture de remplissage et à la vanne d'arrêt ergonomique. Avec lance télescopique. De série avec embout à cône creux et embout à jet plat.

	N° réf.
SG 31	**4255 019 4930**

① Poids sans contenu
② Poids sans la batterie ni contenu
③ Explication des symboles, voir page 376

SG 51

12,0 l · 4,5 kg①

Pulvérisateur dorsal pour utilisations occasionnelles ou professionnelles. Confort de travail optimal grâce à la possibilité de monter le levier de pompage d'un côté comme de l'autre, ainsi qu'aux réglages de la longueur comme de la largeur. Structure robuste pour une longévité prolongée, même en cas d'utilisation professionnelle. Hauteur : environ 50 cm, largeur : environ 50 cm, profondeur : environ 22 cm.

	N° réf.
SG 51	**4255 019 4950**

SG 71

18,0 l · 4,8 kg①

Pulvérisateur dorsal pour applications professionnelles. Confort de travail optimal grâce à la possibilité de monter le levier de pompage d'un côté comme de l'autre et grâce aux réglages de la longueur comme de la largeur. Sangles de haute qualité et plaque dorsale moulée offrant un confort optimal. Vanne d'arrêt ergonomique avec manomètre. Hauteur : environ 55 cm, largeur : environ 50 cm, profondeur : environ 22 cm.

	N° réf.
SG 71	**4255 019 4970**

SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg②

Pulvérisateur pratique à batterie pour épandre des produits phytosanitaires et engrais liquides dans les domaines de l'horticulture et de l'aménagement paysager, mais aussi de la fruiticulture et des cultures maraîchères. Performances exceptionnelles grâce à la puissante pompe à membrane offrant une pression de travail de 6 bar. Lance en laiton avec buse réglable allant d'une dispersion en cône creux à une dispersion en jet plein, réglage continu de la pression par commande rotative pendant le travail, large ouverture de remplissage permettant de remplir facilement le réservoir, support pour un rangement en toute sécurité de la lance pendant les pauses de travail. Système de port ergonomique avec sangle de poitrine réglable pour un confort de travail optimal. Une sangle abdominale supplémentaire et diverses buses permettant différentes utilisations et applications sont disponibles comme accessoires.

	N° réf.
SGA 85 sans batterie ni chargeur	**4854 011 7000**

ACCESSOIRE : SANGLE ABDOMINALE AVEC ÉTUI DE CEINTURE

Facilite le port du pulvérisateur à batterie SGA 85 lorsque celui-ci est rempli. Pendant les pauses de travail, la lance du SGA 85 peut être rangée dans l'étui de la sangle abdominale.

	N° réf.
Pour SGA 85	**4854 710 9100**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

	N° réf.	Tension nominale (V)	Volume du réservoir (l)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique⑤ (dB(A))	Niveau d'émission sonore⑤ (dB(A))	Niveau de vibrations droite⑤ (m/s^2)	Système de batterie STIHL	Manomètre
PULVÉRISATEURS MANUELS⑤									
SG 11	**4255 019 4910**	–	1,5	0,46①	–	–	–	–	–
SG 21	**4255 019 4921**	–	3,0	1,2①	–	–	–	–	–
SG 31	**4255 019 4930**	–	5,0	1,8①	–	–	–	–	–
SG 51	**4255 019 4950**	–	12,0	4,5①	–	–	–	–	●
SG 71	**4255 019 4970**	–	18,0	4,8①	–	–	–	–	●
PULVÉRISATEUR À BATTERIE⑤									
SGA 85	**4854 011 7000**	36	17,0	6,2②	66,0	77,0	0,9	Système AP	●

	N° réf.	Adapté aux modèles de pulvérisateurs	Angle de pulvérisation/ Type de jet⑥	Matériau	Pression de pulvérisation max. (bar)	Applications
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS						
TUBE RALLONGE	**4255 500 0301**	SG 11 (Longueur 20 cm)	110°	Plastique	–	Pour l'entretien des plantes difficiles d'accès, telles que les haies épineuses et les rosiers, équipé d'une buse à jet plat.
TUBE RALLONGE (NON ILL.)	**4255 500 0300**	SG 31, SG 51, SG 71 (Longueur 40 cm)	–	Plastique	–	Pour un traitement ciblé à une grande distance, comme pour les arbres et arbustes.
TUBE RALLONGE	**4255 500 0303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Longueur 50 cm)	–	Laiton	–	Pour un traitement ciblé à une grande distance, comme pour les arbres et arbustes.
TUBES TÉLESCOPIQUES	**4255 500 0900**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Longueur 52 – 90 cm)	–	Plastique	–	Télescopique à réglage continu, étend la portée de travail jusqu'à 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Longueur 159 – 300 cm)		Laiton		Télescopique à réglage continu, étend la portée de travail jusqu'à 300 cm.
PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURES	**4255 500 5800**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Plastique	–	Réduit la surface d'attaque du vent et permet ainsi de limiter la dérive. Évite le contact du liquide pulvérisé avec les plantes avoisinantes.

	N° réf.	Adapté aux modèles de pulvérisateurs	Angle de pulvérisation/ Type de jet⑥	Matériau	Pression de pulvérisation max. (bar)	Applications
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS						
BUSE DOUBLE	**4255 500 8500**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Plastique	2,0	Idéale pour la pulvérisation de surfaces étendues ou de deux plates-bandes simultanément, orientation de buse réglable individuellement.
SOUPAPES DE PRESSION	**4255 500 7403**	SG 31, SG 51, SG 71 (couleur jaune)	–	Plastique	1,0	Maintien constant de la pression souhaitée (selon le champ d'application), avec un écart de ± 10 %. La pression continue permet de réduire les fluctuations du débit et offre ainsi un résultat de travail optimal.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (couleur rouge)			1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (couleur bleue)			2,0	
KIT DE BUSES	**4255 007 1000**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Plastique	–	Composé de deux buses à jet plat pour le traitement des surfaces et de deux buses à cône creux pour la pulvérisation de plantes isolées. (Pour le montage sur SG 11, SG 51, SG 71 et SGA 85, un support de buse sera nécessaire.)
BARRE D'IRRIGATION	**4255 500 9702**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Longueur 100 cm)	80°	Laiton	2,0	Barre de pulvérisation dotée de trois buses à jet plat pour l'épandage de produits phytosanitaires sur des surfaces étendues. Progression du travail rapide grâce à l'étendue de son champ d'action.
BUSE À JET PLAT 80-04	**4255 502 1700**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Laiton	2,0	Buse à jet plat à grand calibre pour les applications de surfaces. Particulièrement adaptée aux travaux de désherbage nécessitant une pulvérisation à grosses gouttes. (Pour le montage sur SG 21, SG 51, SG 71 et SGA 85, un support de buse sera nécessaire.)
FILTRE FIN 100 MM POUR VANNE D'ARRÊT	**4255 502 0701**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plastique	–	Filtre fin pour vanne d'arrêt. Empêche l'obturation des buses à faible débit.
BUSE RÉGLABLE	**4255 700 6302**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0–90°	Laiton	2,0	La buse réglable en laiton permet un réglage du type de jet, allant d'une dispersion à cône creux à une dispersion à jet plein. Permet une pulvérisation optimale, même dans des conditions changeantes ou lors d'applications les plus diverses.
BUSE À JET PLAT 65-0025	**4255 502 1701**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Laiton	2,0	Buse à jet plat de petit calibre et faible débit pour des pulvérisations fines et ciblées. (Pour le montage sur SG 21, SG 51, SG 71 et SGA 85, un support de buse sera nécessaire.)
BUSE À CÔNE CREUX 2,5 mm	**4255 700 6303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Laiton	2,0	Buse spéciale de gros calibre pour les débits élevés.
BUSE À CÔNE PLEIN	**4255 700 6304**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Laiton	2,0	Buse à cône plein à débit réduit. Idéale pour les applications à dosages ciblés, tels que ceux de répulsifs contre les dégâts d'abroutissement et d'herbicides. (Pour le montage sur SG 21, SG 51, SG 71 et SGA 85, un support de buse sera nécessaire.)
SUPPORT DE BUSE	**4255 500 2800**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plastique	–	Nécessaire pour monter des embouts à jet plat, un embout à cône plein ou un kit d'embouts sur l'appareil.

● De série

① Poids sans contenu
② Poids sans la batterie ni contenu
③ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Facteur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 m/s^2

⑤ Veillez à utiliser les pulvérisateurs conformément à la réglementation nationale.
⑥ Vous trouverez de plus amples informations dans le glossaire à la page 379

NETTOYER, DÉBLAYER ET BIEN PLUS ENCORE

SOUFFLEURS

ASPIRATEURS SOUFFLEURS

BALAYEUSES

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

COMPRESSEUR

BROYEURS DE JARDIN

DÉTAILS DES SOUFFLEURS

TECHNIQUE

01 STIHL ELASTOSTART
Grâce à un élément amortisseur spécial situé dans la poignée de lancement, les forces saccadées sont réduites lors du démarrage. Les muscles et articulations sont ainsi préservés grâce à un lancement sans à-coups de la machine.

02 FILTRE HD2
Protège le moteur même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durée de vie. Fabriqué dans un matériau spécial, il se nettoie facilement, p. ex. avec STIHL VarioClean ou VarioClean Eco et de l'eau chaude.

CONFORT

03 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Permet un plus grand confort de travail, ses éléments tampons et amortisseurs réduisant la transmission des vibrations du moteur vers les mains et les bras.

04 MANETTE DE GAZ RÉGLABLE ÉQUIPÉE D'UN BOUTON D'ARRÊT
La manette de gaz peut être bloquée en position de puissance maximum. Une simple pression du pouce arrête le moteur. L'appareil est ensuite automatiquement prêt à redémarrer.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

PEU IMPORTE LA SALETÉ, NOS MACHINES POLYVALENTES Y SONT ADAPTÉES

Souffleurs et accessoires **246**
Aspiro-broyeurs et accessoires **258**
Balayeuses **263**
Nettoyeurs à pression et à haute pression sur batterie **266**
Nettoyeurs haute pression **268**
Accessoires pour nettoyeurs haute pression **270**
Détergent pour nettoyeurs à pression et à haute pression **274**
Aspirateurs eau et poussière **279**
Aspirateur à main et aspirateurs eau et poussière sur batterie **280**
Accessoires pour aspirateurs **282**
Compresseur sur batterie **288**

SOUFFLEURS THERMIQUES

- Pour une utilisation à la maison, ainsi que pour les entreprises de conciergerie, les paysagistes et les communes
- Portables à la main comme sur le dos
- Puissants et efficaces
- D'un grand confort de travail

DÉMARRAGE PAR PRESSION SUR UN BOUTON

BR 450 C-EF

28 N① • 11,5 kg②

Souffleur très puissant doté du dispositif de démarrage électronique STIHL pour redémarrer confortablement avec l'appareil sur le dos. Démarrage supplémentaire en tirant sur un câble avec STIHL ErgoStart en cas de températures inférieures à 0 °C. Poignée soft-grip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles, démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport, réglage continu de la longueur du tuyau de soufflage, réglage sans outil de la position de la poignée.

	N° réf.
BR 450 C-EF	**4244 011 1632**

BR 700

35 N① • 10,9 kg②

Souffleur extrêmement puissant avec force de soufflage très élevée. Position de la manette réglable sans outil, tube de soufflage réglable en continu, poignée soft-grip. Système anti-vibrations STIHL, moteur STIHL 4-MIX®. Larges bretelles ergonomiques, ceinture, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport. En cas d'utilisations prolongées avec la buse courbe, l'usage de la double poignée (en option) est recommandé.

	N° réf.
BR 700	**4282 200 0021**

MODÈLE SILENCIEUX

BR 500

22 N① • 10,4 kg②

Les mesures actives comme le moteur STIHL 4-MIX® et les mesures passives comme le silencieux intégré réduisent significativement le bruit émis pendant le fonctionnement de l'appareil. Convient ainsi tout particulièrement à une utilisation dans les zones où l'émission de bruit doit être limitée. Poignée soft-grip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles ergonomiques, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

	N° réf.
BR 500	**4282 011 1628**

BR 800 C-E

41 N① • 11,7 kg②

Souffleur le plus puissant de STIHL. Démarrage pratique sur le côté pour un redémarrage confortable avec l'appareil placé sur le dos. Position de la manette réglable sans outil, tube de soufflage réglable en continu. Poignée soft-grip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles ergonomiques, sangle de hanche, sangle de poitrine, moteur STIHL 4-MIX®, système de démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

	N° réf.
BR 800 C-E	**4283 011 1603**

BG 56

13 N① • 4,1 kg②

Pour se débarrasser rapidement des feuilles mortes ou de l'herbe tondue. Buse ronde, bouton d'arrêt.

	N° réf.
BG 56	**4241 011 1750**

BR 200

12 N① • 5,7 kg②

Appareil compact et très léger. Système anti-vibrations STIHL, système de démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

	N° réf.
BR 200	**4241 011 1605**

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS ADAPTÉS

À PARTIR DE LA **PAGE 304**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Démarrage électrique

① Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
② Poids complet, réservoir vide

SOUFFLEURS SUR BATTERIE

- Pour des travaux de nettoyage dans des endroits sensibles au bruit, comme des zones résidentielles, des écoles ou des hôpitaux
- Les souffleurs les plus silencieux de la gamme
- Sans fil et sans gaz d'échappement

AS SYSTEM AS 2

NOUVEAU

BGA 30

10,8 V • 5 N① • 1,5 kg②

Souffleur léger sur batterie, offrant des performances de soufflage optimales pour le nettoyage de surfaces dures de petite taille et de taille moyenne autour de la maison, p. ex. terrasses, garages ou balcons. La puissance de soufflage est réglable pour s'adapter aux besoins de la tâche à effectuer. Il est possible de passer rapidement et sans outil du tube de soufflage long à l'embout court. Maniement aisé grâce au poids réduit et au fonctionnement convivial. Convient pour des utilisations dans des zones sensibles au bruit.

	N° réf.
BGA 30 sans batterie ni chargeur	**BA08 011 5900**
Set **BGA 30** avec 2 × AS 2 et AL 1	**BA08 011 5910**

AK SYSTEM AK 20

NOUVEAU

BGA 50

36 V • 11 N① • 2,2 kg②

Souffleur sur batterie compact, flexible et facile à utiliser pour les surfaces de petite taille et de taille moyenne telles que les allées, les chemins, les terrasses ou les pelouses. Travail agréable grâce à un bon équilibre et à un poids réduit. Puissance de soufflage constante tout au long de l'autonomie de la batterie. Puissance de soufflage réglable pour une élimination contrôlée des feuilles, de l'herbe, du papier et d'autres saletés. Le tube de soufflage peut être enlevé sans outil pour un rangement peu encombrant.

	N° réf.
BGA 50 sans batterie ni chargeur	**BA05 011 5900**
Set **BGA 50** avec AK 20 et AL 101	**BA05 011 5910**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
② Poids sans la batterie
③ Explication des symboles, voir page 376

BGA 60

SOUFFLEUR SUR BATTERIE LE PLUS PUISSANT DU SYSTÈME AK

AK SYSTEM AK 30 S

RÉGLAGE VARIABLE DE LA PUISSANCE DE SOUFFLAGE
La puissance de soufflage peut être réglée en continu en fonction de la tâche de nettoyage à effectuer. Le mode Boost offre au BGA 60 jusqu'à 30 % de puissance de soufflage en plus par rapport au BGA 50.

RÉGLAGE AISÉ DE LA LONGUEUR DU TUBE DE SOUFFLAGE
Le tube de soufflage peut être allongé rapidement et facilement jusqu'à 16 cm sans outil.

PROTECTION CONTRE L'USURE
L'anneau métallique protège l'embout rond des dommages et de l'usure.

TRAVAIL ÉCONOME EN ÉNERGIE
La commande électronique EC veille à ce que le moteur EC soit alimenté en permanence avec une puissance adaptée à la batterie.

36 V • 15 N① • 2,3 kg②

	N° réf.
BGA 60 sans batterie ni chargeur	**BA04 011 5900**
Set **BGA 60** avec AK 30 S et AL 101	**BA04 011 5940**

Convient parfaitement pour rassembler les feuilles, le papier et d'autres déchets autour de la maison. Puissance de soufflage réglable avec mode Boost supplémentaire pour une puissance de soufflage jusqu'à 30 % supérieure à celle du BGA 50. Moteur EC puissant et durable, embout rond, tube de soufflage réglable en longueur avec anneau métallique pour une protection contre l'usure.

AP SYSTEM AP 300 S

BGA 86

36 V • 15 N① • 2,8 kg②

IPX4

Souffleur sur batterie très performant et confortable à manier, réservé à un usage professionnel, notamment dans les zones urbaines, telles que les aires de jeux et les parkings. Pour éliminer les feuilles mortes, déchets de tonte et autres saletés. Embout rond, poignée caoutchoutée, tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux, réglage variable de la puissance de soufflage. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air.

	N° réf.
BGA 86 sans batterie ni chargeur	**BA02 011 5900**

AP SYSTEM AR 3000 L

BGA 100

36 V • 17 N① • 2,5 kg②

IPX4

Souffleur à batterie agréablement silencieux, léger et très puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans des zones urbaines sensibles au bruit. Embout rond, poignée caoutchoutée, quatre niveaux de puissance avec fonction boost, tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux, œillet pour le support crochet (accessoire). Embout plat disponible comme accessoire pour une vitesse de l'air accrue. Fonctionnement à batterie possible au moyen de la ligne de raccordement et de la ceinture porte-batteries, d'un système de port AP ou d'une batterie dorsale AR.

	N° réf.
BGA 100 sans batterie ni chargeur	**4866 011 5900**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
② Poids sans la batterie
③ Explication des symboles, voir page 376

AP SYSTEM AP 300 S

ACCESSOIRES :
NOUVEAU
SET CEINTURE

Voir page 255

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2025

BGA 160

36 V • 21 N① • 2,6 kg②

IPX4

Puissant souffleur sur batterie. Idéal pour des utilisations exigeantes dans un environnement privé, mais aussi pour des travaux de nettoyage professionnels, par exemple dans la gestion des bâtiments. Puissance de soufflage élevée et constante tout au long de l'autonomie de la batterie. Appareil court et compact avec tube de soufflage coudé pour une maniabilité optimale et un travail moins fatigant. Le système acoustique STIHL réduit les fréquences désagréables. Compatible avec le Smart Connector pour un travail en réseau via STIHL connected.

	N° réf.
BGA 160 sans batterie ni chargeur	**BA09 011 5900**

SYSTÈME DE PORT CONFORT INCLUS

AP SYSTEM AR 3000 L

BGA 200

36 V • 21 N① • 3,2 kg②

IPX4

Souffleur sur batterie particulièrement puissant pour une utilisation professionnelle dans des zones urbaines sensibles au bruit. Cette machine flexible 2-en-1 peut être utilisée aussi bien en mode « portage à la main » pour un travail dans des endroits exigus qu'en mode « système de port » avec le système de port confort spécialement conçu à cet effet pour les travaux sur des surfaces étendues ou des utilisations prolongées. Il est possible de passer rapidement et facilement d'un mode à l'autre à tout moment. Grâce à la forme incurvée du BGA 200, il n'y a aucun effet de rotation ou de basculement du souffleur malgré la puissance du flux d'air, ce qui permet de soulager le poignet. La seconde poignée et le verrouillage de la poignée de l'accélérateur assurent un confort supplémentaire. La longueur du tube de soufflage peut être adaptée aisément par simple pression sur un bouton. Cela permet de l'ajuster aux différentes situations de travail, pour le nettoyage des angles, par exemple. Le système de port confort fourni de série se fixe à la ceinture du système de port compatible avec les batteries dorsales AR.

	N° réf.
BGA 200 sans batterie ni chargeur, système de port confort inclus	**BA01 200 0000**

ACCESSOIRE : SYSTÈME DE PORT CONFORT

Pour le BGA 200. Pour passer rapidement d'une machine portée à la main à une machine accrochée sur le côté du corps. Facilite considérablement le travail lors d'interventions de longue durée. Nécessite un système de port pour les batteries dorsales AR. Non compatible avec la ceinture porte-batterie ou le système de port AP. Les batteries AR et le système de port pour batteries AR ne sont pas inclus dans la livraison.

Pour BGA 200	**BA01 490 0400**

BGA 300

36 V • 26 N① **• 7,4 kg**②

IPX4

Le plus puissant souffleur sur batterie de l'assortiment STIHL. Idéal pour des applications professionnelles dans des zones sensibles au bruit. Vitesse de l'air élevée pour éliminer rapidement les feuilles mortes lourdes et humides. Particulièrement silencieux grâce au système unique STIHL Noise reduction. Réglage de la puissance de soufflage sur quatre niveaux, incluant un mode Boost. Réglage rapide de la longueur du tube de soufflage et de la position de la poignée. Système de port ergonomique avec sangle abdominale. Peut être utilisé avec les batteries dorsales AR L ou, grâce au nouvel adaptateur double raccord de chargement ADA 1000, avec jusqu'à deux batteries AP. La batterie dorsale AR L, l'adaptateur ADA 1000 et les batteries AP ne sont pas inclus. Carter déjà compatible avec Smart Connector 2 A.

	N° réf.
BGA 300 sans batterie ni chargeur	**BA03 011 5910**

ACCESSOIRE : ADA 1000

1,9 kg②

Adaptateur double raccord de chargement permettant d'utiliser deux batteries AP. Utilisation automatique de la deuxième batterie dès que la première est vide. Batteries AP non fournies.

Pour BGA 300④	**6909 400 4300**

NOUVEAU - EMBOUT RÉGLABLE

L'embout 2-en-1 permet de passer facilement et rapidement du grand au petit embout. Selon la tâche à effectuer, vous pouvez ainsi disposer d'une vitesse de l'air plus élevée ou d'un volume d'air plus important pour un travail encore plus efficace.

Scannez le code QR pour plus d'informations.

NOUVEAU
BGA 250
UNE PUISSANCE À TOUTE ÉPREUVE

ACCESSOIRES :
NOUVEAU
SET CEINTURE

Voir page 255

36 V • 26 N① **• 2,7 kg**②

IPX4

Souffleur à main le plus puissant de l'assortiment STIHL offrant une puissance de soufflage constante tout au long de l'autonomie de la batterie. Idéal pour les interventions rapides et courtes dans le secteur de l'aménagement des jardins et des espaces paysagers. Excellente maniabilité et travail moins fatigant grâce à son design court et compact, ainsi qu'au positionnement central de la batterie sous la poignée. Nette réduction des fréquences désagréables permettant de travailler sans problème dans des environnements sensibles au bruit. Compatible avec le Smart Connector 2 A pour un travail en réseau via STIHL connected.

	N° réf.
BGA 250 sans batterie ni chargeur	**BA06 011 5900**

① Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
② Poids sans batterie
③ Explication des symboles, voir page 376
④ L'ensemble des fonctions n'est disponible qu'avec le BGA 300 à partir de la génération .1 (BA03 011 5910). Avec le BGA 300 de la génération .0 (BA03 011 5900), l'utilisation automatique de la seconde batterie n'est pas possible. Pour connaître la génération de votre machine, référez-vous aux indications figurant sur la plaque signalétique.

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

- Pour étendre les possibilités d'utilisation
- Pour un meilleur confort de travail



KIT D'ASPIRATION

Permet de transformer le souffleur en aspiro-broyeur.

	N° réf.
Pour BG 56	**4241 700 2200**

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Pour élimination de la saleté et des feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m.

	N° réf.
Pour BG 56, SH 86	**4241 007 1003**

POIGNÉE À DEUX MAINS

Pour un travail moins fatigant, les forces de recul étant réparties sur les deux bras. Particulièrement recommandée en cas d'utilisation de buses coudées.

	N° réf.
Pour BR 450, BR 500, BR 700, BR 800 et BGA 300	**4282 790 1700**

SANGLE DE POITRINE

Permet de maintenir les bretelles bien en place.

	N° réf.
Pour BR 200, BR 450, BR 500, BR 700 et BGA 300	**0000 790 7700**

PAGE **374**

SERVICE KITS

Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à prolonger la durée de vie de votre machine STIHL.

CEINTURE ABDOMINALE

Répartit le poids de l'appareil uniformément au niveau des hanches. Rembourrage souple.

	N° réf.
Pour BR 450	**4203 710 9102**
Pour BR 500	**4282 710 9101**

KIT SUPPORT CROCHET

Support crochet avec adaptateur de ceinture permettant de fixer le support crochet à la ceinture pour batterie avec harnais, au système de port AP ou au système de port AR L. Ne peut être combiné avec le système de harnais modulable.

	N° réf.
Pour BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R et RGA 140	**0000 007 1045**

SOLUTIONS PRATIQUES POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE

À PARTIR DE LA **PAGE 356**

NOUVEAU KIT HARNAIS

Sangle de soutien pour soulager le bras pendant le travail.

	N° réf.
Pour BGA 160 et BGA 250	**BA06 710 9000**

JEU DE COUSSINETS AVEC MOUSQUETON CONFORT

Pour équiper tous les harnais FS de la série ADVANCE sans crochet confort.

	N° réf.
Pour jeu de coussinets	**4147 740 2502**

ACCESSOIRE : JEU DE SANGLES À CLIPS RAPIDES POUR RACCORD AR

Adaptateur pour attacher les rembourrages de confort supplémentaire, pour FSA et BGA avec système de port de la batterie AR. Grâce à ses fermetures à clips rapides, le passage d'un rembourrage de confort supplémentaire à un autre se fait en toute simplicité.

Pour jeu de coussinets	**4866 007 1000**

	N° réf.	Forme	Convient aux souffleurs	Utilisation
EMBOUTS PLATS				
	4866 701 8301	droite	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Facilite l'élimination des saletés lourdes ou humides grâce à une vitesse de l'air élevée.
	4241 708 6302	coudée	BG 56, SHA 56	Permet de travailler sur des surfaces étendues grâce à un souffle d'air formant un large éventail, propulsé parallèlement vers le sol.
	4282 708 6340	coudée	BR 500, BR 600	
	4282 708 6304	coudée	BR 700, BR 800, BGA 300	
EMBOUTS RONDS				
	4244 708 6301	droite	BR 450, BGA 300	Un embout droit pour un travail moins fatigant.
	4282 708 6370	droite	BR 500	
	4282 708 6302	droite	BR 700, BR 800	
EMBOUT RÉGLABLE				
NOUVEAU①	**0000 700 6300**	coudée	BR 700, BR 800, BGA 300	Passer rapidement d'une vitesse de l'air élevée à un volume d'air plus important.
EMBOUT DE RALLONGE				
NOUVEAU	**4282 708 6350**	droite	BGA 160, BGA 250	Pour les utilisateurs de grande taille, permet de rallonger le tube de soufflage de 10 cm par rapport à l'embout standard.

① Disponible à partir du printemps 2025

		N° réf.	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (kW)	Poids (kg)	Puissance de soufflage① (N)	Vitesse max. de l'air (m/s) avec buse ronde / buse plate	Débit d'air (m³/h) avec buse ronde / buse plate	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore③ (dB(A))	Valeur de vibration droite③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / système de batterie STIHL	Buse ronde/ buse plate	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Démarrage sur le côté STIHL	STIHL démarrage électrique	Sangle pour poitrine / ceinture	Kit d'aspiration	Pot catalytique	STIHL Smart Connector 2 A
SOUFFLEURS THERMIQUES																						
BG 56		**4241 011 1750**	27,2	–	–	4,1④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,6	2-MIX	● / ○	–	○ / –	–	–	– / –	○	–	–
BR 200		**4241 011 1605**	27,2	–	–	5,7④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	● / –	●	– / –	–	–	○ / –	–	–	–
BR 450 C-EF		**4244 011 1632**	63,3	–	–	11,5④	28	99 / –	1.090 / –	102	109	2,5	2-MIX	● / –	●	– / ●	–	●	○ / ○	–	–	–
BR 500		**4282 011 1628**	64,8	–	–	10,4④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ○	–	–	–
BR 700		**4282 200 0021**	64,8	–	–	10,9④	35	88 / –	1.550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	– / –	–	–	○ / ●	–	–	–
BR 800 C-E		**4283 011 1603**	79,9	–	–	11,7④	41	97 / –	1.700 / –	104	112	3,5	4-MIX®	● / –	●	– / ●	●	–	● / ●	–	–	–
SOUFFLEURS À BATTERIE																						
BGA 30	NOUVEAU	**BA08 011 5900**	–	10,8	–	1,5⑤	5	43 / 40	430 / 425	75	86	0,5	Système AS	● / ●	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Set BGA 30 avec 2× AS 2 + AL 1	NOUVEAU	**BA08 011 5910**	–	10,8	–	1,7⑥	5	43 / 40	430 / 425	75	86	0,5	Système AS	● / ●	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 50	NOUVEAU	**BA05 011 5900**	–	36	–	2,2⑤	11	55 / –	770	78	88	0,6	Système AK	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Set BGA 50 avec AK 20 + AL 101	NOUVEAU	**BA05 011 5910**	–	36	–	3,4⑥	11	55 / –	770	78	88	0,6	Système AK	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 60		**BA04 011 5900**	–	36	–	2,3⑤	15⑨	69⑨ / –	780⑦ / –	76	89	1,2	Système AK	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
Set BGA 60 avec AK 30 S + AL 101		**BA04 011 5940**	–	36	–	3,5⑥	15⑨	69⑨ / –	780⑦ / –	76	89	1,2	Système AK	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 86		**BA02 011 5900**	–	36	–	2,8⑤	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	Système AP	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 100		**4866 011 5900**	–	36	–	2,5⑤	17⑨	75⑨ / 81	840⑦ / 760	80	90	0,9	Système AP	● / ○	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 160	NOUVEAU⑧	**BA09 011 5900**	–	36	–	2,6⑤	21⑨	78⑨ / –	970⑦ / –	82	90	0,7	Système AP	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 200		**BA01 200 0000**	–	36	–	3,2⑤	21⑨	84⑨ / –	940⑦ / –	80	91	0,7	Système AP	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 250	NOUVEAU	**BA06 011 5900**	–	36	–	2,7⑤	26⑨	85⑨ / –	1.040⑦ / –	84	92	0,9	Système AP	● / –	–	– / –	–	–	– / –	–	–	–
BGA 300		**BA03 011 5910**	–	36	–	7,4⑤	26⑨	86⑨ / –	970⑦ / –	84	94	0,2	Système AP	● / ○	–	– / –	–	–	○ / ●	–	–	○



Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

● De série
○ Optionnel (accessoire)

C = Équipement confort
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Démarrage électrique

① Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids sans la batterie
⑥ Poids avec batterie, sans chargeur
⑦ En boost
⑧ Disponible à partir du printemps 2025

ASPIRO-BROYEURS ET ACCESSOIRES

- Pour des travaux de broyage et de soufflage polyvalents, p. ex. pour enlever et broyer les feuilles et les déchets de coupe
- Pour une utilisation à la maison ainsi que pour les entreprises de conciergerie et de nettoyage

TUBE DE SOUFFLAGE ET SAC D'ASPIRATION INCLUS

SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg①

Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces. Régulation continue du régime, buse ronde, buse plate, bouton de blocage, STIHL ElastoStart, système anti-vibrations STIHL, filtre HD2. **Également utilisable comme souffleur avec son équipement de série.**

	N° réf.
SH 86	**4241 011 0932**

TUBE DE SOUFFLAGE ET SAC D'ASPIRATION INCLUS

SHA 56

36 V • 4,2 kg②

Appareil 2-en-1 pratique pour aspirer les feuilles et déchets de coupe, mais aussi pour rassembler les feuilles ou papiers. Il peut être transformé rapidement et sans outil pour passer du soufflage à l'aspiration. Excellente ergonomie dans les deux modes de travail grâce à la poignée rotative avec régulateur de vitesse variable. En mode aspiration, avec poignée avant supplémentaire, couteau de broyage en métal et harnais rembourré. Le sac d'aspiration de série est accroché au tube d'aspiration et offre un maximum d'espace pour les jambes grâce à sa conception asymétrique. Un sac d'aspiration à porter sur le dos est également disponible en option. En mode soufflage, avec embout rond et tube de soufflage réglable en longueur sur deux niveaux. Embout plat disponible en option pour une vitesse de l'air accrue.

	N° réf.
SHA 56 sans batterie ni chargeur	**SA02 011 7100**
Set SHA 56 avec AK 20 et AL 101	**SA02 200 0005**

NOUVEAU

SHA 140

36 V • 5,1 kg②

Puissant aspirateur-souffleur sur batterie réservé à un usage professionnel. Couteaux de broyage en métal et sac de ramassage d'un volume de 55 l pour un travail efficace. Réglage en continu de la puissance d'aspiration en fonction de la surface à traiter. Puissance d'aspiration élevée et constante, quel que soit le niveau de remplissage du sac de ramassage. Ce dernier est amovible et peut être vidé sans outil. La fonction Boost peut être activée au moyen du levier de commande. Particulièrement silencieux, peut être utilisé sans protection auditive. Facile à nettoyer grâce au tube d'aspiration amovible sans outil.

	N° réf.
SHA 140 sans batterie ni chargeur	**SA07 011 7100**

ACCESSOIRE : KIT DE MONTAGE SAC D'ASPIRATION

45 l. Réduit le poids de l'appareil pour un travail moins fatigant. Kit de montage composé d'un sac d'aspiration, d'un raccord coudé et d'un adaptateur. Montage possible sans outil.

Pour SHA 56	**SA02 007 1000**

PRÊT À L'EMPLOI EN DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS

Que vous utilisiez le SHA 56 comme aspirateur ou comme souffleur, la poignée rotative assure dans les deux cas une excellente ergonomie et donc encore plus de confort au travail. Pour passer sans outil du mode aspiration au mode soufflage, ou vice versa, il vous suffit de tourner la poignée de 180 degrés et le SHA 56 sera confortablement positionné dans votre main. Le régulateur de vitesse variable situé au niveau de la poignée vous permet de régler en continu la puissance d'aspiration et de soufflage du SHA 56. La poignée supplémentaire du SHA 56 assure quant à elle une position encore plus confortable pour la main, tout particulièrement utile pour l'utilisation en mode aspirateur de feuilles.

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Poids complet, réservoir vide
② Poids sans la batterie, en mode aspiration
③ Explication des symboles, voir page 376

SAC D'ASPIRATION PERMETTANT DE RÉDUIRE LES POUSSIÈRES

45 l. Pour utilisations générant beaucoup de poussière. Pour une utilisation avec le SHA 56, le kit de montage Sac de ramassage est nécessaire.

	N° réf.
Pour SH 86, SHA 56	**4229 708 9701**

NOUVEAU HOUSSE POUR SAC DE RAMASSAGE

Protège de l'humidité lors du travail avec des feuilles ou des déchets de coupe mouillés.

	N° réf.
Pour SH 86, SHA 56®	**SA07 820 4800**

BUSE PLATE COURBE

Grâce au souffle d'air formant un large éventail et propulsé parallèlement vers le sol, l'embout plat coudé permet d'éliminer efficacement les feuilles et l'herbe coupée sur les grandes surfaces planes.

	N° réf.
Pour SH 86, SHA 56	**4241 708 6302**

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Pour l'élimination de la saleté et des feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m.

	N° réf.
Pour BG 56, SH 86	**4241 007 1003**

		N° réf.	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (kW)	Poids (kg), accessoire(s) inclus	Niveau de pression acoustique① (dB(A))	Niveau d'émission sonore① (dB(A))	Valeur de vibrations gauche / droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / système de batterie STIHL	Débit d'air (m³/h) en mode aspiration	Puissance de soufflage③ (N)	Vitesse de l'air max. (m/s) avec buse ronde / buse plate	Débit d'air (m³/h) avec buse ronde / buse plate	Volume du sac d'aspiration (l)	Fonction de soufflage / aspiration	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Buse ronde / buse plate	Régulation continue du régime	Pompe à carburant manuelle
ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE																						
SH 86		**4241 011 0932**	27,2	–	–	5,8④	91	103	2,7 / 1,8	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	●/●	●	●	–	●/●	●	●
ASPIRO-BROYEURS À BATTERIE																						
SHA 56	en mode aspiration	**SA02 011 7100**	–	36	–	4,2⑥	83	94	0,8 / 0,8	Système AK	510	–	–	–	40	●/●	–	–	–	–	●	–
	en mode soufflage					3,2⑤	81	94	1,1⑦ / –		–	8	56 / 61	560 / 490	–	●/●				●/○		
Set SHA 56 avec AK 20 + AL 101	en mode aspiration	**SA02 200 0005**	–	36	–	5,4⑥	83	94	0,8 / 0,8	Système AK	510	–	–	–	40	●/●	–	–	–	–	●	–
	en mode soufflage					4,4⑥	81	94	1,1⑦ / –		–	8	56 / 61	560 / 490	–	●/●				●/○		
SHA 140 NOUVEAU	en mode aspiration	**SA07 011 7100**	–	36	–	5,1⑤	83	96	0,6 / 0,7	Système AP	910	–	–	–	55	–/●	–	–	–	–	●	–

● De série
○ Optionnel (accessoire)

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Indication de la puissance en newton (N) pour permettre la comparaison des performances des souffleurs
④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids sans la batterie
⑥ Poids avec batterie, sans chargeur
⑦ En boost
⑧ Uniquement en association avec le kit de montage Sac de ramassage (SA02 007 1000)

PAGE 374

SERVICE KITS

Effectuez vous-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens standard proactifs et réguliers contribueront à prolonger la durée de vie de votre machine STIHL.

DÉTAILS DES BALAYEUSES

TECHNIQUE

01 BARRE D'ÉTANCHÉITÉ ET FILTRE À AIR
Permettent de retenir avec fiabilité les particules même fines pendant le balayage.

02 SYSTÈME DE BALAYAGE STIHL MULTICLEAN
Permet aux balayeuses d'absorber les salissures les plus diverses, même les déchets lourds et humides, ainsi que les canettes et les bouteilles en PET. Le rouleau de balayage supplémentaire du modèle STIHL MultiClean PLUS absorbe également les poussières fines. La saleté est absorbée devant l'appareil, ce qui empêche les déchets de s'accumuler sous l'appareil.

03 MATÉRIAUX RÉSISTANTS ET DURABLES
Les brosses en nylon résistantes à l'usure sont garanties par STIHL pour une durée de quatre ans.

CONFORT

04 BAC DE RAMASSAGE PRATIQUE
Recueille un grand volume de déchets tout en prenant peu de place. L'appareil peut être placé et stocké à la verticale sur le bac, permettant ainsi de gagner de la place sans laisser échapper de saleté.

05 RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR ET DISPOSITIF D'ABAISSEMENT DES BROSSES
Permet d'adapter les balayeuses aux sols les plus divers. Les balais qui dépassent sur les côtés et le dispositif d'abaissement des brosses assurent un nettoyage parfait des murs et des rebords.

06 ENTRAÎNEMENT LONGUE DURÉE ET BARRE DE GUIDAGE ERGONOMIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR
Le poids réduit, l'entraînement longue durée avec répartition optimale de la force et la barre de guidage ergonomique assurent une manipulation aisée et agréable.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

BALAYEUSES

- Conviennent à un usage privé et professionnel
- Pour le nettoyage de chemins, parkings ou voies d'accès
- Balayage des saletés grossières, fines, lourdes et humides
- Avec système de balayage STIHL MultiClean et MultiClean PLUS



KG 550

Volume du réservoir 25 l • Largeur de balayage 55 cm • 6,0 kg

Pour tous les travaux de balayage autour de la maison. Système de balayage STIHL MultiClean, réglage central de la hauteur sur 8 positions, galets de guidage latéraux, adaptée aux travaux en extérieur, brosses en nylon à faible usure garanties 4 ans.

	N° réf.
KG 550	**4860 019 4705**

KG 770

Volume du réservoir 40 l • Largeur de balayage 77 cm • 15,0 kg

Pour le balayage sans génération de poussière de surfaces étendues en intérieur et en extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglage centralisé de la hauteur sur 7 niveaux, processus de balayage sans génération de poussière, dispositif d'abaissement des brosses, guidon ergonomique réglable en hauteur sur 2 niveaux, poignée confortable, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale pour un gain de place, garantie de 4 ans sur les brosses en nylon résistantes à l'usure.

	N° réf.
KG 770	**4860 019 4707**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

KGA 770

36 V • Volume du réservoir 40 l • Largeur de balayage 77 cm • 17,0 kg①

Balayeuse à batterie pour les surfaces étendues en intérieur et en extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglage central de la hauteur sur 7 positions, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale et permettant ainsi un gain de place, barre de guidage à la forme ergonomique et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Guidage très simple et sans effort grâce à l'entraînement à batterie des balais circulaires et des rouleaux de balayage. Ces propriétés permettent un nettoyage particulièrement efficace des rebords et des coins, même lorsque l'appareil n'avance pas. Garantie de 4 ans pour les brosses en nylon résistantes à l'usure.

	N° réf.
KGA 770 sans batterie ni chargeur	**4860 011 4704**

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES
À PARTIR DE LA **PAGE 34**

	N° réf.	Volume du réservoir (l)	Largeur de balayage (cm)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique③ (dB(A))	Niveau d'émission sonore③ (dB(A))	Pour surfaces allant jusqu'à... (m²)	Procédé de balayage	Réglage en hauteur centralisé	Élément de protection pour entraînement longue durée	Barre d'étanchéité couvrant l'ensemble du périmètre et filtre à air	Dispositif d'abaissement des brosses	Barre de poussée ergonomique	Entraînement par batterie (pour balais circulaires/rouleaux de balayage)	Intérieur : pavés autobloquants/chape de ciment étanche	Extérieur : asphalte/béton lavé/pavés autobloquants/pavés
BALAYEUSES																	
KG 550	**4860 019 4705**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4707**	40	77	–	15,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
BALAYEUSE À BATTERIE																	
KGA 770	**4860 011 4704**	40	77	36	17,0①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

● De série

① Poids sans la batterie
② Explication des symboles, voir page 376
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

DÉTAILS DES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

TECHNIQUE

01 DURABLE
Tous les nettoyeurs haute pression disposent d'une pompe haute pression en aluminium de haute qualité avec piston en acier inoxydable.

02 MOTEUR À INDUCTION SANS BALAIS
Les moteurs à induction sans balais des nettoyeurs haute pression STIHL sont particulièrement robustes et durables.

03 FLEXIBLE HAUTE PRESSION RENFORCÉ À L'ACIER
Le flexible haute pression renforcé d'un treillis en acier est extrêmement résistant. Il peut dès lors être utilisé dans les conditions les plus difficiles.

CONFORT

04 ENROULEUR DE CÂBLE INTÉGRÉ
Les modèles PLUS sont équipés d'un enrouleur de tuyau intégré pour un rangement pratique et sûr du tuyau haute pression. La poignée de la manivelle peut être repliée pour le transport et le stockage.

05 PISTOLET CONFORT AVEC RACCORD RAPIDE ANTI-VRILLE ET LANCE ROTATIVE
Le raccord rapide anti-vrille permet de connecter rapidement le pistolet haute pression au flexible haute pression, et de l'enlever facilement de ce dernier. Avec la lance rotative, il est possible de régler l'orientation de la lance haute pression pour s'adapter parfaitement à la tâche à effectuer en toutes circonstances.

06 POIGNÉE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM
Poignée télescopique extensible de haute qualité pour un transport aisé et un stockage compact.

07 COMPARTIMENT INTÉGRÉ AVEC RANGEMENT POUR LES EMBOUTS
Dans le compartiment de rangement pratique, les embouts peuvent être stockés en toute sécurité et bien protégés.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

NETTOYEURS À PRESSION ET À HAUTE PRESSION SUR BATTERIE

- Nettoyage des meubles de jardin et des outils, mais aussi des terrasses et murs des maisons
- Utilisation possible dans des endroits sans raccordement électrique et sans prise d'eau
- Maniement et stockage aisés

AS SYSTEM AS 2

NOUVEAU
RCA 20

10,8 V • max. 24 bar • max. 230 l/h • 1,3 kg ①

Nettoyeur à pression compact sur batterie. Convient à de nombreuses utilisations autour de la maison, mais aussi à une utilisation flexible où que vous soyez. Poids réduit pour un travail confortable et particulièrement flexible, même à une seule main. Indépendant d'une prise d'eau grâce au flexible d'aspiration fourni. Embout 4-en-1 pour un passage rapide d'un embout à l'autre en fonction de la tâche à effectuer. Sac de rangement inclus avec de nombreux accessoires. Facile à transporter et à stocker.

Équipement de base :
1 × RCA 20
1 × embout 4-en-1
1 × rallonge de lance
1 × flexible d'aspiration avec filtre
1 × conteneur d'eau pliant
1 × kit de pulvérisation de détergent
1 × sac de rangement

	N° réf.
RCA 20 sans batterie ni chargeur	**RA02 011 7600**

Inclus dans le set :
1 × équipement de base RCA 20
2 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1

Set RCA 20 avec 2 × AS 2 + AL 1	**RA02 011 7610**

NOUVEAU ACCESSOIRE : BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE

Ø 15,5 cm. Pour le nettoyage de surfaces délicates, avec brosses rotatives et angle de travail ajustable.

Pour RCA 20	**RA02 500 5900**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Poids, sans batterie ni chargeur
② Explication des symboles, voir page 376

AK SYSTEM AK 30 S

NOUVEAU
REA 60 PLUS

36 V • max. 130 bar • max. 270 l/h • 6,5 kg ①

IPX5

Nettoyeur haute pression sur batterie compact et portable. Peut être utilisé dans des endroits sans raccordement électrique et sans prise d'eau grâce au système STIHL AK et au mode d'aspiration. Vous pouvez ainsi aspirer par exemple l'eau d'un récupérateur d'eau de pluie au moyen du flexible d'aspiration disponible en option. Moteur EC performant et silencieux, pompe haute pression robuste et tête de pompe en aluminium. Réglage continu de la pression. Embout 3-en-1 avec embout rotatif, embout à jet plat et embout de détergent intégrés. Raccord rapide anti-vrille et enrouleur intégré avec flexible haute pression de 5 m de long. Rangement fiable et peu encombrant des accessoires directement sur le nettoyeur haute pression.

	N° réf.
REA 60 PLUS sans batterie ni chargeur	**RA01 011 7600**

NOUVEAU CHARIOT DE TRANSPORT AVEC RÉSERVOIR D'EAU

Cadre robuste en tubes d'acier, bidon d'eau de 20 l, flexible d'aspiration de 0,5 m. Permet d'utiliser le nettoyeur haute pression sur batterie en toute autonomie, sans avoir besoin d'un quelconque raccordement à l'eau ou à l'électricité. Il facilite également le transport de l'appareil et du réservoir d'eau.

	N° réf.
Pour REA 60 et REA 100	**RA01 500 9800**

AUTRES ACCESSOIRES
À PARTIR DE LA **PAGE 270**

AP SYSTEM AP 300 S

NOUVEAU
REA 100 PLUS

36 V • max. 150 bar • max. 300 l/h • 6,7 kg ①

IPX5

Machine mobile et flexible, permet d'effectuer des travaux de nettoyage dans des endroits où aucun raccordement à l'eau ou à l'électricité n'est disponible. Grâce à la technologie sur batterie et au mode d'aspiration de l'eau, il est possible de travailler en toute autonomie, sans avoir besoin d'un quelconque raccordement à l'eau ou à l'électricité. Peu importe l'endroit, une simple source d'eau, quelle qu'elle soit, suffit. Réglage pratique pour s'adapter à chaque surface grâce au réglage de la pression en continu, design compact, enrouleur de tuyau intégré avec flexible haute pression de 6 m, longue durée de vie grâce au moteur EC sans balais et à la pompe en aluminium, passage rapide d'un embout à l'autre grâce à l'embout 3-en-1.

	N° réf.
REA 100 PLUS sans batterie ni chargeur	**RA01 011 7610**

NOUVEAU FLEXIBLE D'ASPIRATION

Flexible de 5 m de long. Pour l'alimentation en eau sans pression à partir de récupérateurs d'eau de pluie et de citernes. Filtre à eau intégré.

	N° réf.
Pour REA 60 et REA 100	**RA01 500 0500**

NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE COMPACTE

- Pour les travaux de nettoyage autour de la maison et du jardin et le nettoyage des véhicules pour particuliers①
- Pour les meubles de jardin, escaliers, chemins et terrasses encrassés
- Machines d'entrée de gamme compactes, confortables et performantes
- Dotées de détails pratiques et d'équipements de qualité supérieure



RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Appareil portable ultra-compact et léger pour un transport aisé et un rangement peu encombrant. Équipé d'une pompe haute pression robuste en aluminium, d'une buse rotative, d'une buse à jet plat réglable et d'un kit de pulvérisation de détergent. Rangement fiable et peu encombrant des accessoires directement sur le nettoyeur haute pression. Raccord rapide permettant de connecter facilement le flexible haute pression au nettoyeur haute pression et au pistolet.

	N° réf.
RE 80 X	**RE02 011 4553**

RE 90 PLUS

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 9,0 kg

Nettoyeur haute pression léger et confortable, équipé d'une pompe haute pression robuste en aluminium, d'une buse rotative, d'une buse à jet plat réglable et d'un kit de pulvérisation de détergent. Position de rangement permettant de couper la lance lors des pauses, rangement fiable et peu encombrant des accessoires directement sur l'appareil. Raccord rapide permettant de connecter facilement le flexible haute pression au nettoyeur haute pression et au pistolet. Avec enrouleur de câble pour un maniement et un rangement pratiques du flexible haute pression.

	N° réf.
RE 90 PLUS	**RE02 011 4524**

X = Version portable

① Veuillez respecter les prescriptions locales en vigueur concernant les modalités autorisées de nettoyage des véhicules.

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Nettoyeur haute pression particulièrement confortable et léger, avec PLUS de confort. Fonction CONTROL avec réglage de la pression par simple pression sur un bouton et affichage de la pression par LED directement sur le pistolet. Avec enrouleur de câble pour un maniement et un rangement pratiques du flexible haute pression. Embout 3-en-1 avec embout rotatif intégré, embout à jet plat et embout de détergent. Rangement fiable et peu encombrant des accessoires directement sur le nettoyeur haute pression.

	N° réf.
RE 100 PLUS CONTROL	**RE02 011 4554**

RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Nettoyeur haute pression particulièrement puissant et robuste avec un équipement complet. Moteur à induction sans balais, pompe en aluminium de grande qualité et tuyau haute pression renforcé d'acier. Design compact avec poignée télescopique en aluminium. Compartiment de rangement à ouverture latérale avec rangement intégré pour les buses et le câble d'alimentation. Pistolet haute pression confortable, facile à manier, avec poignée soft-grip et lance de projection particulièrement longue. Avec buse rotative, buse à jet plat réglable et kit de pulvérisation pour produit nettoyant. Flexible haute pression résistant, renforcé par de l'acier, d'une longueur de 9 m avec raccord rapide. Avec enrouleur et guide-tuyau robuste en aluminium pour une manipulation et un rangement particulièrement faciles du flexible haute pression.

	N° réf.
RE 130 PLUS	**4950 011 4568**

RE 100 PLUS CONTROL

RÉGULATION ET AFFICHAGE DE LA PRESSION

Le niveau de pression optimal peut être réglé directement sur le pistolet pour s'adapter à chaque tâche de nettoyage.

AFFICHAGE DE LA PRESSION
Un affichage LED informe l'utilisateur du niveau de pression actuellement sélectionné.

RÉGLAGE DE LA PRESSION
Trois niveaux de pression différents peuvent être réglés par simple pression sur un bouton.

INITIALISATION ET ÉTABLISSEMENT DE LA CONNEXION
Une fois la connexion entre l'unité radio et le nettoyeur haute pression établie, la pression souhaitée peut être réglée directement sur le pistolet.

EMBOUT 3-EN-1

Pour un travail flexible, vous pouvez sélectionner l'embout à jet plat, l'embout rotatif ou la pulvérisation de détergent en faisant simplement pivoter l'embout.

EMBOUT ROTATIF
Pour éliminer les saletés tenaces sur des surfaces délicates.

EMBOUT À JET PLAT
Embout standard pour le nettoyage des saletés courantes sur diverses surfaces.

EMBOUT DE DÉTERGENT
Pour projeter de l'eau mélangée à du détergent provenant du réservoir intégré dans le nettoyeur haute pression.

ACCESSOIRES POUR RE 80 – RE 130 ET REA 60 – REA 100

- Pour multiplier les utilisations
- Des solutions polyvalentes pour vous faciliter la vie
- Accessoires pour tâches de nettoyage spéciales

BROSSE-ROULEAU ROTATIVE

Pour nettoyer en douceur des surfaces étendues et délicates (p. ex. terrasses avec revêtement en bois ou en pierre, façades ou portes de garage). Selon les besoins, elle peut être montée directement sur le pistolet, sur la lance ou également sur la lance télescopique STIHL. Remplacement facile de la brosse grâce au système de fermeture rapide. Largeur de travail d'environ 30 cm. **Disponible comme accessoire :** brosses souples pour nettoyer les panneaux solaires, les surfaces vitrées, les volets, serres, surfaces peintes ou en plastique.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 550 3400**

BROSSE DE LAVAGE POUR SURFACES ÉTENDUES

Largeur env. 28,5 cm. Pour le nettoyage des surfaces fragiles. Raclette en caoutchouc intégrée pour éliminer les traces d'eau.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 500 6000**

KITS DE NETTOYAGE POUR VÉHICULES

Composé d'une brosse de lavage, d'un embout special pour véhicule et d'un embout coudé de 90°.

	N° réf.
Pour RE 90 – RE 130, avec raccord encliquetable (pour les modèles avant 2022)	**4910 500 6100**
Pour RE 80 – RE 170, avec accouplement à baïonnette (pour les modèles à partir de 2022)	**4910 500 6101**
NOUVEAU Pour REA 60 – REA 100	**4910 500 6112**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

UN NETTOYAGE EFFICACE GRÂCE À UN LARGE CHOIX D'ACCESSOIRES

Notre large gamme d'accessoires vous permet d'élargir le champ d'application de votre nettoyeur haute pression STIHL et de l'adapter encore plus à vos besoins. Si vous souhaitez par exemple nettoyer des surfaces délicates sans les abîmer, optez pour notre brosse de lavage pour surfaces étendues ou notre brosse de lavage avec couronne rotative. Si vous devez nettoyer de grandes surfaces autour de la maison et au jardin, nos nettoyeurs de surfaces sont le choix idéal.

Bien sûr, vous trouverez aussi dans l'assortiment STIHL des détergents et produits d'entretien adaptés à toutes les tâches. Pour en savoir plus, rendez-vous à partir de page 274.

NOUVEAU

BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE

Ø 15,5 cm. Pour le nettoyage efficace des surfaces sensibles, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 500 5911**

PROTECTION ANTI-PROJECTIONS

Protection contre les projections d'eau. Brosse longue et flexible pour s'adapter facilement aux différents objets à nettoyer. Grand écrou de serrage pour une fixation facile à la lance haute pression.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 550 9000**

NETTOYEURS DE SURFACES

RA 90

Ø 25,5 cm. Pour le nettoyage rapide et sans projections de surfaces de taille moyenne. Avec réglage de la pression.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 500 3904**

RA 110

Ø 31 cm. Pour le nettoyage rapide et sans projections de grandes surfaces. Avec réglage de la pression.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 500 3903**

TUYAU TEXTILE AVEC ENROULEUR

Longueur 12 m. Flexible basse pression avec enrouleur pour dérouler et enrouler facilement le flexible et pour un stockage compact. Possibilité de le ranger directement sur le nettoyeur haute pression. Température max. d'arrivée d'eau : 20 °C. Le support de tuyau est nécessaire pour pouvoir fixer l'enrouleur au nettoyeur haute pression.

	N° réf.
Pour RE 110 – RE 130	**4910 500 8600**

ACCESSOIRE : SUPPORT DE TUYAU

En cas d'utilisation avec le support de tuyau, le tuyau textile avec enrouleur peut être rangé directement sur la machine.

	N° réf.
Pour RE 110 – RE 130	**4950 790 5400**

LANCE, COUDÉE

Longueur 1,08 m. Lance coudée robuste avec buse pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130	**4910 500 1900**

RALLONGE DE LANCE, DROITE

Longueur 43 cm.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 500 0901**

RALLONGES POUR FLEXIBLE HAUTE PRESSION①

Pour un périmètre d'action plus étendu. Avec raccord rapide.

	N° réf.
Longueur 7 m, fibre textile pour RE 80 – RE 130 PLUS et REA 60 – REA 100	**4910 500 0801**
Longueur 9 m, acier trempé pour RE 80 – RE 170 PLUS et REA 60 – REA 100	**4910 500 0802**

KIT DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS

15 m de long, diamètre extérieur du flexible : 10 mm, tête de 13,7 mm (sur l'écrou). Convient aux conduits de faible diamètre. Buse comprise.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130	**4910 500 8000**

KIT D'ASPIRATION

Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130	**4910 500 0500**

FILTRE À EAU

Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau. Raccord ¾".

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 500 5400**

① La rallonge de flexible haute pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur
② Respectez les prescriptions de la compagnie de distribution d'eau. Si nécessaire, utilisez une séparation de système conforme à la réglementation (par exemple un clapet anti-retour) lors du raccordement au réseau d'eau potable

INJECTEURS DE MOUSSE

Puissance de nettoyage élevée grâce à une mousse longue durée. Orientation réglable du jet de pulvérisation et de l'angle de pulvérisation. Avec système de dosage et grande ouverture de remplissage.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 500 9600**

CLAPET ANTI-RETOUR AVEC RACCORDS ¾"②

Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute pression dans le réseau d'eau potable.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130, RCA 20 et REA 60 – REA 100	**4900 500 5700**

LANCE TÉLESCOPIQUE

Facilement extensible grâce aux raccords rapides, de 1,57 à 4 m de long. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (p. ex. façades ou toits). Raccord à baïonnette pour pouvoir utiliser simultanément les embouts haute pression STIHL et les accessoires des nettoyeurs haute pression STIHL. Travail confortable avec un poids de seulement 2,9 kg, sangle de transport incluse.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130 et REA 60 – REA 100	**4910 550 3500**

DISPOSITIF DE SABLAGE HUMIDE

Longueur 4 m. Pour le sablage humide des murs et pièces métalliques. Résultats optimaux avec l'abrasif de sablage STIHL SB 90.

	N° réf.
Pour RE 80 – RE 130	**4910 500 1800**

DÉTERGENTS POUR NETTOYEURS À PRESSION ET À HAUTE PRESSION

- Spécialement conçus pour les besoins des systèmes de nettoyage de STIHL
- Le détergent adapté à chaque tâche de nettoyage
- Dispersion de granulés contre l'encrassement le plus tenace

DÉTERGENT POUR JANTES CR 100

Pour éliminer sans peine les salissures particulièrement tenaces (telles que la poussière de frein et les salissures de la route). Pour toutes les jantes en acier et en alliage léger.

	N° réf.
500 ml	**0782 516 9400**

DÉTERGENT POUR PIERRES ET FAÇADES CS 100

Pour les surfaces dures en pierre, les façades, les surfaces en béton, en bois ou carrelées. Élimine de manière fiable les dépôts verts, les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie et la poussière.

	N° réf.
5 l	**0782 516 9500**

SHAMPOING-CIRE POUR VÉHICULES CC 100

Shampoing moussant pour l'élimination des salissures typiques de la route telles que le sel, la poussière, la boue, la pollution, les restes d'insectes sur les véhicules. Donne un nouvel éclat aux surfaces avec un effet brillant, effet perlant durable.

	N° réf.
1 l	**0782 516 9300**

DÉTERGENT UNIVERSEL CU 100

Pour l'élimination en douceur des salissures les plus diverses des surfaces dures dans toute la maison et le jardin. Convient aux surfaces vernies, métallisées, en pierre, en plastique et en verre.

	N° réf.
1 l	**0782 516 9100**



DÉTERGENT UNIVERSEL PROFESSIONNEL CP 200

Pour les utilisations professionnelles et toutes les surfaces dures, à l'exception des textiles. Élimine les résidus de saletés les plus tenaces, comme l'huile, la graisse, la suie, la poussière et les salissures d'insectes.

	N° réf.
1 l	**0782 516 9200**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

EN CAS D'UTILISATION DE PRODUITS NETTOYANTS ET D'ENTRETIEN À L'EXTÉRIEUR, IL CONVIENT DE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS LOCALES CONCERNANT LES EAUX USÉES.

REMPLISSAGE DU DÉTERGENT

Pour utiliser le détergent avec les nettoyeurs haute pression STIHL, il suffit de le verser dans le kit de pulvérisation fourni ou dans le réservoir de détergent intégré sur l'appareil (selon le modèle du nettoyeur haute pression).

ABRASIF DE SABLAGE SB 90

Pour sablage humide de surfaces robustes comme les murs ou le métal. Élimine la rouille ou les peintures anciennes, sans silicone, pour tous les dispositifs de sablage humide STIHL.

	N° réf.
Seau, 25 kg	**0797 010 2052**
Recharge, 25 kg	**0797 010 2038**

SG 11 PLUS

Pulvérisateur manuel avec buse réglable pour l'application de détergents et de solvants, p. ex. CP 200, SuperClean ou VarioClean. Volume de remplissage 1,5 l, pression maximale 3 bar, joints EPDM pour produits d'entretien et solvants dans la plage de pH de 7 à 14. La pompe est dotée d'un élément de protection spécial pour une longue durée de vie.

	N° réf.
SG 11 PLUS	**4255 019 4912**

APPLICATION DU DÉTERGENT

Pour améliorer les performances de nettoyage, nous proposons également en option un injecteur de mousse spécial. La mousse, la possibilité d'ajuster le dosage et la direction du jet réglable permettent de mieux appliquer le détergent et d'améliorer ainsi la performance de nettoyage.

Retrouvez nos injecteurs de mousse aux page 273

		N° réf.	Pression de service (bar)	Pression max.① (bar)	Débit d'eau min. (l/h)	Débit d'eau max. (l/h)	Température max. d'arrivée d'eau (°C)	Poids (kg)	Puissance à l'arbre (kW)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore② (dB(A))	Niveau de vibrations③ (m/s²)	système de batterie STIHL	Longueur du câble (m)	Tension (V / phases / Hz)	Régime (min⁻¹)	Kit de pulvérisation de détergent / réservoir de détergent / épandage externe de détergent	Réservoir pour détergent, transparent (l)	Système de dosage du détergent	Flexible haute pression (longueur en m)	Flexible haute pression en acier trempé	Pistolet haute pression confortable avec lance rotative et poignée caoutchoutée	Tête de pompe en aluminium / tête de pompe en laiton / pistons enduits	Réglage de la pression / débit sur la machine / le pistolet	Poignée télescopique en aluminium	Capot escamotable pour le rangement des embouts	Raccord rapide pour flexible haute pression	Tambour-enrouleur de flexible haute pression intégré	Raccord anti-vrille sur le pistolet	Embout rotatif séparé / embout multifonctions avec embout rotatif intégré
NETTOYEURS À PRESSION ET À HAUTE PRESSION SUR BATTERIE																														
RCA 20	NOUVEAU	**RA02 011 7600**	–	24	140	230	40	1,3⑥	0,18	73	84	≤ 2,5	Système AS	–	10,8	14.000	●/–/–	0,4	●	–	–	–	●/–/–	–/●⑤	–	–	–	–	●	–/●
RCA 20 avec 2 × AS 2 + AL 1	NOUVEAU	**RA02 011 7610**	–	24	140	230	40	1,5⑦	0,18	73	84	≤ 2,5	Système AS	–	10,8	14.000	●/–/–	0,4	●	–	–	–	●/–/–	–/●⑤	–	–	–	–	●	–/●
REA 60 PLUS	NOUVEAU	**RA01 011 7600**	100	130	240	270	40	6,5⑥	1,0	72	85	≤ 2,5	Système AK	–	36	10.500	–/–/●	–	–	5	–	–	●/–/–	●/–	–	–	●	●	●	–/●
REA 100 PLUS	NOUVEAU	**RA01 011 7610**	125	150	270	300	40	6,7⑥	1,3	75	87	≤ 2,5	Système AP	–	36	11.900	–/–/●	–	–	6	–	–	●/–/–	●/–	–	–	●	●	●	–/●
NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE COMPACTE④																														
RE 80 X		**RE02 011 4553**	90	120	330	430	40	7,0⑧	1,7	80	91	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	●	–	●	●/–
RE 90 PLUS		**RE02 011 4524**	100	130	350	440	40	9,0⑧	2,1	80	90	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	21.000	●/–/–	0,5	–	6	–	–	●/–/–	–/–	–	–	●	–	●	●/–
RE 100 PLUS CONTROL		**RE02 011 4554**	110	150	350	450	40	9,0⑧	2,1	80	89	≤ 2,5	–	5	230 / 1~ / 50	20.000	–/●/–	0,5	–	7	–	–	●/–/–	–/●	–	–	●	●	●	–/●
RE 130 PLUS		**4950 011 4568**	135	170	420	500	40	21,2⑧	2,3	74	86	≤ 2,2	–	5	230 / 1~ / 50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	●	●	●/–/–	–/–	●	●	●	●	●	●/–



● De série
○ Optionnel (accessoire)

X= version portable

① Pression du système maximale autorisée
② Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (à partir de RE 100), avec embout à jet plat
④ Veillez à utiliser les nettoyeurs haute pression STIHL conformément à la réglementation locale concernant les eaux usées
⑤ Normal et mode ÉCO
⑥ Poids, sans batterie ni chargeur
⑦ Poids avec batterie, sans chargeur
⑧ Poids, prêt à l'emploi

DÉTAILS DES ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

TECHNIQUE

01 SYSTÈME MULTI-FILTRE
Le système multi-filtre permet de filtrer la poussière épaisse et la poussière fine avec la même efficacité. Le filtre est lavable, hygiénique, économique et respectueux de l'environnement.

02 FONCTION DE SOUFFLAGE
La fonction de soufflage est idéale pour nettoyer les zones difficiles d'accès. Le tube d'aspiration est dans ce cas branché sur le raccord d'air sortant.

03 ASPIRATION EAU ET POUSSIÈRE
Les aspirateurs eau et poussière de STIHL permettent de nettoyer aussi bien des surfaces sèches que des surfaces humides. Le SEA 20 ne peut quant à lui être utilisé que sur des surfaces sèches.

CONFORT

04 EMBOUT POUR SOL COMMUTABLE
Pour passer du nettoyage d'une moquette à celui d'un sol lisse, il vous faut changer d'embout pour sol. Ce changement s'effectue très facilement avec le sélecteur au pied.

05 RANGEMENT D'ACCESSOIRES INTÉGRÉ
Selon le modèle, les nombreux accessoires peuvent être rangés dans une boîte intégrée ou être accrochés aux supports prévus à cet effet. Support pour flexible d'aspiration et câble réseau également disponibles.

06 ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE / PRISE DE COURANT
L'aspirateur s'allume et s'éteint automatiquement via l'outil électrique branché sur la prise.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

- Aspirateurs eau et poussières pour les travaux d'entretien des particuliers autour de la maison ainsi que pour une utilisation professionnelle dans des ateliers, des services de nettoyage et dans l'industrie
- Nombreux accessoires de qualité supérieure disponibles
- Nouveau dans l'assortiment : aspirateur eau et poussière sur batterie, voir page 280

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Pour le nettoyage de surfaces sèches et humides autour de la maison, ainsi que pour le nettoyage de véhicules. Outil polyvalent grâce à un large choix d'accessoires. Embout pour sol commutable pour basculer facilement entre les modes aspiration humide et aspiration sèche, fonction de soufflage par le branchement de la lance d'aspiration sur le raccord d'air sortant, tuyau d'aspiration en 2 parties pour une bonne ergonomie. Rangement facile des accessoires directement sur la machine, embout pour rainures, embout pour sol, tuyau d'aspiration de 2 m de long.

	N° réf.
SE 33	**SE01 012 4405**

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Pour élimination de la poussière, des saletés et des fluides, en intérieur comme en extérieur. Aspiration humide ou sèche au choix, fonction de soufflage par le branchement de la lance d'aspiration sur le raccord d'air sortant, système multi-filtre, dispositif de nettoyage du filtre, buse pour sol commutable, buse universelle, buse pour joints.

	N° réf.
SE 62	**4784 012 4408**

ACCESSOIRES
À PARTIR DE LA **PAGE 282**

ASPIRATEUR À MAIN ET ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SUR BATTERIE

- Nettoyage des surfaces dans la maison, au garage, dans l'atelier ainsi que dans la voiture
- Fonctionnement silencieux, flexible et confortable grâce à la batterie

EMBOUTS ET SAC DE TRANSPORT INCLUS

AS SYSTEM AS 2

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg①

Aspirateur à main pratique, sur batterie, pour aspirer et nettoyer les petites surfaces sèches dans le garage, l'atelier ou la voiture. Avec réservoir amovible permettant de le vider et de le nettoyer facilement. Embout pour rainures et embout universel avec brosse amovible pour différentes applications. Le dispositif de blocage permet un fonctionnement continu sans devoir maintenir la gâchette de commande enfoncée. Très bon rendement du filtre grâce au système de filtration à deux niveaux. Le niveau de charge de la batterie AS 2 peut être consulté sur un écran LED par simple pression sur un bouton. Le SEA 20 est disponible sous forme de set ou comme machine séparée.

Équipement de base :
1 × SEA 20
1 × embout pour rainures
1 × embout universel avec brosse amovible
1 × tube de rallonge, 49 cm
1 × tuyau d'aspiration
1 × sac de transport

	N° réf.
SEA 20 sans batterie ni chargeur②	**SA03 011 7300**

Inclus dans le set :
1 × équipement de base SEA 20
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1

Set SEA 20 avec AS 2 et AL 1	**SA03 011 7310**

ACCESSOIRE : FILTRE PET

Filtre PET lavable pour une plus longue durée d'utilisation ou à utiliser comme filtre de remplacement.

Pour SEA 20, lavable	**SA03 080 1900**

ACCESSOIRE : SET DE MINI-EMBOUTS

Pour le nettoyage des endroits très étroits ou difficilement accessibles, comme les interstices des radiateurs.

Contenu :
1 × adaptateur
2 × tube de rallonge
3 × embouts
1 × sac de transport

Pour SEA 20	**SA03 007 1000**

① Poids sans la batterie ni embouts
② Embouts et sac de transport inclus
③ Embouts inclus

AK SYSTEM AK 20

NOUVEAU
SEA 60 L

36 V • max. 200 mbar • 3.240 l/min • 7,5 kg①

Puissant aspirateur sur batterie pour le nettoyage de surfaces humides et sèches. Commutateur à deux niveaux permettant de préserver l'autonomie de la batterie ou d'accroître la puissance d'aspiration. Certifié pour la classe de poussière L. Accessoires intégrés dans le boîtier pour passer facilement de l'embout pour sols à l'embout universel ou à l'embout pour rainures. Flexible d'aspiration de 2,2 m de long stocké sur un palier pivotant. Flexible d'aspiration en deux parties.

Équipement de base :
1 × SEA 60 L
1 × flexible d'aspiration 2,2 m
1 × embout pour sols
1 × flexible d'aspiration en deux parties
1 × embout universel
1 × embout pour rainures
1 × adaptateur universel pour outils électriques

	N° réf.
SEA 60 L sans batterie ni chargeur③	**SA04 011 7300**

AP SYSTEM AP 200 S

NOUVEAU
SEA 100 L

36 V • max. 210 mbar • 3.300 l/min • 7,5 kg①

Puissant aspirateur sur batterie pour le nettoyage de surfaces humides et sèches. Commutateur à deux niveaux permettant de préserver l'autonomie de la batterie ou d'accroître la puissance d'aspiration. Certifié pour la classe de poussière L. Accessoires intégrés dans le boîtier pour passer facilement de l'embout pour sols à l'embout universel ou à l'embout pour rainures. Flexible d'aspiration de 2,4 m de long avec revêtement antistatique, stocké sur un palier pivotant. Flexible d'aspiration en deux parties.

Équipement de base :
1 × SEA 100 L
1 × flexible d'aspiration de 2,4 m de long avec revêtement antistatique
1 × embout pour sols
1 × flexible d'aspiration en deux parties
1 × embout universel
1 × embout pour rainures
1 × adaptateur universel pour outils électriques

	N° réf.
SEA 100 L sans batterie ni chargeur③	**SA04 011 7310**

④ Explication des symboles, voir page 376

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

- Extensions pour possibilités d'utilisation les plus diverses
- Buses pour besoins divers
- Tubes de rallonge et adaptateurs
- Flexibles d'aspiration

SACS À FILTRE

Kit de 5 sacs. En papier.

	N° réf.
Pour SE 33, SEA 60 et SEA 100	**SE01 500 9000**

Kit de 5 sacs. En non-tissé stable et résistant aux déchirures.

Pour SE 62	**4901 500 9004**
Avec fermeture anti-poussière pour SE 122 E	**4901 500 9007**
Avec fermeture anti-poussière pour SE 133 ME	**4901 500 9009**

SAC POUBELLE

Pour une élimination simple, non poussiéreuse. Paquet de 5, en plastique.

	N° réf.
Pour SE 133 ME	**4901 903 4900**

ÉLÉMENTS DE FILTRE

	N° réf.
Filtre PET lavable pour SE 33, SEA 60 et SEA 100	**SE01 703 5900**

Papier solide pour SE 62 – SE 122 E	**4709 703 5900**
Non-tissé PET échangeable et résistant, convient parfaitement pour l'aspiration de liquides, pour SE 62 – SE 122 E	**4742 703 5900**

Pour une aspiration de liquides régulière, plus longue, acier inoxydable, pour SE 62 – SE 122 E	**4901 501 0900**

Filtre plissé PTFE, classe de poussière M, lavable, pour SE 133 ME	**4786 703 5902**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

EMBOUT POUR RAINURES

(Raccord Ø 36 mm)

Longueur 300 mm. Pour nettoyer des endroits difficiles d'accès. En plastique.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2200**

BEC OBLIQUE EN CAOUTCHOUC

(Raccord Ø 36 mm)

Longueur 185 mm. Pour l'aspiration de surfaces délicates.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2400**

EMBOUT POUR RADIATEURS

(Raccord Ø 36 mm)

Pour le nettoyage des radiateurs et de stores vénitiens. Embout pour joints avec embout à brosse spéciale.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 133 ME, SEA 60 – SEA 100	**4901 500 2610**

EMBOUT À BROSSE

(Raccord Ø 36 mm)

Longueur 230 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates, par exemple le mobilier capitonné.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 133 ME,, SEA 60 – SEA 100	**4901 502 2600**

PINCEAU D'ASPIRATION

(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 70 mm. P. ex. pour robinets et claviers. Rotatif, avec brosses en nylon.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2900**

EMBOUT SPÉCIAL LIQUIDES

(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 300 mm. Pour aspirer des liquides sur de grandes surfaces.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 7200**

EMBOUT D'ASPIRATION UNIVERSEL

(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 115 mm. En plastique avec brosse à poils, p. ex. pour les sièges automobiles.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2300**

EMBOUT POUR RAINURES

(Raccord Ø 36 mm)

Longueur 920 mm. Pour le nettoyage de la chaudière ou du four. En métal.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 502 2201**

EMBOUT POUR SOLS UNIVERSELS

(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 400 mm. Aspiration humide / à sec. Réglable en hauteur.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 500 2705**

PALETTE COMBINÉE

(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 280 mm. Avec sélecteur au pied pour les surfaces lisses et les moquettes.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 122 E	**4901 500 2503**

EMBOUT EN ALUMINIUM POUR SOL

(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 330 mm. Pour aspiration à sec. Fixation pour brosses amovible.

	N° réf.
Pour SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2700**

EMBOUTS POUR SURFACES ÉTENDUES

(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 450 mm. Pour surfaces étendues. En aluminium, réglable en hauteur, avec embout interchangeable.

	N° réf.
Avec embout-brosse pour SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2710**
Avec embout en caoutchouc pour l'aspiration de liquides pour SE 62 – SE 133 ME	**4901 500 2711**

KIT VOITURE

Pour le nettoyage des différentes surfaces de véhicules. Embout pour rainures (300 mm), suceur pinceau, embout à brosse et embout en caoutchouc.

	N° réf.
Pour SE 33 – SE 133 ME, SEA 60 – SEA 100	**4901 500 9500**

KIT D'ASPIRATION DES LIQUIDES

Pour l'élimination de liquides. Embout pour l'aspiration des sols humides, bec oblique en caoutchouc, élément de filtre en inox.

	N° réf.
Pour SE 62 – SE 122 E	**4901 500 9400**

KIT SALISSURES IMPORTANTES

Pour élimination des déchets plus grands. Embout, tubes de rallonge (2 × 500 mm), pièces pour raccord (2 ×), tuyau d'aspiration de 1,75 m de longueur, Ø 50 mm.

	N° réf.
Pour SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 9300**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

FLEXIBLES D'ASPIRATION

	N° réf.
Ø 32 mm x 3,5 m, pour SE 33 – SE 62	**4901 500 0518**
Ø 36 mm × 3,0 m, pour SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 0504**

Avec adaptateur pour machines électriques.

Ø 27 mm x 3,5 m, pour SE 33 – SE 62	**4901 500 0520**

Ø 27 mm x 3,5 m, pour SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 0503**

Ø 32 mm x 3,5 m, pour SE 62	**4901 500 0519**

LANCES DE RALLONGE

	N° réf.
Chromé, télescopique pour SE 33 – SE 133 ME	**4901 503 1602**

1 pièces de 500 mm de longueur, en inox, pour SE 62 – SE 133 ME	**4786 503 1600**
2 pièces de 500 mm de longueur, en plastique, pour SE 61 – SE 122 E	**4901 503 1610**

ADAPTATEUR POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

(Raccord Ø 36 mm)

Pour le branchement direct de machines électriques avec possibilité d'aspiration sur le tuyau d'aspiration.

	N° réf.
Pour SE 122 – SE 133 ME	**4901 500 7301**

PAGE 372

VARIOCLEAN ECO

Notre nettoyant spécial, composé à 92 % d'ingrédients d'origine naturelle, est idéal pour nettoyer en profondeur et en douceur les éléments filtrants lavables. Il suffit de vaporiser VarioClean Eco, de le laisser agir pendant 5 minutes, de le rincer à l'eau, puis de le laisser sécher, et votre filtre est de nouveau prêt à l'emploi. VarioClean Eco est disponible en 500 ml.

		N° réf.	Puissance absorbée max. P_{max} (kW)	Dépression max. (mbar)	Débit volumétrique (l/min)	Poids (kg)	Niveau de pression sonore Ⓒ (dB(A))	Tension (V / phases / Hz)	Tension nominale (V)	Volume du réservoir (l)	Longueur du tuyau d'aspiration (m)	Diamètre intérieur du tuyau (mm)	Longueur du câble (m)	Système de batterie STIHL	Aspiration eau / poussiere au choix	Système multi-filtre	Nettoyage du filtre automatique / manuel	Préfiltre / filtre en papier / filtre en tissu non tissé	Réservoir	Sac à poussières en papier / non-tissé	Lance manuelle à raccord rapide	Dispositif d'aspiration plastique / inox	Équipement antistatique	Embout pour sols commutable	Embout universel / pour joints	Adaptateur pour outils électriques	Réglage de la puissance
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE																											
SE 33		**SE01 012 4405**	1,4	210	3.600	5,4④	73	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	12	2,0	32	4,0	–	●	–	–/–	–/–/●	–	●/–	–	●/–	–	●	–/●	–	–
SE 62		**4784 012 4408**	1,4	210	3.600	7,5④	71	220 – 240 / 1~ / 50 – 60	–	20	2,5	32	5,7	–	●	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	●/–	–	●	●/●	–	–
ASPIRATEUR À MAIN ET ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SUR BATTERIE																											
SEA 20		**SA03 011 7300**	0,11	80	1.026	1,1③	68	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	Système AS	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–
Set SEA 20 avec AS 2 + AL 1		**SA03 011 7310**	0,11	80	1.026	1,3③	68	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	Système AS	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	–	●/●	–	–
SEA 60 L	**NOUVEAU**	**SA04 011 7300**	0,45	200	3.240	7,5②	68	–	36	12	2,2	37	–	Système AK	●	●	–	–/–/●	–	–/●	–	●/–	–	●	●/●	●	●
Set SEA 60 L avec AK 20 + AL 101	**NOUVEAU**	**SA04 011 7323**	0,45	200	3.240	8,7③	68	–	36	12	2,2	37	–	Système AK	●	●	–	–/–/●	–	–/●	–	●/–	–	●	●/●	●	●
SEA 100 L	**NOUVEAU**	**SA04 011 7310**	0,5	210	3.300	7,5②	69	–	36	12	2,4	37	–	Système AP	●	●	–	–/–/●	–	–/●	–	●/–	●	●	●/●	●	●

● De série

① Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Poids sans la batterie ni embouts
③ Poids avec batterie, sans chargeur ni embouts
④ Poids, prêt à l'emploi

COMPRESSEUR SUR BATTERIE

- Pour gonfler et dégonfler des produits gonflables et des pneus
- Grâce à la batterie, aucun branchement électrique n'est nécessaire
- Facile à utiliser et à stocker

INCLUS : TUYAU VOLUMÉTRIQUE / TUYAU DE REFOULEMENT ET ADAPTATEUR

AS SYSTEM AS 2

NOUVEAU
KOA 20

10,8 V • 1,5 kg①

Compresseur compact sur batterie pour gonfler des pneus rapidement et sans effort ainsi que pour gonfler et dégonfler facilement des équipements de sport et de loisirs. Facile à utiliser, écran bien visible sur le haut de l'appareil pour régler facilement la pression, passage en deux temps trois mouvements de la fonction haute pression à la fonction volume et affichage du niveau de chargement. Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité et pour réduire les vibrations. Arrêt automatique à la fin du pompage ou après cinq minutes d'inactivité. Rangement des flexibles et des adaptateurs de valve directement sur le compresseur.

Équipement de base :
1 × KOA 20
1 × tuyau volumétrique
1 × tuyau de refoulement
3 × adaptateurs de valve

	N° réf.
KOA 20 sans batterie ni chargeur	**SA06 011 8200**

Inclus dans le set :
1 × équipement de base KOA 20
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1

Set KOA 20 avec AS 2 et AL 1	**SA06 011 8210**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

		N° réf.	Pression max. (pompe haute pression) (bar)	Débit volumétrique max. (pompe volumétrique) (l/min.)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique fonction haute pression / volume③ (dB(A))	Niveau de puissance acoustique fonction haute pression / volume③ (dB(A))	Tension nominale (V)	Système de batterie STIHL
COMPRESSEUR SUR BATTERIE									
KOA 20	NOUVEAU	**SA06 011 8200**	10,3	360	1,5①	77 / 82	85 / 90	10,8	Système AS
Set KOA 20 avec AS 2 + AL 1	NOUVEAU	**SA06 011 8210**	10,3	360	1,7②	77 / 82	85 / 90	10,8	Système AS

① Poids sans la batterie
② Poids avec batterie, sans chargeur
③ Facteur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 3,0 dB(A)

POUR DE GRANDES PERFORMANCES, TOUT SIMPLEMENT.

Broyeurs de jardin adaptés à toutes les exigences **292**

Broyeurs de jardin et accessoires **293**

DÉTAILS DES BROYEURS DE JARDIN

TECHNIQUE

01 TECHNOLOGIE DE RENVOI BRS
Le sens de rotation des lames de broyage peut être modifié via un bouton de sélection. Dans le mode de fonctionnement vers la droite, les matières dures, comme les branches, sont broyées, alors qu'en mode de fonctionnement vers la gauche, les restes de plantes sont transformés en une masse compostable. Cette différenciation en fonction de la matière à broyer permet de parfaitement ménager les lames.

02 LAME «SANDWICH»
Permet de parfaitement broyer les matières tout en produisant peu de vibrations. Les lames ventilées et les embouts déchiqueteurs qui équipent également le broyeur améliorent le résultat de broyage.

CONFORT

03 OUVERTURE DE REMPLISSAGE EXTRA GRANDE
Pour insérer facilement de grandes quantités de branches et de matériaux tendres.

04 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE INSONORISÉ
Réduit les nuisances sonores pendant le broyage.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

BROYEURS DE JARDIN ADAPTÉS À TOUTES LES EXIGENCES

Consultez la liste des **modèles recommandés en fonction du type d'entraînement, du matériau à broyer et du volume à traiter** pour trouver le broyeur de jardin le plus adapté à vos besoins. Si vous souhaitez par exemple broyer de grandes quantités de déchets et en particulier des branches épaisses, nos puissants broyeurs thermiques seront le choix idéal. Grâce à un assortiment varié, nos broyeurs de jardin électriques performants conviennent quant à eux à de multiples tâches, du broyage occasionnel de petites quantités de déchets verts au broyage régulier de branches plus épaisses. Pour les endroits sensibles au bruit, l'assortiment propose également des modèles particulièrement silencieux.

BROYEURS	TYPE DE DÉCHETS À BROYER		VOLUME À TRAITER	
	MIXTES	DURS	MIXTES	DURS
BROYEURS THERMIQUES				
GH 370 S	•	•	–	– – – – –
GH 460	•	•	– – – – – –	– – – – – –
GH 460 C	•	•	– – – – – –	– – – – – – –
BROYEURS ÉLECTRIQUES				
GHE 105	•	•	–	– – –
GHE 250	•	•	– – –	– – –
GHE 260	•	•	– – –	– – – –
GHE 450	•	•	– – – – – –	– – – – – –

Les modèles S sont particulièrement adaptés au broyage des branches.

• Mélange de matières à broyer : tailles de fleurs, feuilles mortes, rameaux fins, etc.
• Matière à broyer dure : branches, rameaux, tailles de haies ligneuses, etc.

BROYEURS DE JARDIN ET ACCESSOIRES

- Pour une utilisation dans un jardin privé ainsi que pour l'entretien des espaces paysagers
- Pour le broyage des déchets durs et tendres
- Avec des moteurs puissants
- Lames et systèmes de hachage efficaces
- Vaste choix de modèles, inclut des modèles à faible émission sonore

GH 370 S①

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 ch

Broyeur thermique puissant pour le broyage de grandes quantités de branches épaisses. Aucune prise électrique requise, grande mobilité.

	N° réf.
GH 370 S	**6001 200 0010**

GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 ch

Broyeur thermique puissant pour le broyage de grandes quantités de branches épaisses et de matières tendres. Aucune prise électrique requise. Parfait pour des quantités particulièrement importantes de matières à broyer. Avec système double chambre, lames sandwich et interrupteur de sécurité One click/One turn. Équipé de pneumatiques pour un transport aisé.

	N° réf.
GH 460 C	**6012 200 0016**
Autre version :	
GH 460	**6012 200 0011**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

C = Équipement confort
S = Hachage

① Particulièrement adapté aux branchages

GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Broyeur électrique compact équipé d'un moteur électrique efficace pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre et de matériaux tendres. Avec raccordement électrique et ouverture en forme de trèfle.

	N° réf.
GHE 105	**6007 011 1191**

GHE 250

230 V • 2,5 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur électrique puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de moyen calibre et de matériaux tendres. Idéal pour broyer de plus grands volumes de déchets. Avec lames sandwich.

	N° réf.
GHE 250	**6008 011 1016**

Autres versions :

GHE 260	**6008 011 1035**

GHE 450

400 V • 3,8 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur électrique puissant pour broyer régulièrement des branchages de gros calibre et des matériaux tendres. Idéal pour broyer de grands volumes de déchets. Avec raccordement électrique, système à deux chambres, lames sandwich et interrupteur de sécurité One Click/One Turn.

	N° réf.
GHE 450	**6012 200 0010**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

ENTONNOIR INCLINÉ ATZ 150

Pour broyer des branches épaisses. Insonorisé, avec système de coupe Multi-Cut 150.

	N° réf.
Pour GHE 250 et GHE 260	**6903 007 1013**

BAC POUR BROYEUR AHB 050

50 l, autoportant. Pour récolter les déchets broyés.

	N° réf.
Pour GH 370 S, GHE 105, GHE 250, GHE 260, GHE 355 et GHE 375	**6903 760 2546**

	N° réf.	Diamètre maxi des branches (Ø en mm)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (W)	Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Tension nominale	Outils de coupe (régime nominal)	Poids (kg)	Hauteur de la machine (cm)	Niveau de puissance sonore garanti (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré (dB(A))	Incertitude sur le niveau de pression sonore② (dB(A))	Système à deux chambres	Lames sandwich	Technologie de renvoi	Ouverture en forme de trèfle	Interrupteur de sécurité One Click/One Turn
BROYEURS THERMIQUES																			
GH 370 S①	**6001 200 0010**	35	STIHL EVC 1000	196	–	**3,4** / 4,6	2.400	–	Multi-Cut 370	34③	140	104	94	3	–	●	–	–	–
GH 460	**6012 200 0011**	60	B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	2.740	–	Multi-Cut 450	61③	137	104	96	3	●	●	–	–	●
GH 460 C	**6012 200 0016**	75	STIHL EVC 2000	352	–	**6,5** / 8,8	2.560	–	Multi-Cut 450	82③	137	104	94	3	●	●	–	–	●
BROYEURS ÉLECTRIQUES																			
GHE 105①	**6007 011 1191**	35	–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	97	102	92	3	–	–	–	●	–
GHE 250	**6008 011 1016**	35	–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27	143	103	92	3	–	●	–	–	–
GHE 260	**6008 011 1035**	35	–	–	2.900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2.780 U/min)	27	143	102	89	3	–	●	–	–	–
GHE 450	**6012 200 0010**	55	–	–	3.800	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2.800 U/min)	53	137	108	95	4	●	●	–	–	●

● De série

Types de moteurs
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Soupapes en tête

C = Équipement confort
S = Hachage

① Particulièrement adapté aux branchages
② Incertitude selon la directive européenne 2006 / 42 / CE
③ Poids net, sans les carburants

ACCESSOIRES

SOLUTIONS INTELLIGENTES

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

TRANSPORT ET STOCKAGE

OUTILLAGE ET ARTICLES FORESTIERS

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

GESTION EFFICACE DE VOTRE FLOTTE DE MACHINES AVEC STIHL CONNECTED

TOTALEMENT CONNECTÉ

Avec STIHL connected, nous avons imaginé une solution numérique pour vous aider à organiser votre flotte de machines de manière intelligente et efficace. Connectez vos machines et vos batteries à l'aide des connecteurs intelligents ou de la connectivité intégrée et recevez des informations utiles sur le nombre d'heures de fonctionnement, l'emplacement des appareils ou encore les maintenances à venir.

La **STIHL connected Box** transmet les données de vos machines et batteries au STIHL Cloud de manière fiable et automatique.

L'**application STIHL connected** vous aide à garder à tout moment une vue d'ensemble claire sur votre flotte de machines lorsque vous êtes en déplacement. De plus, elle transmet les données de vos machines et batteries en réseau au STIHL Cloud et constitue ainsi un complément précieux à la STIHL connected Box.

Le **portail STIHL connected** est un outil numérique, basé sur un cloud, qui vous aide à gérer votre flotte de machines. Plus besoin de stylo, de papier ou de listes Excel enregistrées localement. Vous gérez désormais votre flotte en ligne de manière intelligente.

ORGANISER LA FLOTTE DE MACHINES ET GÉRER LES ÉQUIPES

Gérez l'ensemble de votre flotte de manière intuitive et numérique, quel que soit le fabricant des machines. Organisez vos équipes de collaborateurs et de machines et définissez leurs rôles et leurs droits de manière centralisée.

Scannez un des codes QR et téléchargez la STIHL connected App maintenant !

GARDER UNE VUE D'ENSEMBLE ET LOCALISER LES MACHINES

Consultez le dernier emplacement connu de vos machines. Grâce à la fonction pratique Near-by, vous savez toujours quelles machines se trouvent à proximité. Exploitez au mieux les heures de fonctionnement disponibles et analysez le taux d'utilisation de vos machines, l'usure, les coûts ou encore la consommation d'énergie.

PARAMÉTRAGE DE LA FLOTTE ET MAINTENANCE

STIHL connected vous envoie un rappel lorsqu'il est temps de contrôler votre flotte de machines. Vous pouvez enregistrer les rapports de contrôle au format numérique et créer ainsi un dossier clair pour chaque machine. Vous disposez dès lors en permanence d'une flotte de machines fiables et contrôlées conformément aux prescriptions en vigueur.

SOYEZ PARÉ POUR L'AVENIR. AVEC NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES

STIHL connected 299

Solutions forestières intelligentes 302

INSTALLER, DÉMARRER, PROFITER



01
ENREGISTREMENT ET INSTALLATION DE L'APPLICATION STIHL CONNECTED

Pour pouvoir utiliser STIHL connected, il est nécessaire de s'enregistrer préalablement sur **app.stihl.com.**

02
AJOUTER DES APPAREILS À STIHL CONNECTED

Qu'il s'agisse d'appareils équipés d'un Smart Connector ou de batteries en réseau, l'application STIHL connected vous permet de les ajouter facilement à votre flotte STIHL connected. L'application STIHL connected vous guide pas à pas à travers le processus d'installation.

03
DÉMARRER

Pendant que vous continuez à effectuer votre travail habituel, STIHL connected enregistre les données de vos appareils et batteries connectés. Dès que vos appareils et batteries sont à portée d'une connexion Bluetooth et peuvent ainsi se connecter à votre Connected Box ou à votre smartphone, les données sont transmises au STIHL Cloud.

04
ÉVALUER LES DONNÉES

Vous pouvez consulter les données d'utilisation de vos appareils dans l'application ou sur le portail STIHL connected. Si vous le souhaitez, vous pouvez également partager les données avec votre revendeur STIHL afin qu'il puisse vous aider à maintenir votre flotte de machines dans un état optimal.

05
TIRER DES CONCLUSIONS – PROCÉDER À DES AMÉLIORATIONS

Les données de STIHL connected vous permettent d'optimiser votre parc de machines et de batteries. Vous pouvez par exemple identifier facilement les machines qui n'atteignent pas une durée de fonctionnement significative ou voir quelles sont celles qui ont besoin d'une maintenance urgente en raison d'un nombre d'heures de fonctionnement élevé.

Vous pouvez convenir d'un rendez-vous avec un revendeur spécialisé participant directement via l'application/le portail. Un rapport de service est établi automatiquement comme preuve et enregistré dans l'application/le portail. Vous pouvez ensuite le consulter facilement dans le dossier numérique de votre machine.

06
ÉTENDRE LE SYSTÈME PETIT À PETIT

Commencez tranquillement avec une petite flotte et constatez par vous-même la valeur ajoutée que STIHL connected vous apporte. Élargissez progressivement votre flotte connectée et professionnalisez votre système en installant et en utilisant une STIHL connected Box.

Placée à un endroit central, par exemple dans l'entrepôt où sont rangées les machines, elle transmet les données de vos produits et batteries connectés à tout moment. Vous gardez ainsi facilement une vue d'ensemble claire, même pour les grandes flottes.

SMART CONNECTOR

La solution de base pour la mise en réseau des produits thermiques, électriques et sur batterie. Placé à l'extérieur de la machine et connecté une seule fois à STIHL connected, le Smart Connector enregistre et transmet le nombre d'heures de fonctionnement par Bluetooth® à l'application STIHL connected ou à la STIHL connected Box. Le Smart Connector peut également être installé sur les machines d'autres fabricants.

Unité d'emballage	N° réf.
1 pièce	**0000 400 4900**
10 pièces	**0000 400 4903**

SMART CONNECTOR INTÉGRÉ

Certaines machines STIHL professionnelles (RMA 756 V, RMA 750 V et RMA 7 RV) sont équipées d'un Smart Connector intégré. Une fois connecté au système électronique de la machine, le Smart Connector enregistre entre autres les données relatives à la durée de fonctionnement et au régime de vitesse. Ces dernières sont ensuite disponibles sur le portail STIHL connected. Le bouton et l'affichage LED sur l'élément de commande des machines vous indiquent si votre machine a reçu un message, p. ex. pour une maintenance à venir. Certaines machines iMOW® (iMOW® 7 PRO) disposent également d'une possibilité de connexion à STIHL connected. De cette manière, plusieurs utilisateurs peuvent gérer, régler et contrôler simultanément un ou plusieurs appareils dans STIHL connected.

SMART CONNECTOR 2 A

Permet l'intégration de la plupart des machines STIHL professionnelles sur batterie dans STIHL connected. Une fois monté à l'endroit prévu dans le carter de la machine et connecté au système électronique de la machine, le Smart Connector 2 A saisit entre autres les données sur la durée de fonctionnement et le régime de vitesse. Ces dernières sont ensuite disponibles sur le STIHL connected Portal. De plus, la STIHL connected App permet de consulter des informations importantes sur la machine. Le bouton et l'affichage LED du Smart Connector 2 A vous indiquent si votre machine a reçu un message, par exemple pour une maintenance à venir.

Unité d'emballage	N° réf.
1 pièce	**CA01 400 4900**

CONNECTED BOX

La connected Box transfère rapidement et de manière fiable les données de fonctionnement enregistrées sur vos machines et batteries en réseau vers le STIHL cloud. Les données peuvent ensuite être consultées dans l'application ou sur le STIHL connected Portal. La STIHL connected Box est disponible en deux variantes: fixe avec possibilités de connexion LAN et WLAN et mobile avec possibilités de connexion LAN, WLAN et mobile① ainsi que détermination de l'emplacement.

	N° réf.
connected Box	**CE02 400 9600**
connected mobile Box	**CE02 400 9800**

		NOUVEAU AP 200 S	NOUVEAU AP 300 S	AP 500 S	NOUVEAU AR 2000 L	NOUVEAU AR 3000 L
DONNÉES DISPONIBLES						
ANALYSE						
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	Indique la quantité d'énergie déjà consommée par la batterie.	✓	✓	✗	✓	✓
DURÉE D'UTILISATION PAR JOUR	Indique le nombre d'heures de fonctionnement par jour.	✓	✓	✓②	✓	✓
HISTORIQUE DE LA DURÉE D'UTILISATION	Indique quand la batterie ou l'ensemble des batteries a été utilisé.	✓	✓	✓②	✓	✓
LOCALISATION ET IDENTIFICATION						
DERNIÈRE POSITION GÉOGRAPHIQUE CONNUE	Indique le dernier emplacement à partir duquel les données de la batterie ont été reçues et synchronisées.	✓	✓	✓	✓	✓
FONCTION NEAR-BY	L'application STIHL connected indique toutes les batteries qui se trouvent à portée d'une connexion Bluetooth.	✓	✓	✓	✓	✓
IDENTIFICATION LED	L'affichage LED de la batterie peut être activé par STIHL connected. Dans ce cas, il clignote pour identifier la batterie.	✓	✓	✗	✓	✓
ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE						
CYCLES DE CHARGE	Indique le nombre de fois qu'une batterie a déjà été chargée.	✓	✓	✗	✓	✓
NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE	Indique la charge restante de la batterie.	✓	✓	✓	✓	✓
USURE DE LA BATTERIE	Indique la puissance actuelle de la batterie par rapport à sa puissance à l'état neuf.	✓	✓	✗	✓	✓
ÉTAT DE LA BATTERIE	Indique si la batterie est en charge, en cours d'utilisation ou en veille.	✓	✓	✗	✓	✓
DÉTECTION DE LA TEMPÉRATURE	Indique si la batterie est trop chaude / froide pour être (dé)chargée.	✓	✓	✗	✓	✓

① Contrat de téléphonie mobile séparé requis
② Nécessite une synchronisation le matin et le soir via l'application STIHL connected ou la STIHL connected Box

ADVANCE PROCOM

COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

Le système de communication STIHL ADVANCE ProCOM vous permet de communiquer de manière claire et efficace pendant le travail, même dans des environnements bruyants. La protection auditive peut établir une connexion directe avec jusqu'à 15 autres casques. Grâce à un un filtrage efficace, les sons des machines sont également atténués de manière active. Vous bénéficiez ainsi d'une atténuation sonore très élevée. La fonction Bluetooth® vous permet quant à elle d'utiliser de nombreuses fonctions de votre smartphone sans devoir le sortir de votre poche. Le système ADVANCE ProCOM allie nouvelle technologie et logique de fonctionnement conviviale. N'attendez plus pour vous laisser convaincre !

VARIANTES :

PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM

N° réf.
0000 884 0544

OREILLETTES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM

N° réf.
0000 889 8011

CASQUE FORESTIER ADVANCE X-VENT PROCOM

N° réf.
0000 888 0813

Informations complémentaires sur les variantes à partir de page 343

① En combinaison avec les protections visage/oreille ADVANCE GPA 28 et GPC 28 ainsi que tous les ensemble-casques ADVANCE
② Explication des sigles de conformité à la page 387

LES FONCTIONS INTELLIGENTES EXPLIQUÉES SIMPLEMENT :

TECHNIQUE

Grâce à la technologie Mesh Intercom, jusqu'à 16 personnes peuvent être connectées en réseau avec le système ADVANCE ProCOM

Connexion directe entre les casques. Chaque casque agit comme amplificateur.

Les bruits ambiants peuvent être perçus même avec le casque sur les oreilles. Un filtre efficace permet d'atténuer activement le bruit des machines.

Offre une isolation phonique et acoustique extrêmement élevée.

Grâce à la classe de protection IP 64, la sueur, la saleté et la pluie ne risquent pas d'endommager l'électronique du casque.

CONFORT

Utilisation facile grâce à des touches ergonomiques faciles à distinguer les unes des autres au toucher.

Passez des appels téléphoniques grâce à la connexion Bluetooth® avec votre smartphone.

Possibilité d'intégrer des talkies-walkies classiques via Bluetooth® pour étendre la portée ainsi que pour communiquer avec les personnes qui n'utilisent pas ADVANCE ProCOM.

DIVERTISSEMENTS

Une radio FM est aussi disponible pour le divertissement pendant le travail. Plus besoin d'utiliser le smartphone à cet effet.

Les assistants vocaux de votre smartphone peuvent être utilisés en appuyant simplement sur un bouton du casque.



UN COMPLÉMENT IDÉAL : L'APPLICATION STIHL ADVANCE PROCOM

Avec l'application STIHL ADVANCE ProCOM, gérez efficacement votre protection auditive intelligente et ses fonctionnalités. Tandis que les options de commande principales sur la protection auditive elle-même peuvent être commandées très facilement en appuyant sur un bouton, l'application vous permet quant à elle d'effectuer d'autres réglages personnalisés et de toujours garder un œil sur le statut de fonctionnement de votre ADVANCE ProCOM.

Quelques fonctions proposées par l'application :

- Consulter le niveau de charge de la batterie de l'ADVANCE ProCOM
- Activer les bruits ambiants
- Ajuster la sensibilité du microphone
- Activer des conversations avec jusqu'à 15 autres participants et définir des groupes privés
- Utiliser la radio FM

Scannez le code QR et téléchargez dès maintenant l'application STIHL ADVANCE ProCOM !

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

STIHL ProCOM

L'AMOUR DES MACHINES GOUTTE APRÈS GOUTTE.

Carburants et lubrifiants pour moteurs STIHL à deux temps, 2-MIX et 4-MIX® 306

Carburants et lubrifiants pour moteurs à quatre temps 311

Accessoires pour carburants et lubrifiants 312

DÉVELOPPEMENT DURABLE

MULTIOIL BIO
Jusqu'à 90 % de matières premières renouvelables, facilement biodégradable selon la norme OCDE 301 B.

MOTOMIX ECO 20
Au moins 25 % d'émissions de CO_2 en moins par rapport à un carburant EN228 EO.



VARIOCLEAN ECO
Certifié par Ecocert comme détergent et nettoyant écologique produit à partir de matières premières biologiques.

HUILE HP ULTRA POUR MOTEURS À DEUX TEMPS
Facilement biodégradable selon la norme OCDE 301 B.

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE BIOPLUS
Facilement biodégradable selon la norme OCDE 301 B.

CARBURANTS, LUBRIFIANTS ET DÉTERGENTS - DÉVELOPPEMENT DE MATIÈRES PREMIÈRES DURABLES

Dans le cadre de la recherche et du développement des carburants et des produits de nettoyage STIHL, nous nous efforçons constamment de développer une gamme toujours plus large de produits durables. Les matières premières provenant de sources renouvelables, la biodégradabilité et la réduction des émissions de CO_2 sont les trois principaux éléments du travail de développement.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS STIHL À DEUX TEMPS, 2-MIX ET 4-MIX®

- Carburants et lubrifiants de qualité supérieure pour un fonctionnement optimal
- Propriétés de lubrification optimales
- Combustion sans résidus
- Grand respect de l'environnement

MOTOMIX – BIDON RÉUTILISABLE

Carburant pré-mélangé (1:50) dans un bidon réutilisable pour tous les moteurs à 2 temps STIHL. Avec nouvelle formule d'essence et l'huile haute qualité biodégradable STIHL HP Ultra. Assure une propreté constante du moteur avec d'excellentes propriétés de lubrification, ainsi que des gaz d'échappement nettement moins polluants qu'un carburant classique. Cette formule unique garantit une accélération optimale et un fonctionnement fluide.

Quantité	N° réf.
5 l	**0781 999 6398**
20 l	**0781 999 6399**

ACCESSOIRE : SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT

Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon de MotoMix de 5 l, bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 l max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoirs de Ø > 23,5 mm.

0000 890 5005

MOTOMIX – BIDON JETABLE

Carburant prémélangé (1:50) pour tous les moteurs STIHL à 2 temps et moteurs 2-MIX et 4-MIX®, déploiement optimal de la puissance, propriétés de démarrage à froid idéales, accélération maximale sur toute la plage de régimes, fonctionnement optimal même en cas d'inversion soudaine de gaz. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement pas d'oléfines et d'arômes, respectueux de l'utilisateur et du moteur grâce aux faibles émissions. Longue durée de stockage jusqu'à 5 ans①. En combinaison avec l'huile Premium HP Ultra de STIHL pour un graissage efficace du moteur et une grande propreté, ainsi que pour des performances optimales et une longue durée de vie. Performances optimales fiables – les moteurs à 2 temps, 2-MIX et 4-MIX® et le carburant STIHL MotoMix sont parfaitement compatibles, toutes les utilisations imaginables ont été testées lors de nombreux essais.

Quantité	N° réf.
5 l③	**0781 999 6301**
20 l④	**0781 999 6004**

ACCESSOIRE : ROBINET VERSEUR

Pour doser et remplir facilement et proprement. Débit élevé.

Pour bidon de 20 l	**0000 881 8803**

① Conditions de stockage adaptées : hermétiquement fermé dans des récipients techniquement approuvés. Température ambiante max. 20 °C, dans un endroit sec à l'abri de la lumière.
② Biocarburant conforme à la directive Renewable Energy (RED, directive (EU) 2018/2001) Annexe IX
③ Conditionnement, convenant au système de remplissage
④ Conditionnement, ne convenant pas au système de remplissage
⑤ Explication des sigles de conformité à la page 387

NOUVEAU

MÉLANGE DE CARBURANT MOTOMIX ECO 20

Carburant spécial prémélangé (1:50) pour tous les moteurs STIHL à deux temps, 2-MIX et 4-MIX®, avec 20 % de matières premières biogènes②. Tout comme le STIHL MotoMix qui a fait ses preuves, MotoMix Eco assure également un déploiement optimal de la puissance, des propriétés de démarrage à froid idéales, une accélération maximale sur toute la plage de régimes et un comportement optimal en marche, mais aussi jusqu'à 25 % d'émissions de CO2 en moins par rapport à un carburant EN228 E0. Ne contient pas d'éthanol et pratiquement pas d'oléfines et d'arômes. Longue durée de stockage jusqu'à au moins 5 ans①. En combinaison avec l'huile Premium HP Ultra de STIHL pour un graissage efficace du moteur et une grande propreté, entièrement synthétique et facilement biodégradable selon la norme OECD 301 B, pour des performances optimales et une longue durée de vie. Les huiles STIHL deux temps, 2-MIX et 4-MIX® et STIHL MotoMix Eco 20 sont parfaitement adaptées et toutes les applications possibles sont testées de manière approfondie②. En moyenne, le bidon de MotoMix Eco est composé de 50 % de matériaux recyclés.

Quantité	N° réf.
5 l	**0781 999 6303**
20 l	**0781 999 6306**
200 l	**0781 999 6308**

L'EMBALLAGE A LUI AUSSI SON IMPORTANCE !

Il n'y a pas que les composants des carburants et produits nettoyants qui sont plus écologiques. STIHL a aussi accordé une grande importance à la composition de son emballage. Par exemple, le bidon du mélange de carburant MotoMix Eco et le flacon pulvérisateur du nouveau nettoyant spécial VarioClean Eco sont composés d'au moins 50 % de matériaux recyclés, c'est-à-dire de matériaux issus d'un processus de recyclage. De cette façon, les ressources peuvent être préservées et un nouveau plastique peut être produit en recyclant le plastique éliminé.

AVANTAGES DE NOS CARBURANTS SPÉCIAUX

Nos carburants spéciaux STIHL MotoMix et MotoMix Eco ont été longuement testés par nos soins et sont parfaitement adaptés à nos machines thermiques équipées de moteurs STIHL deux temps, 2-MIX ou 4-MIX®. L'huile moteur de qualité supérieure STIHL HP Ultra garantit une excellente lubrification du moteur et protège ainsi contre l'usure prématurée.

STIHL MotoMix et MotoMix Eco sont des carburants particulièrement purs et pratiquement exempts d'éthanol, d'arômes et d'oléfines. Ces propriétés contribuent à protéger les moteurs et à réduire les nuisances pour l'homme et l'environnement. Nos carburants spéciaux peuvent être stockés pendant au moins 5 ans①.

L'HOMME
Les vapeurs et gaz d'échappement ne contiennent pratiquement pas d'arômes et d'oléfines nocifs

L'ENVIRONNEMENT
Entre 9 % et 25 % de réduction des émissions de CO_2 grâce à une forte proportion d'hydrocarbures saturés. (en fonction du carburant)

LA MACHINE
Pureté maximale grâce à une combustion réduite

Conseil : Pour nos moteurs à quatre temps, nous recommandons le carburant spécial non mélangé **STIHL Moto4Plus**. Il offre les mêmes avantages pour l'homme, la machine et l'environnement que STIHL MotoMix et MotoMix Eco.

HUILES POUR MOTEURS À DEUX TEMPS

HUILE POUR MOTEURS À DEUX TEMPS HP

Huile moteur à base d'huile minérale, spécialement développée pour les exigences élevées des machines à moteur. Bonnes propriétés de lubrification et de combustion, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1:50, pour tous les moteurs STIHL à lubrification mixte.

Quantité	N° réf.
100 ml (pour 5 l)	**0781 319 8401**
1 l (pour 50 l)	**0781 319 8410**
1 l (pour 50 l)①	**0781 319 8411**
5 l (pour 250 l)	**0781 319 8433**
10 l (pour 500 l)	**0781 319 8434**
55 l (pour 2750 l)	**0781 319 8461**
200 l (pour 10000 l)	**0781 319 8468**

LE CONSEIL PRO

Une lubrification et une propreté maximales constituent les principaux objectifs de développement pour toutes les huiles moteur STIHL. En cas d'utilisation conséquente de HP Ultra, un piston ne perd pratiquement pas de son éclat même après plusieurs centaines d'heures de fonctionnement dans le laboratoire de test STIHL (voir illustration).

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

HUILE HP SUPER POUR MOTEURS À DEUX TEMPS

«Huile Low Smoke» partiellement synthétique, spécialement développé pour tous les moteurs STIHL à lubrification mixte. Aptitude exceptionnelle au démarrage et combustion propre, faible en émission de fumée. JASO-FD, ISO-L-EGD, rapport de mélange 1:50.

Quantité	N° réf.
100 ml (pour 5 l)	**0781 319 8067**
1 l (pour 50 l)	**0781 319 8071**

HUILE HP ULTRA POUR MOTEURS À DEUX TEMPS

Huile entièrement synthétique pour une utilisation fréquente avec les exigences les plus élevées. Propriétés lubrifiantes exceptionnelles, combustion avec peu de résidus, facilement biodégradable selon la norme OECD 301 B, particulièrement pauvre en soufre, JASO-FB, ISO-L-EG, rapport de mélange 1:50.

Quantité	N° réf.
100 ml (pour 5 l)	**0781 319 8612**
1 l (pour 50 l)①	**0781 319 8619**
5 l (pour 250 l)	**0781 319 8624**

	Performance de lubrification	Propreté	Protection contre les résidus	Protection anti-corrosion	Miscibilité jusqu'à une teneur en éthanol de 25%②	Caractéristiques particulières	Recommandations
HUILES MOTEUR À DEUX TEMPS							
HP	+	+	+	+	oui	Bonnes propriétés de lubrification et de combustion	Huile moteur de haute qualité
HP SUPER	++	+++	+++	++	oui	Faible émission de fumée, très bonne caractéristique de mélange	Excellente huile moteur pour une longue durée de vie
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	oui	Facilement biodégradable selon la norme OECD 301 B, combustion sans cendres	La meilleure huile moteur STIHL pour la propreté et la longévité du moteur

\+ Convient
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

① Flacon doseur
② Consulter le manuel d'utilisation de l'appareil respectif

HUILES DE CHAÎNE ADHÉSIVES

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE FORESTPLUS

À base d'huiles minérales de haute qualité. Graissage fiable, pas de résinification même en cas d'utilisation prolongée.

Quantité	N° réf.
1 l	**0781 516 6001**
5 l	**0781 516 6002**
20 l	**0781 516 6006**
200 l	**0781 516 6003**

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE SYNTHPLUS

Lubrifiant haute performance partiellement synthétique contre l'usure et la résinification pour des durées d'utilisation prolongées. Capacité d'écoulement jusqu'à -25 °C, avec huiles neuves de très grande qualité.

Quantité	N° réf.
1 l	**0781 516 2000**
5 l	**0781 516 2002**
20 l	**0781 516 2004**
60 l	**0781 516 2005**
200 l	**0781 516 2006**

HUILES DE CHAÎNE ADHÉSIVES DE STIHL : POUR UN TRAVAIL SANS FROTTEMENT

Toutes les huiles de chaîne adhésives STIHL font l'objet de contrôles internes et externes rigoureux pour s'assurer qu'elles sont parfaitement compatibles avec nos tronçonneuses et dispositifs de coupe. Vous êtes ainsi assuré d'utiliser un produit qui n'endommagera pas vos machines. En voici les caractéristiques :

- **Lubrification optimale** pour un frottement minimal de la chaîne et du guide-chaîne
- **Protection contre la corrosion** du dispositif de coupe
- **Empêche l'effet collant ou la résinification** du dispositif de coupe lors du stockage
- **Effet refroidissant** pour éviter la surchauffe de la chaîne
- **Adhère plus longtemps** sur la chaîne et le guide-chaîne

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE BIOPLUS

Huile végétale respectueuse de l'environnement, portant le label écologique de l'UE, dotée d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Facilement biodégradable selon la norme OECD 301 B. Le bidon BioPlus est composé de 25 % de matériaux recyclés.

Quantité	N° réf.
1 l	**0781 516 3001**
3 l	**0781 516 3002**
5 l	**0781 516 3004**
20 l	**0781 516 3007**
60 l	**0781 516 3009**
200 l	**0781 516 3010**

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE BIO : POUR DES TRAVAUX DURABLES EN FORÊT

En Allemagne, environ ¾ des surfaces forestières sont certifiées①. Cela signifie qu'il existe des directives strictes pour la gestion durable des forêts. Ces directives s'appliquent à toutes les zones forestières certifiées②, indépendamment de la gestion privée ou commerciale.

L'huile de chaîne BioPlus répond aux exigences en matière de biodégradabilité, conformément à la norme 301 B de l'OCDE et à la certification de L'Office des forêts et de l ingénierie de la KWF. L'huile offre également de très bonnes propriétés de lubrification et d'adhérence, à base de plantes et elle est respectueuse de l'environnement.

	Huiles de base	Performance de lubrification	Particularité	Conservation (ans)④	Fluidité par temps froid jusqu'à (°C)
HUILES DE CHAÎNES ADHÉSIVES					
FORESTPLUS	Minérale	Bonne	–	3	-15
SYNTHPLUS	Synthétique et minérale	Très bonne	Huile hautes performances	7	-25
BIOPLUS	Végétale	Bonne	Facilement biodégradable selon la norme OECD 301 B	4	-20

MULTIOIL BIO

Huile polyvalente à usages multiples. Peut être utilisée comme lubrifiant (par exemple pour GTA 26), protection anti-corrosion, protection anti-rouille et huile pénétrante. Ne peut pas être utilisée comme huile de chaîne adhésive pour les tronçonneuses. L'huile est formulée dans le respect de l'environnement, car elle est composée à 90 % de matières premières renouvelables et est facilement biodégradable selon la norme OCDE 301 B. À base d'huiles naturelles, ne se résinifie pas.

	N° réf.
50 ml	**0782 516 8500**
150 ml	**0782 516 8504**

SUPERLUB

Graisse de transmission haute performance pour les coupe-bordures, débroussailleuses et perches élagueuses STIHL.

Tube	N° réf.
80 g	**0781 120 1117**
225 g	**0781 120 1118**

GRAISSE MULTI-USAGES

Graisse multi-usages pour toutes les transmissions des taille-haies et des tronçonneuses électriques.

Tube	N° réf.
80 g	**0781 120 1109**
225 g	**0781 120 1110**

POMPE À GRAISSE

Pour un graissage précis.

N° réf.
1108 890 2500

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Par le PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ou le FSC (Forest Stewardship Council)
② Pour savoir si votre zone forestière est certifiée, vous pouvez vous adresser à votre garde forestier ou contacter directement l'organisme de certification
③ Testé selon la norme OECD 301 B, attesté par l'écolabel européen
④ Instructions specifiques de stockage : à garder dans un bidon techniquement adapté et hermétiquement fermé. Conserver à température ambiente de max. 20 °C, de préférence dans un endroit sombre et sec.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À QUATRE TEMPS

- Fonctionnement fiable des machines
- Lubrification optimale de tous les composants et consommation réduite
- Grand respect de l'environnement



MOTO4PLUS

Essence alkylée spécialement conçue pour les petits moteurs STIHL à quatre temps. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement pas d'oléfines et d'arômes, respectueux de l'utilisateur et du moteur grâce aux faibles émissions. Longue durée de stockage jusqu'à 5 ans④. Performances optimales fiables – les petits moteurs à quatre temps STIHL et le carburant STIHL Moto4Plus sont parfaitement compatibles, toutes les utilisations imaginables ont été testées lors de nombreux

Quantité	N° réf.
5 l⑤	**0781 989 7300**
20 l⑤	**0781 989 7301**
200 l	**0781 989 7302**

ACCESSOIRE : ROBINET VERSEUR

Robinet verseur pour doser et remplir facilement et proprement. Débit élevé.

	N° réf.
pour bidon de 20 l	**0000 881 8803**

10 W-30

Huile moteur de qualité supérieure pour de nombreuses applications, spécialement conçue pour répondre aux exigences des moteurs à quatre temps. Excellentes propriétés de lubrification, utilisable toute l'année jusqu'à une température de -30 °C.

Quantité	N° réf.
600 ml	**0781 309 1000**
55 l	**0781 309 1003**
200 l	**0781 309 1004**

⑤ Conditionnement, convenant au système de remplissage
⑥ Conditionnement, ne convenant pas au système de remplissage
⑦ Explication des sigles de conformité à la page 387

ACCESSOIRES POUR CARBURANTS

- Transport facilité des carburants
- Remplissage propre des appareils
- Équipement fiable pour les particuliers et professionnels

BIDON D'ESSENCE

Contenants de tailles et couleurs variées. Homologation ONU.

Transparent	N° réf.
3 l	0000 881 0204
5 l	0000 881 0202
10 l	0000 881 0212
20 l	0000 881 0209
Orange	
5 l	0000 881 0200

ACCESSOIRE : BEC DE REMPLISSAGE FLEXIBLE POUR BIDON (VOIR ILL. CI-DESSUS)

0000 881 0217

BEC VERSEUR POUR HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE

Pour remplir facilement les machines sans trop-plein. Pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.

N° réf.
0000 890 5004

BEC VERSEUR POUR CARBURANT

Pour faire facilement le plein des machines STIHL. Pour bidon MotoMix et Moto4Plus de 5 l, bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL jusqu'à max. 5 l, utilisable pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.

N° réf.
0000 890 5005

ACCESSOIRE: RONDELLE D'ÉCARTEMENT

Pour tronçonneuses de série MS 200.

0000 894 6301

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

BIDON COMBINÉ

Standard

Double réservoir pour 5 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU.

	N° réf.
Orange	0000 881 0111
Transparent	0000 881 0120

Pro

Variante professionnelle avec deux étuis supplémentaires pour outils et système de remplissage (ces derniers ne sont pas compris dans la livraison).

Orange	0000 881 0113
Transparent	0000 881 0123

Petit format

Double réservoir de petite taille pour 3 l de carburant et 1,5 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU, bec de remplissage flexible compris, bidon adapté aux systèmes de remplissage STIHL.

Orange	0000 881 0124

ACCESSOIRE: BEC VERSEUR POUR BIDON COMBINÉ

Noir, avec bouchon.

0000 881 0128

ÉTUI

Pour le rangement pratique du bec verseur. Pour le bidon combiné standard et la petite variante 3 l / 1,5 l.

N° réf.
0000 881 0126

Pour le rangement pratique de l'outillage. Pour le bidon combiné standard.

0000 881 0127

GOBELET DE MESURE

Pour la préparation de mélanges de carburant.

	N° réf.
Pour mélanges jusqu'à 5 l	0000 881 0186
Pour mélanges jusqu'à 25 l	0000 881 0182

SG 11 PLUS

Pulvérisateur manuel avec buse réglable pour l'application de détergents et de solvants, par ex. CP 200, SuperClean ou Vario-Clean. Volume de remplissage 1,5 l, pression maximale 3 bar, joints EPDM pour produits d'entretien et solvants dans la plage de pH de 7 à 14. La pompe est dotée d'un élément de protection spécial pour une longue durée de vie.

	N° réf.
SG 11 PLUS	4255 019 4912

DÉTAILS DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

FONCTIONNALITÉ

01 FIBRES HAUTE TECHNOLOGIE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Matières développées par nos soins offrant une excellente protection contre les épines, l'eau, le vent et le froid, sans aucun compromis en termes de thermoactivité ou de confort.

02 CONCEPT BIEN PENSÉ
Nos vêtements fonctionnels offrent des solutions pratiques pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, par exemple, des ouvertures d'aération réglables individuellement ou encore un tissu spécial robuste pour renforcer les parties exposées comme les genoux et les coudes.

CONFORT

03 CONFORT ET ENTRETIEN
Les vêtements à renforts anti-coupures de STIHL peuvent même être lavés en machine à 60 degrés et essorés à 400 tours par minute (maximum). Les salissures telles que les taches d'huile et de résine sont ainsi plus faciles à éliminer. Les matières utilisées sèchent rapidement et, grâce à leurs fibres élastiques, offrent un confort optimal. Les matières utilisées sont bien tolérées par la peau et certifiées selon la norme Oeko-Tex® Standard 100.

04 LARGE CHOIX DE TAILLES CHEZ STIHL
Les pantalons sont aussi disponibles en tailles courtes et longues, ils peuvent si besoin être confectionnés sur mesure. Vous avez le choix entre des coupes amples ou cintrées. Les tenues de la gamme ADVANCE et les modèles à taille réglable conviennent aussi très bien aux femmes.

SÉCURITÉ

05 PROTECTION CONTRE LES COUPURES ET COULEURS DE SIGNALISATION
Nos renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL offrent une excellente protection, même pour les vêtements particulièrement légers. Nous contrôlons nos produits selon des critères internes stricts et avec des tests de produits réguliers effectués par des instituts européens certifiés. À cela s'ajoutent l'étroite collaboration avec nos fournisseurs de longue date ainsi que les audits réguliers réalisés sur place. La proportion élevée d'orange fluorescent et les éléments réfléchissants vous garantissent une visibilité optimale, même dans des conditions lumineuses défavorables. Les matières extérieures offrent une très bonne protection UV.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques. Vous ne trouverez sur cette page que les principales caractéristiques. Vous trouverez plus d'explications à partir de la page 376 ou sur **stihl.ch**.

POUR UNE PROTECTION DE LA TÊTE AUX PIEDS.

Vêtements pour travaux à la tronçonneuse **317**
Vêtements pour travaux avec des machines **328**
Vêtements de protection et de signalisation **331**
Vêtements de pluie et vêtements fonctionnels **334**
Dimensions et tailles **336**
Chaussures de travail sans renforts anti-coupures **338**
Bottes et bottines avec protection anti-coupures **339**
Protection de la tête, du visage, des yeux, des oreilles et des mains **342**

CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE EN ISO 11393	Pantalons à renforts anti-coupures et jambières de protection (selon le modèle)	Chaussures en cuir avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Bottes en caoutchouc avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Vestes avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Gants avec renforts anti-coupures (selon le modèle)
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES/CLASS 0 (≙ 16 m/s①)	–	–	–	–	•
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES/CLASS 1 (≙ 20 m/s①)	•	•	•	•	•
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES/CLASS 2 (≙ 24 m/s①)	•	•	–	–	–
CLASSE DE PROTECTION ANTI-COUPURES/CLASS 3 (≙ 28 m/s①)	–	–	•	–	–

REMARQUE

Aucun équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas une technique de travail sûre. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de respecter les notices d'utilisation de l'équipement de protection et des machines à moteur, ainsi que les prescriptions applicables en matière de prévention des accidents.

Le KWF recommande la classe de protection anti-coupures 1 pour les travaux forestiers effectués par des personnes formées. Cela concerne également les personnes privées qui récoltent leur bois de chauffage en forêt en ayant préalablement suivi un cours réglementaire sur le maniement d'une tronçonneuse.②

VÊTEMENTS POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

- Pour les professionnels actifs dans la sylviculture et l'arboriculture
- Pour les travaux en forêt et sur les terrains, ainsi que pour la récolte de bois de chauffage
- Protection certifiée
- Confort de port grâce à des matières innovantes et une finition soignée

GAMME FUNCTION

Les vêtements de travail forestier de la gamme FUNCTION sont spécialement conçus pour les débutants qui souhaitent travailler avec une tronçonneuse ainsi que pour les travaux occasionnels. Ils offrent une protection testée contre les coupures et de nombreuses solutions pratiques, comme des poches multifonctions et des ouvertures d'aération confortables.

NOUVEAU

VESTE FUNCTION CORE③

Veste légère, thermoactive et durable. Confort élevé grâce au matériau d'aération sous les aisselles et à la matière élastique au niveau des coudes et sur les côtés. Largeur des manches réglables, large poche de poitrine avec fermeture éclair et deux poches latérales. Proportion élevée de couleur orange de signalisation et éléments réfléchissants pour une bonne visibilité. Fabriquée en partie à partir de matériaux recyclés.

	Taille	N° réf.
Veste	**XS – 3XL**	**0088 335 14..**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

NOUVEAU

PANTALON / SALOPETTE FUNCTION CORE③

Mélange de matières fonctionnelles alliant liberté de mouvement et confort. Les pantalons sont légers et agréables à porter. Température corporelle agréable grâce à la doublure intérieure thermoactive et au matériau d'aération à l'arrière des cuisses. Protège-reins, ceinture élastique et poches pratiques. Dotés d'éléments réfléchissants et d'empiècements asymétriques dans les tons anthracite, noir et orange vif, ces pantalons ne passent pas inaperçus. Matière partiellement en polyester recyclé.

Classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

	Taille	N° réf.
Pantalon	**XS – 3XL** **XS-6 – XL-6** **S+6 – XL+6**	**0088 342 29..**
Salopette	**XS – 3XL** **XS-6 – XXL-6**	**0088 388 13..**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 336

① Les vitesses de chaîne obtenues en conditions d'essai ne peuvent pas être parfaitement reproduites dans la pratique. (La vitesse de chaîne maximale d'une tronçonneuse ne peut pas être indiquée ici.)
② Vous trouverez des explications complémentaires sur les zones de protection anti-coupures à la page 381
③ En cours de vérification par le KWF (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière)

VESTE FUNCTION ERGO

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. Design moderne et attrayant. Coloris vert olive, orange de signalisation et noir, empiècements élastiques, dispositifs de ventilation, poche de premiers secours, deux poches de poitrine zippées, renforts au niveau des coudes, bandes réfléchissantes et proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure visibilité, logo STIHL de grande taille au dos.

	Taille	N° réf.
Veste	**XS – XXL**	**0088 335 06..**

PANTALON/SALOPETTE FUNCTION ERGO

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. Design moderne et attrayant. Coloris vert olive, orange de signalisation et noir, empiècements élastiques, fermetures éclair pour la ventilation, renforts au niveau des genoux, dispositifs réfléchissants pour une bonne visibilité, poches polyvalentes, deux poches repose-mains à l'avant avec fermeture éclair.

Classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

	Tailles	N° réf.
Pantalon	**XS – 3XL M-6 – XL-6 M+6 – XL+6**	**0088 342 10..**
Salopette	**S – 3XL M-6 – XL-6 M+6 – XL+6**	**0088 388 04..**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 336



GAMME DYNAMIC

Les vêtements de travail forestier de la gamme DYNAMIC avec une longue durée de vie offrent aux utilisateurs professionnels une grande liberté de mouvement. Cette combinaison allie matériaux résistants, protection testée contre les coupures et empiècements élastiques.

NOUVEAU

VESTE DYNAMIC DUROTEC②

Veste de travail légère. Convient en toute saison. Confort élevé. Pour les particuliers exigeants et les professionnels. Idéale pour le travail en forêt, dans les parcs et dans l'agriculture. Mélange de matières fonctionnelles, constitué de tissus à la fois robustes et souples pour une grande liberté de mouvement et une longue durée de vie. Température corporelle agréable. Munie d'ouvertures d'aération réglables avec fermeture éclair. Quatre poches pratiques. Excellente visibilité grâce à la proportion élevée de couleur orange de signalisation et aux éléments réfléchissants.

	Taille	N° réf.
Veste	**XS – 3XL**	**0088 335 13..①**

PAGE 368

POUR UN TRAVAIL FLEXIBLE DANS LA FORÊT

Associez la sangle abdominale ou la ceinture de notre système de ceinture modulable ADVANCE X-Flex pour encore plus de confort lors de vos travaux d'entretien professionnels en forêt. Vous pourrez ainsi fixer de nombreux outils et accessoires aux ceintures afin de les avoir toujours à portée de main.

NOUVEAU

PANTALON / SALOPETTE DYNAMIC DUROTEC②

Pantalons anti-coupures pour tous les travaux à la tronçonneuse. Forme parfaitement ajustée. Convient également aux femmes grâce à la ceinture réglable et aux tissus élastiques. Confort élevé, matières thermoactives. Protection robuste contre les épines et l'abrasion sur la partie inférieure des jambes. Sur les modèles de design A, les éléments anti-coupures sont fixés de manière flexible au niveau du tissu extérieur du pantalon pour une liberté de mouvement optimale. Ouvertures d'aération avec fermeture éclair pour une température corporelle agréable. Poches pratiques. Proportion élevée de couleur orange de signalisation et éléments réfléchissants pour une bonne visibilité.

Classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

	Taille	N° réf.
Pantalon	**XS – 3XL S-6 – XXL-6 S+6 – XL+6**	**0088 342 32..①**
Salopette	**XS – 3XL**	**0088 388 12..①**

Classe de protection anti-coupures 2, design A (EN ISO 11393)

Pantalon	**XS – 3XL**	**0088 342 27..①**

Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)

Pantalon	**XS – 3XL**	**0088 342 28..①**

① Disponible sur mesure, référence : ..99
② En cours de vérification par le KWF (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière)
③ Explication des sigles de conformité à la page 387

GAMME ADVANCE

Les vêtements de travail forestier de la gamme ADVANCE sont munis d'une protection testée contre les coupures et constitués de fibres haute technologie particulièrement légères, lesquelles assurent un poids réduit, une excellente thermoactivité et une protection élevée contre l'humidité et le froid. Les tenues sont également équipées d'ouvertures d'aération pratiques et de poches bien pensées pour un confort accru. Tous les pantalons et vestes de la gamme ADVANCE peuvent en outre être facilement combinés les uns avec les autres.

CONVIENT POUR
UTILISATION EN ÉTÉ

VESTE ADVANCE X-VENT

Veste de travail légère et extrêmement thermoactive, particulièrement appropriée pour les températures estivales ou une activité physique importante. Couleur orange de signalisation et noire, doublure en filet couleur argent dans le dos, sous les bras et dans les poches pour une ventilation optimale, imperméable et antitaches, proportion élevée d'orange de signalisation, détails réfléchissants, deux poches poitrine et une poche dorsale, intérieure et sur la manche, protection contre l'abrasion au niveau des épaules, grand logo STIHL dans le dos.

	Taille	N° réf.
Veste	**S – XXL**	**0088 335 10..**

CONVIENT POUR
UTILISATION EN ÉTÉ

PANTALON / SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT

Avec la matière de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite extrêmement légère et thermoactive spécialement développée pour STIHL. Cette matière à six couches est 20 % plus légère que les anciens renforts anti-coupures à six couches utilisés précédemment. Couleur noire, tissus particulièrement respirants à l'arrière des jambes, idéal pour les jours de grande chaleur, entrejambe entièrement élastique avec ProElast, poches refermables, salopette avec longue fermeture éclair pour plus de facilité, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

	Taille	N° réf.
Pantalon	**S – 3XL** **S-6 – XL-6**	**0088 342 14..** ①
Salopette	**S – 3XL**	**0088 388 05..** ①

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 336

① Disponible sur mesure, référence : ..99
② Explication des sigles de conformité à la page 387

NOUVEAU
VESTE ADVANCE SHELLTEC②

Veste de travail forestier légère, thermoactive et hydrofuge. Idéale pour les travaux en forêt, les travaux d'entretien dans les arbres ainsi que pour l'aménagement des jardins et espaces paysagers par des températures plus fraîches. Tissu stretch élastique pour une grande liberté de mouvement, ouvertures d'aération réglables avec fermeture éclair sous les aisselles. Coudes préformés avec protection contre les épines et l'abrasion. Deux poches de poitrine et deux poches latérales, une poche sur la manche. Excellente visibilité grâce à la proportion élevée de couleur orange de signalisation et aux éléments réfléchissants.

	Taille	N° réf.
Veste	**XS – 3XL**	**0088 335 15..**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 336

NOUVEAU
PANTALON ADVANCE FLEXTEC②

Pantalon anti-coupures flexible pour les travaux en forêt et travaux d'arboriculture professionnels. Excellent confort grâce à la matière anti-coupures AVERTIC™ pro lite+ particulièrement légère et thermoactive, développée en exclusivité pour STIHL, fixée de manière flexible au niveau du tissu extérieur du pantalon. Taille réglable, ouvertures d'aération avec fermeture éclair. Nombreuses poches plates avec fermeture éclair. Protection contre les tiques grâce à une guêtre thermoactive. Matières robustes et hydrofuges. Proportion élevée de couleur orange de signalisation et éléments réfléchissants pour une bonne visibilité.

Classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

	Taille	N° réf.
Pantalon	**XS – 3XL** **XS-6 – XL-6** **S+6 – XL+6**	**0088 342 30..**①

Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)

Pantalon	**XS – 3XL**	**088 342 26..**

① Disponible sur mesure, référence : ..99

VESTE ADVANCE X-TREEm

Avec de nombreux détails pratiques : incrustations ProElast très élastiques pour une liberté de mouvement optimale et une excellente thermoactivité. Couleur noire et orange de signalisation, avec éléments réfléchissants. Manches détachables, tissu de séparation à l'épaule et ouvertures d'aération réglables pour une température corporelle agréable. Céramique sur les coudes pour une protection contre l'abrasion. Zone d'épaule extérieure avec protection contre l'abrasion DotGrip. Proportion élevée de couleur orange de signalisation pour une bonne visibilité. Deux poches poitrine, une poche interieure et une poche sur la manche.

	Taille	N° réf.
Veste	**XS – XXL**	**0088 335 08..**

PANTALON ADVANCE X-TREEm

Avec un confort inégalé pour un pantalon de protection contre les coupures : ProElast extrêmement élastique pour moins de fatigue. Idéal pour l'escalade et pour une utilisation professionnelle dans des conditions extrêmes. Couleur noire et orange de signalisation, avec éléments réfléchissants. Doublure douce et au séchage rapide. Approprié pour le travail en forêt grâce aux matières résistantes, anti-taches et hydrofuges à l'avant des jambes et sur le fessier. Protection contre les tiques grâce à une guêtre extrêmement thermoactive reliée à la chaussure. Garnitures en céramique pour une protection contre l'abrasion. Matériau de protection contre les coupures AVERTIC™ pro lite léger et particulièrement thermoactif avec protection contre les coupures testée. Poches plates avec fermeture éclair sur les hanches, la cuisse et à l'arrière. Ouvertures d'aération avec fermeture éclair pour réguler la température corporelle. Bretelles incluses.

Classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)

	Taille	N° réf.
Pantalon	**XS – 3XL**	**0088 342 16..**①

② En cours de vérification par le KWF (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière)
③ Explication des sigles de conformité à la page 387

NOUVEAU

JAMBIÈRES FUNCTION CORE 270°

Matière extérieure : 100 % polyester recyclé
Matière extérieure noire : 55 % élastomultiester T400® / 45 % polyester doublure : 100 % polyester recyclé
Protection anti-coupures : 100 % polyester recyclé

Jambières pratiques pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse ou en cas d'utilisateurs multiples. Idéales par temps chaud. Elles s'enfilent très facilement par-dessus le pantalon de travail et se ferment au moyen des sangles. Légères et thermoactives. Avec poche sur la cuisse et bandes réfléchissantes. Parfaitement assorties à la veste FUNCTION Core.

Classe de protection anti-coupures 1, design B (EN ISO 11393)

Longueur	N° réf.
85 cmⓘ	**0088 521 0401**
90 cmⓘ	**0088 521 0402**
95 cmⓘ	**0088 521 0403**
100 cmⓘ	**0088 521 0404**
105 cmⓘ	**0088 521 0405**

CONVIENT PARFAITEMENT À UN USAGE OCCASIONNEL

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

JAMBIÈRES CHAPS 360°

Renforts : 65 % polyester, 35 % coton
Matière extérieure et doublure : 100 % polyester

Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse ou en cas d'utilisateurs variables. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses, fermeture éclair fermée sur le dessus et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture ultra rapides. Couleur anthracite.

Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)

Taille	Longueur	N° réf.
XS – M	**90 cm**ⓘ	**0088 508 0100**
L – XXL	**100 cm**ⓘ	**0088 508 0101**

KIT FUNCTION MS

LUNETTE DE PROTECTION FUNCTION SLIM
(Couleurs des verres: transparente)

GANTS FUNCTION SENSOTOUCH
(Taille : L = 10)

PROTECTION AUDITIVE TIMBERSPORTS® EDITION
(SNR 28 (H : 35 ; M : 24 ; L : 17))

CHAPS 270°
(Taille : 75 – 112 cm
Longueur totale : 95 cm
Classe anti-coupures 1, Design B, EN ISO 11393)

Équipement de base③ pour les travaux simples autour de la maison, par exemple le sciage de bois de chauffage. S'enfile facilement par-dessus n'importe quel pantalon sans devoir retirer les chaussures. Taille adaptée à la plupart des personnes, donc optimale pour plusieurs utilisateurs dans un ménage.

N° réf.
0000 885 9000

CONVIENT PARFAITEMENT À UN USAGE OCCASIONNEL

JAMBIÈRES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton
Matière extérieure et doublure : 100 % polyester

Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse ou en cas d'utilisateurs variables. Matériau d'aération à l'arrière des cuisses, fermeture éclair fermée sur le dessus et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture rapides, genoux préformés pour un plus grand confort. Couleur orange de signalisation.

Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de signalisation 2 (EN ISO 20471)

Taille	Longueur	N° réf.
XS – M	**90 cm**ⓘ	**0088 508 0000**
L – XXL	**100 cm**ⓘ	**0088 508 0001**

UTILISABLE ÉGALEMENT POUR LES TRAVAUX DE JARDIN

PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB

Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pantalon d'escalade robuste sans renforts anti-coupures. Coloris tourbe, très élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection des membres inférieurs contre les épines et l'humidité, non salissant, orifices d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour fixation aux lacets, poches fermables, détails réfléchissants.

Taille	N° réf.
XS – XXL	**0088 494 00..**

PROTÈGE-BRAS PROTECT MS

100 % polyester

Manchette protège-bras pour les travaux avec la tronçonneuse. Coloris orange de signalisation. Grand confort, thermoactif grâce aux empiècements en matière spéciale de ventilation. Taille confortable, trou pour le pouce pour une meilleure fixation. Unité de livraison : 1 paire.

Classe de protection anti-coupures 1 (conformément à la norme EN ISO 11393)②	N° réf.
	0088 544 0010

JAMBIÈRES FS

65 % polyester, 35 % coton

Couleur noire. Protection des tibias et des genoux thermoactive. Protègent contre les particules projetées lors de travaux extrêmes avec la débroussailleuse. Elles se glissent dans la poche intérieure au niveau de la jambe.

Longueur	N° réf.
50 cm	**0000 885 1801**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 336

ⓘ Mesure depuis la ceinture jusqu'à l'ourlet en bas des jambes
② Respect des exigences essentielles de santé et de sécurité selon le réglement (UE) 2016/425
③ Selon l'utilisation, d'autres équipements de protection individuelle peuvent être nécessaires

			N° réf.	Tailles (99 = sur mesure)	Coloris	Design anti-coupures Classe anti-coupures	Poids env. (kg) pour la taille M	Protection contre les coupures conçue en exclusivité pour STIHL	Ceinture de pantalon élastique	Ouvertures d'aération / fermetures éclair d'aération / matériau de ventilation spécial	Boutons pour bretelles① / passants pour bretelles	Slim Fit / Regular Fit	Matière extérieure élastique / empiècements élastiques / incrustations en ProElast	Robustesse matière extérieure	Imprégnation contre les salissures et l'eau	Thermoactivité	Protection contre le froid	Marques de contrôle③	Matière
SÉRIE FUNCTION																			
	VESTE FUNCTION CORE	NOUVEAU	**0088 335 14..**	XS – 3XL	● ● ●	–	0,5	–	–	–/–/●									
	PANTALON FUNCTION CORE	NOUVEAU	**0088 342 29..**	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	1,2	–	●	–/–/●	●/●	–/●	–/●/–	++	+	++	+	en cours de vérification	Matière extérieure : anthracite/orange de signalisation : 100 % polyester (recyclé), couleur noire : 100 % polyester Doublure : 100 % polyester (recyclé)
	SALOPETTE FUNCTION CORE	NOUVEAU	**0088 388 13..**	XS – 3XL, XS-6 – XXL-6	● ● ●	A / 1	1,4	–	●	–/–/●									
	VESTE FUNCTION ERGO		**0088 335 06..**	XS – XXL	● ● ●	–	0,7	–	–	–/–/●	–/–								
	PANTALON FUNCTION ERGO		**0088 342 10..**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ● ●	A / 1	1,4	●	●	–/●/–	●/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+		Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
	SALOPETTE FUNCTION ERGO		**0088 388 04..**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99	● ● ●	A / 1	1,5	●	●	–/●/–	–/–								
SÉRIE DYNAMIC																			
	VESTE DYNAMIC DUROTEC	NOUVEAU	**0088 335 13..**	XS – 3XL, 99	● ●	–	0,7	–	–	●/●/–	–								Matière extérieure : orange de signalisation : 92 % polyester, 8 % élasthanne, couleur noire : 93 % polyamide, 7 % polyuréthane Doublure : 100 % polyester (recyclé)
	PANTALON DYNAMIC DUROTEC		**0088 342 32..**	XS – 3XL, S-6 – XXL-6, S+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	1,5	●	●	–/●/–	●								
		NOUVEAU	**0088 342 27..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 2	1,5	–	●	–/●/–	●	–/●	●/●/●	+++	++	++	+	en cours de vérification	Matière extérieure : couleur orange de signalisation à l'avant : 100 % polyester, couleur orange de signalisation à l'arrière : 92 % PES, 8 % élasthanne, protection contre l'abrasion : 68 % PES, 32 % polyamide Doublure : 100 % polyester (recyclé)
			0088 342 28..	XS – 3XL, 99	● ●	C / 1	1,9	●	●	–/●/–	●								
	SALOPETTE DYNAMIC DUROTEC	NOUVEAU	**0088 388 12..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	1,6	●	●	–/●/–	–								
SÉRIE ADVANCE																			
	VESTE ADVANCE X-VENT		**0088 335 10..**	S – XXL	● ●	–	0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–		**ADVANCE X-VENT** Matière extérieure : 100 % polyester
	PANTALON ADVANCE X-LIGHT		**0088 342 14..**	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	A / 1	0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–		**ADVANCE X-LIGHT** Matière extérieure : 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyuréthane Doublure intérieure : 100 % polyester
	SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT		**0088 388 05..**	S – 3XL, 99	●	A / 1	1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–		**ADVANCE X-FLEX** Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure intérieure : 100 % polyester
	VESTE ADVANCE SHELLTEC	NOUVEAU	**0088 335 15..**	XS – 3XL	● ●	–	0,8	–	–	–/●/–	–	●/–	●/●/–	+++	+++	++	+++	en cours de vérification	**ADVANCE SHELLTEC** Matière extérieure : 100 % polyester Doublure intérieure : 100 % polyester (recyclé)
	PANTALON ADVANCE FLEXTEC	NOUVEAU	**0088 342 30..**	XS – 3XL, XS-6 – XL-6, S+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	1,3	●	●	–/●/–	●/●	●/–	●/●/●	+++	+++	+++	+	en cours de vérification	**ADVANCE FLEXTEC** Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure intérieure : 100 % polyester (recyclé)
			0088 342 26..	XS – 3XL, 99	● ●	C / 1	1,3	●	●	–/●/–	●/●								
	VESTE ADVANCE X-TREEm		**0088 335 08..**	XS – XXL	● ●	–	0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+		**ADVANCE X-TREEm** Matière extérieure : 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % céramique Doublure intérieure : 66 % polypropylène, 34 % polyester
	PANTALON DVANCE X-TREEm		**0088 342 16..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	1,2	●	●	–/●/–	–/●								

● Disponible
– Non disponible

\+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 336

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② Seulement à l'entrejambe
③ Explication des sigles de conformité à la page 387

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES APPLICATIONS AVEC DES APPAREILS

- Pour une protection lors des travaux d'entretien des espaces paysagers
- Grand confort
- Qualité exceptionnelle avec de nombreux avantages

PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE PROTECT FS

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton
Doublure intérieure : 100 % polyester

Protection antichocs thermoactive. Couleur verte, longues ouvertures d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour bretelles FS, nombreuses poches pratiques. Également disponible en orange de signalisation. Voir Protect FS, couleur orange de signalisation à la page 331.

Taille	N° réf.
XS – 3XL	**0088 458 00..**

PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB

Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pantalon d'escalade robuste sans renforts anti-coupures. Coloris tourbe, très élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection des membres inférieurs contre les épines et l'humidité, non salissant, orifices d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour fixation aux lacets, poches fermables, détails réfléchissants.

Taille	N° réf.
XS – XXL	**0088 494 00..**

Accessoires correspondants : Bretelles FS, Jambières FS

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 336

PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE TRIPROTECT FS

Matière extérieure : 65 % polyester recyclé, 35 % coton bio
Doublure intérieure : 100 % polyester

Avec triple fonction de protection : protection contre les chocs, les épines et l'humidité. Coloris tourbe, grande thermoactivité, fermetures éclair d'aération à l'arrière de la cuisse, deux poches de hanches à fermeture éclair, poches arrière et pour mètre pliant à droite, poche de cuisse avec poche pour téléphone portable à gauche.

Taille	N° réf.
XS – 3XL	**0088 458 01..**

Accessoires correspondants : Bretelles FS, Jambières FS

PANTALON DE PROTECTION MULTIPROTECT HS POUR TRAVAUX AU TAILLE-HAIES

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton
Doublure intérieure : 100 % polyester

Idéal pour les travaux avec des taille-haies. Coloris tourbe, la matière stretch offre une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure à l'aspect délavé, longues fermetures éclair d'aération à l'arrière, jambe détachable pour pantalon ¾, protège-reins. Associé aux jambières HS 2-en-1 (à glisser dans le pantalon), le pantalon offre en outre une protection hautement efficace contre les coupures et les pincements lors du travail avec le taille-haies.

Taille	N° réf.
XS – 3XL	**0088 459 01..**

Accessoires correspondants : Bretelles FS, Jambières HS 2-en-1, Jambières FS

JAMBIÈRES FS

65 % polyester, 35 % coton

Couleur noire. Protection des tibias et des genoux thermoactive. Protègent contre les particules projetées lors de travaux extrêmes avec la débroussailleuse. Elles se glissent dans la poche intérieure au niveau de la jambe.

Longueur	N° réf.
50 cm	**0000 885 1801**

JAMBIÈRES HS 2-EN-1

100 % polyester

Couleur noire. Protection hautement efficace contre les coupures et les pincements lors du travail avec le taille-haies. À utiliser uniquement avec le pantalon de protection pour taille-haies MultiProtect HS.

Longueur	N° réf.
65 cm	**0000 885 2200**



BRETELLES

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), brides et partie arrière : cuir

Couleur orange. À boutonner.



Longueur	Largeur	N° réf.
120 cm	**4 cm**	**0000 884 1511**

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)

Couleur orange. Avec clips en métal et doublure en matière plastique.



Longueur	Largeur	N° réf.
110 cm	**4 cm**	**0000 884 1510**
130 cm	**4 cm**	**0000 884 1512**

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), brides et partie arrière: cuir

Couleur noire. À boutonner.

Longueur	Largeur	N° réf.
110 cm	**5 cm**	**0000 884 1579**

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)

Couleur noire. Avec clips en métal sans doublure en matière plastique pour un excellent maintien.

Longueur	Largeur	N° réf.
130 cm	**5 cm**	**0000 884 1576**

BRETELLES FS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel); brides et partie arrière : cuir

Bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle. Couleur orange. S'adaptent à tous les pantalons STIHL munis de passants sur la partie supérieure de la ceinture.

Longueur	Largeur	N° réf.
110 cm	**5 cm**	**0000 884 1593**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 336

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION

- Vestes avec renforts anti-coupures pour travaux à la tronçonneuse à hauteur de la ceinture
- Vêtements de protection et de signalisation pour une bonne visibilité lors de travaux à proximité des routes ou des lignes de chemin de fer
- Vêtements de protection et de signalisation pour tous travaux avec la débroussailleuse ou la tronçonneuse

CONVIENT POUR
UTILISATION EN ÉTÉ

VESTE DE PROTECTION ET DE SIGNALISATION VENT

2

Matière extérieure : 100 % polyester

Veste de protection légère, élastique et extrêmement thermoactive pour les températures estivales et une activité physique importante. Couleur orange de signalisation en matière fonctionnelle Mag Cool, couleur noire avec protection légère contre les épines et l'abrasion, deux poches poitrine, élastique de maintien à la taille pour un bon ajustement, bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.

Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	N° réf.
XS – 3XL	**0088 326 01..**

PANTALON DE SIGNALISATION PROTECT FS POUR LES TRAVAUX AVEC DÉBROUSSAILLEUSE

2

Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % coton,
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les travaux sur chemin de fer et sur route. Coloris orange de signalisation, matière extérieure robuste, protection anti-chocs thermoactive, bandes réfléchissantes et longs orifices d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour les bretelles FS. Les jambières FS pour les utilisations extrêmes peuvent être glissées dans la poche intérieure.

Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	N° réf.
XS – XXL	**0088 534 00..**

Accessoires correspondants : Bretelles FS, Jambières FS (page 408 – 409)

VESTE ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Veste de signalisation légère et thermoactive qui offre une bonne liberté de mouvement. Coloris orange et jaune de signalisation ainsi que noir. Protection contre les épines au niveau des coudes et des épaules. Matière de ventilation au niveau des bras. Deux poches de poitrine avec fermetures éclair, orifice de sortie pour harnais au niveau du dos, avec renforts anti-coupures sur la poitrine, les épaules, les bras et le ventre.

Classe de protection anti-coupures 1, design B (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	N° réf.
XS – 3XL	**0088 326 04..**①

CONVIENNENT AUX UTILISATIONS OCCASIONNELLES

JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton,
Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les utilisations occasionnelles avec une tronçonneuse ou en cas de changements d'utilisateur. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes, genou préformé pour un confort accru. Coloris orange de signalisation.

Classe de protection anti-coupures 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille	Longueur	N° réf.
XS – M	**90 cm**②	**0088 508 0000**
L – XXL	**100 cm**②	**0088 508 0001**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 336

PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester, Matière robuste : 65 % polyester et 35 % coton

Pantalon de protection robuste composé de plusieurs matériaux fonctionnels. Coloris orange et jaune de signalisation ainsi que noir. Matière de ventilation à l'arrière de la cuisse, matériau robuste au niveau des genoux et de la partie inférieure des jambes. Deux poches latérales, une poche arrière, une poche pour mètre pliant, protège-reins, plastron avec boutons et poche et partie dorsale relevée pour une protection contre l'hypothermie.

Classe de protection anti-coupures 1, design A (EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Tailles	N° réf.
S – 3XL	
S-6 – XL-6	
S+6 – XL+6	**0088 399 01..**①

ACCESSOIRE : BAVETTE DE RACCORDEMENT

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Bavette de raccordement boutonnable avec poche de poitrine et protège-reins relevé pour pantalon de travail Protect MS. Coloris orange et jaune de signalisation ainsi que noir.

	N° réf.
Taille unique	**0088 522 0010**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Disponible sur mesure, référence : ..99
② Mesure depuis la ceinture jusqu'à l'ourlet en bas des jambes
③ Explication des sigles de conformité à la page 387

LE CONSEIL PRO

POUR ATTEINDRE **LA CLASSE DE SIGNALISATION 3** IL SUFFIT DE COMBINER :

	VESTE PROTECT MS	VESTE VENT
③		
ATTRIBUTION DES COMBINAISONS POUR LE TRAVAIL AVEC LES MACHINES		
PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS	•	•
JAMBIÈRES PROTECT MS 360°	•	•
PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE ET DE SIGNALISATION PROTECT FS	–	•

VÊTEMENTS DE PLUIE ET VÊTEMENTS FONCTIONNELS

- Vêtements fonctionnels thermoactifs parfaits pour des travaux physiques difficiles
- Protection contre la pluie, le vent et la neige
- Évacuation de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur

VÊTEMENTS DE PLUIE RAINTEC

3 3

Avec coutures soudées et fermetures éclair hydrofuges. Couleurs noir et orange de signalisation, liseré réfléchissant, EN 343 classe 3 pour la thermoactivité : RET ≤ 25 m² PA/W, colonne d'eau : ≥ 1325 mm.

Matière extérieure : 75 % polyester, 25 % polyuréthane, membrane : 100 % polyuréthane, doublure intérieure : 100 % polyester

Longues fentes de ventilation sous les bras, proportion élevée d'orange de signalisation, grand logo STIHL réfléchissant dans le dos, col softshell réglable en largeur, capuche repliable avec visière.

	Taille	N° réf.
Veste	**S – XXL**	**0088 554 01..**

Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % polyamide, membrane : 100 % polyuréthane

Fermetures zippées d'aération au niveau des cuisses, fermeture éclair latérale pour un enfilage plus facile, orifices d'aération au niveau des hanches pour atteindre le pantalon de travail, protection éprouvée contre les épines grâce à ACTION ARCTIC dans les zones les plus exposées, poche pratique au niveau de la cuisse.

	Taille	N° réf.
Pantalon	**S – XXL**	**0088 352 00..**

VESTE DE PLUIE DUROFLEX

Matière extérieure : 100 % polyester, revêtement : 100 % polyuréthane

4 1

Constituée de matières imperméables, élastiques et résistantes. Couleur orange de signalisation. Proportion élevée de couleur orange de signalisation. Colonne d'eau : ≥ 2.000 mm. Respirante grâce aux ouvertures d'aération situées au niveau des manches, ainsi qu'à l'avant et dans le dos. Capuche repliable dans le col.

À COMBINER AVEC LE PANTALON DE PLUIE RAINTEC POUR UNE PROTECTION OPTIMALE

	Taille	N° réf.
Veste	**S – XXL**	**0088 554 02..**

VESTE POLAIRE DYNAMIC

Matière extérieure : 97 % polyester, 3 % polyamide

Veste micropolaire douce et extrêmement élastique. Couleur orange de signalisation et noire, thermoactive, séchage rapide, idéale comme couche intermédiaire, protection légère contre les épines et l'abrasion, poche poitrine avec fermeture éclair et passant de pouce, motif tronçonneuse réfléchissant.

	Taille	N° réf.
Veste	**S – XXL**	**0088 353 00..**

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 336

① Produit biocide
② Explication des sigles de conformité à la page 387

VÊTEMENTS FONCTIONNELS ADVANCE

Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne

Température corporelle optimale et séchage rapide grâce à l'évacuation de l'humidité corporelle vers l'extérieur, zones fonctionnelles sans coutures et système antibactérien et anti-odeur avec ions d'argent①. La coupe moulante empêche la pénétration des tiques. Avec motif de tronçonneuse cousu. Protection anti-UV EN 13758-1 : 50+.

Avec col rond.

	Taille	N° réf.
T-shirt fonctionnel, manches courtes	**S – XXL**	**0088 585 00..**

Avec fermeture éclair et passant pour le pouce.

	Taille	N° réf.
T-shirt fonctionnel, manches longues	**S – XXL**	**0000 888 60..**

Arrière de la jambe et fessier avec zone fonctionnelle chauffante.

	Taille	N° réf.
Pantalon fonctionnel, long	**S – XXL**	**0000 888 59..**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

T-SHIRT FONCTIONNEL DYNAMIC MAG COOL

Matière extérieure : 100 % polyester

Avec impression d'un motif graphique de tronçonneuse. Hautement fonctionnel, évacue l'humidité, thermoactif, séchage rapide, sans odeurs.

	Taille	N° réf.
Coloris noir, imprimé argenté	**S – XXL**	**0088 302 00..**
Coloris orange de signalisation, imprimé noir	**S – XXL**	**0088 302 01..**



COMMENT COMMANDER

1. Choisissez vos vêtements forestiers.
2. Trouvez la taille qui vous convient à l'aide des tableaux. Pour les vestes : sélection selon le tour de poitrine ou tailles internationales Pour les pantalons : sélection selon les dimensions du jean[1] ou tailles internationales
3. Complétez le numéro de référence (..) avec le numéro qui correspond à votre taille internationale :
   Tailles normales
   XS = ..02, S = ..03, M = ..04, L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07, 3XL = ..08
   Tailles courtes
   (jambes 6 cm plus courtes)
   S-6 = ..13, M-6 = ..14, L-6 = ..15, XL-6 = ..16, XXL-6 = ..17
   Tailles longues
   (jambes 6 cm plus longues)
   S+6 = ..23, M+6 = ..24, L+6 = ..25, XL+6 = ..26
4. Important : Les dimensions indiquées correspondent à des mensurations.
   Les vêtements finis s'écartent de ces mensurations.

Les femmes calculent leur taille à partir de leur tour de hanches et de la longueur de l'entrejambe ou du jean. Les tailles internationales correspondent aux tailles des hommes. En général, les femmes prennent la taille inférieure à celle prise par un homme.

VÊTEMENTS SUR MESURE

Tenez-vous debout dans une position détendue. Demandez à quelqu'un de prendre vos mensurations. **Pour commander un vêtement sur mesure**, vous devez indiquer toutes les mensurations présentées ci-dessous. Il est utile d'indiquer la taille que vous portez normalement. Pour plus de précisions, veuillez donner des détails à ce sujet. Par exemple : « comme la taille M, mais avec une longueur de jambes plus courte de 8 cm ou un tour de taille plus étroit de 5 cm ».

Veuillez contacter votre revendeur spécialisé STIHL pour connaître les prix et les conditions de livraison des tailles spéciales.

1 Taille
Du sommet du crâne à la plante des pieds

2 Tour de poitrine
Se prend à l'endroit le plus fort, bien horizontalement sous les aisselles

3 Tour de taille
Sans serrer, tout autour de la taille
A Pour les salopettes et les vestes : tour de ventre (position à hauteur du nombril)
B Pour les pantalons et jambières : tour de ceinture (position de la ceinture du pantalon)

4 Tour de hanches
Partie la plus forte des hanches

5 Longueur d'entrejambe
Du début de l'entrejambe jusqu'au sol

6 Tour de cuisse
Partie la plus forte de la cuisse

7 Longueur des bras
Mesurez depuis la pointe de l'épaule, en passant par le coude, jusqu'au-dessus de la main, avec le bras plié

Longueur de veste
Sans le col jusqu'à l'ourlet (prendre la mesure sur une veste ajustée)

8 Tour de mollet
partie la plus forte du mollet

9 Longueur latérale
Mesurée à partir de la plante du pied jusqu'à la hauteur souhaitée de la ceinture



[1] Les dimensions du jean sont indiquées en pouces. Multipliez les dimensions en pouces par 2,54 pour avoir le tour de taille **3** et la longueur de l'entrejambe **5** en cm.

TAILLES STANDARD INTERNATIONALES

CHAPS 270° / FUNCTION CORE 270°

Taille (N° réf.)	..01	..02	..03	..04	..05
Longueur de la taille à l'extrémité du pied en cm **1**	85	90	95	100	105
Tour de taille in cm **3**	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
Taille de jean en pouces / longueur env.	25 – 36 / 33	27 – 40 / 35	29 – 44 / 37	31 – 49 / 39	34 – 53 / 41

TAILLES STANDARD INTERNATIONALES

CHAPS 360° / PROTECT MS 360°

Taille (N° réf.)	XS – M (..00)	L – XXL (..01)
Longueur de la taille à l'extrémité du pied en cm **1**	90	100
Tour de taille in cm **3**	75 – 120	80 – 130
Taille de jean en pouces / longueur env.	29 – 47 / 35	31 – 51 / 39

TAILLES NORMALES INTERNATIONALES

Vêtements de protection Taille (N° réf.)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Vêtements fonctionnels Taille (N° réf.)	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	**3XL (..68)**
Taille in cm **1**	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Tour de poitrine en cm **2**	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Tour de taille in cm **3**	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Tour de hanches en cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Longueur de l'entrejambe en cm **5**	79	80	81	82	83	84	85
Dimension de jean en pouces taille/longueur	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

TAILLES COURTES INTERNATIONALES

Vêtements de protection Taille (N° réf.)	XS-6 (..12)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Taille in cm **1**	164 – 170	166 – 172	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Tour de poitrine en cm **2**	78 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Tour de taille in cm **3**	66 – 74	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Tour de hanches en cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Longueur de l'entrejambe en cm **5**	73	74	75	76	77	78
Dimension de jean en pouces taille/longueur	26 – 29 / 28,5	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

TAILLES LONGUES INTERNATIONALES

Vêtements de protection Taille (N° réf.)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Taille in cm **1**	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Tour de poitrine en cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Tour de taille in cm **3**	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Tour de hanches en cm **4**	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Longueur de l'entrejambe en cm **5**	86	87	88	89
Dimension de jean en pouces taille/longueur	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour un maintien stable et une protection sûre avec semelle à profil antidérapant et coque en acier
- Pour les travaux en extérieur ou en atelier
- Confort optimal et protection contre les blessures

CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2

Matériaux supérieurs de haute qualité, particulièrement respirants, cuir nubuck et insert textile. Confort optimal grâce au bord de tige rembourré, à la semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs et à la semelle intérieure ergonomique et amovible. Poids faible. Bandes réfléchissantes circulaires de couleur orange. Semelle à profil antidérapant, à gros crampons, résistante aux huiles et aux carburants, conformément à la norme EN ISO 20345 S2.

Taille	N° réf.
39 – 48	**0088 530 02..**

BRODEQUINS DE SÉCURITÉ WORKER S3

Matières extérieures particulièrement thermoactives en cuir nubuck et garniture textile de haute qualité. Confort élevé grâce au bord de tige rembourré, à la semelle intermédiaire absorbante en PU, à la semelle intérieure amovible et confortable, à la protection contre les perforations ainsi qu'au poids minime. Matières réfléchissantes circulaires de couleur orange et semelle à profil, à gros crampons, résistante aux huiles et aux carburants, conformément à la norme EN ISO 20345 S3.

Taille	N° réf.
39 – 48	**0088 489 01..**

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

BOTTES ET BOTTINES AVEC PROTECTION ANTI-COUPURES

- Pour une protection adaptée aux travaux à la tronçonneuse
- Avec coque en acier et renforts anti-coupures
- Pour un maintien sûr et stable du pied

NOUVEAU

BOTTINES EN CUIR FUNCTION ACTIVE

Matière extérieure en daim de qualité supérieure, associée à une membrane imperméable et thermoactive. Les boucles en tissu au niveau de la languette et du col facilitent l'enfilage. Grand confort de port et de déroulement. Robustes et durables grâce à la protection des pointes et des bords en PU. Semelle extérieure à profil antidérapant et résistante aux carburants. Semelle intermédiaire en acier offrant une protection contre les perforations, coque en acier pour protéger les orteils. La semelle est munie d'une tige médiane spéciale qui assure un appui antidérapant sur les troncs d'arbre et les branches.

Taille	N° réf.
37 – 50	**0088 532 06..**

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

BOTTINES EN CUIR FUNCTION

Matière extérieure en cuir vachette hydrofuge. Grand confort grâce à la doublure textile thermoactive avec bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille	N° réf.
39 – 47	**0088 532 04..**

① Explication des sigles de conformité à la page 387

BOTTINES EN CUIR DYNAMIC S3

Matière extérieure en cuir nubuck tanné, de très grande qualité et particulièrement hydrofuge. Usage universel, notamment sur les chantiers grâce à la protection S3 contre les perforations. Matière particulièrement thermoactive à l'intérieur pour une excellente évacuation de l'humidité, bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, semelle intérieure amovible et ergonomique, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille	N° réf.
38 – 48	**0088 532 01..**

BOTTINES EN CUIR ADVANCE GTX

Matière extérieure en cuir suédé de bovin de montagne de haute qualité et particulièrement hydrofuge, pour les utilisations professionnelles de tronçonneuses sur des terrains en pente et pour l'entretien des arbres. Éléments de laçage robustes avec crochets emboutis, œillets faciles à manipuler, membrane GORE-TEX® imperméable et particulièrement respirante. Semelle intérieure ergonomique de haute qualité, amovible et particulièrement absorbante, protection supplémentaire contre l'humidité et l'usure grâce à un bord en caoutchouc surélevé, semelle intermédiaire amortissante en PU, haute sécurité de marche grâce à une semelle profilée spéciale antidérapante.

Taille	N° réf.
39 – 49	**0088 532 03..**

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

BOTTES EN CAOUTCHOUC FUNCTION

Bottes en caoutchouc naturel pour travaux à la tronçonneuse. Fabriquées à la main. Semelles à gros crampons auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en textile réglable à lacets, convient également aux mollets plus forts, poids réduit grâce à une tige rabaissée, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille	N° réf.
39 – 47	**0088 493 01..**

BOTTES EN CAOUTCHOUC SPECIAL

Bottes en caoutchouc naturel pour travaux à la tronçonneuse. Fabriquées à la main. Semelles à gros crampons auto-nettoyantes, bonne adhérence. Tige en caoutchouc à lacets, bandes réfléchissantes, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille	N° réf.
36 – 50	**0088 493 00..**

		N° réf.	Hauteur de tige en cm (env.)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / classe de protection	Poids (kg) dans la pointure 42 par paire (env.)	Classe de renforts anti-coupures	Cuir vachette de qualité supérieure	Étanche	Semelle à gros crampons auto-nettoyantes	Semelle intérieure orthopédique	Coque en acier	Semelle intermédiaire en acier	Grand confort de déroulement du pied	Marques de contrôle ①	Adaptée aux crampons	Convient aux échelons	Protection de la cheville
CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES																	
CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2		**0088 530 02..**	–	●/–/S2	1,0	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ WORKER S3		**0088 489 01..**	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
BOTTES ET BOTTINES AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES																	
BOTTINES EN CUIR FUNCTION ACTIVE	**NOUVEAU**	**0088 532 06..**	21	●/●/S3	2,2	1	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●
BOTTINES EN CUIR FUNCTION	!	**0088 532 04..**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–	●
BOTTINES EN CUIR DYNAMIC S3		**0088 532 01..**	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●
BOTTINES EN CUIR ADVANCE GTX		**0088 532 03..**	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	–	–	●	●
BOTTES EN CAOUTCHOUC FUNCTION		**0088 493 01..**	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
BOTTES EN CAOUTCHOUC SPECIAL		**0088 493 00..**	35	●/●/S2	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–

● De série
– Non disponible

! Jusqu'à épuisement du stock !

① Explication des sigles de conformité à la page 387

PROTECTION DE LA TÊTE, DU VISAGE, DES YEUX, DES OREILLES ET DES MAINS

- Protection de la tête, des oreilles et du visage contre les bruits de moteur, les copeaux et les petites pierres
- Combinés de visière intégrale et protection de la tête réglables de manière individuelle
- Protection adaptée des oreilles, des yeux et des mains selon les besoins



PROTECTION AUDITIVE

	BOUCHONS D'OREILLE	PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT						
	GSS	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	TIMBERSPORTS® EDITION		DYNAMIC SOUND
Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 34; M: 26; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Caractéristiques et équipement	• En mousse PU de forme conique avec de bonnes valeurs d'isolation • Matière souple pour un confort optimal • Deux paires par boîte	• Particulièrement léger • Facile à régler • Oreillettes en mousse pour un confort optimal	• Particulièrement stable • Arceau en métal assurant une bonne aération et oreillettes en mousse pour un confort maximal	• Arceau rembourré et oreilles en mousse pour un grand confort • Pliable pour un transport compact	• Particulièrement stable • Arceau en métal assurant une bonne aération et oreillettes en mousse pour un confort maximal • Excellente insonorisation	• Design TIMBERSPORTS® • Arceau rembourré et coussinets en mousse pour un grand confort • Excellente insonorisation • Convient aux adultes et aux enfants		• Polyvalent • Possibilité d'utiliser les fonctions de son smartphone via la connexion Bluetooth® • Entrée AUX séparée • Autonomie de la batterie jusqu'à 38 heures
Bluetooth®	–	–	–	–	–	–		●
N° réf.	**0000 886 0411**	**0000 884 0539**	**0000 884 0541**	**0000 884 0542**	**0000 884 0543**	**Pour adultes 0000 884 0546**	**Pour enfants 0000 884 0547**	**0000 884 0519**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

TOUS LES PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT DE STIHL SONT CONFORMES AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ DE LA NORME EN 352.

ADVANCE PROCOM

COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE INTELLIGENTE, EFFICACE ET CONFORTABLE

ADVANCE ProCOM est une protection auditive, mais aussi une solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de la sylviculture et de l'arboriculture. Sa technologie permet de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau : les utilisateurs sont ainsi en contact direct. Chaque casque fait également office d'amplificateur, ce qui permet de couvrir de plus longues distances pour des équipes plus grandes. Un filtre efficace permettant d'atténuer activement le bruit des machines et l'excellente qualité vocale facilitent la concentration lors du travail et assurent une communication claire et agréable, même dans des environnements bruyants. Grâce à la connexion Bluetooth®, vous pourrez en outre utiliser les fonctions de votre smartphone et intégrer des appareils radio classiques dans la communication via l'ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)①

PROTÈGE-OREILLES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM

N° réf. **0000 884 0544**

Autres versions :

Casque forestier avec ADVANCE ProCOM à la page 348
Oreillettes ADVANCE ProCOM pour ensemble-casques à la page 350

● De série
– Non disponible

① Lors de l'utilisation de la variante protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch**

PROTECTION VISAGE / OREILLES

SÉRIE	FUNCTION			DYNAMIC				ADVANCE	
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)①	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)①
Certification / norme	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Caractéristiques et équipement	• Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) • Protection anti-UV de 100 % • Double serre-tête② • Quatre bouchons d'oreille inclus	• Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) • Double serre-tête② • Quatre bouchons d'oreille inclus	• Protection du visage ultra légère avec grille en nylon (polyamide PA) • Arceau réglable • Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation	• Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) • Protection anti-UV de 100 % • Large visière avec revêtement antibuée • Protège-front supplémentaire • Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation	• Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) • Arceau rembourré • Large visière • Protège-front supplémentaire • Coquilles anti-bruit offrant une excellente insonorisation	• Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) • Coquilles anti-bruit avec Bluetooth® pour pouvoir utiliser les fonctions du smartphone	• Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) • Coquilles anti-bruit avec Bluetooth® pour pouvoir utiliser les fonctions du smartphone	• Pour un usage professionnel • Protection du visage avec écran en plastique (polycarbonate PC) • Protection anti-UV de 100 % • Visière avec revêtement antibuée • Sangles réglables avec cliquet variable • Protège-front avec fentes d'aération • Système de support intégral pour un confort maximal et une répartition du poids optimale	• Pour un usage professionnel • Protection du visage avec grille en nylon (polyamide PA) • Sangles réglables avec cliquet variable • Protège-front avec fentes d'aération • Système de support intégral pour un confort maximal et une répartition du poids optimale
Marques de contrôle③	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Bluetooth®	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
N° réf.	**0000 884 0255**	**0000 884 0252**	**0000 884 0251**	**0000 884 0253**	**0000 884 0254**	**0000 884 0538**	**0000 884 0537**	**0000 884 0256**	**0000 884 0231**

– Non disponible

① Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailleuse, un coupe-bordure, un souffleur, un atomiseur ou une découpeuse à disque) !

② Protège l'arrière de la tête et supprime le glissement. Coupe réglable individuellement

③ Explication des sigles de conformité à la page 428

ENSEMBLE-CASQUES

SÉRIE	FUNCTION	DYNAMIC		
	FUNCTION BASIC	DYNAMIC LIGHT	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur	53 – 66, 6 points	53 – 62, 4 points	52 – 61, 6 points	52 – 61, 6 points
Poids (g)	695	671	762	840
Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Protection du visage / transmission de la lumière	Grille en nylon, 55 %	Grille en nylon, 55 %	Grille en nylon, 45 %	Grille métallique, 60 %
Certification / norme	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Équilibre	+	++	++	++
Fonctionnalité	+	++	++	+++
Marques de contrôle①	–	kwf	kwf	kwf
Bluetooth®	–	o	–	–
Caractéristiques et équipement	• Particulièrement adapté aux utilisations occasionnelles et à l'usage privé • Large visière avec protège-front supplémentaire et gouttière • Bandeau anti-sueur constitué d'une matière fonctionnelle	• L'ensemble-casque ayant le poids le plus réduit dans la gamme STIHL pour des utilisations privées et professionnelles • Serre-tête avec réglage par cliquet • Bandeau anti-sueur constitué de cuir synthétique	• Convient à un usage particulier et professionnel • Serre-tête avec réglage par cliquet • Ouvertures réglables • Bandeau anti-sueur constitué de cuir synthétique • Casque conçu pour une ergonomie à toute épreuve ; soulage les muscles de la nuque grâce à une répartition optimale du poids, même en position d'arrêt • La position d'arrêt particulièrement compacte de la visière et de la protection auditive permet d'éviter de rester accroché aux branches	• Convient à un usage particulier et professionnel • Serre-tête avec réglage par cliquet • Ouvertures réglables • Bandeau anti-sueur constitué d'une matière fonctionnelle • Casque conçu pour une ergonomie à toute épreuve ; soulage les muscles de la nuque grâce à une répartition optimale du poids, même en position d'arrêt de la visière et de la protection auditive • La position d'arrêt particulièrement compacte de la visière et de la protection auditive permet d'éviter de rester accroché aux branches
N° réf.	**0000 888 0810**	**0000 888 0825**	**0000 888 0808**	**0000 888 0807**
ACCESSOIRES②				
Fixation intérieure de la protection anti-pluie	o	o	o	o
Lunettes de protection intégrées	–	–	–	o③
Extension de visière	–	–	–	–
Mentonnières	–	o	o	o
Oreillettes anti-bruit DYNAMIC Sound	–	–	–	–
Oreillettes anti-bruit ADVANCE ProCOM	–	o	–	–

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

o Optional
– Non disponible
\+ Normal
++ Bon
+++ Très bon

① Explication des sigles de conformité à la page 428
② Plus d'informations concernant les accessoires pour ensemble-casques à partir de page 350
③ Avec dispositif de clips pour lunettes de protection DYNAMIC Light Plus (voir page 352)

CARACTÉRISTIQUES DE LA VISIÈRE

GRILLE EN NYLON

- Le matériau souple réduit le risque de rupture et accroît la durée de vie
- En cas de températures très froides, le givre peut être facilement enlevé de la grille
- Une transmission moyenne de la lumière assure une bonne visibilité

GRILLE MÉTALLIQUE

- Transmission de la lumière plus élevée que les grilles en nylon
- Moins de désagréments pour les yeux
- Une visière tordue peut être facilement redressée

GRILLE EN MÉTAL CORRODÉ

- Transmission de la lumière plus élevée que les autres visières à grille
- Grille en acier à ressort inoxydable et très robuste
- Moins de désagréments pour les yeux

POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT

MESUREZ VOTRE TOUR DE TÊTE À L'ENDROIT LE PLUS LARGE AU-DESSUS DES OREILLES.



SÉRIE	ADVANCE					ADVANCE	
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-VENT SOUND	ADVANCE X-VENT PROCOM	ADVANCE X-CLIMB	
Casque : tour de tête (cm), équipement intérieur	53 – 64, 6 points	53 – 64, 6 points	50 – 63, 6 points	53 – 64, 6 points	53 – 64, 6 points	50 – 63, 6 points	
Poids (g)	861	845	849	935	945	500	
Protection auditive (valeurs d'insonorisation)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L:16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	–	
Protection du visage / transmission de la lumière	Grille métallique, 70 %	Grille en métal corrodé, 85 %	Grille en nylon, 55 %	Grille en métal corrodé, 85 %	Grille en métal corrodé, 85 %	–	
Certification / norme	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397	
Équilibre	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Fonctionnalité	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Marques de contrôle①							
Bluetooth®	○	○	○			○	
Caractéristiques et équipement	• Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet • Répartition du poids optimale • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue • Excellente ventilation • Manipulation facile de la visière et de la protection auditive • Divers accessoires disponibles	• Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue • Excellente ventilation • Manipulation facile de la visière et de la protection auditive • Divers accessoires disponibles	• Casque d'escalade universel pour tous les travaux professionnels au sol et dans les arbres • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Mentonnière avec fermeture en aimant • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue • Confort élevé	• Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue • Avec protection auditive électronique pour pouvoir écouter de la musique et téléphoner	• Pour un usage professionnel en forêt • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue • Avec protection auditive électronique : assure une communication de haute qualité entre plusieurs participants, ambient listening	• Casque d'escalade universel pour tous les travaux professionnels au sol et dans les arbres • Serre-tête avec réglage par cliquet et ouvertures d'aération • Mentonnière avec fermeture en aimant • Bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue	
N° réf.	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0812	0000 888 0806	0000 888 0813	0000 889 9045	
ACCESSOIRES②							
Fixation intérieure de la protection anti-pluie	○	○	○	○	○	○	
Lunettes de protection intégrées	○	○	–	○	○	–	
Extension de visière	○	○	–	○	○	–	
Mentonnières	○	○	●	○	○	●	
Oreillettes anti-bruit DYNAMIC Sound	○	○	–	●	○	○④	
Oreillettes anti-bruit ADVANCE ProCOM	○③	○③	○	○	●	○	

ENSEMBLE-CASQUES

CASQUE SANS VISIÈRE NI PROTECTION AUDITIVE

LAMPE FRONTALE STIHL AVEC SUPPORT POUR CASQUE

Accessoire pratique pour le jogging, le vélo ou les travaux forestiers pendant la saison sombre. Avec bande élastique réglable sur tout le pourtour pour un maintien parfait sur la tête. Inclus : un support pratique permettant de fixer la lampe frontale à tous les casques de protection STIHL.

N° réf.
0421 600 0069

Voir aussi sur stihl.ch

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

● De série
○ En option
– Non disponible

\+ Normal
++ Bon
+++ Très bon

① Explication des sigles de conformité à la page 428
② Plus d'informations sur les accessoires pour les ensembles casques à partir de la page 350

③ Les oreillettes anti-bruit ADVANCE ProCOM se montent sur la fixation existante du casque sans l'adaptateur fourni
④ Pour une utilisation avec le casque ADVANCE X-Climb (sans visière ni protection auditive), l'adaptateur pour l'ensemble coquilles anti-bruit DYNAMIC Sound (0000 889 8013) est requis, voir page 350

ACCESSOIRES POUR ENSEMLBLE-CASQUES

ENSEMBLE COQUILLES ANTI-BRUIT DYNAMIC SOUND

La connexion Bluetooth® permet d'utiliser les fonctions du smartphone telles que les appels téléphoniques ou l'écoute de musique. Pour une utilisation avec le casque ADVANCE X-Climb (sans visière ni protection auditive), l'adaptateur pour l'ensemble coquilles anti-bruit DYNAMIC Sound est requis.

EN 352, SNR 27 (H : 31 ; M : 24 ; L : 18)

	N° réf.
Pour ensemble-casques ADVANCE Vent, X-Vent et X-Vent ProCOM ainsi que le casque ADVANCE X-Climb (sans visière ni protection auditive)	**0000 889 9043**

OREILLETTES ANTI-BRUIT ADVANCE PROCOM

①②

ADVANCE ProCOM est une protection auditive, mais aussi une solution de communication innovante, répondant aux besoins des professionnels de la sylviculture et de l'arboriculture. Sa technologie permet de connecter jusqu'à 16 personnes en réseau : les utilisateurs sont ainsi en contact direct. Chaque casque fait également office d'amplificateur, ce qui permet de couvrir de plus longues distances pour des équipes plus grandes. Un filtre efficace permettant d'atténuer activement le bruit des machines et l'excellente qualité vocale facilitent la concentration lors du travail et assurent une communication claire et agréable, même dans des environnements bruyants. Grâce à la connexion Bluetooth®, vous pourrez en outre utiliser les fonctions de votre smartphone et intégrer des appareils radio classiques dans la communication via l'ADVANCE ProCOM. Une radio FM est aussi disponible pour le divertissement pendant le travail.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)①

	N° réf.
Pour l'ensemble casque FUNCTION Universal et DYNAMIC Light ainsi que pour tous les ensemble-casques ADVANCE	**0000 889 8011**

Autres versions :

Protège-oreilles anti-bruit ADVANCE ProCOM à la page 343
Casque forestier avec ADVANCE ProCOM à la page 348

① En association avec l'ensemble-casque FUNCTION Universal, DYNAMIC Light ainsi qu'avec tous les casques de la série ADVANCE
② Explication des sigles de conformité à la page 430

FIXATION INTÉRIEURE DE LA PROTECTION ANTI-PLUIE

Empêche de manière fiable la pénétration de pluie, de neige ou de petites particules de saleté par le haut.

	N° réf.
Pour ensemble-casques FUNCTION Basic	**0000 889 8004**
Pour ensemble-casques FUNCTION Universal, DYNAMIC Light et ADVANCE X-Climb	**0000 884 0435**
Pour ensemble-casques DYNAMIC Ergo et X-Ergo	**0000 889 8009**
Pour ensemble-casques ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound et X-Vent ProCOM	**0000 889 8006**

MENTONNIÈRE

Pour une fixation sûre de l'ensemble casque sur la tête. Évite le glissement de l'ensemble casque lorsque vous vous baissez ou en cas de travail dans des peuplements forestiers denses.

	N° réf.
Pour ensemble-casques FUNCTION Universal et DYNAMIC Light	**0000 884 0133**
Pour ensemble-casques ADVANCE Vent et X-Vent	**0000 889 8007**

LUNETTES DE PROTECTION INTÉGRÉES

Lunettes de protection sans branches, à intégrer directement sur le casque grâce à un support. Peuvent être glissées par le haut, sous la coque du casque, si nécessaire.

	N° réf.
Pour ensemble-casques ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound et X-Vent ProCOM	**0000 894 9402**

EXTENSION DE VISIÈRE

Pour protéger la zone du cou contre les particules de saleté projetées, par exemple les copeaux de bois.

	N° réf.
Pour ensemble-casques ADVANCE Vent, X-Vent, X-Vent Sound et X-Vent ProCOM	**0000 889 8008**

ADAPTATEUR POUR ENSEMBLE COQUILLES ANTI-BRUIT DYNAMIC SOUND

Pour la fixation des coquilles anti-bruit DYNAMIC Sound sur le casque ADVANCE X-Climb (sans visière ni protection auditive).

	N° réf.
	0000 889 8013



LUNETTES DE PROTECTION

SÉRIE		FUNCTION					DYNAMIC					
		STANDARD	FUNCTION LIGHT			FUNCTION SLIM		DYNAMIC CONTRAST			DYNAMIC LIGHT PLUS		
Couleur des verres	LUNETTES DE PROTECTION		●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	○
Applications		Emploi universel	Rehaussement de contraste élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	Rehaussement de contraste élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible	Rehaussement de contraste très élevé	Idéales en cas de fort ensoleillement	Idéales en cas de lumière faible
Certification / Norme		EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Classe de résistance balistique		F (45 m/s)	F (45 m/s)			F (45 m/s)			F (45 m/s)			F (45 m/s)	
Protection latérale		●		●		●			●			●	
Anti-rayures		●		●		●			●			●	
Anti buée		–		–		–			●			●	
Protection anti-UV 100 %		●		●		●			●			●	
N° réf.		**0000 884 0367**	**0000 884 0360**	**0000 884 0362**	**0000 884 0361**	**0000 884 0378**	**0000 884 0377**	**0000 884 0364**	**0000 884 0365**	**0000 884 0366**	**0000 884 0372**	**0000 884 0371**	**0000 884 0370**

SÉRIE		TIMBERSPORTS®			CONVIENT AUX PORTEURS ET PORTEUSES DE LUNETTES	
		TIMBERSPORTS® EDITION			SUPER OTG	ULTRASONIC
Couleur des verres	LUNETTES DE PROTECTION	●	●	○	○	○
Applications		Idéales en cas de fort ensoleillement	Convient en cas de fort ensoleillement, effet miroir moderne	Idéales en cas de lumière faible	Emploi universel, idéales en cas de lumière faible	Tronçonneuse de sauvetage, découpeuse à disque, idéales en cas de lumière faible et dans des conditions poussiéreuses
Certification / norme		EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Classe de résistance balistique			F (45 m/s)		F (45 m/s)	B (120 m/s)
Monture / branches réglables			–		–	●
Protection latérale			●		●	●
Anti-rayures			●		●	●
Anti-buée			●		●	●
Protection UV 100 %			●		●	●
N° réf.		**0000 884 0380**	**0000 884 0381**	**0000 884 0379**	**0000 884 0358**	**0000 884 0359**

● De série
– Non disponible

LUNETTES DE PROTECTION TIMBERSPORTS® EDITION

Ces lunettes de protection modernes, ornées d'éléments TIMBERSPORTS® discrets sur les branches, sont idéales pour le travail avec des machines STIHL. Elles peuvent également être portées pendant les loisirs, par exemple pour le sport. Agréables à porter, même sur une peau humide, elles sont équipées de verres antibuée et d'un insert supplémentaire anti-poussière et anti-transpiration au niveau du front. Elles sont par ailleurs dotées d'un revêtement anti-rayures et d'une protection contre les UV. Les branches fines et flexibles assurent un confort de port inégalé sous les protections auditives. Les lunettes de protection TIMBERSPORTS® Edition sont disponibles en version transparente, teintée ou argentée avec effet miroir. Un sac anti-poussière exclusif en microfibres est fourni pour le rangement et le transport. Il sert également de chiffon pour nettoyer les lunettes.

GANTS DE PROTECTION

SÉRIE	FUNCTION					DYNAMIC				ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Matière	Maille avec immersion nitrile	Cuir vachette / dos en toile	Maille avec immersion de latex	Maille avec immersion de latex	Cuir vachette / dos textile	Cuir de mouton / dos textile	Cuir synthétique / dos textile	Cuir de chèvre / dos textile	Cuir vachette / dos textile	Cuir vachette / dos textile	Cuir de chèvre / dos textile	Cuir vachette / dos textile
Certification / norme	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Niveaux de performance selon la norme EN 388 : Abrasion / Coupure / Déchirement / Perforation / Coupure ISO	4/1/2/1/X	3/1/3/3/X	2/1/2/1/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	2/1/3/2/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
Niveaux de performance selon la norme EN 511 : froid convectif / froid de contact / imperméabilité	–	–	–	1/2/X	–	–	–	1/1/X	–	–	–	–
Ajustement / coupe	+++	+	++	++	+	++	++	+++	++	++	+++	+++
Sensibilité	+++	+	+	+	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
Résistance	+	++	+++	+++	+++	++	–	++	+++	+++	++	++
Protection contre le froid	–	–	++	+++	++	–	–	++	++	+	–	–
Manchette	Élastique	Manchette ouverte	Élastique	Élastique	Élastique	Élastique, fermeture Velcro	Élastique, fermeture Velcro	Élastique	Élastique	Élastique	Élastique, fermeture Velcro	Élastique, fermeture Velcro
Particularités	Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles	Manchette longue	Bonne adhérence sur matière mouillée, bonne protection contre l'humidité	Bonne adhérence sur matière mouillée, bonne protection contre l'humidité	Classe de protection anti-coupures 0; design de protection contre les coupures A	Légère, bandes réfléchissantes	Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles, légers, thermoactifs	Thermoactifs, hydrofuges	Classe anti-coupures 1 ; design anti-coupures A	Protection du poignet	Thermoactives, élastiques	Thermoactifs, bandes réfléchissantes
N° réf.	M = 9 **0088 611 1509** L = 10 **0088 611 1510** XL = 11 **0088 611 1511**	Taille unique **0088 611 1410**	S = 8 **0088 611 1008** M = 9 **0088 611 1009** L = 10 **0088 611 1010** XL = 11 **0088 611 1011**	S = 8 **0088 611 1208** M = 9 **0088 611 1209** L = 10 **0088 611 1210** XL = 11 **0088 611 1211**	S = 8 **0088 610 0408** M = 9 **0088 610 0409** L = 10 **0088 610 0410** XL = 11 **0088 610 0411**	S = 8 **0088 611 0808** M = 9 **0088 611 0809** L = 10 **0088 611 0810** XL = 11 **0088 611 0811**	S = 8 **0088 611 1708** M = 9 **0088 611 1709** L = 10 **0088 611 1710** XL = 11 **0088 611 1711**	S = 8 **0088 611 0508** M = 9 **0088 611 0509** L = 10 **0088 611 0510** XL = 11 **0088 611 0511**	S = 8 **0088 610 0308** M = 9 **0088 610 0309** L = 10 **0088 610 0310** XL = 11 **0088 610 0311** XXL = 12 **0088 610 0312**	M = 9 **0088 611 0609** L = 10 **0088 611 0610** XL = 11 **0088 611 0611**	M = 9 **0088 611 0409** L = 10 **0088 611 0410** XL = 11 **0088 611 0411**	S = 8 **0088 611 1608** M = 9 **0088 611 1609** L = 10 **0088 611 1610** XL = 11 **0088 611 1611** XXL = 12 **0088 611 1612**

GANTS DE PROTECTION

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES

GANTS DE PROTECTION

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

GANTS À RENFORTS ANTI-COUPURES

GANTS DE PROTECTION

+ Bon ++ Très bon +++ Excellent – Non disponible

CHAQUE CHOSE À SA PLACE.

Transport et stockage 357

Boîte S | Boîte M | Boîte L

BOÎTES DE RANGEMENT (SYSTÈME SYSTAINER³)

Pour un transport sûr, facile et peu encombrant des batteries, chargeurs et autres accessoires. Les boîtes sont empilables et, grâce à la serrure T-loc, l'accès à une boîte est également possible à l'intérieur de la pile. Les boîtes de rangement STIHL du système Systainer³ peuvent être intégrées de manière flexible.

Avec un insert pour 2 batteries AP et un chargeur AL

Boîte	Dimensions (l × H × P)	N° réf.
S	**40 × 13 × 30 cm**	**0000 882 9703**

Avec un insert pour 6 batteries AP et un chargeur AL

M	**40 × 23 × 30 cm**	**0000 882 9704**

Avec plaque, par exemple pour une batterie AR L et un système de port ou pour les batteries AP

L	**40 × 43 × 30 cm**	**0000 882 9705**

NOUVEAU

PORTE-BATTERIE

Pour le transport simple et pratique de jusqu'à six batteries AP. Batteries AP non incluses.

Dimensions (l × H × P) **29 × 21 × 32 cm** — N° réf. **4850 490 0600**

POCHETTE POUR BATTERIE

Pochette légère et résistante pour emporter et ranger en toute facilité divers accessoires, comme deux batteries et un chargeur.

Dimensions (l × H × P) **39 × 27 × 9 cm** — N° réf. **0000 881 0520**

NOUVEAU

SAC BATTERIE / HUILE

Sac compartimenté pour le transport de jusqu'à 4 batteries AP ou AK, 1 l d'huile de chaîne adhésive ainsi que divers outils et pièces de rechange. Le matériau robuste protège de l'eau et de la saleté. Se porte à l'épaule. Le contenu illustré n'est pas fourni avec le sac.

Dimensions (l × H × P) **37 × 17 × 19 cm** — N° réf. **0000 881 0301**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

COFFRET POUR TRONÇONNEUSES

Pour le rangement et le transport de toutes les tronçonneuses sur batterie ou thermiques d'une longueur de coupe allant jusqu'à 50 cm (ne convient pas pour les tronçonneuses électriques ni pour les tronçonneuses thermiques MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 et MS 881). Le contenu illustré n'est pas fourni avec le coffret.

Dimensions (l × H × P) **55 × 35 × 33 cm** — N° réf. **0000 900 4008**

SAC POUR TRONÇONNEUSE « TIMBERSPORTS® EDITION »

Sac flexible et résistant fabriqué dans un matériau hydrofuge. Design TIMBERSPORTS®. Permet de ranger et transporter facilement tronçonneuse et accessoires. Convient pour des longueurs de guide jusqu'à 50 cm, plaque de fond pour plus de stabilité, poches intérieures pratiques pour les accessoires tels que batteries, chargeur, chaînes, sprays de marquage, etc. Le contenu illustré n'est pas fourni avec le sac.

Dimensions (l × H × P) **95 × 43 × 30 cm** — N° réf. **0000 900 4300**

SAC DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSES

Pour le rangement et le transport de tronçonneuses d'une longueur de coupe allant jusqu'à 45 cm. Le contenu illustré n'est pas fourni avec le sac.

Dimensions (l × H × P) **94 × 30 × 27 cm** — N° réf. **0000 881 0508**

SAC DE TRANSPORT

Sac léger et résistant pour le transport et le rangement de tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire et les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient également parfaitement pour les machines sur batterie KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 et BGA 100 avec chacune une batterie et un chargeur. Le contenu illustré n'est pas fourni avec le sac.

Dimensions (l × H × P) **124 × 24 × 37 cm** — N° réf. **0000 881 0507**

OUTILS À MAIN ET ACCESSOIRES FORESTIERS

- Pour l'entretien privé et professionnel des jardins et espaces forestiers
- Travail rapide et efficace
- Accessoires utiles pour l'utilisation quotidienne

UNE BONNE PRISE EN MAIN VOUS DONNE TOUTE LA FORCE NÉCESSAIRE.

Outillage et articles forestiers 359

Système de ceinture modulable ADVANCE X-Flex 368

NOUVEAU

SÉCATEUR SUR BATTERIE ASA 20

POUR DES COUPES NETTEMENT MOINS FATIGANTES

ASA SYSTEM AS 2

10,8 V · 0,8 kg ①

Outil idéal pour un entretien simple, pratique et surtout moins fatigant des arbres, des buissons, des arbustes, des plantations d'ornement et des vignes. L'ASA 20 est capable de tailler sans effort des branches jusqu'à un diamètre de 25 mm. Coupe nette. Vitesse de fermeture rapide, coupe progressive pour un travail précis, deux largeurs d'ouverture de lame différentes pour encore plus d'efficacité, même lors de la coupe de branches plus fines. Écran, poignée ergonomique, excellent équilibre, outillage de bord intégré pour un entretien facile et rapide.

	N° réf.
ASA 20 sans batterie ni chargeur	**VA05 011 6200**

Inclus dans le set :
1 × ASA 20
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × chargeur standard AL 1

Set ASA 20 avec AS 2 et AL 1	**VA05 011 6210**

NOUVEAU

JEU DE LAMES

Lames de rechange de qualité supérieure et durables, constituées d'un matériau robuste pour des performances de coupe optimales.

	N° réf.
Pour ASA 20	**VA05 007 4200**

PAGE 310

MULTIOIL BIO

Huile polyvalente à usages multiples, par exemple pour l'entretien des lames du sécateur sur batterie ASA 20. Disponible en 50 ml et 150 ml.

		N° réf.	Longueur (cm)	Poids (kg)	Ø de branches jusqu'à (mm)	Nombre de largeurs d'ouverture de lame	Coupe progressive	Viticulture②	Fruiticulture③	Horticulture④	Entretien des jardins et des parcs⑤	Système de batterie STIHL
SÉCATEUR SUR BATTERIE												
ASA 20	NOUVEAU	**VA05 011 6200**	32	0,8	25	2	●	+	+	+	+	Système AS
Set ASA 20 avec AS 2 et AL 1	NOUVEAU	**VA05 011 6210**	32	1,0	25	2	●	+	+	+	+	Système AS

● De série
\+ Convient

① Poids sans la batterie
② Taille des vignes
③ Tailles de formation, de rajeunissement et de fructification
④ Travaux d'élagage et de rajeunissement (plantes, fleurs)
⑤ Travaux d'élagage et de rajeunissement (buissons, haies)
⑥ Explication des sigles de conformité à la page 387
⑦ Explication des symboles, voir page 376

SÉCATEURS DE JARDIN

		N° réf.	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branches jusqu'à (mm)	Viticulture ②	Fruiticulture ③	Horticulture ④	Entretien des jardins et des parcs ⑤	Sigles de conformité ⑥	Équipements
BYPASS ①											
PG 10		**0000 881 3604**	22	230	20	+	+	++	+	·	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main
PG 20		**0000 881 3637**	22	240	25	++	++	++	+++		Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main
PG 30		**0000 881 3638**	22	255	25	+++	+++	++	+++		Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
FELCO F 6		**0000 881 8501**	20	210	20	+++	++	+++	++	·	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
FELCO F 8		**0000 881 8503**	21	245	25	+++	+++	++	+++	·	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
FELCO F 9 (pour une utilisation à la main gauche)		**0000 881 8504**	21	245	25	+++	+++	++	+++	·	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
FELCO F 2		**0000 881 8500**	22	240	25	++	++	++	+++	·	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève
FELCO F 7		**0000 881 8502**	21	290	25	+++	+++	++	+++	·	Encoche coupe-fil, fermeture à une seule main, rainure à sève, poignée tournante
AMBOSS ①											
PG 25		**0000 881 3639**	20	260	15	+	+++	+	++		Fermeture à une seule main

+ Convient
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié
– Non adapté

① Plus d'informations sur les versions Bypass et Amboss à la page 381
② Taille des vignes
③ Tailles de formation, de rajeunissement et de fructification

④ Travaux d'élagage et de rajeunissement (plantes, fleurs)
⑤ Travaux d'élagage et de rajeunissement (buissons, haies)
⑥ Explication des sigles de conformité à la page 387

COUPE-BRANCHES

		N° réf.	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branches jusqu'à (mm)	Viticulture ②	Fruiticulture ③	Horticulture ④	Entretien des jardins et des parcs ⑤	Sigles de conformité ⑥	Équipements
BYPASS ①											
PB 10		**0000 881 3669**	60	1.000	35	+++	+++	++	++		Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
PB 11		**0000 881 3670**	75	1.150	35	+++	+++	++	++		Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
PB 20		**0000 881 3664**	80	1.125	42	++	++	++	++		Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations
PB 30		**0000 881 6500**	83	1.695	50	+++	+++	++	+++		Tête de coupe tirante, amortisseur préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
AMBOSS ①											
PB 25		**0000 881 3653**	80	1.245	40	–	++	–	++		Amortisseur préservant les articulations
PB 35		**0000 881 3665**	80	1.460	48	–	+++	–	+++		Amortisseur préservant les articulations

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

ÉTUI POUR CEINTURE

Pour sécateurs. Cuir de bœuf ultra robuste, couleur noire. Ne convient pas au sécateur sur batterie ASA 20.

N° réf.
0000 881 3644

CISAILLE À HAIE PH 10

54 cm, 1.050 g. Pour des haies et des buissons tendres à très durs. Tranchants à revêtement spécial protégés contre la corrosion, de forme ondulée, avec rainures à sève, réglage sans outil des raccords de lame, poignée en bois de hêtre, amortisseur boutoir.

N° réf.
0000 881 3671

OUTIL D'AFFÛTAGE 3-EN-1

Pour ébrancheurs, sécateurs, haches et hachettes, couteaux et ciseaux. Design ergonomique pour une utilisation aisée et un résultat d'affûtage professionnel. Ne convient pas au sécateur sur batterie ASA 20.

N° réf.
0000 881 9801

PIERRE À AIGUISER ET À AFFÛTER

Pour ébrancheurs, sécateurs, cisailles ainsi que pour l'affûtage fin de fauchards, d'écorçoirs et de haches. Deux côtés avec grain grossier et fin, utilisable avec de l'eau et de l'huile. Ne convient pas au sécateur sur batterie ASA 20.

N° réf.
0000 881 6001

① Explication des sigles de conformité à la page 387

SCIE TÉLESCOPIQUE PR 40 CT

40 cm, env. 520 g. Scie professionnelle compatible avec le manche télescopique, lame résistante en acier au carbone (chromage dur), tranchant haute performance avec interstices permettant d'empêcher tout coincement. L'écorçoir permet d'éviter d'abîmer l'écorce, le crochet maintient la scie pendant la coupe. Avec étui pour un rangement en toute sécurité.

N° réf.
0000 881 4141

ACCESSOIRE : MANCHE TÉLESCOPIQUE

184 – 456 cm. Manche ovale en aluminium hautement résistant avec levier de serrage et crans d'arrêt pour un réglage progressif de la longueur. Position pour charges lourdes. Longue isolation en caoutchouc pour protéger contre le froid et garantir une prise ferme.

Pour PR 40 CT	**0000 881 4113**

SCIE TÉLESCOPIQUE PR 38 CT

40 cm, env. 400 g. Scie d'ébranchage de qualité supérieure. Lame de scie en chrome dur avec interstices, crochet, boutoir servant d'écorçoir.

N° réf.
0000 881 3672

ACCESSOIRE : MANCHE TÉLESCOPIQUE

175 – 320 cm, réglage continu. Pour des travaux jusqu'à environ 5 mètres de hauteur. Tuyau résistant composé de deux parties en aluminium Ø 30 mm / 27 mm. Extrêmement robuste, tendeur excentrique en acier facilement réglable, zone de préhension caoutchoutée.

Pour PR 38 CT	**0000 881 6101**

SCIES D'ÉLAGAGE

Pour le tronçonnage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée soft-grip ergonomique, protection anti-corrosion, avec étui à fixer des deux côtés de la ceinture, utilisable aisément aussi bien de la main gauche que de la main droite.

Avec lame de scie droite pour un usage universel dans l'horticulture et l'aménagement paysager.

	N° réf.
PR 24, 24 cm lame de scie, 305 g, Ø de branche jusqu'à 100 mm	**0000 881 8701**
PR 33, 33 cm lame de scie, 370 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm	**0000 881 8702**

Avec lame de scie courbée pour un sciage sans pression, notamment pour les travaux d'entretien des arbres.

	N° réf.
PR 27 C, 27 cm lame de scie, 358 g, Ø de branche jusqu'à 120 mm	**0000 881 8703**
PR 33 C, 33 cm lame de scie, 391 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm	**0000 881 8704**

SCIE PLIANTE PR 16

Pour le tronçonnage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée soft-grip ergonomique, lame de scie rabattable, protection anti-corrosion.

	N° réf.
16 cm lame de scie, 160 g, Ø de branche jusqu'à 65 mm	**0000 881 8700**

COINS D'ABATTAGE ET DE SCIAGE EN MATIÈRE PLASTIQUE

Résistants aux chocs même à basses températures. Polyamide, structure de surface empêchant le coin de sauter, en trois longueurs pour bois moyen et avec angle plus important.

	N° réf.
19 cm	**0000 881 2212**
23 cm	**0000 881 2213**
25 cm	**0000 881 2214**

COINS D'ABATTAGE ET À REFENDRE EN ALUMINIUM

Avec tranchant fin pour une bonne pénétration dans le bois. Trois versions pour diamètres de troncs petits, moyens et grands, écaille de retenue, nervure de guidage, côté calage lisse pour faciliter le placement d'un deuxième coin dans le trait d'abattage, alliage d'aluminium de très grande qualité.

	N° réf.
22 cm, 600 g	**0000 881 2222**
24 cm, 800 g	**0000 881 2223**
26 cm, 1.000 g	**0000 881 2224**

COIN D'ABATTAGE EN ALUMINIUM

Avec denture pour une tenue optimale dans le bois.

	N° réf.
12 × 4 cm, 190 g	**0000 881 2201**

COIN DE TRONÇONNAGE EN ALUMINIUM

Forgé avec bois et anneau.

	N° réf.
980 g	**0000 890 9200**

LES AUTRES ACCESSOIRES COMME LES KITS D'AFFÛTAGE ET LES LIMES POUR CHAÎNES

À PARTIR DE LA **PAGE 93**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

① Explication des sigles de conformité à la page 387

COIN ÉCLATEUR VRILLÉ EN ALUMINIUM

Forme vrillée pour un éclatement maximal. Nervure de guidage et griffes de retenue permettant une très bonne tenue dans le bois gelé, forgé pour assurer une stabilité extrême pour un poids minimal, surface de frappe ronde.

	N° réf.
22 cm, 920 g	**0000 881 2221**

SAPIE À MAIN

Pour prendre et déplacer le bois de chauffe, les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois. Manche en frêne, forme allemande.

	N° réf.
35 cm, 500 g	**0000 881 2800**

SAPIE EN ALUMINIUM

Permet de prendre et déplacer les petits troncs d'arbres et morceaux de bois tout en ménageant son dos. Alliage d'aluminium hautement résistant avec poignée en matière plastique. Prise sûre grâce à un crochet supplémentaire à l'extrémité de la poignée.

	N° réf.
70 cm, 580 g	**0000 881 2805**

LEVIER D'ABATTAGE

Pour faire basculer l'arbre par-dessus la charnière dans la direction souhaitée. Avec crochet tourne-bille pour faire tourner les troncs. En alliage d'acier spécial.

	N° réf.
env. 1800 g	**0000 881 2701**
env. 3400 g	**0000 881 2700**

CROCHET DE LEVAGE FP 10

Sert à soulever, transporter et poser le bois empilé. Griffe de confort.

	N° réf.
	0000 881 4401

CROCHET DE TIRAGE FZ 10

Pour tirer des troncs d'arbre, avec pointe affûtée pour se planter facilement dans le tronc. Acier trempé de très grande qualité, poignée confort.

	N° réf.
	0000 881 2907

PINCE MANUELLE FP 20

Pour déplacer le bois, avec poignée pliée. Pointes trempées.

	N° réf.
20 cm d'ouverture	**0000 881 3005**

SERPE SUISSE

Convient pour l'entretien des jeunes pousses et pour enlever les pousses basses. En acier de qualité forgé, avec poignée en cuir véritable.

	N° réf.
44 cm Longueur totale, 32 cm Longueur de lame, 650 g	**0000 881 3400**

TRAÇOIR MOBILE

Traçoir de rechange pour le pied à coulisse avec règle. Avec poignée en bois.

	N° réf.
	0000 881 1100

	N° réf.	Longueur (cm)	Poids de la tête (g)	Matériau du manche de hache	Sigles de conformité④	Travaux d'ébranchage	Travaux d'abattage à la hache	Travaux de fendaison faciles / moyennement difficiles (bois d'allumage, 30 cm long / Ø jusqu'à 30 cm)	Travaux de fendaison moyennement difficiles / difficiles (35 cm long / Ø jusqu'à 50 cm)	Fente de pièces en mètre et de bois lourd (le cas échéant avec coins à refendre)	Abattage avec coin (aluminium ou plastique)
CLASSIQUE											
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6	**0000 881 1969**	40	600	Frêne	–	+	–	+	–	–	–
HACHE DE BÛCHERON AX 10	**0000 881 1971**	60	1.000	Frêne	–	++	+	+	–	–	+
HACHE DE BÛCHERON AX 16 S	**0000 881 1957**	70	1.550①	Caryer		++	++	++	+	–	+
HACHES À REFENDRE Résultat d'abattage optimal pour un minimum d'effort grâce à la tête cunéiforme.											
HACHETTE À REFENDRE AX 13 C	**0000 881 1914**	50	1.250②	Frêne		+	–	++	–	–	+
HACHE À REFENDRE AX 28 CS	**0000 881 2014**	80	2.800①	Caryer		+	–	+++	+++	–	+
MERLINS Tête forgée et bec recourbé. Surface de frappe extra grande pour enfoncer en toute sécurité les coins en aluminium et en plastique.											
MERLIN AX 30 C	**0000 881 2009**	85	3.000	Frêne	–	–	–	++	+++	+++	++
MERLIN AX 33 CS	**0000 881 2011**	90	3.300①	Caryer		–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT											
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6 P③	**0000 881 6801**	37	640	Polyamide		++	–	+	–	–	–
HACHE DE BÛCHERON AX 15 P	**0000 881 6701**	73	1.450	Polyamide		++	++	++	+	–	–
HACHE À REFENDRE AX 20 PC	**0000 881 6602**	75	1.950	Polyamide		+	+	+++	++	–	+

\+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié
– Non recommandé

① Douille de protection de 300 g comprise
② Pour ces outils manuels, un kit de manche de rechange adaptable avec douille de protection est disponible auprès de votre revendeur spécialisé STIHL
③ Avec arrache-clous
④ Explication des sigles de conformité à la page 387

DÉCAMÈTRES FORESTIERS

Automatique : avec enrouleur automatique, boîtier en métal.

Longueur	N° réf.
15 m	**0000 881 0800**
20 m	**0000 881 0804**
25 m	**0000 881 0801**

ACCESSOIRE : PINCE POUR RÉPARATION DU DÉCAMÈTRE

Y compris 500 rivets.

Pour décamètre	**0000 881 1602**

CEINTURES À OUTILS EN CUIR

Cuir vachette longue vie extrêmement robuste, env. 3 mm d'épaisseur. Fermeture à doubles trous.

Coloris	Largeur	Longueur	N° réf.
●	**4 cm**	**125 cm**	**0000 881 0602**
●	**4 cm**	**125 cm**	**0000 881 0600**

PAGE 60

CHEVALET DE SCIAGE EN BOIS

Avec le chevalet de sciage en bois de STIHL, vous pourrez couper du bois de chauffage efficacement et en toute sécurité. La graduation pratique par pas de 5 et 10 cm située sous le support en bois vous aide à toujours couper votre bois de chauffage aux dimensions appropriées pour votre poêle ou votre cheminée. Pendant la coupe, vous pouvez fixer solidement le bois à couper à l'aide du ruban intégré afin d'éviter qu'il ne glisse. Le chevalet de sciage est pliable.

BOMBES AÉROSOL ECO

Couleur de marquage longue durée de grande qualité, résistant au gel et respectueuse de l'environnement, avec pigment lumineux intense et grand pouvoir couvrant. Liant composé de 100 % de matières premières renouvelables, visibilité permanente même sur des surfaces humides et gelées, pratiquement inodore et extrêmement productif.

Bombe aérosol, 500 ml

Coloris	N° réf.
●	**0000 881 1787**
●	**0000 881 1789**
●	**0000 881 1790**
●	**0000 881 1791**
●	**0000 881 1792**
○	**0000 881 1793**
●	**0000 881 7004**

CRAIES DE MARQUAGE PRO

Craie de marquage pour bois sec et humide. Offre une excellente intensité de couleur ainsi qu'une très bonne résistance aux intempéries et à la lumière grâce à sa forte pigmentation. Grande résistance à la rupture.

Longueur 12 cm, 12 craies par boîte

Coloris	N° réf.
●	**0000 881 1500**
●	**0000 881 1501**
●	**0000 881 1502**
●	**0000 881 1503**
●	**0000 881 1504**

ACCESSOIRE : PORTE-CRAIE

Variante avec couleur de signalisation. Blocage métallique de craie, boîtier en matière plastique anti-chocs très robuste (ABS)

Pour craies avec Ø 11 – 12 mm.	**0000 881 1602**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

SYSTÈME DE HARNAIS MODULABLE ADVANCE X-FLEX

Les professionnels des travaux forestiers, des travaux communaux ainsi que de l'aménagement des jardins et espaces paysagers travaillent de manière plus efficace avec le système de ceinture modulable ADVANCE X-Flex. Grâce aux poches et porte-outils pratiques ainsi qu'à d'autres accessoires qui se fixent facilement et rapidement aux sangles, vous pouvez garder à portée de main de nombreux outils et accessoires dont vous avez besoin.

SANGLE D'ÉPAULE ADVANCE X-FLEX

Complète la sangle abdominale et la ceinture pour le transport de charges plus lourdes. Confort élevé grâce au rembourrage et à la longueur réglable de la ceinture. Possibilité de fixer aisément divers poches et porte-outils grâce au système de clips. Bonne visibilité grâce à la proportion élevée de couleur orange de signalisation.

N° réf.
0000 790 5801

CEINTURE ADVANCE X-FLEX

Ceinture étroite permettant de transporter des charges légères. Idéale pour une utilisation par des températures élevées. Avec anneaux d'arrimage pour la sangle d'épaule. Réglette d'arrimage permettant de fixer les poches et porte-outils en toute facilité au moyen du système de clips STIHL.

Taille	Tour de taille	N° réf.
S	**78 – 127 cm**	**0000 798 2400**
M	**89 – 143 cm**	**0000 798 2401**
L	**98 – 177 cm**	**0000 798 2402**

SANGLE ABDOMINALE ADVANCE X-FLEX

Sangle abdominale rembourrée avec anneaux d'arrimage pour la sangle d'épaule et le harnais FS. Avec réglette d'arrimage permettant de fixer les poches et porte-outils en toute facilité au moyen du système de clips STIHL. Boîtier de boucle robuste en aluminium. Rembourrage ventral disponible en option pour un confort encore plus grand.

Taille	Tour de taille	N° réf.
S	**78 – 127 cm**	**0000 710 9102**
M	**89 – 143 cm**	**0000 710 9103**
L	**98 – 177 cm**	**0000 710 9104**

① Médaille d'argent au salon demopark – nouveautés 2023

SYSTÈME DE CLIPS INNOVANT DE STIHL

Le système de clips innovant développé par STIHL permet de fixer facilement et rapidement divers poches et porte-outils du système modulable ADVANCE X-Flex à la ceinture au moyen de clips métalliques. Les poches et porte-outils sont déjà munis de clips, mais il est aussi possible d'en acheter séparément. Cela vous permet également d'attacher d'autres poches existantes aux ceintures.

Élargissez votre système de ceinture avec des poches pratiques et une gamme d'accessoires ergonomiques. Grâce au système pratique de clips STIHL, vous pouvez les attacher et les retirer très facilement de la sangle abdominale et de la sangle d'épaule.

		N° réf.	Description	Forêt	Système sur batterie	Débroussaillage
POCHES ET PORTE-OUTILS ADVANCE X-FLEX						
POCHE UNIVERSELLE		**0000 882 6100**	Pour les chaînes de rechange, le spray de marquage, des craies de marquage, l'outil multifonctions, des boissons et d'autres accessoires.	o	o	o
POCHE POUR COIN D'ABATTAGE		**0000 882 6200**	Peut accueillir deux coins de taille différente. Ces derniers peuvent être retirés indépendamment l'un de l'autre.	o	–	–
POCHE POUR PORTE-CRAIE		**0000 881 1603**	Permet de fixer la craie lors du transport et offre une grande liberté de mouvement lors du traçage.	o	–	–
PORTE-OUTILS		**0000 882 6300**	Permet d'accrocher facilement les outils.	o	o	–
PORTE-MÈTRE-RUBAN		**0000 881 0702**	Permet de fixer le mètre-ruban lors du transport et offre une grande liberté de mouvement lors de la mesure.	o	–	–
PORTE-PIED À COULISSE		**0000 882 6400**	Excellente liberté de mouvement grâce à la fixation inclinée, même avec de longs pieds à coulisse	o	–	–
POCHE POUR TALKIE-WALKIE		**0000 882 6600**	S'adapte à différents modèles de talkies-walkies. Possibilité d'utiliser le talkie-walkie même lorsqu'il est rangé dans la poche.	o	o	o
POCHE POUR SMARTPHONE		**0000 882 6700**	Compatible avec différents modèles de smartphone. Facile à retirer grâce à la boucle intégrée.	o	o	o
POCHE POUR BATTERIE		**0000 491 0300**	Permet de transporter confortablement une batterie AP, laquelle peut être fixée au moyen d'une bande élastique.	o	o	o
POCHETTE POUR BATTERIE AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT		**0000 440 5100**	Permet d'emporter facilement une batterie AP. Il est ainsi facile de connecter directement un appareil sur batterie compatible.	o	o	o
CLIPS DE FIXATION		**0000 740 8800**	2 pièces À fixer sur les poches et aux porte-outils.	o	o	o
GUIDE-CÂBLE		**0000 491 1000**	Offre un large rayon d'action et une liberté de mouvement optimale lors du travail avec un câble de raccordement.	o	o	o
REMBOURRAGE VENTRAL		**0000 490 1800**	1 paire À fixer sur la sangle abdominale. Pour un meilleur confort.	o	o	o

o Combinable
– Proscrit

DÉTERGENTS

- Formules adaptées pour venir à bout de toutes les tâches de nettoyage
- Protection optimale contre la corrosion
- Lubrifiant efficace pour de multiples applications

SUPERCLEAN

Spray avec double fonction : dissolution de la résine et des salissures et à la fois lubrifiant et protection anti-corrosion. Pour dispositifs de coupe, lames de taille-haies et chaînes de tronçonneuses.

	N° réf.
Bombe aérosol, 50 ml	**0782 420 1001**
Bombe aérosol, 300 ml	**0782 420 1002**

MULTICLEAN

Détergent universel pour les surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et les surfaces peintes. Élimine soigneusement et en douceur les saletés les plus tenaces. Excellente compatibilité avec les matériaux.

	N° réf.
Flacon pulvérisateur, 500 ml	**0782 516 8200**

MULTISPRAY

Huile multifonctions pour le graissage et la dissolution de saletés et de résidus, huile pénétrante anti-corrosion et de contact.

	N° réf.
Bombe aérosol, 400 ml	**0730 411 7000**

VARIOCLEAN

Nettoyant spécial pour enlever et nettoyer les résidus d'huile biologique sur les machines et dispositifs de coupe STIHL ainsi que pour nettoyer les filtres à air des tronçonneuses (filtres STIHL HD2, filtres à fil et filtres PA).

	N° réf.
Flacon pulvérisateur, 500 ml	**0782 516 8001**
Bidon, 5 l	**0000 881 9409**

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

MAINTENANCE ET ENTRETIEN.

Détergents **371**

Care & Clean Kits **373**

Service Kits **374**

VARIOCLEAN ECO

ECODETERGENT ②

Nettoyant spécial polyvalent et compatible avec les différents matériaux, composé à 92 % de substances d'origine naturelle. Pour enlever et nettoyer les salissures de surface, causées par exemple par les huiles, les graisses, la résine, les résidus végétaux et les taches d'herbe sur les machines et dispositifs de coupe STIHL, ainsi que pour nettoyer les filtres à air des tronçonneuses et des aspirateurs eau et poussière (filtres HD2, à fil, PA, PET et PTFE). Odeur agréable. Les flacons pulvérisateurs sont composés d'au moins 50 % de matériaux recyclés.

	N° réf.
Flacon pulvérisateur, 500 ml	**0782 516 8004**

STIHL VARIOCLEAN ECO A ÉTÉ CERTIFIÉ COMME NETTOYANT ÉCOLOGIQUE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION INTERNATIONAL INDÉPENDANT ECOCERT GREENLIFE.①

DÉTERGENTS	DOMAINES D'UTILISATION	ACTION: Spray de contact	Huile pénétrante	Protection contre la corrosion	Lubrifiant	ÉLIMINE: Huile	Huile bio	Résine	Restes de colle	Rouille	Goudron	Saletés	Taches d'herbe	CONSIGNES D'UTILISATION
SUPERCLEAN	Dispositifs de coupe, lames de taille-haies et tronçonneuses	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Vaporiser les outils de coupe après chaque utilisation. Après application, mettre brièvement les lames du taille-haie en mouvement.
MULTISPRAY	Outils et machines	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Vaporiser les outils et frotter avec un chiffon.
MULTICLEAN	Surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et peintes	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Vaporiser MultiClean sur un chiffon en microfibres, par exemple, et nettoyer la surface.
VARIOCLEAN	Filtre à air, dispositifs de coupe, lames, lames de scie circulaire et carters	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Vaporiser les outils et les machines, laisser agir 3 à 5 minutes, rincer à l'eau et frotter avec un chiffon. Appliquer ensuite le spray MultiSpray pour protéger les dispositifs et outils de coupe contre la corrosion.
VARIOCLEAN ECO	Filtre à air, dispositifs de coupe, lames, lames de scie circulaire et carters	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Vaporiser les outils et les machines, laisser agir 3 à 5 minutes, rincer à l'eau et frotter avec un chiffon. Appliquer ensuite le spray MultiSpray pour protéger les dispositifs et outils de coupe contre la corrosion.

● Convient

① Les détails de la certification ECOCERT « Natural detergents » peuvent être consultés sur le site **detergents.ecocert.com**
② Explication des sigles de conformité à la page 387

CARE & CLEAN KITS

- Kits de détergents et de produits d'entretien spécialement conçus pour un nettoyage efficace et en douceur
- Pour un fonctionnement durablement efficace et une longue durée de vie de vos machines STIHL

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

Kit d'entretien et de nettoyage pour iMOW® et tondeuses. Pour le nettoyage complet du carter, du plateau de coupe et de la station de base iMOW®.

	N° réf.
Kit standard 1 × Multiclean, 500 ml 1 × brosse de nettoyage avec grattoir 1 × chiffon en microfibres (gris)	**0782 516 8600**
Kit avantage 1 × MultiClean, 500 ml 1 × brosse de nettoyage avec grattoir 2 × chiffons en microfibres (gris, orange) 1 × sac de transport	**0782 516 8605**

CARE & CLEAN KIT HS

Pour le nettoyage et l'entretien des taille-haies de STIHL.

	N° réf.
Kit avantage 1 × SuperClean, 300 ml 1 × Multipurpose Grease, 80 g	**0782 516 8604**

Pour plus d'informations sur l'utilisation du Care & Clean Kit MS, veuillez regarder la vidéo suivante :

CARE & CLEAN KIT MS

Kit de nettoyage et d'entretien pour tronçonneuses STIHL. Pour un nettoyage efficace et en douceur des surfaces, du cache de pignon de chaîne, des nervures de cylindre, des guide-chaînes, de l'orifice de lubrification et du filtre à air HD2.

	N° réf.
Kit standard 1 × Varioclean Eco, 150 ml 1 × pinceau de nettoyage avec nettoyant pour rainures	**0782 516 8606**
Kit avantage 1 × Varioclean Eco, 500 ml 1 × pinceau de nettoyage avec nettoyant pour rainures 1 × sac de lavage en microfibres pour filtre HD2	**0782 516 8607**

CARE & CLEAN KIT FS

Pour le nettoyage et l'entretien des coupe-bordures et débroussailleuses de STIHL.

	N° réf.
Kit avantage 1 × MultiSpray, 400 ml 1 × SuperLub, 80 g 1 × VarioClean, 500 ml	**0782 516 8602**

SERVICE KITS

- Pour effectuer des entretiens standard simples en toute autonomie
- Pour protéger vos machines et accroître leur durée de vie

SERVICE KITS

Effectuez vou-même des travaux de maintenance simples grâce aux STIHL Service Kits. Des entretiens proactifs et réguliers contribueront à protéger votre machine de la saleté et des dommages, mais aideront aussi à prolonger sa durée de vie. Pour remplacer le filtre à air et la bougie d'allumage, il est préférable d'utiliser la clé à multiple pratique. Un crochet en carton est également inclus dans l'emballage du kit d'entretien. Il vous permet de retirer et de remplacer le filtre à carburant. Vous n'avez pas besoin d'autres outils.

Service Kit	N° réf.	Convient pour les
TRONÇONNEUSES		
3	**1124 007 4101**	MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
4	**1124 007 4102**	MS 441, MS 461, MS 881
8	**1137 007 4100**	MS 193 C, MS 194 C
9	**1139 007 4100**	MS 171, MS 181, MS 211
11	**1140 007 4101**	MS 261, MS 362 (à partir de 2014 jusqu'à 2017)
12	**1140 007 4102**	MS 241, MS 362 (à partir de 2018), MS 400
13	**1140 007 4103**	MS 271, MS 291, MS 311 (à partir de 2014), MS 391 (à partir de 2014)
14	**1142 007 4101**	MS 462
15	**1143 007 4100**	MS 231, MS 251
16	**1144 007 4101**	MS 661
17	**1147 007 4101**	MS 500i
18	**1148 007 4100**	MS 162, MS 172
19	**1148 007 4101**	MS 182, MS 212
45	**1130 007 4103**	MS 170 2-MIX (à partir de 2015), MS 180 2-MIX (à partir de 2016)

Service Kit	N° réf.	Convient pour les
DÉCOUPEUSES À DISQUE		
32	**4224 007 4100**	TS 700, TS 800
35	**4238 007 4102**	TS 410, TS 420, TS 440
53	**TB01 007 4100** ⓘ	TS 710i, TS 910i
SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS SOUFFLEURS		
36	**4241 007 4100**	BG 56, BG 66, BG 86 (jusqu'à 2012), SH 56, SH 86 (jusqu'à 2012)
37	**4241 007 4101**	BG 86 (à partir de 2013), SH 86 (à partir de 2013)
38	**4244 007 4100**	BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
39	**4282 007 4100**	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700
40	**4283 007 4101**	BR 800
TAILLE-HAIES		
25	**4140 007 4101**	HS 45
34	**4237 007 4100**	HS 82, HS 87
46	**4140 007 4102**	HS 45 2-MIX

ⓘ **NOUVEAU**

Service Kit	N° réf.	Convient pour les
DÉBROUSSAILLEUSES, PERCHES ÉLAGUEUSES, TAILLE-HAIES SUR PERCHE ET AUTRES MACHINES		
24	**4140 007 4100**	FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
26	**4144 007 4100**	FC 56, FC 70, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56, KM 56
28	**4149 007 4103**	KM 94
30	**4180 007 4102**	FC 91, FC 96, FC 111, FS 89, FS 91, FS 111, HT 102, HT 103, KM 91, KM 111
31	**4180 007 4103**	BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133, KM 131
41	**4147 007 4102**	FR 410, FR 460, FR 480, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS411, FS 460, FS 461
DÉBROUSSAILLEUSES, PERCHES ÉLAGUEUSES, TAILLE-HAIES SUR PERCHE ET AUTRES MACHINES		
44	**4148 007 4100**	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
47	**4140 007 4103**	FS 38 (2-MIX), FS 55 (2-MIX)
48	**4149 007 4102**	FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94

Pour trouver nos prix actuels, scannez le code QR ou consultez notre site **stihl.ch.**

VOUS SOUHAITEZ UTILISER LES PRESTATIONS DE SERVICE POUR VOS APPAREILS STIHL ?

Afin de prolonger la durée de vie de votre appareil STIHL et de maintenir ses performances, renseignez-vous sur les différentes offres de service et de contrôle.

Pour un conseil personnalisé, scannez le code QR afin de trouver un revendeur STIHL près de chez vous.

TECHNOLOGIE DE POINTE ET DÉTAIL

MACHINES SUR BATTERIE

Modèles sur batterie
Le symbole de batterie est apposé sur les machines STIHL équipées de la technologie sur batterie innovante. Celui-ci est complété par la dénomination du type de batterie et indique le système de batterie STIHL dont fait partie la machine. Seules des cellules de lithium sélectionnées avec soin sont utilisées dans l'ensemble de nos batteries. Les batteries peuvent être rechargées entièrement jusqu'à 2.500 fois (pour la AP 500 S), avec seulement de faibles pertes de capacité. La désignation précise indique le type de batterie et le domaine d'utilisation, ainsi que le mode de fixation et la puissance de la batterie.

Pour les modèles du système AS, une batterie lithium-ion de type AS peut être utilisée sur toutes les machines de ce système. Pour plus de confort, le niveau de chargement des batteries est indiqué par plusieurs voyants LED sur la machine. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'il s'affiche.

Pour les machines du système AK, une batterie lithium-ion interchangeable de type AK est utilisée. Elle est compatible avec toutes les machines de ce système. Pour plus de confort, le niveau de chargement des batteries est indiqué par plusieurs voyants LED.

Le système AP est composé de machines sur batterie très puissantes pour une utilisation professionnelle quotidienne, par exemple pour les travaux d'arboriculture et d'entretien des jardins et espaces paysagers. Les batteries AP et AR L, compatibles avec les machines du système AP, fournissent une puissance accrue et des temps de fonctionnement plus longs. Vous trouverez un aperçu des batteries recommandées pour les machines AP sur les pages 30–33.

Système de charge rapide
Le processus de charge des chargeurs rapides réduit le temps de charge total de jusqu'à 30 % par rapport à un chargeur classique ayant le même courant de charge. En même temps, le processus assure une charge douce sans surcharge de la batterie.

Clé d'activation
La mise en service des appareils avec batterie intégrée n'est possible qu'avec une clé d'activation. Les appareils peuvent être ainsi nettoyés, stockés et transportés.

Constant Power
Puissance constante quel que soit l'état de charge de la batterie. Sur les machines sur batterie d'autres marques, la puissance disponible diminue généralement pendant le travail au fur et à mesure que la batterie se décharge. Ce n'est pas le cas des machines sur batterie de STIHL dotées de la fonction CONSTANT POWER. Grâce à l'électronique intelligente, votre machine STIHL offre en permanence une puissance élevée et constante.

Power Boost
Gain de puissance maximal. Grâce à l'électronique intelligente, les machines STIHL et les batteries peuvent communiquer entre elles. Sur les machines et les batteries qui sont équipées de la fonction POWER BOOST, la batterie fournit toujours de manière autonome la plus grande puissance possible en fonction de la tâche à effectuer. En cas d'utilisation trop intensive, la machine adapte temporairement la puissance afin de préserver la durée de vie de la batterie.

Technologie EC de STIHL
Le moteur électrique sans balai de STIHL présente un rendement énergétique élevé et une usure quasi nulle, grâce notamment à l'électronique EC de STIHL. En tant que centre de commande intelligent, elle détecte à tout moment le type de batterie insérée dans la machine et alimente le moteur EC avec la puissance adéquate. Ainsi, cela garantit que la puissance optimale soit toujours fournie à la machine – et de manière constante sur l'ensemble du processus de déchargement de la batterie.

Utilisation par temps pluvieux
Les machines sur batterie du système STIHL AP sont conçues pour des applications professionnelles ainsi que pour une utilisation quotidienne, même dans des conditions météorologiques défavorables. Toutes les machines STIHL portant ce sigle peuvent donc aussi être utilisées par temps de pluie. La protection contre les projections d'eau est attestée par des contrôles internes élaborés et exigeants.

Certification IPX4
Protection contre les projections d'eau. Les indices de protection IPX définissent la protection contre l'humidité des appareils électriques ou électroniques. Le test de protection contre l'humidité est défini selon différents niveaux. Ainsi, l'indice IPX4 vérifie la protection contre les projections d'eau de tous côtés. Les machines sur batterie dotées de cette certification sont donc conçues pour une utilisation quotidienne, même par temps pluvieux.

Long Life
Durée de vie accrue des batteries. Les batteries STIHL du système AP ont une durée de vie extrêmement longue et sont très résistantes. Elles sont conçues pour répondre à des exigences élevées, par exemple lors d'utilisations très intensives dans le domaine professionnel où le besoin de puissance est élevé. Outre une structure extrêmement robuste, les batteries sont dotées d'une technologie cellulaire spéciale à la durée de vie particulièrement longue. De plus, grâce à l'électronique intelligente, ces batteries STIHL peuvent être chargées plus souvent et plus rapidement que la moyenne.

Utilisation sans protection auditive
Avec la technologie de batterie, les machines représentent la solution particulièrement adaptée aux environnements sensibles aux nuisances sonores, tels que les jardins d'hôpitaux, les parcs et les zones résidentielles. Veuillez toujours respecter les indications mentionnées dans le manuel d'utilisation.

TRONÇONNEUSES ET PERCHES ÉLAGUEUSES

TRONÇONNEUSES THERMIQUES

Commande à levier unique
Toutes les fonctions, telles que le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt peuvent être commandées avec une seule main.

Chauffage de poignée électrique
Le chauffage électrique de poignée permet de garder les mains bien au chaud et assure une meilleure prise en main de la poignée – pour un confort d'utilisation optimal pendant l'hiver. Les films chauffants sans entretien et sans usure, situés dans la poignée circulaire et la poignée arrière, peuvent être actionnés selon les besoins pour maintenir les poignées au sec et au chaud.

Chauffage électrique de carburateur
Le chauffage électrique de carburateur, avec un détecteur thermique de gestion des commandes marche / arrêt, neutralise les risques de gel du carburateur en hiver.

Design de poignée ergonomique
Permet le maniement confortable de la tronçonneuse dans toutes les positions de travail.

Nervure de visée
Pour assurer un meilleur contrôle de la direction de chute, la nervure de visée fait partie du design de la tronçonneuse.

Filtre HD2
Fabriqué à partir de polyéthylène, le filtre HD2 présente des pores jusqu'à 70 % plus fins que les filtres en matériau non-tissé et en polyamide. Il peut ainsi même filtrer la poussière la plus fine. De plus, il est hydrofuge et oléofuge. La cartouche à rond filtre en PET avec fermeture rapide permet le montage et démontage sans outil en un tour de main.

Protège-main arrière
Protège la main de l'utilisateur contre les projections de branches ou de pièces de la chaîne, au cas où celle-ci viendrait à sauter ou se rompre.

Compensateur
Celui-ci assure un mélange carburant / air constant, même en cas d'encrassement du filtre à air.

Système de filtre à air longue durée
Une tronçonneuse STIHL dispose d'un système de filtre à air longue durée si elle est équipée à la fois d'un dispositif de préséparation et d'un filtre à air HD2. Cela permet d'accroître considérablement la longévité du filtre par rapport aux filtres classiques. Le système de filtre à air longue durée assure une longue durée de vie du moteur et évite une usure prématurée des pistons et des cylindres, ainsi qu'un encrassement du système de préparation du mélange.

Piston en magnésium
Pour la première fois au monde, STIHL a installé un piston en magnésium sur la MS 400 C-M. Il pèse 20 grammes de moins qu'un piston identique en aluminium. Ce seul élément central contribue ainsi à réduire le poids de 25 %. L'utilisation de matériaux légers et la conception légère et efficace de la MS 400 C-M ont permis d'atteindre un poids moteur de seulement 5,8 kg et de garantir ainsi un rapport poids-puissance extrêmement faible de moins de 1,5 kg/kW. Dans le même temps, ce nouveau composant permet à la machine d'atteindre une vitesse maximale très élevée, ce qui assure notamment un avancement rapide lors des travaux d'ébranchage.

Pompe à carburant manuelle
Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de régulation du carburateur se remplit de carburant. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant/air est immédiatement disponible lors du démarrage de la machine, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

Pompe à huile à débit réglable
Des guide-chaînes de différentes longueurs, les diverses essences de bois et les techniques de travail utilisées font varier la quantité d'huile nécessaire lors de la coupe. La pompe à huile à débit réglable permet à l'utilisateur de régler précisément la quantité d'huile requise selon les besoins.

Tendeur de chaîne latéral
Le tendeur de chaîne latéral permet de tendre la chaîne facilement.

Ligne de visée
Pour un meilleur contrôle de la direction lors d'une coupe d'insertion, une ligne en relief est intégrée au niveau du carter de la tronçonneuse.

Moteur STIHL 2-MIX
Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. Les gaz d'échappement sont séparés de l'arrivée de l'air, ce qui réduit les pertes de liquides et permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la consommation.

Système anti-vibrations STIHL
Des zones tampons calculées avec précision réduisent la transmission des vibrations du moteur et de la chaîne vers les poignées pour un fonctionnement nettement plus silencieux de la tronçonneuse. L'utilisateur profite ainsi d'un travail moins fatigant et ménage ses forces.

STIHL ElastoStart
En raison de la pression causée par la compression, des secousses se produisent lors du démarrage des moteurs à combustion. L'élément amortisseur intégré dans la poignée de lancement spéciale STIHL ElastoStart absorbe et relâche la force alternativement selon le facteur de compression. Le processus de démarrage s'en trouve ainsi facilité.

STIHL ErgoStart
La traction régulière sur le câble de démarrage tend le ressort à la pression de refoulement, évitant ainsi les charges dues aux à-coups. Le ressort transmet l'énergie accumulée au vilebrequin dès que la pression de refoulement maximale est dépassée et que le piston se déplace à nouveau vers le bas. Ce système garantit un démarrage sûr du moteur et réduit la vitesse de lancement de deux tiers environ.

STIHL Injection
La technologie Injection garantit un maniement particulièrement aisé des machines. Plus besoin de levier combiné. Un simple bouton d'arrêt permet de stopper la machine. Le système de gestion entièrement électronique du moteur, avec commande de champ électronique assistée par capteur, assure une puissance moteur optimale ainsi qu'une excellente accélération dans toutes les conditions. L'unité de commande du système d'injection électronique calcule en permanence la quantité exacte de carburant nécessaire ainsi que le point d'allumage idéal. L'injection a lieu directement dans le carter de vilebrequin grâce à la soupape d'injection. Des capteurs mesurent en outre la pression de l'air ainsi que la température intérieure et extérieure. Ces informations sont ensuite transmises à l'unité de commande qui détermine la quantité de carburant nécessaire et le point d'allumage idéal. Par rapport aux moteurs sans injection, votre machine offre ainsi une puissance accrue pour un poids comparable.

Tendeur de chaîne rapide STIHL
Grâce à la roue de réglage, la chaîne peut être tendue rapidement et sans effort sans le moindre outil. En tournant la roue de réglage vers la gauche, la chaîne se détend, tandis qu'elle se tend en tournant la roue de réglage vers la droite. En serrant le couvercle de la roue dentée à fond, le guide-chaîne se fixe automatiquement.

STIHL M-Tronic
La gestion moteur entièrement électronique règle – quel que soit le régime – le point d'allumage et le dosage du carburant en permanence, tout en prenant en considération les conditions extérieures telles que la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une performance de moteur optimale, un régime maximum constant et un très bon comportement d'accélération. Il n'est plus nécessaire de devoir régler le carburateur manuellement. Pour le démarrage à froid, le système STIHL M-Tronic ne nécessite plus qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné. Après le démarrage, vous pouvez directement passer à la puissance maximale. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et injectée en fonction des besoins. Vous pouvez aussi démarrer comme d'habitude en position I. De plus, le système M-Tronic retient les réglages de la dernière utilisation. La performance du moteur est ainsi, à chaque nouveau démarrage sous des conditions extérieures identiques, immédiatement à son maximum.

Bouton d'arrêt
Dès l'arrêt de la machine, le levier de commande revient automatiquement en position de fonctionnement. La machine chaude peut donc directement être redémarrée.

Réservoir transparent
Le réservoir transparent permet un contrôle rapide et simple du niveau de carburant sans devoir ouvrir le bouchon du réservoir.

Préséparation
La préséparation dans les tronçonneuses STIHL sert à prénettoyer l'air et soulage ainsi considérablement les systèmes de filtration en aval. L'air aspiré est tout d'abord mis en rotation par la roue du ventilateur. Les particules entraînées, plus grosses et plus lourdes, sont ainsi projetées vers l'extérieur. L'air prénettoyé est ensuite dirigé derrière la roue du ventilateur, via le conduit de préséparation, vers le filtre à air, par exemple le filtre HD2 dans la tronçonneuse.

Fermeture du réservoir sans outil
Les bouchons spéciaux permettent d'ouvrir et de fermer les réservoirs rapidement et simplement sans outil.

DISPOSITIFS DE COUPE

CHAÎNES

Rivets trempés
Les rivets des chaînes de tronçonneuses STIHL sont trempés par induction, ce qui engendre une modification des propriétés du métal. Les rivets deviennent ainsi plus durs et plus résistants.

Alésages d'articulation lisses
Un dispositif d'estampage spécial rend les alésages d'articulation ultra-lisses. Ce procédé améliore la mobilité de la chaîne et accroît sa longévité.

Couche de chrome dur
Les dents de coupe STIHL sont fabriquées en acier spécial. Les platines sont également chromées par électrolyse, ce qui leur assure une plus grande résistance à l'usure. Ainsi les dents de coupe restent tranchantes plus longtemps.

Étirage
Les chaînes de tronçonneuses STIHL sont soumises à une tension constante et élevée à la fin du cycle de production. Cet « étirage » réduit à un minimum les risques d'extension de la chaîne lors de la première utilisation, augmente sa durée de vie et réduit les risques d'usure.

Dispositif de lubrification Oilomatic STIHL
Les fines rainures des maillons d'entraînement recueillent l'huile de chaîne et la répartissent aux articulations de la chaîne. Les maillons d'entraînement sont de chaque côté munis de multiples renfoncements dans lesquels vient se déposer l'huile. Cela permet de mieux la répartir sur les surfaces de glissement des guide-chaînes et d'obtenir une lubrification 10 % meilleure qu'en absence de renfoncements.

GUIDE-CHAÎNES

Tête du guide-chaîne interchangeable
En cas d'usure, la tête du guide-chaîne ainsi que le roulement (Rollomatic ES et Rollomatic ES Light) peuvent entièrement être remplacés.

Guide-chaînes allégés
Les guide-chaînes allégés STIHL Light P04 et ES Light se distinguent par leur type de conception. Le corps du Light P04 est composé de plaques en acier évidées et soudées à l'arc. Une résine polyamide renforcée de fibres de verre est injectée dans les évidements, ce qui rend les guides particulièrement légers. Pour le modèle ES, les interstices sont fraisés puis soudés avec un procédé laser spécial. On obtient ainsi un corps creux très stable et une structure supérieure et inférieure élastique à la flexion. Les deux conceptions offrent des réductions de poids sensibles et un meilleur équilibre de la tronçonneuse. Le centre de gravité de votre tronçonneuse se déplace en direction du corps, soulageant considérablement votre colonne vertébrale.

Longueur de coupe
La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de coupe indiquée et varie selon le modèle de tronçonneuse.

Système STIHL Ematic
Le système STIHL Ematic adapte la consommation d'huile de chaîne en fonction du dispositif de coupe et du type de bois. La consommation peut ainsi être réduite jusqu'à 50 % en comparaison avec des dispositifs de coupe classiques sans Ematic. Le système se compose du guide-chaîne STIHL Ematic ou Ematic S, de la chaîne STIHL Oilomatic et d'une pompe à huile à débit réglable et économique. Ainsi l'huile de chaîne adhésive atteint sans pertes les endroits nécessitant une lubrification.

Pignon de renvoi avec roulement à billes étanches
Cette conception fermée empêche la pénétration de salissures. La réserve de lubrifiant étant prévue pour toute la durée de vie du guide-chaîne, aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire. Ainsi la longévité du roulement est augmentée jusqu'à 80 % par rapport aux roulements ouverts dotés d'un orifice de lubrification. Le pignon de renvoi peut être remplacé si besoin.

TAILLE-HAIES ET TAILLE-HAIES SUR PERCHE

Protège-guide vissé
L'élément en tôle d'acier en T est fixé à l'extrémité de la lame de coupe à l'aide de deux vis. Il protège la lame des contacts avec le sol ou les murs. De plus il est facilement remplaçable en cas d'usure.

Transmission allégée
Le magnésium est un matériau important pour les machines à moteur STIHL. Le poids du magnésium est inférieur d'un tiers environ à celui de l'aluminium et montre une résistance élevée par rapport à son poids. Par rapport à d'autres métaux, il peut être travaillé avec une grande précision lors du moulage sous pression, par ex. pour mouler des carters de moteur. Il s'agit du matériau idéal pour fabriquer une transmission plus légère et robuste. Il est en plus recyclable, car les pièces usées peuvent être fondues et réutilisées sans perte de qualité.

Pompe à carburant manuelle
Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de régulation du carburateur se remplit de carburant. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant/air est immédiatement disponible lors du démarrage de la machine, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

STIHL ErgoStart
En tirant sur le câble de démarrage de manière uniforme, le ressort intermédiaire absorbe l'énergie et réduit les à-coups du moteur dans les phases de compression et décompression. Le ressort restitue ensuite l'énergie emmagasinée au vilebrequin et assure un démarrage aisé et sans à-coups du moteur. Cela permet une réduction de la vitesse de lancement d'environ deux tiers.

Fermeture du réservoir sans outil
Les bouchons spéciaux permettent d'ouvrir et de fermer les réservoirs rapidement et simplement sans outil.

TAILLE-HAIES

Poignée rotative multifonction
La poignée de commande rotative assure un usage simple et fiable, offrant la position de poignée adaptée à chaque type d'utilisation.

Version pour la taille de rabattage (R), pour HS 82 R et HSA 130 R
Pour les coupes de rabattage volumineuses et le défrichage de grandes haies épaisses :
- Grand espacement interdentaire
- Grande hauteur de dents
- Rapport de transmission spécial pour une performance de coupe élevée

Version pour la taille de mise en forme (T), pour HS 82 T et HSA 130 T
Pour des tailles de mise en forme et tailles de précision parfaites :
- Petit espacement interdentaire
- Petites dents
- Rapport de transmission pour une cadence élevée

TAILLE-HAIES SUR PERCHE

Longueur de l'axe adaptée
Les tailles-haies sur perche équipés d'un axe long sont particulièrement adaptés aux haies hautes et larges. Les versions K, plus courtes, munies d'une gaine de poignée rallongée sur l'axe, sont particulièrement adaptées à la taille des haies basses.

STIHL ECOSPEED
La fonction STIHL ECOSPEED vous permet de faire tourner votre taille-haies à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe « moins » et réduisez ainsi le régime moteur maximal. Votre taille-haies tourne ainsi en charge partielle, mais peut cependant tourner de nouveau à pleine charge à tout moment si besoin est ; il vous suffit d'actionner la manette de gaz. Le fonctionnement en charge partielle réduit la consommation, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou, le cas échéant, une seule recharge de la batterie.

Dispositif de réglage rapide de la barre de coupe
La barre de coupe est orientable par paliers dans les deux directions jusqu'à 130° (HL 91), jusqu'à 145° (HL 94, HLA 135), jusqu'à 115° (HLA 66, HLA 86), jusqu'à 135° (HLA 56) et jusqu'à 125° (HLE 71). Elle peut être repliée et bloquée parallèlement au manche pour un transport plus aisé.

Poignée circulaire
La poignée circulaire compacte est conçue à partir de matière plastique noire résistante et permet de modifier la position grâce à son arrondi de pratiquement 180°, notamment dans les espaces restreints.

COMBISYSTÈME ET MULTISYSTÈME

Décompression automatique (sur les moteurs STIHL 4-MIX®))
Le système de décompression réduit la pression de refoulement lors du démarrage ainsi que la force de traction nécessaire sur le câble de démarreur. Cela permet de démarrer le moteur en toute facilité et sans effort.

Poignée circulaire (R) avec limiteur de course
Le limiteur de course de la poignée circulaire veille à ce que les pieds et les jambes de l'utilisateur restent à distance des lames et de la tête faucheuse.

Raccord à accouplement rapide avec vis à garrot
Ce raccord rapide innovant permet de raccorder ou séparer les moteurs CombiSystème et outils CombiSystème rapidement et sans outil

TRONÇONNEUSES À PIERRE ET DÉCOUPEUSES À DISQUE

Moteur STIHL 2-MIX
Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. Les gaz d'échappement sont séparés de l'arrivée d'air ce qui réduit les pertes de liquides et permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la consommation.

STIHL ElastoStart
En raison de la pression causée par la compression, des secousses se produisent lors du démarrage des moteurs à combustion. L'élément amortisseur intégré dans la poignée de lancement spéciale ElastoStart absorbe et relâche la force alternativement selon le facteur de compression. Le processus de démarrage s'en trouve ainsi facilité.

TRONÇONNEUSE À PIERRE ET À BÉTON

Protection en caoutchouc
Pour les découpes murales, le carter du moteur est protégé par un grand revêtement en caoutchouc en cas de coupe d'insertion très profonde.

DÉCOUPEUSES À DISQUE

Commande électronique d'alimentation d'eau
L'utilisateur peut régler le débit d'eau au moyen de boutons de commande alors que la découpeuse à disque est en marche. L'alimentation en eau est ensuite tantôt coupée ou déclenchée automatiquement, en fonction de la vitesse de rotation lors de la découpe. La quantité d'eau peut être réglée par les boutons plus / moins. On obtient ainsi par simple pression de ces commandes une fixation optimale des particules de poussière. La fonction mémoire assure que le réglage de débit d'eau effectué lors de la précédente utilisation soit appliqué lors d'un redémarrage du moteur. Cela évite d'avoir à refaire les réglages et permet une reprise du travail sans transition après une longue pause.

Tendeur de courroie semi-automatique
Un léger resserrage, assurant une tension constante de la courroie, permet d'allonger la durée de vie des courroies et des roulements.

Système de filtre à air de longue durée avec préfiltration cyclonique
Grâce à la préfiltration cyclonique innovante, plus besoin de nettoyer les filtres quotidiennement. La durée de vie des filtres est très longue. Grâce à ce système, environ 80 % des particules de poussière contenues dans l'air aspiré sont filtrées, et ce dès le premier stade de filtration. À la différence des systèmes conventionnels, ces poussières ne sont pas recueillies dans le filtre en mousse, mais séparées par effet cyclone puis rejetées dans l'air.

Kit de montage avec système d'attache rapide
Pour un montage et démontage rapide, facile et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage.

Segments de protection sur les disques à découper
Lors de la découpe de l'asphalte, le segment de protection protège les autres segments contre une usure excessive au niveau des soudures laser qui relient les segments au disque de base en acier. Les segments de protection empêchent également une usure inégale entre le côté gauche et droit du segment et évitent ainsi que le disque à découper vienne se coincer au moment de la découpe

STIHL Injection
La technologie Injection garantit un maniement particulièrement aisé des machines. Plus besoin de levier combiné. Un simple bouton d'arrêt permet de stopper la machine. Le système de gestion entièrement électronique du moteur, avec commande de champ électronique assistée par capteur, assure une puissance moteur optimale ainsi qu'une excellente accélération dans toutes les conditions. L'unité de commande du système d'injection électronique calcule en permanence la quantité exacte de carburant nécessaire ainsi que le point d'allumage idéal. L'injection a lieu directement dans le carter de vilebrequin grâce à la soupape d'injection. Des capteurs mesurent en outre la pression de l'air ainsi que la température intérieure et extérieure. Ces informations sont ensuite transmises à l'unité de commande qui détermine la quantité de carburant nécessaire et le point d'allumage idéal. Par rapport aux moteurs sans injection, votre machine offre ainsi une puissance accrue pour un poids comparable.

Fermeture du réservoir ouvrable sans outil
Le couvercle du réservoir peut être facilement ouvert, même avec des gants, en le faisant tourner tout en exerçant une pression. Grâce à sa structure et son double joint d'étanchéité, le couvercle du réservoir ne peut pas être ouvert par erreur et empêche la pénétration de polluants particulaires dans le réservoir de carburant.

Frein de disque STIHL QuickStop
Lorsque le système de réglage étendu de la protection est utilisé au moment de la découpe, le disque à découper est accessible par le haut. Avec ce système, le frein de disque STIHL QuickStop vient soutenir l'utilisateur dans son travail. En cas de rebond suffisamment important, un capteur arrête le disque à découper en une fraction de seconde.

Réglage de la profondeur
Pour un réglage précis de la profondeur de coupe depuis le levier supérieur.

TONDEUSES, TONDEUSES ROBOTS, TRACTEURS TONDEUSES ET SCARIFICATEURS

TONDEUSES

Embrayage / frein de lame
L'embrayage / frein de lame équipe les tondeuses thermiques haut de gamme. Il sépare la lame du moteur de manière à ce que le mécanisme d'entraînement de la tondeuse puisse être utilisé lorsque les lames ne tournent pas. Le bac de ramassage peut également être vidé sans devoir redémarrer le moteur. L'embrayage / frein de lame assure en outre une protection efficace du vilebrequin.

Guidon confortable
Le guidon confortable peut être réglé sans outil pour s'adapter à la taille des différents utilisateurs, ce qui garantit un travail plus ergonomique. Le guidon est rabattable pour un transport plus aisé de la tondeuse et un stockage compact. Grâce à son design spécial, il permet d'enlever aisément le bac de ramassage.

Lame multifonction
La forme de la lame multifonction permet de recueillir, d'éjecter ou de pailler (mulching) l'herbe coupée. Il n'est donc pas nécessaire de changer la lame à chaque fois. La lame hache l'herbe et la redirige vers le bac de ramassage via un flux d'air ou la répartit uniformément sur la pelouse en mode mulching.

Indicateur du niveau de remplissage
Le flux d'air généré par la lame fait bouger l'indicateur du niveau de remplissage. Lorsque le bac est plein, le flux d'air est arrêté. Si le flux d'air est trop faible, l'indicateur du niveau de remplissage se bloque. Cela signifie qu'il est temps de vider le bac de ramassage. L'indicateur de remplissage n'est totalement opérationnel que si le flux d'air est optimal. Les influences extérieures, comme une herbe mouillée, épaisse ou très haute, des niveaux de coupe très faibles, la présence de saletés ou tout autre problème peuvent gêner le flux d'air et empêcher ainsi le bon fonctionnement de l'indicateur de remplissage.

Poignée souple en caoutchouc
La poignée souple en caoutchouc est particulièrement ergonomique. Grâce à son toucher agréable, elle assure une tonte confortable et un travail moins fatigant.

Entraînement Vario
La vitesse du système d'entraînement des roues peut être réglée séparément, indépendamment du régime moteur. Cela permet de conserver des performances de coupe et de ramassage constantes. Le système d'entraînement peut être réglé en continu via un levier situé sur le guidon ou sur le guidon confort.

TRACTEURS TONDEUSES

Amortisseur de vibrations de torsion
L'amortisseur de vibrations de torsion réduit les vibrations – non seulement au niveau du siège, mais aussi au niveau du volant et du marchepied.

COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES

Décompression automatique (sur les moteurs STIHL 4-MIX®))
Le système de décompression réduit la pression de compression lors du démarrage, et par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Il est ainsi possible de démarrer le moteur simplement et sans efforts.

STIHL ECOSPEED
La fonction STIHL ECOSPEED vous permet de faire tourner votre débroussailleuse à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe « moins » et réduisez ainsi le régime moteur maximal. Votre débroussailleuse tourne ainsi en charge partielle, mais peut cependant tourner de nouveau à pleine charge à tout moment si besoin est ; il vous suffit d'actionner la manette de gaz. Le fonctionnement en charge partielle réduit la consommation, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou, le cas échéant, une seule recharge de la batterie. De plus, la machine démontre un meilleur comportement oscillatoire en charge partielle qu'en charge pleine.

Guidon ergonomique à deux poignées
Le guidon à deux poignées assure un déplacement naturel de la machine lors des travaux d'entretien des pelouses. Il facilite tout particulièrement le travail lors de l'entretien de grandes surfaces. Pour des travaux d'entretien encore plus confortables, associez-le avec le harnais universel ADVANCE PLUS, le harnais forestier ADVANCE PLUS ou le système de ceinture modulable ADVANCE X-Flex (page 194) et l'outil adéquat.

Fils de coupe
Les fils de coupe sont disponibles dans des géométries et des diamètres différents selon les domaines d'application. Une rainure hélicoïdale, présente dans certains de nos fils de coupe, réduit les hautes fréquences, les rendant plus silencieux que les fils ronds standard. Le creux dans la surface du fil interrompt la circulation continue de l'air. Les tourbillons alors produits engendrent une réduction des sifflements, rendant ainsi le fauchage beaucoup plus silencieux.

Guidon ergonomique
Le dispositif de serrage central permet un ajustement facile et sans outil du guidon ergonomique à la taille de l'utilisateur. Le guidon est inclinable à 90°, permettant un transport et un stockage plus faciles.

Moteur STIHL 2-MIX
Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. Les gaz d'échappement sont séparés de l'arrivée de l'air, ce qui réduit les pertes de liquides et permet d'augmenter la puissance tout en diminuant la consommation.

Moteur STIHL 4-MIX®
Le moteur STIHL 4-MIX® combine les avantages des moteurs à deux et quatre temps.. Consommation réduite, peu de gaz d'échappement, aucune vidange d'huile nécessaire. Extrêmement silencieux, puissance excellente et couple élevé.

Démarrage électrique STIHL
Permet le redémarrage confortable de la machine portée sur le dos d'une simple pression sur un bouton lorsque les températures sont positives.

STIHL M-Tronic
La gestion moteur entièrement électronique règle – quel que soit le régime – le point d'allumage et le dosage du carburant en permanence, tout en prenant en considération les conditions extérieures telles que la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une performance de moteur optimale, un régime maximum constant et un très bon comportement d'accélération. Il n'est plus nécessaire de devoir régler le carburateur manuellement. Pour le démarrage à froid, le système STIHL M-Tronic ne nécessite plus qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné. Après le démarrage, vous pouvez directement passer à la puissance maximale. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et injectée en fonction des besoins. Vous pouvez aussi démarrer comme d'habitude en position I. De plus, le système M-Tronic retient les réglages de la dernière utilisation. La performance du moteur est ainsi, à chaque nouveau démarrage sous des conditions extérieures identiques, immédiatement à son maximum.

MOTOBINEUSES

Système anti-vibrations
Le système anti-vibrations est intégré dans la fixation du guidon. Il réduit les vibrations transmises au guidon, ce qui permet un travail moins fatigant.

Couteaux de déchiquetage
Les couteaux de déchiquetage ont une forme spéciale qui leur permet de retourner le sol aussi efficacement que possible tout en limitant les dégâts

TARIÈRE

Poignée multifonctions
La poignée multifonctions ergonomique est intégrée dans la poignée de la tarière. Les fonctions d'arrêt, de ralenti et d'accélérateur peuvent être commandées avec une seule main.

Frein de mèche QuickStop
Lorsque la mèche se bloque dans le sol, le frein est actionné au niveau de la cuisse de l'utilisateur, immobilisant instantanément la tarière. Il fait également office d'élément de verrouillage anti-retour. Ainsi, lorsqu'un outil de forage reste coincé dans le sol, il suffit de le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le sortir du trou.

Moteur STIHL 4-MIX®
Le moteur STIHL 4-MIX® combine les avantages des moteurs à deux- et quatre-temps. Consommation réduite, peu de gaz d'échappement, aucune vidange d'huile nécessaire. Extrêmement silencieux, puissance excellente et couple élevé.

ATOMISEURS ET PULVÉRISATEURS

Protection anti-projections
- Protège le jet de pulvérisation du vent et empêche la dérive (par ex. dans les cultures voisines)
- Idéale pour une pulvérisation ciblée dans les plantations denses et touffues
- De plus, la charge pour l'utilisateur est réduite
- Le jet de pulvérisation est projeté de la même façon que s'il n'y avait pas de protection anti-projections
- Angle de projection de 80°

Embout double
- Vaporisation efficace de grandes surfaces
- Les deux embouts peuvent être réglés individuellement
- Permet de traiter simultanément deux rangées de plantations avec des produits phytosanitaires
- Angle de projection de 85° possible

Barre de pulvérisation large
- Pour un épandage sur de grandes surfaces
- Progression rapide du travail grâce à un rayon d'action large
- Avec trois embouts à jet plat en laiton
- Chaque embout pulvérise selon un angle de 80°, ce qui assure une répartition uniforme des produits phytosanitaires/engrais sur l'ensemble de la surface
- Largeur de 100 cm

Embout à jet plat
- Pour les pulvérisations de surface et en bande
- Adapté aux parterres de fleurs, à la culture fruitière ou maraîchère en serres et jardins
- Idéal pour le traitement de surface avec insecticides, herbicides et fongicides

Embout à cône creux
- Pour le traitement des buissons, des arbres et de plantes isolées
- Idéal pour l'épandage d'insecticides, d'herbicides et de fongicides pour les plantes isolées dans le jardin
- Le liquide peut être pulvérisé autant sur le dessus que sur le dessous des feuilles et plantes

Embout réglable
- Réglable en fonction des utilisations et des conditions d'utilisation
- Angle de projection réglable pour une projection optimale, de jet plein (0°) à cône creux (90°)

0-90°

Embout à cône plein
- Pour le traitement de plantes isolées
- Idéal pour des dosages précis, par ex. pour les herbicides ou produits de protection contre les animaux
- Adapté pour l'épandage d'anti-agglomérants dans l'industrie du bâtiment

Système anti-vibrations STIHL
Le système anti-vibrations STIHL réduit la transmission des vibrations du moteur vers le support. Cela permet de ménager les muscles de votre dos.

MACHINES DE NETTOYAGE

SOUFFLEURS

Pot catalytique
Il réduit sensiblement le taux d'hydrocarbures nocifs des gaz d'échappement.

Pompe à carburant manuelle
Les souffleurs STIHL avec pompe à carburant manuelle profitent dTaillesune procédure de démarrage simplifiée et d'un nombre de courses réduit. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburant se remplit. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant / air est immédiatement disponible lors du démarrage de la machine, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

STIHL ElastoStart
Cette poignée spéciale assure un lancement régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance. L'élément amortisseur intégré absorbe les compressions apparaissant au démarrage. Ainsi, le démarrage de la machine est sensiblement facilité.

Démarrage électrique STIHL
Permet le redémarrage confortable de la machine portée sur le dos d'une simple pression sur un bouton à des températures positives.

ASPIRATEURS SOUFFLEURS

Couteau de broyage
Le couteau de broyage en acier de haute qualité, présent dans les modèles SH 56 et SH 86, broie efficacement les déchets de coupe.

BALAYEUSES

Balayage intelligent –
Système de balayage STIHL MultiClean
Les brosses circulaires avalent la saleté devant la balayeuse, de sorte que les détritus ne se coincent pas sous la machine.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Poignée télescopique en aluminium
La poignée télescopique en aluminium permet un transport et un rangement plus pratiques.

Raccord anti-vrille du flexible
Empêche la torsion du flexible haute pression. Le flexible haute pression est ainsi toujours utilisable dans toute sa longueur.

Double support de lance
Pour un rangement pratique sur la machine des deux lances munies d'un embout à jet plat et d'un embout rotatif.

Capot frontal rabattable
Les supports d'embouts intégrés sous le capot frontal assurent le stockage sûr et propre de l'embout rotatif et de l'embout à jet plat. Les deux embouts sont ainsi rapidement rangés et à portée de main en cas de besoin.

Manomètre
Grâce au manomètre, il est très simple de vérifier la pression à tout moment.

Modèles PLUS
Les modèles dont le nom est accompagné de la mention « PLUS » sont équipés d'un enrouleur de tuyau intégré pour un rangement pratique du flexible haute pression. La poignée de la manivelle peut être rabattue pour faciliter le transport et le stockage.

Système de dosage du détergent
Grâce à ce système de dosage, il est possible d'obtenir le mélange idéal d'eau et de détergent. Cela préserve l'environnement, tout en étant économique. Tous les modèles disposant d´un réservoir à détergent peuvent également aspirer du détergent contenu dans un réservoir externe.

Arrêt de sécurité
Pour les nettoyeurs haute pression équipés d'un dispositif d'arrêt de sécurité, la connexion au secteur est automatiquement coupée dès que la machine en tension n'est pas utilisée pendant 30 minutes.

Tuyau plat en fibre textile avec enrouleur
Tuyau léger et flexible à basse pression pour raccorder le nettoyeur haute pression à la conduite d'eau. Le tuyau peut être facilement enroulé et déroulé à l'aide de l'enrouleur fourni et peut ainsi être rangé de manière peu encombrante. Le nettoyeur haute pression est donc toujours prêt à l'emploi.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

Adaptateur pour outil électrique
L'adaptateur permet de raccorder directement l'outil électrique au tuyau d'aspiration. Cela permet d'aspirer directement les poussières et les saletés pendant la coupe ou l'affûtage.

Tube en acier inoxydable à raccord rapide
Le raccord rapide de série permet de fixer rapidement le flexible d'aspiration sur le tube.

Système multi-filtre
La combinaison du sac filtrant et du filtre donne un rendement de dépoussiérage encore plus élevé.

Système d'arrêt temporisé
Lorsque l'aspirateur est allumé par enclenchement automatique, celui-ci fonctionne encore quelques instants après l'arrêt de la machine électrique. Ceci permet l'évacuation des copeaux résiduels du tuyau.

Démarrage sans à-coups
Le démarrage sans à-coups limite la consommation d'électricité nécessaire au démarrage et assure une meilleure longévité du moteur.

Aspirateur avec filtre avec classe de poussière L pour les poussières légèrement dangereuses
Pour minimiser les risques pour la santé et répondre aux exigences environnementales, STIHL propose des aspirateurs professionnels équipés d'un filtre à poussière qui filtre les poussières légèrement dangereuses de l'air. Les aspirateurs équipés d'un filtre à poussière de classe L selon la norme IEC/EN 60335-2-69 conviennent aux poussières domestiques et aux poussières telles que le sable, le plâtre et la craie, par exemple. Ces poussières sont générées, par exemple, lors du nettoyage.

Aspirateur avec filtre avec classe de poussière M pour les poussières moyennement dangereuses
Pour réduire les risques pour la santé et protéger l'environnement. Les aspirateurs professionnels STIHL sont équipés d'un filtre à poussière qui filtre les poussières moyennes dans l'air. Les aspirateurs équipés d'un filtre à poussière de classe M conformément à la norme IEC/EN 60335-2-69 protègent la santé et l'environnement. La norme IEC/EN 60335-2-69 protège contre les risques liés aux poussières de bois et de métal et aux particules de peinture. Ces particules de poussière apparaissent dans les ateliers de menuiserie, de peinture ou de métallurgie.

BROYEURS DE JARDIN

Technologie d'inversion du sens de broyage BRS
Le sens de rotation des lames du broyeur peut être inversé au moyen d'un commutateur rotatif. La rotation à droite permet de broyer les végétaux durs comme les branches, tandis que lors de la rotation à gauche, les lames tranchantes transforment les végétaux tendres en masse compostable. Ce système permet de préserver efficacement la lame.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Règlement (CE) 2016 / 425 – équipements de protection individuelle fiables
Les EPI de STIHL sont conformes aux exigences en matière de sécurité et de santé du Règlement (CE) 2016 / 425. Les EPI sont répartis en 3 catégories de risque :

Categorie 1 : EPI pour protéger contre les risques minimes
Categorie 2 : EPI pour protéger contre les risques autres que ceux énumérés dans les catégories 1 ou 3
Categorie 3 : EPI pour protéger contre les risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé

Les EPI de la catégorie 3, ce qui inclut les protections auditives et les produits munis d'une protection contre les coupures, sont soumis à un contrôle annuel par l'organisme notifié (le marquage CE est suivi du numéro d'identification dudit organisme).

Protection anti-coupures EN ISO 11393
Le renfort anti-coupures de STIHL est composé de matériaux de protection quasi exclusivement développés pour STIHL. Les vêtements à renforts anti-coupures sont testés par les instituts de tests européens renommés SMP ou KWF. La protection présente plusieurs épaisseurs et est légère et respirante. Si la chaîne de la tronçonneuse entre en contact avec la protection anti-coupures, elle arrache de nombreuses fibres individuelles qui lui offrent une résistance et la bloquent. Cela permet d'arrêter la chaîne et de réduire considérablement le risque de blessure. Pour votre information, les produits de protection anti-coupures de STIHL sont signalés par le pictogramme suivant dans ce catalogue :

testé selon la norme EN ISO 11393

Remarque importante :
Un équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas une technique de travail sûre. C'est pourquoi il est nécessaire de respecter les notices d'utilisation de l'équipement de protection et de l'appareil à moteur, ainsi que les prescriptions nationales de prévention des accidents.

Zones de protection anti-coupures sur les vêtements à renfort anti-coupures
Les zones de protection des vêtements anti-coupures sont indiquées par les icônes suivantes conformément à EN ISO 11393. Il existe différentes classes de protection anti-coupures (la vitesse de chaîne spécifiée n'est qu'un paramètre lors des vérifications selon EN ISO 11393 et n'est pas nécessairement en corrélation avec une tronçonneuse à main fonctionnant à la même vitesse de chaîne) :
Classe de protection anti-coupures 0 (16 m/s)
Classe de protection anti-coupures 1 (20 m/s)
Classe de protection anti-coupures 2 (24 m/s)
Classe de protection anti-coupures 3 (28 m/s).
Le KWF recommande la classe de protection anti-coupures 1 pour les travaux forestiers effectués par des personnes formées. Cela concerne également les personnes privées qui récoltent leur bois de chauffage en forêt en ayant préalablement suivi un cours réglementaire de maniement d'une tronçonneuse.

Retrouvez un aperçu général des principales caractéristiques des produits à la page 326.

Design A	Design B	Design C
	Avant / arrière	

Design B

Partie avant : protection anti-coupures intégrale. Dos : protection anti-coupures uniquement au niveau des bras et jusqu'aux épaules.

Zones de protection des bottes de sécurité pour tronçonneuse



Zones de protection anti-coupures sur les gants avec renforts anti-coupures EN ISO 11393
Type 1 : matière anti-coupures sur la main gauche et la main droite pour une protection renforcée contre les coupures lors de travaux avec une tronçonneuse

Type 2 : matière anti-coupures sur la main gauche pour une protection renforcée contre les coupures lors de travaux avec une tronçonneuse. La main droite n'est pas munie de protections anti-coupures

Forme / design A: voir illustration

Forme / design B: voir illustration

EN ISO 20471 Vêtements de signalisation
La norme définit la surface minimale pour la couleur de signalisation (visibilité de jour) et les bandes rétro-réfléchissantes (visibilité de nuit) et les divise en trois classes, la classe 3 offrant le niveau de visibilité le plus élevé.
La combinaison d'une veste et d'un pantalon augmente la catégorie, car la surface des couleurs de signalisation et des bandes réfléchissantes est plus importante. Exemple :

2 = Couleur de signalisation et matériau rétro-réfléchissant: ici EN ISO 20471 classe 2

Protection contre la pluie EN 343
La norme définit la surface minimale pour la couleur de signalisation (visibilité de jour) et les bandes rétro-réfléchissantes (visibilité de nuit) et les divise en trois classes, la classe 3 offrant le niveau de visibilité le plus élevé.
La combinaison d'une veste et d'un pantalon augmente la catégorie, car la surface des couleurs de signalisation et des bandes réfléchissantes est plus importante. Exemple :

X = Étanchéité à l'eau
X = Résistance à la vapeur d'eau

Protection UV
Le facteur de protection UV (UPF) indique le temps durant lequel une personne, vêtue de textiles de protection contre le soleil ou de vêtements de protection avec anti-UV, peut rester au soleil sans subir de dommages cutanés. L'UPF est similaire au facteur de protection des crèmes solaires (SPF). Une personne ayant un type de peau 1, protégée par une matière textile de 20 UPF, pourra prolonger par 20 fois son temps d'exposition sans subir de dommages cutanés, quelle que soit l'intensité lumineuse. L'échelle de la norme EN 13758-2 indique des valeurs de protection allant jusqu'à 40 UPF. L'échelle de la norme UV-Standard 801 indique des valeurs encore plus élevées.

Valeur SNR
La valeur « Single Number Rating » (atténuation du niveau sonore) mesure l'effet protecteur des produits de protection auditive. Il s'agit d'une valeur d'atténuation moyenne sur l'ensemble des fréquences pertinentes. Plus la valeur SNR est élevée, plus l'isolation acoustique est importante. Pour les machines STIHL, le coefficient d'isolation M est primordial.

OUTILLAGE ET ARTICLES FORESTIERS

Coupe Amboss
La lame tranchante et la large contre-lame sont en contact direct. On appelle la large contre-lame une « enclume ». Elle permet de couper facilement du bois sec ou mort car les forces transversales n'interviennent que peu. Sur du bois mou ou frais, la face intérieure de l'écorce peut être arrachée avant la coupe.

Coupe Bypass
Sur ce type d'outil, la lame et la contre-lame se croisent lors de la coupe. La coupe ainsi obtenue est nette et continue, l'élément coupé n'est pas écrasé. En règle générale, la lame Bypass est à privilégier pour les végétaux vivants. Pour de longs travaux de coupe de bois dur et des efforts plus importants lors de la coupe, il convient d'utiliser un outil Amboss.

Douille de protection et plaque de sécurité vissée
L'association d'une longue douille de protection en acier, d'une clavette annulaire, d'une plaque de sécurité et d'une vis de sécurité solidarisent complètement les différentes parties, formant ainsi une véritable unité. Ce système de raccordement extrêmement fiable offre de gros avantages :
- Un excellent rapport qualité / prix dû à la longévité de l'outil
- Sécurité de travail très élevée

STIHL PRÈS DE CHEZ VOUS

Qu'il s'agisse de découper, tondre, tailler, nettoyer ou tronçonner – STIHL séduit tous les utilisateurs et utilisatrices par sa qualité et sa fiabilité exceptionnelles. Et pour que votre enthousiasme pour les produits STIHL perdure, vous ne les trouvez que chez votre revendeur spécialisé le plus proche.

Votre revendeur spécialisé STIHL
Qu'il s'agisse d'un conseil lors d'un choix d'achat, d'un conseil d'utilisation ou du service après-vente, vous trouverez toujours chez votre revendeur STIHL l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Nos collaboratrices et collaborateurs qualifiés sont à vos côtés pour vous guider dans le choix de la machine qui répond le mieux à vos exigences, vous aider à l'utiliser correctement et vous offrir un service après-vente professionnel. Ainsi, vous profiterez longtemps de votre machine STIHL.

Les pièces d'origine de STIHL
Une fiabilité maximale, même en cas de sollicitations extrêmes, va de soi pour les appareils à moteur STIHL. Et si d'aventure votre appareil venait à tomber en panne, le service après-vente STIHL tient à votre disposition les pièces de rechange d'origine de STIHL. **L'utilisation de pièces d'origine contribue de manière décisive aux performances, à la sécurité et à la longévité des produits STIHL.** En règle générale, les pièces de rechange originales d'un modèle sont livrables jusqu'à dix ans après l'arrêt de sa production. Elles sont reconnaissables à l'inscription STIHL ou au « S » stylisé.

La qualité contrôlée STIHL
Le haut standard de qualité des appareils à moteur STIHL est garanti par des contrôles de qualité exigeants, intervenant aux différentes étapes de la production au sein de l'entreprise. STIHL est ainsi en mesure de répondre aux exigences des normes mondiales en vigueur ISO 9001 et ISO 14001 sur la gestion de la qualité et de l'environnement. STIHL travaille sans cesse au perfectionnement de tous ses appareils. C'est pourquoi nos produits sont susceptibles de modifications quant à leur forme, leur technique et leur équipement.

Pour votre sécurité
Tous les produits peuvent, s'ils ne sont pas utilisés conformément aux instructions, constituer une source de danger pour l'utilisateur et/ou son entourage (personnes ou animaux), ou provoquer des dommages matériels. Veuillez donc lire attentivement le manuel d'utilisation en entier avant la première mise en marche et/ou l'utilisation de l'appareil et vous conformer aux consignes de sécurité.

Protection de notre marque
Il tient particulièrement à cœur de l'entreprise STIHL de garantir la qualité de ses produits et la sécurité de ses clientes et clients. Nos produits sont donc protégés par les marques déposées suivantes appartenant à ANDREAS STIHL AG & Co. KG :

Logo STIHL

Logo de pièce de rechange STIHL

Combinaison des couleurs orange/gris

LES PRODUITS STIHL FONT RÉGULIÈREMENT L'OBJET DE TESTS MENÉS PAR DES ORGANISMES NATIONAUX ET ÉTRANGERS INDÉPENDANTS

Nous nous soumettons à ces différents contrôles parce que nous les considérons comme le prolongement de nos propres programmes de test. Nous attachons beaucoup d'importance aux évaluations réalisées par ces organismes neutres, notamment dans l'intérêt de nos clientes et clients. En attribuant leurs labels de contrôle, ces institutions confirment le haut niveau de qualité et la technique exemplaire des produits STIHL. Retrouvez de plus amples informations sur le respect de la directive 2002/44/CE relative aux vibrations sur **www.stihl.com/vib**.

EXPLICATIONS DES LABELS DE CONTRÔLE

Vous trouverez les conditions d'essai concernant les labels de contrôle sur les sites Internet indiqués :

« Sécurité contrôlée » volontairement – confirmé par un organisme de contrôle agréé. Le sigle GS permet de savoir quel organisme a effectué le contrôle, par exemple le TÜV. Retrouvez de plus amples informations sur **www.tuv.com/gs-zeichen.**

Le label de la DLG (Société allemande d'agriculture) est le résultat de tests d'utilisation complets par la DLG. Ils répondent à des critères d'évaluation indépendants et reconnus pour les produits de techniques agricoles. Toute une machine obtient le label après une évaluation objective de ses principales caractéristiques. Retrouvez de plus amples informations sur **www.dlg.org**.

Le Kuratorium pour Waldarbeit et Forsttechnik e. V. (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière) attribue le label de contrôle « KWF-Profi » aux équipements techniques forestiers qui répondent aux plus hautes exigences du travail forestier professionnel en matière de rentabilité, de sécurité au travail, d'ergonomie et de respect de l'environnement. Le label « KWF-Standard » est attribué aux produits adaptés à des usages non forestiers, tels que l'agriculture, l'aménagement des espaces verts ou les petites exploitations de bois de chauffe. Les produits portant le label de couleur bleue « KWF-Test » sont ceux pour lesquels des caractéristiques techniques spécifiques ont été testées et approuvées. Retrouvez de plus amples informations sur **www.kwf-online.de**.

Le PEFC (« Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ») est un système transparent et indépendant visant à garantir une gestion durable des forêts. Si un produit en bois porte le label PEFC, cela signifie que l'ensemble de la production du produit – de la matière première au produit final prêt à l'emploi – est certifié et contrôlé par des experts indépendants. Retrouvez de plus amples informations sur **www.pefc.de**.

Le label écologique de l'UE, établi en 1992, reçoit le soutien de la Commission européenne, de tous les États membres de l'UE ainsi que de l'Espace économique européen. Ce label permet au consommateur européen de reconnaître à la « fleur » qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, respectueux de l'environnement et certifié par des organismes nationaux indépendants des différents États membres. Retrouvez de plus amples informations sur **www.eu-ecolabel.de**.

ECOCERT Greenlife certifie les détergents et produits d'entretien écologiques selon la norme ECOCERT « Natural detergents ». Retrouvez de plus amples informations sur **www.ecocert.com**.

Toutes les chaussures et tous les vêtements GORE-TEX® portent la garantie à vie « Guaranteed to Keep You Dry™ » pour les propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes de leurs produits. Retrouvez de plus amples informations sur **www.gore-tex.de**.

Seules des matières textiles testées et certifiées avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100 sont utilisées dans les produits portant le label Oeko-Tex®. La norme Oeko-Tex® Standard 100 est un système de test et de certification mondial pour les produits textiles bruts, intermédiaires et finis. Les tests de polluants concernent entre autres des substances interdites et réglementées ainsi que des matières chimiques nocives pour la santé. Retrouvez de plus amples informations sur **www.oeko-tex.com**.

Ce sigle indique des vêtements, des gants et des chaussures de protection anti-coupures testés pour les utilisateurs de tronçonneuses selon les normes EN ISO 11393 et EN ISO 17249.

Cette marque désigne des vêtements de signalisation très visibles, testés selon la norme EN ISO 20471.

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Vous trouverez les prix actuels sur **stihl.ch**.
2. Ce catalogue annule et remplace tous les catalogues précédents.
3. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau de la forme, de la technique et de l'équipement.
4. Les tronçonneuses et autres appareils motorisés de STIHL sont reconnaissables à la combinaison des couleurs orange/gris.
5. Cet ouvrage et l'ensemble de son contenu sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits réservés, en particulier le droit à la reproduction, à la traduction et au traitement à l'aide de systèmes électroniques.

Ce catalogue contient un grand nombre de combinaisons de machines et d'outils adaptés destinées à des utilisations et à des utilisateurs différents. Pour les applications standard, nous conseillons l'utilisation des combinaisons recommandées par STIHL. Celles-ci se trouvent dans la notice d'utilisation de votre machine. Vous pouvez obtenir des conseils personnalisés pour les combinaisons les mieux adaptées à vos [illegible]es auprès de votre revendeur [illegible]rde contre la contrefaçon :

www.stihl.ch/fr/actualites/informations-a-la-clientele/contrefacon-copie-illicite

STIHL VERTRIEBS AG
Isenrietstr. 4
8617 Mönchaltorf
stihl.ch

Assistance en ligne, numéros de service et adresse électronique pour les clientes et clients :
Site Internet : https://support.stihl.com
Téléphone : 044 949 30 30
Fax : 044 949 30 20
E-mail : info@stihl.ch

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ STIHL :

0421 070 6217 . M3. L24. Konradin. Imprimé en Allemagne © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Imprimé sur du papier certifié PEFC. Le certificat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes / Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est une marque qui garantit la gestion durable de la forêt dont le bois ou les produits à base de bois sont issus. Elle vise à protéger les écosystèmes forestiers pour les générations futures. Des organismes de certification indépendants veillent au contrôle du respect des prescriptions relatives au label forestier. Les entreprises utilisant du papier certifié PEFC démontrent ainsi leur engagement pour l'environnement et leur responsabilité dans le cadre de l'utilisation de la matière première brute incontournable qu'est le bois. Pour plus d'informations, consultez le site **www.pefc.ch/fr**.

PEFC
PEFC/04-31-0845